

Centrixlink与FuseClick统计与激活对接文档

Version: 1.0

更新时间：2017-01-17

一、字段映射

字段mapping关系如下：

FuseClick字段	FuseClick字段	说明
AFFCLICKID	clickid	客户端生成的不可能重复的ClickId
SUB_AFFID	appid	每个App在Centrixlink Dashboard注册生成的
SOURCE	source	默认值:Centrixlink
S1	refid	DeviceId等字段的组合字段
S2	campaignid	广告活动ID
S3	creativeid	广告创意ID
S4	apptype	iOS或者Android
S5	advertiserid	广告主ID

二、Tracking

Tracking url 分为两部分：

Centrixlink Dashboard中填写的FuseClick生成的默认链接+Centrixlink平台根据上述字段Mapping自动增加的其他的参数：

例如： FuseClick默认链接：

```
http://tracking.centrixlink.com/t1?a=7&o=4
```

其他字段：

```
&aff_click_id={clickid}&sub_affid={appid}&source={source}&s1={refid}&s2={campaignid}&s3={creativeid}&s4={apptype}&s5={advertiserid}
```

实际上报url：

Centrixlink Server会自动将相关字段宏替换为对应的真实数值进行上传。

Postback

FuseClick系统中配置Centrixlink平台postback为：

```
http://t.centrixlink.com/conv/app?clickid={AFF_CLICK_ID}&appid={SUB_AFFID}&source={SOURCE}&refid={S1}&campaignid={S2}&creativeid={S3}&apptype={S4}&advertiserid={S5}
```

实际回传postback：

FuseClick应当将占位符字段替换成对应的值回传给Centrixlink。