

API Document

SMS

Version: 1.0

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
API Document.....	3
generateTokenForApi	4
Balance	4
Send SMS.....	5
Callback Delivery Report.....	8
Preview Message	10
Sender List	11
Status and Error codes สถานะการส่งและค่าผลลัพธ์ตอบกลับ	12
OTP (One Time Password)	19
RequestOTP	19
ResendOTP	21
OTP Verify	22
สถานะผลลัพธ์ตอบกลับ (Response Status)	23

API Document

➤ Base URL

เราแนะนำให้เรียกใช้งานทุก Request มาที่ Base URL ผ่าน HTTP POST, GET method

Base URL: `https://pub.smsup-plus.com`

➤ Content-Type & Accept header

API รองรับ JSON ดังนั้นควรระบุ Content-Types และเขียน Accept ไว้ใน Header ทั้งนี้ถ้าไม่ได้ระบุ Content-Type คุณ จะได้รับ Error code ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบ Accept ที่ถูกเลือกใน header สำหรับการ Request

Content-Type: `application/json`

Accept header: `application/json`

➤ Authorization

1. Basic Authorization

กรอก username และ password หรือ Base64 encoding RFC2045-MIME.

ตัวอย่าง Authorization header สร้างได้ดังนี้

Username: Aladdin

Password: opensesame

Guides

1. Username และ password ต้องถูกรวมกันในรูปแบบ string `username:password`
2. เข้ารหัส string โดยการใช้มาตรฐาน Base64 encoder

Base64 encoded string: `QWxhZGRpbjpvcGVuc2VzYW1l`

Authorization header: `Basic QWxhZGRpbjpvcGVuc2VzYW1l`

2. Bearer Token

กรอก Token ที่ได้จากการ Request API: `generateTokenForApi`

generateTokenForApi

สำหรับสร้างรหัสพิเศษ (Token) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและดึง Token ในการเข้าถึง API อื่นๆ

HTTP Request	{ Base URL }/sms/generateTokenForApi
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	POST
Authorization	Basic Auth
Response Type	application/json

Response

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
1	status	Int		สถานะ
2	token	String		รหัสพิเศษ

Example response

```
{
  "status": "200",
  "token":
  "+vK0UPX51R3QIzHGmfkDjCEWpb2oLurI5B8/QIK0Rj/ckLm9qnthH0rA978Xh/C4ylrQwUWTCN
  eKTNf5lsmIhJjhJx"
}
```

Balance

ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล Credit Balance ของผู้ใช้งาน โดยแยกเป็นประเภทการชำระเงิน Prepaid (ชำระก่อนใช้เครดิต) และ Postpaid (ใช้เครดิต ก่อนชำระ)

HTTP Request	{ Base URL }/account/balance
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	POST
Authorization	Basic Auth OR Token
Response Type	application/json

Response

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
1	Type	String		ประเภทการชำระเงิน
2	Credit	Int		เครดิตคงเหลือ

Example response

```
{
  "Type": "prepaid",
  "Credit": -49
}
```

Send SMS

ใช้สำหรับส่ง SMS ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน functions ต่าง ๆ เช่น ส่งเลขหมายปลายทางได้หลายเบอร์ ตั้งเวลาการส่งล่วงหน้าได้ การกำหนดระยะเวลาที่จะให้พยายามส่งข้อความ การกำหนด custom bulkId และ messageId เป็นต้น

HTTP Request	{ Base URL }/sms/send
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	POST
Authorization	Basic Auth OR Token
Response Type	application/json

Request

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
1	messages	Array	Y	ชุดข้อมูลที่ต้องการส่งข้อความ
2	from	String (11)	Y	เป็นการกำหนดค่าชื่อผู้ส่ง (Sender Name) สามารถระบุเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือตัวเลข ปนตัว หนังสือได้ สูงสุดไม่เกิน 11 ตัวอักษร และไม่สามารถเว้นวรรคได้
3	destinations	Array (500)	Y	ชุดข้อมูล หมายเลขที่ต้องการส่งข้อความ *แนะนำ สูงสุด 500 หมายเลข ต่อ 1 bulk request
4	to	Strings	Y	หมายเลขปลายทางต้องเป็น international format (ตัวอย่าง: 66639393544)
5	messageId	String(200)		เป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันบ่งบอกการส่งของแต่ละข้อความ
6	text	String(1600)	Y	ข้อความที่ต้องการจะส่งหาหมายเลขผู้รับ
7	notifyUrl	String (150)		ท่านสามารถกำหนด URL บน callback server ที่ต้องการให้ส่งรายงานผล (Delivery report) โดย

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
				สามารถกำหนด API สำหรับรับ Callback ตามลิ้งค์นี้ Send Callback
8	notifyContentType	String (50)		กำหนด content type ของ รายงาน ผล Delivery report เป็น application/json
9	sendAt	DateTime		วันที่และเวลาที่ ต้องการให้ข้อความ ถูกส่ง สามารถใช้ สำหรับตั้งเวลาการ ส่งล่วงหน้า รูปแบบ DateTime Format: 01/01/2020 09:00
10	Shorturl	String (y or n)		กำหนดให้ใช้งานฟังก์ชันย่อ URL ใน ข้อความด้วยค่า "y"
11	shorturlDomain	String (150)		Domain ของ ฟังก์ชันย่อ URL
12	callbackData	String (1000)		ระบุค่าที่ต้องการส่งกลับ เมื่อระบุ notifyUrl จะส่งค่า callbackData นี้ กลับไป

Example request

```
{
  "bulkId": "75108ada-ffa3-4577-8ff1-db2a4690ccbd",
  "messages": [
    {
      "from": "smsup",
      "destinations": [
        {
          "sms_id": null,
          "to": "66123456789",
          "messageId": "25501288135972440649"
        }
      ],
      "text": "สวัสดี Hello Word",
      "notifyUrl": "https://testSend",
      "notifyContentType": "application/json",
      "sendAt": "01/01/2020 09:00",
      "shorturl": "n",
      "shorturlDomain": "c0c.me",

```

```

    "callbackData": "SMSUP Data"
  }
]
}

```

Response

No.	Field Name	Field Type	Field Description
1	bulkId	String	รหัสการส่งในแต่ละครั้ง
2	detail	Array	ชุดค่าการตอบกลับ
3	messageId	String	รหัสอ้างอิงของแต่ละหมายเลข ในการส่งแต่ละครั้ง
4	to	String	หมายเลขที่ได้รับข้อความ
5	from	Strings	Sender name ที่ส่ง
6	credit	Decimal	จำนวน credit ที่ใช้
7	shorturl	String	ใช้งานฟังก์ชันย่อ URL ในข้อความ
8	status	Object	ชุดข้อมูลสถานะ
9	code	String	รหัสสถานะการตอบกลับ
10	name	String	ชื่อสถานะการตอบกลับ
11	description	String	รายละเอียดสถานะการตอบกลับ

Example response

```

{
  "bulkId": "75108ada-ffa3-4577-8ff1-db2a4690ccbd",
  "detail": [
    {
      "messageId": "25501288135972440649",
      "to": "66123456789",
      "from": "SMSUP",
      "credit": 1.00,
      "shorturl": "N",
      "status": {
        "code": "101",
        "name": "PENDING",
        "description": "Pending -Message has been accepted by the system"
      }
    }
  ]
}

```

Callback Delivery Report

เมื่อผู้ใช้งานต้องการทราบข้อมูลสถานะการส่งผ่าน (Delivery Report) จาก Operator โดยผู้ใช้งานทำการระบุ Parameter (notifyUrl และ notifyContentType) ที่การ request API: Send SMS ระบบจะทำการส่งข้อมูล ดังนี้

HTTP Request	{ Base URL}/sms/callback
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	POST
Authorization	Basic Auth OR Token
Response Type	application/json

Request

No.	Field Name	Field Type	Field Description
1	bulkId	String	รหัสการส่งในแต่ละครั้ง
2	details	Array	ชุดข้อมูลการตอบกลับ
2.1	messageId	String	รหัสอ้างอิงของแต่ละหมายเลข ในการส่งแต่ละครั้ง
2.2	to	String	หมายเลขที่ได้รับข้อความ
2.3	from	String	Sender Name ที่ส่ง
2.4	text	String	ข้อความที่ส่งหาหมายเลขผู้รับ
2.5	credit	Decimal	จำนวน credit ที่ใช้
2.6	sendDate	String	วันที่ระบบส่ง SMS
2.7	doneDate	String	วันที่ข้อความส่งถึงหมายเลขปลายทาง
3	status	Array	ชุดข้อมูลสถานะ
3.1	code	String	รหัสสถานะการตอบกลับ
3.2	name	String	ชื่อสถานะการตอบกลับ
3.3	description	String	รายละเอียดสถานะการตอบกลับ
4	callbackData	String	ค่าที่ต้องการให้ส่งกลับ

Example request JSON

```
{
  "bulkId": "898319fa-34f0-49b7-a3b0-4235cc716a1f",
  "details": [
    {
      "messageId": "25501288135972440649",
      "to": "66123456789",
      "from": "ANTS",
      "text": "เชิญชวนร่วมกิจกรรม เว็กรักกุศล ANTS มาราชอน",
      "credit": 1.00,

```

```

    "sendDate": "2019-05-27T14:39:40.273",
    "doneDate": "2019-05-27T14:40:09.44",
    "status": {
      "code": "000",
      "name": "DELIVERED",
      "description": "Successfully sent to phone"
    },
    "callbackData": "ANTS Data"
  },
  {
    "messageId": "25501288135972440650",
    "to": "66112233445",
    "from": "Verify",
    "text": "เชิญชวนร่วมกิจกรรม รุ่งการกุศล ANTS มาราชอน",
    "credit": 1.00,
    "sendDate": "2019-05-27T14:39:49.383",
    "doneDate": "2019-05-27T14:40:09.66",
    "status": {
      "code": "000",
      "name": "DELIVERED",
      "description": "Successfully sent to phone"
    },
    "callbackData": "ANTS Data"
  }
]
}

```

Example request XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<CALLBACK xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <bulkId>9f4b72ca-0e28-4a7f-a6ff-d6483a17f3fa</bulkId>
  <details>
    <detail>
      <messageId>25501288135972440649</messageId>
      <to>66123456789</to>
      <from>Verify</from>
      <text>เชิญชวนร่วมกิจกรรม รุ่งการกุศล ANTS มาราชอน</text>
      <credit>1.00</credit>
      <sendDate>2019-05-27T14:39:40.273</sendDate>
      <doneDate>2019-05-27T14:40:09.44</doneDate>
      <status>
        <code>000</code>
        <name>DELIVERED</name>

```

```

    <description>Successfully sent to phone</description>
  </status>
  <callbackData>ANTS Data</callbackData>
</detail>
<detail>
  <messageId>25501288135972440650</messageId>
  <to>66112233445</to>
  <from>Verify</from>
  <text>เชิญชวนร่วมกิจกรรม วึ่งการกุศล ANTS มาราชอน</text>
  <credit>1.00</credit>
  <sendDate>2019-05-27T14:39:49.383</sendDate>
  <doneDate>2019-05-27T14:40:09.66</doneDate>
  <status>
    <code>000</code>
    <name>DELIVERED</name>
    <description>Successfully sent to phone</description>
  </status>
  <callbackData>ANTS Data</callbackData>
</detail>
</details>
</CALLBACK>

```

Preview Message

ใช้สำหรับนับจำนวนข้อความก่อนส่ง SMS จริงได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนข้อความและเครดิตทั้งหมด รวมทั้งจำนวนตัวอักษรที่ส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับ แก้ไข และประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนส่งจริงได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

HTTP Request	{ Base URL } /sms/preview
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	POST
Authorization	Basic Auth OR Token
Response Type	application/json

Request

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
1	message	String	Y	ข้อความที่ต้องการจะส่งหาหมายเลขผู้รับ

Example request

```
{
  "message": "Let's see how many characters will remain unused in this message."
}
```

```
}

```

Response

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
1	OriginalMessage	String	Y	ข้อความที่ต้องการส่งหาหมายเลขผู้รับ
2	Credit	String	Y	เครดิตของข้อความ
3	character	String	Y	จำนวนตัวอักษรของข้อความ

Example response

```
{
  "OriginalMessage": "Let's see how many characters will remain unused in this message.",
  "Credit": "1.00",
  "character": "65"
}
```

Sender List

ใช้สำหรับตรวจสอบ Sender

HTTP Request	{ Base URL } /sms/senderList
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	GET
Authorization	Basic Auth OR Token
Response Type	application/json

Response

No.	Field Name	Field Type	Field Description
1	name	Array of String	ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)

Example response

```
{
  "name": [
    "sender1",
    "sender2",
    "sender3"
  ]
}
```

Status and Error codes สถานะการส่งและค่าผลลัพธ์ตอบกลับ

ในการใช้งาน API ท่านจะได้รับสถานะการส่ง และรหัสของผลลัพธ์ตอบกลับต่าง ๆ เพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุผล ปัจจัยต่าง ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ข้อมูลด้านล่างเป็นการอธิบายรายการของรหัสเหตุผล และคำอธิบายต่าง ๆ

HTTP Status Code

ทุก ๆ รายการของ HTTP transaction จะมีรหัสสถานะส่งกลับมาจาก server เพื่อบ่งบอกว่า server ประมวลผลแต่ละรายการ transaction อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่สถานะ จะแสดงเป็น 200 OK และ 404 Not Found

ให้สังเกตว่าหาก Response header HTTP status code แสดงค่าเป็น 200 OK แสดงว่าข้อความจะถูกส่งตาม Request body ถูกต้อง

API Status Code

นอกเหนือจาก สถานะ HTTP status code มาตราฐานแล้ว สถานะเหล่านั้นอาจจะส่งมาในส่วน ของ API response message, รายงานการส่ง (delivery report) หรือ message log

General Status Code

Code	Name	Remark
0	ACCEPTED	Message is accepted.
1	PENDING	Message is pending status.
2	UNDELIVERED	Message is undeliverable.
3	DELIVERED	Message is delivered.
4	EXPIRED	Message is expired.
5	REJECTED	Message is rejected.
6	COMPLETED	Message has successfully send to operator.

ตัวอย่าง สถานะผลลัพธ์ API General Status Codes Response

```
{
  "code": "000",
  "name": "DELIVERED",
  "description": "Successfully sent to phone"
}
```

Code: 1 - PENDING (general status codes)

Message has been processed and sent to the next instance i.e. mobile operator

Code	Description
000	Message acknowledged by SMSC
101	Pending -Message has been accepted by the system

Code	Description
102	Process - Message has been processed, and is ready to be sent to the next instance i.e. operator

Code: 2 - UNDELIVERED (general status codes)

Message has not been delivered

Code	Description
114	Invalid Data
204	Error - The request has been rejected due to an expected system error, please retry submission or contact our technical support team for more details
206	Malformed XML
207	Authentication failed
208	Service blocked
209	Non-Truemove recipient found Charged party is not Truemove/Realmove
209	Recipient is not Thailand mobile number
210	No service found
211	Congestion or Quota exceed
213	RTEC error meaning The reserve credit system has connection error.
214	Message rejected by SMSC
215	Malform
218	No operator configured type
219	Internal Error. Please try later
220	Undefined Error.
221	PSA Connection failed
222	LDAP returns "Record not found"
223	No response from LDAP/No connection to LDAP
224	First time calling
226	Diameter – Command unsupported
227	Diameter – Unable to deliver
228	Diameter – Realm not served
229	Diameter – Too busy
230	Diameter – Loop detected

Code	Description
231	Diameter – Redirect indication
232	Diameter – Application unsupported
233	Diameter – Unknown peer
234	Diameter – Authentication rejected
235	Diameter – Out of space
236	Election lost
237	Diameter – End user service denied
238	Diameter – Credit control not applicable
242	Diameter – INACT positive balance
243	User never open
244	Never used
245	User missing claim
246	User locked
247	Voice service stopped
251	Member account frozen
252	Member account reached monthly limit
253	Called member account frozen
254	Called member account reached monthly limit
255	Diameter dealt
259	Diameter invalid AVP bit combo
260	Diameter no common security
261	Diameter user unknown
262	Diameter rating failed
263	Diameter link down and let go
265	Connection time out (BS Access Failed)
266	Delivery to phone failed
267	Message has been blocked AntiSpam
268	Memory Capacity Exceed
268	Memory capacity exceeded
269	Subscriber error or not support
270	Unknown subscriber
271	Subscriber barring
272	Undefined subscriber

Code	Description
273	Telecommunication Service Not Supported
274	Connect to gateway failed
275	System error
276	Teleservice not provisioned.
277	Message Waiting List is Full
278	MS error
279	MS not equipped.
280	China Mobile phone memory full.
281	Subscriber busy
282	Error in MS
283	Unspecified error cause
284	The number of SMs that are buffered in the SMC memory and to be delivered to the called subscriber exceeds the maximum delivery number.
285	Submit SMS to SMSC Timeout
412	Message is empty
413	Sender not allowed
414	System is not ready. Please try to post again later.
415	Invalid CP Status
416	Duplicate Ref No
417	Your account is expired.
418	MsnList length limit exceed
418	Sno length limit exceed
419	Message is null
420	Invalid Msn
421	Invalid User / Invalid Password
422	Message length exceed 8 concatenated messages
424	Encoding is null
425	MsgType is null
426	Invalid Concat
426	TimeStamp is null
427	Reference Number is null
428	Reference Number length exceed 15 digit

Code	Description
429	Invalid Encoding
430	Invalid UserHeader
434	Invalid TimeStamp
435	Invalid Validperiod
436	Invalid msg type
437	Maximum ValidPeriod is 12 hrs. or 43200 second
438	Minimum Valid Period is 10 minute . or 600 second
439	User is null
440	Password is null
441	Sno is not number
442	Database is not ready.
444	Absent Subscriber
445	Invalid Subscriber
446	Service Not Provisioned
447	Absent Subscriber with device problem
448	Subscriberbarred service
449	EquipmentNotSupported
451	SystemError
452	System Failure
453	Subscriber Data Missing
455	Network error
456	Memory Full
457	MobileSwitchedOff
458	Device or equipment error
460	SubscriberIsOutOfTheServiceArea
461	DataLoss
462	InvalidData
463	IllegalEquipment
466	Fail (default)

Code: 3 - DELIVERED (general status codes)

Message has successfully been processed and delivered

Code	Description
000	Successfully sent to phone

Code: 4 - EXPIRED (general status codes)

Message has been sent, and has either expired due to being pending past its validity period (our platform default is 48 hours), or the delivery report from the operator has reverted the expired as a final status.

Code	Description
300	Expire - The message was received and sent to the operator, however it has been pending until the validity period has expired, or the operator returned expired status in the meantime.
301	The subscription period to the associated service is already expired
302	User will expire
303	Balance have little money and User will expired
304	User expired
305	Absent subscriber
305	Absent subscriber or Subscriber unreachable
306	Mobile Switched Off
307	Sending SM fails.
308	Expire - Overtime to send SMS.
464	Expired (default)

Code: 5 - REJECTED (general status codes)

Message has been received, but has either been rejected by ANTS, or the operator has reverted Rejected as final status.

Code	Description
200	Message rejected by SMSC
201	Credit not enough - Your account is out of credits for further submission - please top up your account. For further assistance in topping up or applying for online account topup service you may contact your account manager
202	Blacklist - Number is blacklisted on ANTS account.
203	Invalid number - phone number formatted incorrectly
212	No enough credit meaning Your number has not enough credit. Please topup.

Code	Description
216	The recipient has no credit
217	Charged failed
225	Note: 256 means PSA+ Let GO
239	Diameter invalid AVP bits
240	Diameter – Insufficient balance
241	Diameter – INACT negative balance
248	Diameter – Insufficient balance roaming
249	User invalid
250	Blacklist
256	Balance is zero
257	Diameter user blocked
258	Diameter user block activation
258	Invalid mobile phone. เบอร์ห้ามใช้ IMEI กลุ่มนี้ห้ามส่ง sms (barred IMEI)
264	Diameter call destination blocked
400	INVALID Acct meaning Your number has expire date and change to inactive stat.
402	Duplicate - Request rejected due to duplicate numbers and duplicate messages.
403	Invalid service id from the request
404	Invalid MSISDN number.
405	Format Error
406	Invalid input format.
406	Sender not allowed
407	Message rejected by SMSC.
408	Balance have little money
409	Diameter invalid HDR bits
410	Diameter link down and block
410	Invalid sender
411	Cancel - Cancel requests by user
411	Erro - cannon read file
411	QuotaLimitexceed
431	Hexadecimal message length can not longer than 280 characters
431	Sender Expire

Code	Description
432	Eng message length can not longer than 153 characters
432	Eng message length can not longer than 160 characters
433	Thai message length can not longer than 67 characters
433	Thai message length can not longer than 70 characters
465	Hexadecimal message length can not longer than 268 characters
467	Block (default)
468	Duplicate - Request rejected SMS reached the specified limit.
468	Invalid Shorten Domain

Code: 6 - COMPLETED (general status codes)

Message has successfully send to operator

Code	Description
100	Send to operator success

OTP (One Time Password)

OTP หรือ One Time Password คือชุดรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบจะส่งไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือคุณ เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีก่อนการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ซึ่งรหัสผ่านชุดนี้จะมีอายุตามที่ตั้งค่าในระบบ หากเลยเวลาจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ทั้งนี้OTP เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

RequestOTP

ใช้สำหรับการขอชุดรหัสผ่าน เพื่อทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือคุณ เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชี

HTTP Request	{ Base URL }/otp/requestOTP
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	POST
Authorization	Basic Auth OR Token
Response Type	application/json

Request

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
1	otcid	String	Y	เป็นรหัสลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ OTP เพื่อการตั้งค่า

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
2	mobile	String	Y	เบอร์โทรศัพท์มือถือ
3	notifyUrl	String		ท่านสามารถกำหนด URL บน callback server ที่ต้องการ ให้ส่งรายงานผล (Delivery report) โดยสามารถกำหนด API สำหรับรับ Callback ตามลิงค์นี้ Send Callback
4	notifyContentType	String		กำหนด content type ของ รายงานผล Delivery report เป็น application/json
5	callbackData	String		ระบุค่าที่ต้องการส่งกลับ เมื่อระบุ notifyUrl จะส่งค่า callbackData นี้กลับไป

Example request

```
{
  "otcid": "0DC8E7AD-0168-440C-AF10-BF556B164D83",
  "mobile": "66123456789",
  "notifyUrl": "https://testSendOTP",
  "notifyContentType": "application/json",
  "callbackData": "OTP Data"
}
```

Response

No.	Field Name	Field Type	Field Description
1	otcid	String	เป็นรหัสลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ OTP เพื่อการตั้งค่า
2	otpid	String	เป็นรหัสการส่งข้อความ OTP
3	referenceCode	String	รหัสอ้างอิง (ref Code)
4	status	Object	สถานะการส่งข้อความ
4.1	message	String	ชื่อสถานะ
4.2	description	String	รายละเอียดสถานะ

Example response

```
{
  "otcid": "0DC8E7AD-0168-440C-AF10-BF556B164D83",
  "otpid": "0c342e74-a9c7-4bbd-8da4-b36a49bbc0d6",
  "referenceCode": "lpA6k",
  "success": {
    "message": "success",
  }
}
```

```

    "description": ""
  }
}

```

ResendOTP

ใช้สำหรับส่งชุดรหัสผ่าน เพื่อทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือคุณ เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชี อีกครั้ง

HTTP Request	{ Base URL}/otp/resendOTP
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	POST
Authorization	Basic Auth OR Token
Response Type	application/json

Request

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
1	otpld	String	Y	เป็นรหัสการส่งข้อความ OTP

Example request

```

{
  "otpld": "0c342e74-a9c7-4bbd-8da4-b36a49bbc0d6",
}

```

Response

No.	Field Name	Field Type	Field Description
1	otcid	String	เป็นรหัสลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ OTP เพื่อการตั้งค่า
2	otpld	String	เป็นรหัสการส่งข้อความ OTP
3	referenceCode	String	รหัสอ้างอิง (ref Code)
4	status	Object	สถานะการส่งข้อความ
4.1	message	String	ชื่อสถานะ
4.2	description	String	รายละเอียดสถานะ

Example response

```

{
  "otcid": "0DC8E7AD-0168-440C-AF10-BF556B164D83",
  "otpld": "0c342e74-a9c7-4bbd-8da4-b36a49bbc0d6",
  "referenceCode": "lpA6k",
  "success": {

```

```

    "message": "success",
    "description": ""
  }
}

```

OTP Verify

ใช้สำหรับตรวจสอบชุดรหัสผ่าน และยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชี

HTTP Request	{ Base URL }/otp/verifyOTP
HTTP Headers	Content-Type: application/json
HTTP Methods	POST
Authorization	Basic Auth OR Token
Response Type	application/json

Request

No.	Field Name	Field Type	Required	Field Description
1	otpId	String	Y	เป็นรหัสการส่งข้อความ OTP
2	otpCode	String	Y	รหัส OTP

Example request

```

{
  "otpId": "0c342e74-a9c7-4bbd-8da4-b36a49bbc0d6",
  "otpCode": "79895"
}

```

Response

No.	Field Name	Field Type	Field Description
1	otpId	String	เป็นรหัสการส่งข้อความ OTP
2	result	Boolean	ผลการยืนยัน OTP
3	isErrorCount	Boolean	ผลการรอก OTP ผิดพลาด
4	isExprCode	Boolean	ผลการรอก OTP เกินระยะเวลาที่กำหนด

Example response

```

{
  "otpId": "0c342e74-a9c7-4bbd-8da4-b36a49bbc0d6",
  "result": true,
  "isErrorCount": false,
  "isExprCode": false
}

```

สถานะผลลัพธ์ตอบกลับ (Response Status)

ในการใช้งาน API ท่านจะได้รับสถานะตอบกลับต่าง ๆ เพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุผล ปัจจัยต่าง ๆ และสามารถแก้ไขปัญหา ได้ตรงจุด ข้อมูลด้านล่างเป็นการอธิบายรายการของรหัส เหตุผล และคำอธิบายต่าง ๆ

นอกเหนือจาก สถานะ HTTP status code มาตรฐานแล้ว สถานะเหล่านั้นอาจจะส่งมาในส่วนของ API response status

ตัวอย่าง สถานะผลลัพธ์ API Response Error

```
{
  "error": {
    "message": "Invalid OTP Config",
    "description": ""
  }
}
```

Status Code

Code	Message EN	Message TH
0000	Success	สำเร็จ
9999	Exception	ผิดพลาด
9998	Authentication failed	username or password ผิดพลาด
9996	Bad Request	คำสั่งไม่ถูกต้อง
9995	Credit not enough	เครดิตหมด
0301	Invalid OTP Config	ตั้งค่า OTP ไม่ถูกต้อง
0302	Number Prefix Missing	ไม่มีคำนำหน้า
0303	No Data Available OTP	ไม่พบข้อมูล OTP
0304	Over Limit Usage	กรอกข้อมูลเกินจำนวนครั้งที่กำหนด
0305	OTP Code Expired	OTP Code หมดอายุ
0306	OTP Code Confirmed	OTP Code ยืนยันตัวตนไปแล้ว
0307	Invalid Number	หมายเลขไม่ถูกต้อง