TP 5 requête SQL — Schéma HR (Oracle)

Base : HR (EMPLOYEES, DEPARTMENTS, JOBS, LOCATIONS, COUNTRIES, REGIONS, JOB_HISTORY).

Questions :

Q1. Affichez first_name, last_name, salary de tous les employés.

Q2. Listez les department_name de tous les départements triés alphabétiquement.

Q3. Employés dont le salary ≥ 10000 (id + nom + salaire).

Q4. Employés recrutés en 2007 (hire_date), triés du plus récent au plus ancien.

Q5. Email et téléphone des employés du département IT.

Q6. Nom, salaire annuel (salary*12) et job_id de tous les employés.

Q7. Employés sans commission (commission_pct NULL).

Q8. Employés du manager manager_id = 100.

Q9. job_title et min/max salaire (JOBS).

Q10. Comptez le nombre d'employés par department_id.

Q11. first_name, last_name, department_name (JOIN EMPLOYEES–DEPARTMENTS).

Q12. Pour chaque département, salaire moyen et nb d'employés (≥1).

Q13. Employés travaillant à Seattle (via DEPARTMENTS → LOCATIONS → city).

Q14. Employés avec pays et région (jusqu'à COUNTRIES, REGIONS).

Q15. Top 5 salaires avec nom, job, département (ordre décroissant).

Q16. Départements sans employés (LEFT JOIN).

Q17. Pour chaque job_id, salaire moyen > 9000 (HAVING).

Q18. Employés qui n'ont jamais changé de job (pas d'entrée dans JOB_HISTORY).

Q19. Pour chaque employé, ancienneté en années (arrondie à 1 décimale) depuis hire_date.

Q20. Pour chaque manager, combien de subordonnés directs.

Q21. Employés dont le salaire > moyenne de leur département (sous-requête corrélée).

Q22. Employés payés au-dessus de la moyenne globale.

Q23. Top salaire par département (DENSE_RANK() sur salary desc, partition department).

Q24. Qui a déjà eu le job 'SA_REP' (via JOB_HISTORY).

Q25. (DML) Créez COPY_EMP depuis un SELECT d'EMPLOYEES et vérifiez le nombre de lignes.

Q26. (DML) Mettez à jour dans COPY_EMP le department_id pour correspondre à celui de employee_id=100 pour les lignes dont le job de la table d'origine est celui de employee_id=200.

Q27. (MERGE) Synchronisez COPY_EMP avec EMPLOYEES : UPDATE si existe, INSERT sinon.

Q28. (Transactions) SAVEPOINT, suppression ciblée, ROLLBACK TO SAVEPOINT et observez l'effet.

Q29. (Paramétrage iSQL*Plus) Requête paramétrée : &deptno et tri sur &&order_col avec SET VERIFY ON.