

DOCUMENTACIÓN DE USUARIO – PROTOCOLO CA_v20

UNIDAD DE NEGOCIO UP	GERENCIA/ SECTOR Sistemas
PROYECTO Documentación Protocolo CA_v20 - ATR	FECHA 12/06/2024
SPONSOR Sistemas	LIDER DE PROYECTO Marcelo Sulfaro

1. TRANSACCIÓN ATR (ANULACIÓN DE TRANSACCIÓN)

Esta operación anula una transacción solicitada anteriormente. Puede haber varios motivos por los cuales se deba anular una transacción, pero básicamente los motivos se clasifican en dos clases:

- Anulaciones voluntarias: El afiliado o el prestador han solicitado una transacción, han obtenido una respuesta identificada por un IDTRAN generado por el centro autorizador y posteriormente deciden dejar sin efecto dicha autorización.
- Anulaciones por reverso: Por fallas o demoras en la comunicación, o por problemas con el servidor, es posible que el emisor solicite una transacción y no obtenga respuesta antes del tiempo esperado. En ese caso, el emisor debe generar una transacción de anulación para el caso de que la transacción haya sido registrada en el servidor y el prestador no cuente con el IDTRAN de la respuesta.

La transacción ATR de anulación requiere que se indique el número de transacción que se desea anular, el protocolo soporta que se indique un número de transacción retornado por el centro autorizador (IDTRAN) en el caso que se haya podido obtener, o bien, que se indique el número de mensaje interno generado por la aplicación cliente con el cual se identifica la transacción a anular (MSGID). En este último caso se intentará identificar la transacción buscando la última transacción del mismo ID de EMISOR y cuyo MSGID del EMISOR coincida con el valor de MSGID a anular que se ha indicado.

Para que una anulación sea autorizada debe ser solicitada desde el mismo punto de emisión que la transacción que se desea anular, debe ser solicitada por el mismo prestador y debe corresponder al mismo afiliado.

SOLICITUD ATR:

Los campos de la solicitud que se deben completar para solicitar un AAP son:

- EMISOR: según lo indicado en Segmento EMISOR
- SEGURIDAD: según lo indicado en Segmento SEGURIDAD
- OPER: Segmento obligatorio. Completando al menos los elementos:
 - TIPO con valor "ATR"
 - FECHA con la fecha de la transacción
 - IDASEG con la identificación de la aseguradora a la que se solicita la transacción
 - IDPRESTADOR con la identificación del prestador
 - TIPOIDANUL: Tipo ID indicado para anular. El default es IDTRAN que indica que en IDANUL se envía el número de transacción retornado por el servidor y que ahora se desea anular. El otro valor posible es MSGID que indica que en IDANUL se envía el número de mensaje interno generado por el cliente que corresponde a la transacción que se desea anular.
 - IDANUL ID a Anular. Si en TIPOIDANUL se ha indicado IDTRAN se debe indicar el número de transacción retornado por el servidor de la transacción que se desea anular. Si en TIPOIDANUL se ha indicado MSGID se debe indicar el número de mensaje interno del cliente que corresponde a la transacción que se desea anular.
 - ADIC: (opcional) Información Adicional que describa el motivo de la anulación
- PID: Segmento obligatorio. Completando al menos los elementos:
 - TIPOID opcional. Indica el tipo de Identificador que se utilizará. Por ej. "CODIGO_AFI"
 - ID con la identificación del afiliado.
 - TOKEN Valor numerico de longitud 4. Si es informado no hace falta enviar PLAN, VERCRED.
 - PLAN con el código del plan de cobertura. *Ver tabla anexa de Planes.
 - VERCRED version de la credencial utilizada por el afiliado.

RESPUESTA ATR:

Cuando la transacción ATR responde se completan los siguientes segmentos de la respuesta:

- IDTRAN: ID único de transacción retornado por el motor de transacciones
- OPER: Código de operación al que se responde (tipo de operación solicitado)
- STATUS: Indicando el resultado de la anulación. “OK” = Autorizado, “NO” = Rechazado, “PEND” = Pendiente (significa que debe ser revisado por un auditor)
- FECHAOPER: Fecha de operación (corresponde a la FECHA de OPERACION indicada en la solicitud)
- RSPCODG: Código de respuesta global. Respuesta global codificada
- RSPMSGG: Texto de respuesta global. Respuesta global textual a mostrar
- RSPMSGGADIC: Texto de respuesta con información ampliada (opcional, puede no existir)
- AFICODIGO: Código del afiliado para el que se ejecuta la transacción.
- AFIPLAN: Plan del afiliado, este campo se retorna si el afiliado es elegible
- AFIPLANADIC: Información adicional sobre el plan
- AFIAPE: Apellido del afiliado, este campo se retorna si el afiliado es elegible
- AFINOM: Nombre del afiliado, este campo se retorna si el afiliado es elegible
- AFIADIC: Información adicional sobre el afiliado
- IDAUT: Número de autorización previa o de internación que ha sido anulada

2. EJEMPLO TRANSACCIÓN ATR

Solicitud ATR	Respuesta ATR
<pre><x:Envelope xmlns:x="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:caw="http://caws/"> <x:Header/> <x:Body> <caw:transaccionStr> <pSolicitud> <![CDATA[<SOLICITUD> <EMISOR> <ID>INTEGRACION-UP</ID> <PROT>CA_V20</PROT> <TER>01</TER> <APP>HMS_CAWEB</APP> <MSGID>1376130</MSGID> </EMISOR> <SEGURIDAD> <TIPOAUT>U</TIPOAUT> <TIPOCON>PRES</TIPOCON> <USRID>8888</USRID> <USRPASS>7777</USRPASS> </SEGURIDAD> <OPER> <TIPO>ATR</TIPO> <IDASEG>UP</IDASEG> <IDPRESTADOR>8888</IDPRESTADOR> <TIPOIDANUL>IDTRAN</TIPOIDANUL> <FECHA>2024-02-22</FECHA> <IDANUL>1114062721</IDANUL> </OPER> <PID> <TIPOID>CODIGO</TIPOID> <ID>252004400</ID> <VERCRED>21</VERCRED> <PLAN>2</PLAN> </PID> </SOLICITUD>]]> </pSolicitud> </caw:transaccionStr> </x:Body> </x:Envelope></pre>	<pre><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <w:transaccionStrResponse xmlns:w="http://caws/"> <return><![CDATA[<RESPUESTA> <IDTRAN>1114071781</IDTRAN> <OPER>ATR</OPER> <FECHAOPER>2024-02-22</FECHAOPER> <STATUS>OK</STATUS> <RSPCODG>MSGXML_1090</RSPCODG> <RSPMSGG>ANULACION APROBADA</RSPMSGG> <AFICODIGO>252004400</AFICODIGO> <AFIPLAN>2A</AFIPLAN> <AFIPLANADIC>UPCN</AFIPLANADIC> <AFIAPE>LUNA</AFIAPE> <AFINOM>DARIO ALEJANDRO</AFINOM> <AFISEXO>M</AFISEXO> <AFIDOM>LANUS BUENOS AIRES</AFIDOM> <IDAUT>117074524</IDAUT> </RESPUESTA>]]></return> </w:transaccionStrResponse> </S:Body> </S:Envelope></pre>