

UNIDAD DE NEGOCIO UP	GERENCIA/ SECTOR Sistemas
PROYECTO Protocolo CA_v20	FECHA 12/06/2024
SPONSOR Sistemas	LIDER DE PROYECTO Marcelo Sulfaro

1. introducción

El Centro Autorizador HMS es un motor de autorizaciones capaz de validar diferentes tipos de transacciones de salud aplicando una serie de controles configurables de acuerdo a las características de la transacción.

Para esto se hace uso de la característica Integración con Mensajería XML provista por la Solución HMS. Para el caso particular del Centro Autorizador se define un protocolo específico que define como serán las solicitudes y las respuestas a cada transacción. Este protocolo es llamado CA_V20.

El Centro Autorizador HMS ofrece:

Un Web Service con operaciones que permiten solicitar transacciones (ver Web Services implementados); Herramientas de Test que permiten que todas las partes involucradas puedan concentrar sus pruebas de servicio.

1.1 Web Services implementados

Los servicios web que se han implementado son:

- **TestWs:** Este servicio se incluye para realizar los primeros test. Es un servicio muy simple que recibe como parámetro un nombre y retorna un texto de bienvenida. Se recomienda iniciar las pruebas invocando a este servicio.
- **TransaccionStr:** Solicita una transacción al Centro Autorizador HMS. A saber:
 - ELG: Elegibilidad de afiliado / prestador / prestación.
 - AP: Registración de prestaciones medicas.
 - ATR: Anulación de transacciones.Este mismo servicio permite solicitar diferentes tipos de operaciones utilizando un mismo formato solicitud y respuesta. Se utilizan parámetros del tipo “string”

2. Acceso a los Web Services

Se puede disponer de diferentes instancias de los Web Services antes mencionados. Las diferentes instancias ejecutan sobre diferentes “ambientes”, los cuales han sido previstos considerando las diferentes categorías de usuarios que se conectan y el control de configuraciones que rige la instalación de nuevas versiones de los web services.

Los diferentes ambientes considerados son:

- **Producción:** Es el ambiente definitivo de uso. Al cual se conectan aplicaciones en producción. Los usuarios son “usuarios reales” y los datos sobre los cuales se trabaja son “datos reales”.
- **Test:** Es el ambiente disponible para el test de aplicaciones. Al cual se conectan aplicaciones en etapa de test y/o prototipos. Los usuarios son “desarrolladores” ó “testeadores” y los datos sobre los cuales se trabaja son “datos de test”

El acceso y/o consulta a los Web Services se realiza accediendo al endpoint de los mismos, y depende de la instancia (ambiente) a la cual deba realizarse la conexión.

Para conectarse a instancia de Producción : <https://wsup.unionpersonal.com.ar:8443/cawsprod/Servicios>

Para conectarse a instancia de Test : <http://181.13.241.19:7002/cawsTest/Servicios>

Para acceder al archivo **WSDL** que describe los servicios debe referenciar a:

Para conectarse a instancia de Producción : <https://wsup.unionpersonal.com.ar:8443/cawsprod/Servicios?wsdl>

Para conectarse a instancia de Test : <http://181.13.241.19:7002/cawsTest/Servicios?wsdl>

3. El Protocolo CA_v20

EN ESTA SECCIÓN SE DESCRIBE BREVEMENTE LOS CAMPOS QUE SERÁN COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPERACIÓN SOLICITADA, ESTOS CAMPOS SIEMPRE DEBEN INFORMARSE.

SEGMENTO EMISOR

Todas las solicitudes de transacciones van encabezadas con un segmento EMISOR el cual prevé los siguientes campos.

- ID: Identificación única del punto de emisión (Terminal ID del prestador)
- PROT: Protocolo utilizado. En este caso se debe informar el valor fijo “CA_V20”
- TER: Tipo de terminal del emisor (opcional. Solo si la implementación lo requiere)
- APP: Nombre y versión de Aplicación que genera la solicitud. (este parametro sera asignado por Union Personal)
- PCODE: Processing Code del emisor. (opcional. Solo si la implementación lo requiere)
- MSGID: Id de mensaje interno del emisor, o nro. de transacción manejado por el cliente
- TIME: Fecha y hora de la solicitud de transacción (formatos AAAA-MM-DDTHH:MI:SS)
- ADIC: Información adicional (opcional. Solo si la implementación lo requiere)

SEGMENTO SEGURIDAD

En caso de que el protocolo utilice redes públicas o que la implementación requiera de seguridad en los mensajes se deben implementar “transacciones seguras” y para esto se debe indicar el segmento SEGURIDAD en todas las solicitudes. Para mas detalles ver Seguridad de los Web Services. Este segmento posee los siguientes campos:

- TIPOAUT: Tipo de autorización solicitada. Los valores pueden ser: U (autenticar usuario), A (autenticar afiliado), UA (autenticar usuario y afiliado), N (sin autenticación)
- TIPOCON: Tipo de consultorio, es obligatorio y debe ser informado con el valor “PRES”
- USRID: Identificación única del usuario responsable de la transacción
- USRPASS: Password del usuario responsable de la transacción
- NEWUSRPASS: Nueva Password de usuario, solo se indica en transacciones de cambio de clave
- AFIPASS: Password (PIN) del afiliado
- NEWAFIPASS: Nueva Password (PIN) del afiliado, solo se indica en transacciones de cambio de clave
- TIPOCONSENT: Tipo de consentimiento dado por el afiliado. Los valores posibles son: V (verbal), E (escrito), O (por medio de otra persona), N (sin consentimiento por parte del afiliado)
- NOMCONSENT: Nombre de la persona que da el consentimiento en caso de que TIPOCONSENT sea “O”

Si bien todas las transacciones se implementan con el mismo esquema de solicitud los segmentos de la solicitud que se deben completar dependen del tipo de transacción (operación) solicitada:

4. Nuevo Token en APP de Afiliados. Consideraciones

Con el fin de brindar más simples y mejores herramientas a nuestros afiliados, hemos habilitado el uso de un nuevo token de seguridad en nuestra credencial digital la cual es generada por la APP para dispositivos Android/iPhone. El token a utilizar tiene una longitud de 4 caracteres numéricos y es generado con un hash aleatorio que garantiza su unicidad; a su vez tiene una vigencia de 5 minutos y es válido solo para la transacción de Autorización de Prestaciones (no es necesario para Verificación de afiliados, Anulaciones, etc..) y podrá ser utilizado más de una vez, siempre y cuando el mismo este vigente.

A continuación, describimos como utilizar el Token de la credencial digital en el intercambio de datos con el web service UP. Este deberá ser informado en el tag <ID> del segmento <PID> bajo el parámetro <TOKEN>CODIGO NUMERICO</TOKEN>.

Como el ej. a continuación:

```
<PID>
<TIPOID>CODIGO</TIPOID>
<ID>54715500</ID>
<TOKEN>3196</TOKEN>
<PLAN>2</PLAN>
<VERCRED>23</VERCRED>
</PID>
```

El nuevo token de seguridad entró en vigencia el día 01 de Agosto de 2023, la aplicación de los cambios en su sistema es obligatorio desde dicha fecha. Caso contrario aquellas transacciones generadas con credencial digital y no contengan el tag token serán informadas como MANUAL.
Quedando estas, sujetas al control de tope Manual del Centro Autorizador UP.

5. Ejemplos

Solicitud	Respuesta
<pre><x:Envelope xmlns:x="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:caw="http://caws/"> <x:Header/> <x:Body> <caw:transaccionStr> <pSolicitud> <![CDATA[<SOLICITUD> <EMISOR> <ID>INTEGRACION-UP</ID> <PROT>CA_V20</PROT> <TER>01</TER> <APP>HMS_CAWEB</APP> <MSGID>1376129</MSGID> </EMISOR> <SEGURIDAD> <TIPOAUT>U</TIPOAUT> <TIPOCON>PRES</TIPOCON> <USRID>8888</USRID> <USRPASS>7777</USRPASS> </SEGURIDAD> <OPER> <TIPO>AP</TIPO> <IDASEG>UP</IDASEG> <IDPRESTADOR>8888</IDPRESTADOR> <FECHA>2024-06-12</FECHA> </OPER> </SOLICITUD>]]> </pSolicitud> </caw:transaccionStr> </x:Body> </x:Envelope></pre>	