Práctica con RAISE_APPLICATION_ERROR

1. Modificar la practica anterior para disparar un error con RAISE_APPLICATION en vez de con PUT_LINE

```
Hoja de Trabajo Generador de Consultas
    ■ DECLARE
        CONTROL_REGIONES EXCEPTION;
        CODIGO NUMBER;
        NOMBRE varchar2 (200);
     BEGIN
        CODIGO:=201;
        NOMBRE :='ASIA';
        IF CODIGO >= 200 THEN
             -- RAISE CONTROL REGIONES;
             RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Código no permitido. Debe ser inferior a 200');
            insert into regions values (CODIGO, NOMBRE);
           END IF:
       WHEN CONTROL_REGIONES THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Código no permitido. Debe ser inferior a 200');
       - WHEN OTHERS THEN
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error indefinido');
      END;
Salida de Script X
📌 🤌 🔡 🖺 🔋 | Tarea terminada en 0.077 segundos
ORA-20001: Código no permitido. Debe ser inferior a 200
Mensajes - Log
      SET SERVEROUTPUT ON
    ■ DECLARE
         CONTROL_REGIONES EXCEPTION;
         CODIGO NUMBER;
         NOMBRE varchar2 (200);
      BEGIN
         CODIGO:=198;
         NOMBRE :='ASIA';
         IF CODIGO >= 200 THEN
             -- RAISE CONTROL_REGIONES;
             RAISE APPLICATION ERROR (-20001, 'Código no permitido. Debe ser inferior a 200');
```

```
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Código no permitido. Debe ser inferior a 200');
             ELSE
tos
                insert into regions values (CODIGO, NOMBRE);
               commit;
             END IF;
         EXCEPTION
          WHEN CONTROL_REGIONES THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Código no permitido. Debe ser inferior a 200');
          -- WHEN OTHERS THEN
             DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error indefinido');
         END:
         SELECT * FROM REGIONS
-
    Salida de Script × Resultado de la Consulta ×
    🎤 🖺 🙀 🔯 SQL | Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0.128 segundos
     198 ASIA
```