



de Datos

```

SELECT * FROM CLIENTES WHERE CODIGOCLIENTE = 39;

--Borre un registro de la tabla detallepedidos que contenga el nombre del producto 'Bougamvillea roja, naranja'
SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE NOMBRE = 'Bougamvillea roja, naranja'
DELETE FROM detallepedidos
WHERE CODIGOPRODUCTO IN (
    SELECT CODIGOPRODUCTO FROM PRODUCTOS WHERE NOMBRE = 'Bougamvillea roja, naranja'
);

--En la tabla pedidos actualice el codigopedido = 19 en el estado ingrese 'Entregado' y en la fecha de entrega ingrese la fecha actual.
--Muestre todos los registros de los clientes que se encuentren en Madrid.
--Muestre todos los registros de los empleados que no tengan una extensión 2442.
--Muestre todos los pagos que tengan una cantidad mayor a 1000.
--Muestre todos los productos que tengan un stock menor o igual a 140.
--Muestre el nombre completo del empleado en una columna y en la siguiente concatene el código de oficina.
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.
--Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.
--Muestre los datos de las oficinas y quite los espacios que se encuentran entre el campo teléfono.
--Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se encuentra en la tabla pagos.
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974
--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha de pedido de un pedido.

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0.055 segundos

1 fila eliminado

3. En la tabla pedidos actualice el codigopedido = 19 en el estado ingrese 'Entregado' y en la fecha de entrega ingrese la fecha actual.

```

WHERE CODIGOPRODUCTO IN (
    SELECT CODIGOPRODUCTO FROM PRODUCTOS WHERE NOMBRE = 'Bougamvillea roja, naranja'
);

--En la tabla pedidos actualice el codigopedido = 19 en el estado ingrese 'Entregado' y en la fecha de entrega ingrese la fecha actual.
UPDATE PEDIDOS SET ESTADO = 'ENTREGADO', FECHAENTREGA = SYSDATE WHERE CODIGOPEDIDO = 19;

--Muestre todos los registros de los clientes que se encuentren en Madrid.
--Muestre todos los registros de los empleados que no tengan una extensión 2442.
--Muestre todos los pagos que tengan una cantidad mayor a 1000.
--Muestre todos los productos que tengan un stock menor o igual a 140.
--Muestre el nombre completo del empleado en una columna y en la siguiente concatene el código empleado con el código oficina.
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.
--Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.
--Muestre los datos de las oficinas y quite los espacios que se encuentran entre el campo teléfono.
--Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se encuentra en la tabla pagos.
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0.037 segundos

1 fila actualizada.

4. Muestre todos los registros de los clientes que se encuentren en Madrid.

tos

```
--Borre un registro de la tabla detallepedidos que contenga el nombre del producto 'Bougamvillea roja, naranja'.
SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE NOMBRE = 'Bougamvillea roja, naranja'
DELETE FROM detallepedidos
WHERE CODIGOPRODUCTO IN (
  SELECT CODIGOPRODUCTO FROM PRODUCTOS WHERE NOMBRE = 'Bougamvillea roja, naranja'
);

--En la tabla pedidos actualice el codigopedido = 19 en el estado ingrese 'Entregado' y en la fechaentrega ingrese la fecha actual
UPDATE PEDIDOS SET ESTADO = 'ENTREGADO', FECHAENTREGA = SYSDATE WHERE CODIGOPEDIDO = 19;
--Muestre todos los registros de los clientes que se encuentren en Madrid.
SELECT * FROM CLIENTES WHERE CIUDAD = 'Madrid' ;
--Muestre todos los registros de los empleados que no tengan una extensión 2442.
--Muestre todos los pagos que tengan una cantidad mayor a 1000.
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

Todas las Filas Recuperadas: 11 en 0.003 segundos

	CODIGOCLIENTE	NOMBRECLIENTE	NOMBRECONTACTO	APELLIDOCONTACTO	TELEFONO	FAX	LINEADIRECCION1
1	7	Beragua	Jose	Bermejo	654987321	916549872	C/pintor segundo
2	8	Club Golf Puerta del hierro	Paco	Lopez	62456810	919535678	C/sinesio delgado
3	9	Naturagua	Guillermo	Rengifo	689234750	916428956	C/majadahonda
4	10	DaraDistribuciones	David	Serrano	675598001	916421756	C/azores
5	11	Madrileafa de riegos	Jose	Tacaño	655983045	916689215	C/Lagafias
6	14	Dardena S.A.	Juan	Rodriguez	34912453217	34912484764	C/Nueva York 74
7	15	Jardin de Flores	Javier	Villar	654865643	914538776	C/ Oña 34
8	18	Naturajardin	Victoria	Cruz	612343529	916548735	Plaza Magallón 15

Línea 26 Columna 49 | Insertar | M

## 5. Muestre todos los registros de los empleados que no tengan una extensión 2442.

atos

```
--Borre un registro de la tabla detallepedidos que contenga el nombre del producto 'Bougamvillea roja, naranja'.
SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE NOMBRE = 'Bougamvillea roja, naranja'
);

--En la tabla pedidos actualice el codigopedido = 19 en el estado ingrese 'Entregado' y en la fechaentrega ingrese la fecha actual.
UPDATE PEDIDOS SET ESTADO = 'ENTREGADO', FECHAENTREGA = SYSDATE WHERE CODIGOPEDIDO = 19;
--Muestre todos los registros de los clientes que se encuentren en Madrid.
SELECT * FROM CLIENTES WHERE CIUDAD = 'Madrid' ;
--Muestre todos los registros de los empleados que no tengan una extensión 2442.
SELECT * FROM EMPLEADOS WHERE EXTENSION NOT IN (2442);
--Muestre todos los pagos que tengan una cantidad mayor a 1000.
--Muestre todos los productos que tengan un stock menor o igual a 140.
--Muestre el nombre completo del empleado en una columna y en la siguiente concatene el codigoempleado con el codigooficina.
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.
--Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

Todas las Filas Recuperadas: 29 en 0.005 segundos

	CODIGOEMPLEADO	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2	EXTENSION	EMAIL	CODIGOOFICINA	CODIGOJEFE	PUESTO
1	1	Marcos	Magaña	Perez	3897	marcos@jardineria.es	TAL-ES	(null)	Director General
2	2	Ruben	López	Martinez	2899	rlopez@jardineria.es	TAL-ES		1 Subdirector Marketing
3	3	Alberto	Soria	Carrasco	2837	asoria@jardineria.es	TAL-ES		2 Subdirector Ventas
4	4	Maria	Solis	Jerez	2847	msolis@jardineria.es	TAL-ES		2 Secretaria
5	5	Felipe	Rosas	Marquez	2844	frosas@jardineria.es	TAL-ES		3 Representante Ventas
6	6	Juan Carlos	Ortiz	Serrano	2845	cortiz@jardineria.es	TAL-ES		3 Representante Ventas
7	7	Carlos	Soria	Jimenez	2444	csoria@jardineria.es	MAD-ES		3 Director Oficina
8	10	Hilario	Rodriguez	Huertas	2444	hrodriguez@jardineria.es	MAD-ES		7 Representante Ventas
9	11	Emmanuel	Magaña	Perez	2518	manu@jardineria.es	BCN-ES		3 Director Oficina

Línea 28 Columna 55 | Insertar | Modificado | Windows: CF

## 6. Muestre todos los pagos que tengan una cantidad mayor a 1000.

```

SELECT * FROM EMPLEADOS WHERE EXTENSION NOT IN (2442);
--Muestre todos los pagos que tengan una cantidad mayor a 1000.
SELECT * FROM PAGOS WHERE CANTIDAD > 1000.00;
--Muestre todos los productos que tengan un stock menor o igual a 140.
--Muestre el nombre completo del empleado en una columna y en la siguiente
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 22 en 0.009 segundos

	CODIGOCLIENTE	FORMAPAGO	IDTRANSACCION	FECHAPAGO	CANTIDAD
1		1 PayPal	ak-std-000001	10/12/08	2000
2		1 PayPal	ak-std-000002	12/10/08	2000
3		3 PayPal	ak-std-000003	16/01/09	5000
4		3 PayPal	ak-std-000004	16/02/09	5000
5		4 PayPal	ak-std-000006	08/01/07	20000
6		4 PayPal	ak-std-000007	08/01/07	20000
7		4 PayPal	ak-std-000008	08/01/07	20000
8		4 PayPal	ak-std-000009	08/01/07	20000
9		4 PayPal	ak-std-000010	08/01/07	1849

7. Muestre todos los productos que tengan un stock menor o igual a 140.

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

--Muestre todos los registros de los empleados que no tengan una extensión 2442.
SELECT * FROM EMPLEADOS WHERE EXTENSION NOT IN (2442);
--Muestre todos los pagos que tengan una cantidad mayor a 1000.
SELECT * FROM PAGOS WHERE CANTIDAD > 1000.00;
--Muestre todos los productos que tengan un stock menor o igual a 140.
SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE CANTIDADENSTOCK <= 140;
--Muestre el nombre completo del empleado en una columna y en la siguiente concatene el codigoempleado con el codigooficina.
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.
--Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.
--Muestre los datos de las oficinas y quite los espacios que se encuentran entre el campo teléfono.
--Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se encuentra en la tabla pagos.
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974
--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de un pedido.
--Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.
--Muestre los días transcurridos entre la fecha de entrega de un pedido y la fecha esperada.

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0.01 segundos

	GAMA	DIMENSIONES	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDADENSTOCK	PRECIOVENTA	PRECIOPROVEEDOR
1 de Poda 400MM	Herramientas 0,258	HiperGarden Tools	(null)	15	14	11	
2	Herramientas 0,156	HiperGarden Tools	(null)	15	14	13	
3 lo de Jardin	Herramientas 1,064	HiperGarden Tools	(null)	15	12	11	
4	Herramientas 0,168	HiperGarden Tools	(null)	15	12	11	
5	Aromáticas 15-20	Murcia Seasons	(null)	140	1	0	
6 la Dentata	Aromáticas 15-20	Murcia Seasons	(null)	140	1	0	
7 a	Aromáticas 15-20	Murcia Seasons	(null)	140	1	0	
8	Aromáticas 15-20	Murcia Seasons	(null)	140	1	0	

Linea 32 Columna 54 | Insertar | Modificado | Windows: 06/22/2009

8. Muestre el nombre completo del empleado en una columna y en la siguiente concatene el codigoempleado con el codigooficina.

de Base de Datos

Hoja de Trabajo    Generador de Consultas

```

SELECT * FROM PAGOS WHERE CANTIDAD > 1000.00;
--Muestre todos los productos que tengan un stock menor o igual a 140.
SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE CANTIDADENSTOCK <= 140;
--Muestre el nombre completo del empleado en una columna y en la siguiente concatene el codigoempleado
SELECT (NOMBRE || ' ' || APELLIDO1 || ' ' || APELLIDO2) AS NOMBRE_COMPLETO,
(CODIGOEMPLEADO || ' ' || CODIGOOFICINA) AS CODIGOS FROM EMPLEADOS;
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
SELECT INITCAP(NOMBRECLIENTE) AS NOMBRECLIENTE FROM CLIENTES;
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.
SELECT UPPER(NOMBRECONTACTO) AS NOMBRE FROM CLIENTES;
--Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.
--Muestre los datos de las oficinas y quite los espacios que se encuentran entre el campo teléfono.
--Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se encuentra en la tabla pag
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974
--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de un pedido.
--Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

Todas las Filas Recuperadas: 31 en 0.004 segundos

	NOMBRE_COMPLETO	CODIGOS
1	Marcos Magaña Perez	1 TAL-ES
2	Ruben López Martinez	2 TAL-ES
3	Alberto Soria Carrasco	3 TAL-ES
4	Maria Solís Jerez	4 TAL-ES
5	Felipe Rosas Marquez	5 TAL-ES
6	Juan Carlos Ortiz Serrano	6 TAL-ES
7	Carlos Soria Jimenez	7 MAD-ES
8	Mariano López Murcia	8 MAD-ES
9	Lucio Campoamor Martin	9 MAD-ES

9. Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.

nos

Inicio Esquema de Base de Datos

```

SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE CANTIDADENSTOCK <= 140;
--Muestre el nombre completo del empleado en una columna y en la siguiente concatene el codigoempleado con
SELECT (NOMBRE || ' ' || APELLIDO1 || ' ' || APELLIDO2) AS NOMBRE_COMPLETO,
(CODIGOEMPLEADO || ' ' || CODIGOOFICINA) AS CODIGOS FROM EMPLEADOS;
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
SELECT INITCAP(NOMBRECLIENTE) AS NOMBRECLIENTE FROM CLIENTES;
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.
SELECT UPPER(NOMBRECONTACTO) AS NOMBRE FROM CLIENTES;
--Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.
--Muestre los datos de las oficinas y quite los espacios que se encuentran entre el campo teléfono.
--Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se encuentra en la tabla pag
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974
--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de un pedido.
--Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

Todas las Filas Recuperadas: 37 en 0.003 segundos

	NOMBRECLIENTE
1	Dgproductions Garden
2	Gardening Associates
3	Gerudo Valley
4	Tendo Garden
5	Lasas S.A.
6	Beragua
7	Club Golf Puerta Del Hierro
8	Naturagua
9	Daradistribuciones

Línea 37

10. Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.

```
(CODIGOEMPLEADO || ' ' || CODIGOOFICINA) AS CODIGOS FROM EMPLEADOS;
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
SELECT INITCAP(NOMBRECLIENTE) AS NOMBRECLIENTE FROM CLIENTES;
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.
SELECT LOWER(NOMBRECONTACTO) AS NOMBRE FROM CLIENTES;
--Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.
--Muestre los datos de las oficinas y quite los espacios que se encuentran entre e
--Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se en
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974
--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de u
--Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 37 en 0.009 segundos

	NOMBRE
1	daniel g
2	anne
3	link
4	akane
5	antonio
6	jose
7	paco
8	guillermo
9	david

11. Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.

```
--Muestre los nombres de los clientes con la primera letra en mayúscula.
SELECT INITCAP(NOMBRECLIENTE) AS NOMBRECLIENTE FROM CLIENTES;
--Muestre los apellidos de contacto de los clientes con letra minúscula.
SELECT LOWER(NOMBRECONTACTO) AS NOMBRE FROM CLIENTES;
--Muestre la región de las oficinas con letra mayúscula.
SELECT UPPER(REGION) AS REGION FROM OFICINAS;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x | Resultado de la Consulta 1 x

Todas las Filas Recuperadas: 9 en 0.008 segundos

	REGION
1	BARCELONA
2	MA
3	EMEA
4	MADRID
5	EMEA
6	CA
7	APAC
8	CASTILLA-LAMANCHA
9	CHIYODA-KU

12. Muestre los datos de las oficinas y quite los espacios que se encuentran entre el campo teléfono.



```

SELECT UPPER(REGION) AS REGION FROM OFICINAS;
--Muestre los datos de las oficinas y quite los espacios que se encuentran entre el campo teléfono.
SELECT CODIGOOFICINA, CIUDAD, PAIS, REGION, REPLACE(TELEFONO, ' ','') AS TEL FROM OFICINAS
--Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se encuentra en la tabla PAGOS
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974
--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de un pedido.
--Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.
--Muestre los días transcurridos entre la fecha de entrega de un pedido y la fecha esperada.
--Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'NULO'
--Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'NULO'
--Muestre los pedidos entregados entre las fechas de entrega entre 25/07/08 y 10/04/09

```

	CODIGOOFICINA	CIUDAD	PAIS	REGION	TEL
1	BCN-ES	Barcelona	España	Barcelona	+34933561182
2	BOS-USA	Boston	EEUU	MA	+12158370825
3	LON-UK	Londres	Inglaterra	EMEA	+442078772041
4	MAD-ES	Madrid	España	Madrid	+34917514487
5	PAR-FR	Paris	Francia	EMEA	+33147234404
6	SFC-USA	San Francisco	EEUU	CA	+16502194782
7	SYD-AU	Sydney	Australia	APAC	+61292642451
8	TAL-ES	Talavera de la Reina	España	Castilla-LaMancha	+34925867231
9	TOK-JP	Tokyo	Japón	Chiyoda-Ku	+81332245000

13. Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se encuentra en la tabla pagos.

```

SELECT CODIGOOFICINA, CIUDAD, PAIS, REGION, REPLACE(TELEFONO, ' ','') AS TEL FROM OFICINAS
--Muestre únicamente los primeros 12 caracteres del campo id transacción que se encuentra en la tabla PAGOS
SELECT SUBSTR(IDTRANSACCION, 1, 12) AS DIGITOS_IDTRANSACCION FROM PAGOS;
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974
--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de un pedido.
--Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.
--Muestre los días transcurridos entre la fecha de entrega de un pedido y la fecha esperada.

```

	DIGITOS_IDTRANSACCION
1	ak-std-00000
2	ak-std-00000
3	ak-std-00000
4	ak-std-00000
5	ak-std-00000
6	ak-std-00000
7	ak-std-00000
8	ak-std-00000
9	ak-std-00000

14. Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974



```
--Redondee el siguiente número a dos decimales 123.4648974
SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE
    NUMERO NUMBER := 123.4648974;
    NUMERO_REDONDEADO NUMBER;
BEGIN
    NUMERO_REDONDEADO := ROUND(NUMERO, 2);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NÚMERO ORIGINAL: ' || NUMERO);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NÚMERO REDONDEADO: ' || NUMERO_REDONDEADO);
END;
```

--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de u

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x

Tarea terminada en 0.096 segundos

1 fila eliminado

1 fila actualizadas.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.  
NÚMERO ORIGINAL: 123.4648974  
NÚMERO REDONDEADO: 123.46

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

15. Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de un pedido.

tos

```
--Muestre los meses transcurridos entre la fecha de entrega y la fecha pedido de un pe
SELECT
    CODIGOPEDIDO,
    FECHAPEDIDO,
    FECHAENTREGA,
    ROUND ( MONTHS_BETWEEN(FECHAENTREGA, FECHAPEDIDO),2) AS MESESTRANSCURRIDIO
FROM PEDIDOS WHERE CODIGOPEDIDO = 99;
```

```
--Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.
--Muestre los días transcurridos entre la fecha de entrega de un pedido y la fecha esp
--Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea
--Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea
--Muestre los pedidos entregados entre las fechas de entrega entre 25/07/08 y 10/04/09
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.004 segundos

	CODIGOPEDIDO	FECHAPEDIDO	FECHAENTREGA	MESESTRANSCURRIDIO
1	99	15/02/09	(null)	(null)

16.Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.

Datos

```
FECHAENTREGA,
ROUND ( MONTHS_BETWEEN(FECHAENTREGA, FECHAPEDIDO),2) AS MESESTRANSCURRIDIO
FROM PEDIDOS WHERE CODIGOPEDIDO = 99;
```

```
--Extraiga el año en el que fueron entregados los pedidos.
SELECT
    CODIGOPEDIDO,
    FECHAENTREGA,
    EXTRACT(YEAR FROM FECHAENTREGA) AS ANIOENTREGA
FROM PEDIDOS;
```

```
--Muestre los días transcurridos entre la fecha de entrega de un pedido y la fecha esperada.
SELECT
    CODIGOPEDIDO,
    FECHAPEDIDO,
    FECHAESPERADA,
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0.004 segundos

	CODIGOPEDIDO	FECHAENTREGA	ANIOENTREGA
1	1	19/01/06	2006
2	2	26/10/07	2007
3	3	(null)	(null)
4	4	(null)	(null)
5	8	14/11/08	2008
6	9	28/12/08	2008
7	10	(null)	(null)
8	11	(null)	(null)
9	12	(null)	(null)

17. Muestre los días transcurridos entre la fecha de entrega de un pedido y la fecha esperada.

```
--Muestre los días transcurridos entre la fecha de entrega de un pedido y la fecha esperada.
```

```
SELECT
  CODIGOPEDIDO,
  FECHAPEDIDO,
  FECHAESPERADA,
  ROUND ( TRUNC(FECHAENTREGA) - TRUNC( FECHAESPERADA),2) AS DIAS
FROM PEDIDOS;
```

--Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'D'

--Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'D'

--Muestre los pedidos entregados entre las fechas de entrega entre 25/07/08 y 10/04/09

--Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur

	CODIGOPEDIDO	FECHAPEDIDO	FECHAESPERADA	DIAS
95	109	25/05/06	28/07/06	0
96	110	19/03/07	24/04/07	0
97	111	05/03/08	30/03/08	0
98	112	05/03/09	06/04/09	31
99	113	28/10/08	09/11/08	61
100	114	15/01/09	29/01/09	2
101	115	29/11/08	26/01/09	32
102	116	28/06/08	01/08/08	0
103	117	25/08/08	01/10/08	(null)

18. Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'Desconocido'.

```
FROM PEDIDOS;
```

```
--Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'Desconocido'.
```

```
SELECT
  CASE
    WHEN lineadireccion2 IS NULL THEN 'Desconocido'
    ELSE lineadireccion2
  END AS direc2, CLIENTES.*
FROM CLIENTES;
```

--Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'Desconocido' sino es nulo escriba 'Conoci'

--Muestre los pedidos entregados entre las fechas de entrega entre 25/07/08 y 10/04/09

--Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London.

--Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando NO se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London.

--Muestre los datos de los clientes con los datos de sus pedidos.

--Muestre los nombres de los clientes y los nombres de los empleados que tienen asignados.

--Utilice subconsultas para seleccionar a los empleados que se encuentren en Inglaterra y Francia

DIREC2	CODIGOCLIENTE	NOMBRECLIENTE	NOMBRECONTACTO	APELLIDOCONTACTO	TELEFONO	FAX	LINEADIRECCION1
1 Desconocido	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2
2 Desconocido	3	Gardening Associates	Anne	Wright	5557410345	5557410346	Wall-e Avenue
3 Desconocido	4	Gerudo Valley	Link	Flaute	5552323129	5552323128	Oaks Avenue n°22
4 Desconocido	5	Tendo Garden	Akane	Tendo	55591233210	55591233211	Null Street n°69
5 Desconocido	6	Lasas S.A.	Antonio	Lasas	34916540145	34914851312	C/Leganes 15
6 Getafe	7	Beragua	Jose	Bermejo	654987321	916549872	C/pintor segundo
7 Madrid	8	Club Golf Puerta del hierro	Paco	Lopez	62456810	919535678	C/sinesio delgadoc
8 Boadilla	9	Naturagua	Guillermo	Rengifo	689234750	916428956	C/majadahonda

19. Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'Desconocido' sino es nulo escriba 'Conocido'.

<pre> END AS direc2, CLIENTES.* FROM CLIENTES; --Seleccione todos los datos de la tabla clientes, cuando el campo lineadireccion2 sea nulo escriba 'Desconocido' sino es nulo escriba 'Conocido' SELECT CASE WHEN lineadireccion2 IS NULL THEN 'Desconocido' ELSE 'Conocido' END AS direc2, CLIENTES.* FROM CLIENTES; </pre>							
<p>Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x Resultado de la Consulta 4 x ... x</p> <p>Todas las Filas Recuperadas: 37 en 0.006 segundos</p>							
DIREC2	CODIGOCLIENTE	NOMBRECLIENTE	NOMBRECONTACTO	APELLIDOCONTACTO	TELEFONO	FAX	LINEADIRECCION1
1 Desconocido	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A
2 Desconocido	3	Gardening Associates	Anne	Wright	5557410345	5557410346	Wall-e Avenue
3 Desconocido	4	Gerudo Valley	Link	Flaute	5552323129	5552323128	Oaks Avenue n°22
4 Desconocido	5	Tendo Garden	Akane	Tendo	55591233210	55591233211	Null Street n°69
5 Desconocido	6	Lasas S.A.	Antonio	Lasas	34916540145	34914851312	C/Leganes 15
6 Conocido	7	Beragua	Jose	Bermejo	654987321	916549872	C/pintor segundo
7 Conocido	8	Club Golf Puerta del hierro	Paco	Lopez	62456810	919535678	C/sinesio delgado
8 Conocido	9	Naturagua	Guillermo	Rengifo	689234750	916428956	C/majadahonda

20. Muestre los pedidos entregados entre las fechas de entrega entre 25/07/08 y 10/04/09

<pre> --Muestre los pedidos entregados entre las fechas de entrega entre 25/07/08 y 10/04/09 SELECT * FROM PEDIDOS WHERE FECHAENTREGA BETWEEN TO_DATE('25/07/08', 'DD/MM/YY') AND TO_DATE('10/04/09', 'DD/MM/YY') and estado = 'Entregado'; --Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London. </pre>							
<p>Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x Resultado de la Consulta 4</p> <p>Todas las Filas Recuperadas: 36 en 0.01 segundos</p>							
CODIGOPEPIDO	FECHAPEPIDO	FECHAESPERADA	FECHAENTREGA	ESTADO	COMENTARIOS	CODIGOCLIENTE	
1	8 09/11/08	14/11/08	14/11/08	Entregado	(null)	1	
2	9 22/12/08	27/12/08	28/12/08	Entregado	(null)	1	
3	24 14/07/08	31/07/08	25/07/08	Entregado	(null)	14	
4	28 10/02/09	17/02/09	20/02/09	Entregado	(null)	3	
5	30 03/08/08	03/09/08	31/08/08	Entregado	(null)	13	
6	36 15/10/08	15/12/08	10/12/08	Entregado	(null)	14	
7	38 05/03/09	06/03/09	07/03/09	Entregado	(null)	19	
8	41 12/03/09	13/03/09	13/03/09	Entregado	(null)	19	
9	42 22/03/09	23/03/09	27/03/09	Entregado	(null)	19	

21. Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London.

<pre> SELECT * FROM PEDIDOS WHERE FECHAENTREGA BETWEEN TO_DATE('25/07/08', 'DD/MM/YY') AND TO_DATE('10/04/09', 'DD/MM/YY') and estado = 'Entregado'; --Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London. select * from clientes where region in ('Nueva Gales del Sur', 'Fuenlabrada', 'London'); --Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando NO se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London. --Muestre los datos de los clientes con los datos de sus pedidos. --Muestre los nombres de los clientes y los nombres de los empleados que tienen asignados. --Utilice subconsultas para seleccionar a los empleados que se encuentren en Inglaterra y Francia --Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos). --Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente. -- Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre. --Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio </pre>							
<p>Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x Resultado de la Consulta 4 x ... x</p> <p>Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0.008 segundos</p>							
CODIGOCLIENTE	NOMBRECLIENTE	NOMBRECONTACTO	APELLIDOCONTACTO	TELEFONO	FAX	LINEADIRECCION1	LINEA
1	35 Tutifruti S.A	Jacob	Jones	2 9261-2433	2 9283-1695	level 24, St. Martins Tower.-31 Market St.	(null)
2	36 FLORES S.L.	Antonio	Romero	654352981	685249700	Avenida España	(null)
3	37 THE MAGIC GARDEN	Richard	Mcain	926523468	9364875882	Lingting Park	(null)
4	38 El Jardin Viviente S.L	Justin	Smith	2 8005-7161	2 8005-7162	176 Cumberland Street The rocks	(null)

## 22. Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando NO se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London.

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

de Datos

```
--Muestre los pedidos entregados entre las fechas de entrega entre 25/07/08 y 10/04/09
SELECT *
FROM PEDIDOS
WHERE FECHAENTREGA BETWEEN TO_DATE('25/07/08', 'DD/MM/YY') AND TO_DATE('10/04/09', 'DD/MM/YY') and estado = 'Entregado';

--Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London.
select * from clientes where region in ('Nueva Gales del Sur', 'Fuenlabrada', 'London')
--Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando NO se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London.
select * from clientes where region not in ('Nueva Gales del Sur', 'Fuenlabrada', 'London')
--Muestre los datos de los clientes con los datos de sus pedidos.
--Muestre los nombres de los clientes y los nombres de los empleados que tienen asignados.
--Utilice subconsultas para seleccionar a los empleados que se encuentren en Inglaterra y Francia
--Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos).
--Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente.
-- Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre.
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x | Resultado de la Consulta 1 x | Resultado de la Consulta 2 x | Resultado de la Consulta 3 x | Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 28 en 0.007 segundos

	CODIGOCLIENTE	NOMBRECLIENTE	NOMBRECONTACTO	APELLIDOCONTACTO	TELEFONO	FAX	LINEADIRECCION1
1	3	Gardening Associates	Anne	Wright	5557410345	5557410346	Wall-e Avenue
2	6	Lasas S.A.	Antonio	Lasas	34916540145	34914851312	C/Leganes 15
3	7	Beragua	Jose	Bermejo	654987321	916549872	C/pintor segundo
4	8	Club Golf Puerta del hierro	Paco	Lopez	62456810	919535678	C/sinesio delgado
5	9	Naturagua	Guillermo	Rengifo	689234750	916428956	C/majadahonda
6	10	DaraDistribuciones	David	Serrano	675598001	916421756	C/azores
7	11	Madrileña de riegos	Jose	Tacaño	655983045	916689215	C/Lagafias
8	12	Lasas S.A.	Antonio	Lasas	34916540145	34914851312	C/Leganes 15

| Línea 106 Columna 92 | Insertar

## 23. Muestre los datos de los clientes con los datos de sus pedidos.

```
--Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London.
select * from clientes where region in ('Nueva Gales del Sur', 'Fuenlabrada', 'London')
--Seleccione los datos de la tabla de clientes cuando NO se encuentre en las regiones Nueva Gales del Sur, Fuenlabrada, London.
select * from clientes where region not in ('Nueva Gales del Sur', 'Fuenlabrada', 'London')
--Muestre los datos de los clientes con los datos de sus pedidos.
select * from CLIENTES a inner join PEDIDOS b on a.codigocliente = b.codigocliente
--Muestre los nombres de los clientes y los nombres de los empleados que tienen asignados.
--Utilice subconsultas para seleccionar a los empleados que se encuentren en Inglaterra y Francia
--Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos).
--Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente.
-- Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre.
--Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio
--Nombre de los clientes que hayan hecho un pago en 2008
--Muestra el número de empleados que hay en la empresa.
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x | Resultado de la Consulta 1 x | Resultado de la Consulta 2 x | Resultado de la Consulta 3 x | Resultado de la Consulta 4 x | ... x | x

Se han recuperado 50 filas en 0.019 segundos

	CODIGOCLIENTE	NOMBRECLIENTE	NOMBRECONTACTO	APELLIDOCONTACTO	TELEFONO	FAX	LINEADIRECCION1	LINEADIRECCION2	CIUDAD
1	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A (null)		San Francisc
2	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A (null)		San Francisc
3	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A (null)		San Francisc
4	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A (null)		San Francisc
5	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A (null)		San Francisc
6	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A (null)		San Francisc
7	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A (null)		San Francisc
8	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	Daniel G	GoldFish	5556901745	5556901746	False Street 52 2 A (null)		San Francisc

## 24. Muestre los nombres de los clientes y los nombres de los empleados que tienen asignados.

```

select * from clientes where region not in ('Nueva Gales del Sur', 'Fuenlabrada', 'London')
--Muestre los datos de los clientes con los datos de sus pedidos.
select * from CLIENTES a inner join PEDIDOS b on a.codigocliente = b.codigocliente
--Muestre los nombres de los clientes y los nombres de los empleados que tienen asignados.
SELECT A.NOMBRECLIENTE, B.NOMBRE FROM CLIENTES A INNER JOIN EMPLEADOS B ON A.CODIGOEMPLEADOREFVENTAS = B.CODIGOEMPLEADO;
--Utilice subconsultas para seleccionar a los empleados que se encuentren en Inglaterra y Francia
--Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos).
--Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente.
-- Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre.
--Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio
--Nombre de los clientes que hayan hecho un pago en 2008

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x R... x x x x x

Todas las Filas Recuperadas: 37 en 0.009 segundos

NOMBRECLIENTE	NOMBRE
1 Flores Marivi	Felipe
2 Top Campo	Felipe
3 Jardineria Sara	Felipe
4 Flowers, S.A	Felipe
5 Fuenla City	Felipe
6 Lasas S.A.	Mariano
7 Dardena S.A.	Mariano
8 Camunas Jardines S.L.	Mariano
9 Lasas S.A.	Mariano

Línea 110 Columna 121 | Insertar | M

## 25. Utilice subconsultas para seleccionar a los empleados que se encuentren en Inglaterra y Francia

```

select * from clientes a inner join pedidos b on a.codigocliente = b.codigocliente
--Muestre los nombres de los clientes y los nombres de los empleados que tienen asignados.
SELECT A.NOMBRECLIENTE, B.NOMBRE FROM CLIENTES A INNER JOIN EMPLEADOS B ON A.CODIGOEMPLEADOREFVENTAS = B.CODIGOEMPLEADO;
--Utilice subconsultas para seleccionar a los empleados que se encuentren en Inglaterra y Francia
SELECT * FROM EMPLEADOS
WHERE CODIGOOFICINA
IN (SELECT CODIGOOFICINA
FROM OFICINAS WHERE PAIS
IN ('Inglaterra', 'Francia'))
--Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos).
--Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente.
-- Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre.
--Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio
--Nombre de los clientes que hayan hecho un pago en 2008
--Muestra el número de empleados que hay en la empresa.
--Mostrar el detalle de los clientes, los productos que han pedido y el detalle del pedido.

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x R... x x x x x

Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0.01 segundos

CODIGOEMPLEADO	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2	EXTENSION	EMAIL	CODIGOOFICINA	CODIGOJEFE	PUESTO
1	27 Larry	Westfalls	(null)	3322	lwestfalls@gardening.com	LON-UK	26	Representante Ventas
2	26 Amy	Johnson	(null)	3321	ajohnson@gardening.com	LON-UK	3	Director Oficina
3	28 John	Walton	(null)	3322	jwalton@gardening.com	LON-UK	26	Representante Ventas
4	15 Francois	Fignon	(null)	9981	ffignon@gardening.com	PAR-FR	3	Director Oficina
5	16 Lionel	Narvaez	(null)	9982	lnarvaez@gardening.com	PAR-FR	15	Representante Ventas
6	17 Laurent	Serra	(null)	9982	lserra@gardening.com	PAR-FR	15	Representante Ventas

## 26. Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos).



Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

select * from CLIENTES a inner join PEDIDOS b on a.codigocliente = b.codigocliente
--Muestre los nombres de los clientes y los nombres de los empleados que tienen asignados.
SELECT A.NOMBRECLIENTE, B.NOMBRE FROM CLIENTES A INNER JOIN EMPLEADOS B ON A.CODIGOEMPLOADOREPVENTAS = B.CODIGOEMPLOADOREPVENTAS
--Utilice subconsultas para seleccionar a los empleados que se encuentren en Inglaterra y Francia
SELECT * FROM EMPLEADOS
WHERE CODIGOOFICINA
IN (SELECT CODIGOOFICINA
FROM OFICINAS WHERE PAIS
IN ('Inglaterra', 'Francia'))
--Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos).
SELECT CODIGOPRODUCTO, NOMBRE, GAMA FROM PRODUCTOS WHERE CODIGOPRODUCTO NOT IN (
SELECT CODIGOPRODUCTO FROM DETALLEPEDIDOS)
--Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente.
-- Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre.
--Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio
--Nombre de los clientes que hayan hecho un pago en 2008

```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x | Resultado de la Consulta 1 x | Resultado de la Consulta 2 x | Resultado de la Consulta 3 x

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0.01 segundos

	CODIGOPRODUCTO	NOMBRE	GAMA
1	FR-14	Calamondin Mini	Frutales
2	FR-19	Camelia Blanco, Chrysler Rojo, Soraya Naranja,	Frutales
3	FR-20	Landora Amarillo, Rose Gaujard bicolor blanco-rojo	Frutales
4	FR-21	Kordes Perfect bicolor rojo-amarillo, Roundelay rojo fuerte	Frutales
5	FR-24	Albaricoquero Corbato	Frutales
6	FR-104	Olea-Olivos	Frutales
7	FR-46	Melocotonero Federica	Frutales
8	FR-49	Parra Uva de Mesa	Frutales
9	FR-5	Mandarino -Plantón joven	Frutales

27. Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente.

ma de Base de Datos

```

--Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos).
SELECT CODIGOPRODUCTO, NOMBRE, GAMA FROM PRODUCTOS WHERE CODIGOPRODUCTO NOT IN (
SELECT CODIGOPRODUCTO FROM DETALLEPEDIDOS)
--Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente.
SELECT * FROM PEDIDOS ORDER BY CODIGOPEDIDO DESC, FECHAPEDIDO ASC
-- Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre.
--Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio
--Nombre de los clientes que hayan hecho un pago en 2008
--Muestra el número de empleados que hay en la empresa.
--Mostrar el detalle de los clientes, los productos que han pedido y el detalle del pedido.
--Muestre el código y la cantidad de veces que se ha pedido un producto al menos una vez.
--Muestre el promedio de precio de compra por cliente.
--Muestre una vez los distintos puestos que tienen los empleados.

```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x | Resultado de la Consulta 1 x | Resultado de la Consulta 2 x | Resultado de la Consulta 3 x | Resultado de la Consulta 4 x | Resultado de la Consulta 5 x

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0.009 segundos

	CODIGOPEDIDO	FECHAPEDIDO	FECHAESPERA	FECHAENTREGA	ESTADO	COMENTARIOS	CODIGOCLIENTE
1	128	10/11/08	10/12/08	29/12/08	Rechazado	(null)	38
2	127	06/04/09	10/04/09	10/04/09	Entregado	(null)	30
3	126	13/05/09	15/05/09	20/05/09	Pendiente	(null)	30
4	125	14/02/09	20/02/09	(null)	Rechazado	(null)	30
5	124	02/03/09	06/03/09	06/03/09	Entregado	(null)	30
6	123	15/01/09	20/01/09	24/01/09	Pendiente	(null)	30
7	122	09/04/09	15/04/09	15/04/09	Entregado	(null)	16
8	121	28/12/08	08/01/09	08/01/09	Entregado	(null)	16
9	120	07/03/09	27/03/09	(null)	Rechazado	(null)	16

28. Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre.



tos

```

FROM OFICINAS WHERE PAIS
IN ('Inglaterra', 'Francia') )
--Muestra el código, nombre y gama de los productos que nunca se han pedido (detalle pedidos).
SELECT CODIGOPRODUCTO, NOMBRE, GAMA FROM PRODUCTOS WHERE CODIGOPRODUCTO NOT IN (
SELECT CODIGOPRODUCTO FROM DETALLEPEDIDOS)
--Ordene los pedidos de forma descendente respecto al codigopedido y respecto a la fecha de pedido de forma ascendente.
SELECT * FROM PEDIDOS ORDER BY CODIGOPEDIDO DESC, FECHAPEDIDO ASC
-- Muestre los empleados que tengan una letra 'o' en cualquier parte de su nombre.
SELECT *
FROM EMPLEADOS
WHERE (NOMBRE LIKE '%o%' OR APELLIDO1 LIKE '%o%' OR APELLIDO2 LIKE '%o%');

--Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio
--Nombre de los clientes que hayan hecho un pago en 2008
--Muestra el número de empleados que hay en la empresa.

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x R... x x x x x x x x x x

Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0.006 segundos

CODIGOEMPLEADO	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2	EXTENSION	EMAIL	CODIGOOFICINA	CODIGOJEFE	PUESTO
1	6 Juan Carlos Ortiz	Serrano	2845	cortiz@jardineria.es	TAL-ES		3 Representante Ventas	
2	12 José Manuel Martínez	De la Osa	2519	jmmart@hotmail.es	BCN-ES		11 Representante Ventas	
3	14 Oscar Palma	Aceituno	2519	opalma@jardineria.es	BCN-ES		11 Representante Ventas	

## 29. Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio

```

FROM EMPLEADOS
WHERE (NOMBRE LIKE '%o%' OR APELLIDO1 LIKE '%o%' OR APELLIDO2 LIKE '%o%');

--Muestre los empleados que tengan un apellido con una M al inicio
SELECT *
FROM EMPLEADOS
WHERE APELLIDO1 LIKE 'M%' OR APELLIDO2 LIKE 'M%';

--Nombre de los clientes que hayan hecho un pago en 2008
--Muestra el número de empleados que hay en la empresa.
--Mostrar el detalle de los clientes, los productos que han pedido y el detalle del pedido.
--Muestre el código y la cantidad de veces que se ha pedido un producto al menos una vez.

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x Resultado de la Consulta 2 x Resultado de la Consulta 3 x R... x x x x x x x x x x

Todas las Filas Recuperadas: 7 en 0.007 segundos

CODIGOEMPLEADO	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2	EXTENSION	EMAIL	CODIGOOFICINA	CODIGOJEFE	PUESTO
1	1 Marcos Magaña	Perez	3897	marcos@jardineria.es	TAL-ES		(null) Director General	
2	2 Ruben López	Martínez	2899	rlopez@jardineria.es	TAL-ES		1 Subdirector Marketing	
3	5 Felipe Rosas	Marquez	2844	frosas@jardineria.es	TAL-ES		3 Representante Ventas	
4	8 Mariano López	Murcia	2442	mlopez@jardineria.es	MAD-ES		7 Representante Ventas	
5	9 Lucio Campoamor	Martin	2442	lcampoamor@jardineria.es	MAD-ES		7 Representante Ventas	
6	11 Emmanuel Magaña	Perez	2518	manu@jardineria.es	BCN-ES		3 Director Oficina	
7	12 José Manuel Martínez	De la Osa	2519	jmmart@hotmail.es	BCN-ES		11 Representante Ventas	

## 30. Nombre de los clientes que hayan hecho un pago en 2008





34. Muestre el promedio de precio de compra por cliente.

[illegible]

35. Muestre una vez los distintos puestos que tienen los empleados.

se de Datos

Hoja de Trabajo    Generador de Consultas

```

C.CODIGOCLIENTE AS CodigoCliente,
C.NOMBRECLIENTE AS Cliente,
AVG(DP.CANTIDAD * DP.PRECIOUNIDAD) AS Promedio
FROM CLIENTES C
INNER JOIN PEDIDOS P ON C.CODIGOCLIENTE = P.CODIGOCLIENTE
INNER JOIN DETALLEPEDIDOS DP ON P.CODIGOPEDIDO = DP.CODIGOPEDIDO
GROUP BY C.CODIGOCLIENTE, C.NOMBRECLIENTE;

--Muestre una vez los distintos puestos que tiene la empresa.
SELECT DISTINCT PUESTO
FROM EMPLEADOS;

--Mostrar el precio final de cada pedido.

```

Salida de Script x    Resultado de la Consulta x    Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0.005 segundos

PUESTO
1 Director General
2 Director Oficina
3 Representante Ventas
4 Subdirector Marketing
5 Secretaria
6 Subdirector Ventas

36. Mostrar el precio final de cada pedido.

SELECT DISTINCT P.CODIGOPEDIDO

FROM EMPLEADOS;

--Mostrar el precio final de cada pedido.

```
SELECT
    P.CODIGOPEDIDO,
    C.CODIGOCLIENTE AS CodigoCliente,
    C.NOMBRECLIENTE AS Cliente,
    SUM(DP.CANTIDAD * DP.PRECIOUNIDAD) AS TotalPorPedido
FROM CLIENTES C
INNER JOIN PEDIDOS P ON C.CODIGOCLIENTE = P.CODIGOCLIENTE
INNER JOIN DETALLEPEDIDOS DP ON P.CODIGOPEDIDO = DP.CODIGOPEDIDO
GROUP BY P.CODIGOPEDIDO, C.CODIGOCLIENTE, C.NOMBRECLIENTE;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x Resultado de la Cons... x x x x x x x x

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0.012 segundos

	CODIGOPEDI...	CODIGOCLIENTE	CLIENTE	TOTALPORPEDIDO
1	1	5	Tendo Garden	1567
2	2	5	Tendo Garden	7113
3	3	5	Tendo Garden	10850
4	4	5	Tendo Garden	2624
5	8	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	1065
6	9	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	2535
7	10	3	Gardening Associates	2920
8	11	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	820
9	12	1	DGPRODUCTIONS GARDEN	290

tecla Control pulsada para ejecutar "Ir a Declaración"