



Instituto Tecnico Superior Especialilizado ITSE

Tema:

Sistemas Embebidos

Curso:

DS-1-1

Integrantes:

Jorvan Camargo, Yorlenis Gaitan, Joel Cerrud

Profesor:

Aaron Smith

Materia :

TIC's

Fecha:

Julio, 2026

Introducción

El desarrollo de sistemas embebidos moderno exige una interacción única entre el hardware físico y el software de bajo nivel. A diferencia del desarrollo web o móvil convencional, un ingeniero en sistemas embebidos no solo compila código; interactúa de forma constante con hardware real, compila sistemas operativos completos desde cero (como distribuciones personalizadas de Linux a través de Yocto Project) y simula arquitecturas de microcontroladores. A continuación, como equipo de ingeniería, presentamos el diseño fundamentado de nuestra estación de trabajo de alto rendimiento.

A. Hardware: Infraestructura de Rendimiento y Conectividad

1. Procesador (CPU): AMD Ryzen 9 7950X (16 núcleos / 32 hilos, hasta 5.7 GHz)

- **¿Por qué fue seleccionado?:** Ofrece una enorme capacidad de procesamiento paralelo combinada con una alta velocidad de reloj por núcleo.
- **Mejora en el desarrollo:** La compilación de toolchains y sistemas embebidos personalizados (como Yocto o Buildroot) utiliza todos los hilos disponibles. Lo que en un procesador común tarda horas, aquí toma minutos.
- **Ventajas frente a otras opciones:** Supera a procesadores de menor conteo de núcleos en tareas de compilación masiva y mantiene una estabilidad térmica superior bajo carga sostenida en comparación con las últimas generaciones de consumo extremo de Intel.
- **Impacto de un componente inferior:** Un procesador de 4 o 6 núcleos generaría cuellos de botella masivos, aumentando drásticamente los tiempos de espera entre cada prueba de código en el hardware objetivo.

2. Tarjeta Madre: ASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI

- **¿Por qué fue seleccionada?:** Diseñada para la estabilidad, con soporte para PCIe 5.0 y una conectividad de E/S sumamente robusta, incluyendo puertos USB4 y Thunderbolt 4.
- **Mejora en el desarrollo:** Los desarrolladores embebidos conectan múltiples periféricos de diagnóstico: analizadores lógicos, osciloscopios digitales, depuradores JTAG y placas de desarrollo (FPGAs, ESP32, STM32). Esta placa garantiza que no haya caídas de tensión ni saturación de ancho de banda en los buses de comunicación.
- **Ventajas frente a otras opciones:** Ofrece una entrega de energía ultraestable (VRMs de alta calidad) y un aislamiento de ruido eléctrico excelente en sus puertos, crítico para no falsear lecturas de señales analógicas/digitales analizadas desde la PC.
- **Impacto de un componente inferior:** Desconexiones intermitentes de los programadores de hardware, escasez de puertos USB de alta velocidad y riesgo de inestabilidad del sistema por sobrecalentamiento de las fases de poder.

3. Memoria RAM: 64 GB Kingston FURY Beast DDR5 (2 x 32 GB, 5600 MT/s)

- **¿Por qué fue seleccionada?:** Alta velocidad y una capacidad masiva que permite ejecutar múltiples entornos simultáneamente de forma holgada.
- **Mejora en el desarrollo:** Compilar código en C/C++ a gran escala mientras se ejecutan máquinas virtuales con entornos Linux antiguos (necesarios para mantener firmware heredado) y herramientas de diseño de circuitos impresos (PCB) como Altium Designer.
- **Ventajas frente a otras opciones:** El uso de DDR5 duplica el ancho de banda efectivo respecto a DDR4, acelerando el movimiento de datos pesados durante la indexación de código de millones de líneas (como el kernel de Linux).
- **Impacto de un componente inferior:** Con 16 GB de RAM, el sistema recurriría al

almacenamiento de intercambio (swap), congelando la interfaz gráfica al compilar y ejecutar herramientas de análisis simultáneamente.

4. Almacenamiento: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD (PCIe Gen 4)

- **¿Por qué fue seleccionado?:** Velocidades de lectura de hasta 7450 MB/s y escritura de 6900 MB/s.
- **Mejora en el desarrollo:** Los proyectos embebidos manejan millones de archivos pequeños (cabeceras .h y fuentes .c). La velocidad de lectura y escritura aleatoria acelera radicalmente el enlazado (*linking*) del software.
- **Ventajas frente a otras opciones:** Mayor durabilidad (TBW - Terabytes Escritos) que los SSDs económicos, garantizando que el desgaste por escrituras repetitivas de archivos binarios y compilaciones diarias no dañe el disco a corto plazo.
- **Impacto de un componente inferior:** Un SSD SATA o un disco mecánico ralentizaría la velocidad general del sistema, convirtiendo la búsqueda de variables en el IDE o la carga de esquemáticos pesados en una experiencia tediosa.

5. Tarjeta Gráfica (GPU): NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (16 GB VRAM)

- **¿Por qué fue seleccionada?:** Ofrece una excelente cantidad de VRAM a un costo razonable, compatible con el ecosistema CUDA de NVIDIA.
- **Mejora en el desarrollo:** Hoy en día, muchos sistemas embebidos implementan Inteligencia Artificial en el borde (Edge AI). Esta GPU permite entrenar y cuantizar modelos ligeros de Machine Learning (TensorFlow Lite, TinyML) antes de desplegarlos en microcontroladores. Además, renderiza fluidamente entornos de simulación 3D (como ROS/Gazebo para robótica).
- **Ventajas frente a otras opciones:** Las GPUs de AMD carecen del mismo nivel de soporte nativo para las librerías estándar de aceleración de IA (CUDA), haciendo de NVIDIA la opción obligatoria para este nicho.
- **Impacto de un componente inferior:** Imposibilidad de realizar simulaciones complejas de hardware o acelerar el desarrollo de visión artificial en el entorno local.

6. Fuente de Poder: Corsair RM850x (850W, 80 Plus Gold, Modular)

- **¿Por qué fue seleccionada?:** Entrega de energía eficiente, silenciosa y sumamente limpia.
- **Mejora en el desarrollo:** Protege los componentes internos y las costosas placas de desarrollo externas conectadas por USB contra sobretensiones o fluctuaciones de energía.
- **Ventajas frente a otras opciones:** Al ser completamente modular, solo se usan los cables necesarios, optimizando el flujo de aire dentro del gabinete.
- **Impacto de un componente inferior:** Un apagón o reinicio imprevisto en medio de un proceso crítico de flasheo de memoria Flash/ROM podría "brickear" (dejar inservible) el microcontrolador objetivo.

7. Sistema de Refrigeración: Noctua NH-D15 Chromax.black

- **¿Por qué fue seleccionado?:** El disipador por aire más confiable y eficiente del mercado.

- **Mejora en el desarrollo:** Fiabilidad absoluta a largo plazo. Las compilaciones largas llevan al procesador al 100% de uso durante periodos prolongados; este sistema mantiene las temperaturas bajo control sin riesgo de fugas de líquido.
- **Ventajas frente a otras opciones:** Cero riesgo de fallas mecánicas de bomba (comunes en refrigeraciones líquidas AIO), asegurando continuidad operativa total (24/7).
- **Impacto de un componente inferior:** El procesador activaría el *thermal throttling* (reducción drástica de velocidad por seguridad térmica), duplicando los tiempos de compilación.

8. Monitores: 2x Dell UltraSharp U2724D (27", QHD 1440p, IPS)


- **¿Por qué fueron seleccionados?:** Configuración de doble monitor con excelente precisión de color y panel IPS para reducir la fatiga visual.
- **Mejora en el desarrollo:** Permite una disposición del espacio de trabajo optimizada: el Monitor 1 se dedica exclusivamente al IDE de programación y la terminal de depuración; el Monitor 2 muestra las hojas de datos (*datasheets*) del microcontrolador (frecuentemente documentos de más de 1000 páginas), esquemáticos del circuito y el software del analizador lógico.
- **Ventajas frente a otras opciones:** La resolución de 1440p ofrece el equilibrio perfecto entre espacio de pantalla nítido y tamaño de texto legible, superior a la densidad excesiva de un monitor 4K de formato pequeño.
- **Impacto de un componente inferior:** Trabajar en una sola pantalla de baja resolución obliga al desarrollador a alternar constantemente entre ventanas, lo que rompe la concentración y disminuye la productividad hasta en un 40%.

9. Periféricos y Dispositivos de E/S Especializados

- **Teclado Mecánico Keychron Q6 (Interruptores Brown):** Ofrece retroalimentación táctil precisa para largas jornadas de escritura de código, reduciendo errores tipográficos y fatiga en las muñecas.
- **Mouse Logitech MX Master 3S:** Cuenta con una rueda de desplazamiento magnética ultraveloz para navegar miles de líneas de código o registros de configuración, e incluye botones laterales configurables para atajos comunes del IDE.
- **Analizador Lógico de Canales Saleae Logic Pro 8:** Dispositivo de hardware esencial conectado vía USB para capturar, decodificar y visualizar señales de protocolos de comunicación directa (I²C, SPI, UART, CAN bus).

B. Software: Ecosistema Integrado de Desarrollo

Para que el hardware despliegue su máximo potencial, hemos seleccionado un conjunto de software altamente especializado que interactúa de la siguiente manera:



Detalle de las Herramientas Seleccionadas

- **Sistema Operativo: Ubuntu Linux 24.04 LTS:** El estándar de la industria para el desarrollo embebido. La inmensa mayoría de las herramientas de compilación cruzada (*cross-compilation*), scripts de automatización y servidores de depuración están optimizados y diseñados nativamente para entornos UNIX/Linux.
- **IDE Principal: JetBrains CLion y VS Code:** CLion ofrece una integración profunda con CMake, refactorización avanzada de código C/C++ y herramientas de análisis estático esenciales para evitar fugas de memoria en sistemas con recursos limitados. VS Code se mantiene como el entorno ligero auxiliar para scripts rápidos.
- **Lenguajes de Programación:**
 - * **C:** Para firmware de bajo nivel directo sobre el silicio (*Bare-Metal*).
 - **C++:** Para sistemas embebidos complejos que requieren abstracción orientada a objetos (sistemas de infoentretenimiento automotriz, IoT avanzado).
 - **Rust:** Para desarrollo moderno y seguro, eliminando errores de punteros en tiempo de compilación.
 - **Python:** Para escribir scripts de prueba automatizados que envíen comandos al hardware a través del puerto serie.
- **Máquinas Virtuales y Contenedores (Docker):** Crucial para empaquetar toolchains de compilación específicas de un cliente o chip sin alterar el sistema operativo base. Si un proyecto requiere una versión antigua de GCC (ej. v4.8) y otro requiere la más reciente, Docker aísla ambos entornos por completo.
- **Utilitarios Especializados:**
 - * **GDB y OpenOCD:** Servidores de depuración en circuito que conectan el IDE con el microcontrolador físico mediante interfaces JTAG/SWD, permitiendo pausar la ejecución del microcontrolador en tiempo real.
 - **Wireshark:** Para analizar paquetes de red en dispositivos IoT con conectividad Ethernet o Wi-Fi.

- **Software de Productividad e IA:** **Jira** para metodologías ágiles, **Notion** para documentar registros de hardware y mapas de memoria, y **Cursor AI** como editor asistido por inteligencia artificial para acelerar la escritura de drivers genéricos.

C. Arquitectura del Computador: Sinergia de Componentes

Durante el flujo de trabajo de un desarrollador embebido, los componentes de hardware interactúan de forma coordinada bajo la gestión del **Sistema Operativo (Linux)**. El siguiente escenario ejemplifica qué ocurre internamente al compilar un firmware:

1. **Carga desde el Almacenamiento:** El código fuente (archivos .c, .h) reside en el **SSD NVMe**. Al presionar "Compilar", el Sistema Operativo coordina la lectura de estos datos a través del bus **PCIe**.
2. **Uso de la Memoria RAM:** Los archivos son transferidos a la **RAM**, la cual actúa como el espacio de trabajo principal de alta velocidad donde el compilador (**GCC**) deposita el árbol de sintaxis abstracta y organiza las tareas de compilación de forma masiva.
3. **Procesamiento y Caché del CPU:** El **CPU** solicita los datos de la RAM. Para evitar retrasos causados por la latencia de la memoria principal, los bloques de código más utilizados se almacenan en los niveles de memoria **Caché (L1, L2 y L3)** del Ryzen 9. Los núcleos del CPU ejecutan las instrucciones de compilación a máxima velocidad lógica, transformando el código C en instrucciones binarias de la arquitectura objetivo (por ejemplo, ARM Cortex-M).
4. **Rol de la GPU:** Mientras el CPU compila, la **GPU** gestiona el renderizado de la interfaz gráfica del IDE y mantiene la fluidez visual de los esquemáticos del circuito impreso abiertos en el segundo monitor.
5. **Ciclo de Flasheo:** Una vez generado el archivo binario final (.bin o .hex), el **Sistema Operativo** toma el control de los controladores USB de la tarjeta madre para enviar dicho binario a través del programador físico hacia la memoria flash del microcontrolador externo.

D. Representación de la Información

En sistemas embebidos, comprender y alternar entre sistemas numéricos es vital para configurar los registros internos del microcontrolador de manera precisa.

1. Sistema Decimal

Utilizado principalmente para interactuar con humanos y definir constantes de alto nivel, como retardos de tiempo o valores numéricos legibles.

- *Ejemplo:* Definir un tiempo de espera de 150 milisegundos en el firmware.

```
uint16_t delay_ms = 150; // Valor decimal comprensible para el programador
```

2. Sistema Binario

Representa directamente el estado físico y eléctrico de los registros del procesador (Presencia de voltaje 1 / Ausencia de voltaje 0). Cada bit suele controlar un pin físico o una función específica del hardware.

- *Ejemplo:* Configurar un puerto de 8 bits donde los pines 0, 1 y 5 actúan como salidas y los

demás como entradas.

```
// En binario se observa claramente la posición de cada bit individual
uint8_t direccion_puerto = 0b00100011;
```

3. Sistema Hexadecimal

Proporciona una forma compacta y legible de escribir números binarios largos. Cada dígito hexadecimal mapea exactamente 4 bits (un *nibble*), lo que simplifica la visualización de direcciones de memoria de 32 o 64 bits.

- *Ejemplo:* Modificar el mismo registro anterior de manera más limpia y profesional. El binario 0010 0011 se convierte directamente en hexadecimal: 2 y 3.

```
uint8_t direccion_puerto = 0x23; // Configuración idéntica, sintaxis compacta
// Direccionamiento de memoria de un periférico en un chip de 32 bits
#define UART0_BASE_ADDRESS 0x4000C000
```

E. Álgebra de Boole: Aplicación en Firmware

El Álgebra de Boole rige por completo la lógica condicional y la manipulación de bits (*bitmasking*) dentro del firmware de sistemas embebidos para interactuar directamente con registros de hardware sin alterar los bits vecinos.

Ejemplo Práctico: Control de Acceso y Activación de Alarmas Industriales

Imaginemos un sistema embebido de seguridad en una fábrica. El firmware debe decidir si activa un sistema de ventilación de emergencia (Ventilacion) basado en el estado físico de tres sensores conectados a pines de entrada digital:

- A: Presencia de Gas Tóxico (1 = Detectado, 0 = Normal)
- B: Temperatura Crítica (1 = Alta, 0 = Normal)
- C: Interruptor de Apagado Manual de Emergencia (1 = Activado por operador, 0 = Reposo) La regla lógica estipula que la ventilación debe encenderse si se detecta gas tóxico o si la temperatura es crítica, **siempre y cuando** el interruptor de apagado manual no esté activo.

Función Lógica

Implementación Real en Código C

Para evaluar esto en un microcontrolador de forma eficiente, se lee el puerto de entrada, se aíslan los bits usando máscaras lógicas basadas en Álgebra de Boole (operaciones & para AND, | para OR, ~ para NOT) y se ejecuta la acción:

```
#define MASK_GAS      (1 << 0) // Bit 0 del puerto
#define MASK_TEMP     (1 << 1) // Bit 1 del puerto
#define MASK_APAGADO  (1 << 2) // Bit 2 del puerto
#define MASK_VENTILACION (1 << 0) // Bit 0 del puerto de salida

void controlar_sistema_seguridad(uint8_t registro_entradas, uint8_t
*registro_salidas) {
    // Extracción de variables booleanas lógicas mediante bitmasking (AND
lógico)
    bool A = (registro_entradas & MASK_GAS) != 0;
    bool B = (registro_entradas & MASK_TEMP) != 0;
    bool C = (registro_entradas & MASK_APAGADO) != 0;

    // Aplicación estricta de la función booleana: (A OR B) AND (NOT C)
    if ((A || B) && !C) {
        *registro_salidas |= MASK_VENTILACION;
    } else {
        // Apaga ventilación (Operación AND con NOT invertido)
        *registro_salidas &= ~MASK_VENTILACION;
    }
}
```

F. Inteligencia Artificial en el Desarrollo Embebido

La IA ha dejado de ser exclusiva del software web para convertirse en un asistente de ingeniería de hardware de gran valor.

Ventajas Actuales

- **Generación de Plantillas de Drivers:** Herramientas como **Cursor AI** y **GitHub Copilot** aceleran significativamente la escritura de estructuras básicas para configurar registros estándar basados en hojas de datos.
- **Optimización de Algoritmos:** Herramientas como **Claude** o **Gemini** son sumamente efectivas para revisar funciones en C y sugerir alternativas matemáticas optimizadas de punto fijo (sustituyendo operaciones de punto flotante flotantes, costosas en microcontroladores básicos).
- **Explicación de Hojas de Datos:** Permite cargar secciones extensas de un manual técnico en formato PDF y realizar consultas específicas, acelerando el proceso de aprendizaje sobre silicios complejos o desconocidos.

Limitaciones Críticas

El Peligro de las Alucinaciones en Hardware: Las herramientas de IA suelen cometer errores graves al inventar nombres de registros de memoria o definir direcciones de

hardware inexistentes. En sistemas embebidos, escribir en una dirección de memoria incorrecta puede causar bloqueos del procesador (*Hard Faults*) o, en el peor de los casos, daños físicos irreversibles al silicio por cortocircuito en los pines de configuración.

El Futuro de la IA en este Perfil

En la próxima década, la IA pasará de ser un autocompletador de código a integrarse nativamente con herramientas de automatización de diseño electrónico (EDA). Modelos especializados podrán correlacionar el diseño del software con el trazado físico de las pistas del circuito impreso (PCB), co-diseñando de forma óptima el firmware y el hardware de manera simultánea para reducir el consumo energético al mínimo teórico.

G. Comparativa Tecnológica: Productividad vs. Limitación

Criterio	Nuestra Estación de Trabajo Especializada	Computadora Básica de Oficina
Componentes Clave	CPU 16 núcleos, 64 GB DDR5 RAM, 2TB NVMe SSD de nivel profesional, GPU RTX 4060 Ti.	CPU 4 núcleos (i3 o Ryzen 3), 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD Gen 3 o HDD.
Rendimiento de Compilación	Excelente. Compilación en paralelo de imágenes completas de Linux embebido (Yocto) en menos de 20 minutos.	Inadecuado. Tiempos de compilación de más de 3 horas; riesgo de congelamiento completo del sistema por falta de memoria RAM.
Multitarea y Conectividad	2 Monitores 1440p, múltiples puertos USB4/Thunderbolt independientes para depuradores físicos sin interferencias.	1 Monitor 1080p básico. Puertos USB limitados que saturan el bus de datos y causan desconexiones de hardware.
Capacidad de Simulación	Permite ejecutar contenedores Docker, máquinas virtuales concurrentes y simuladores de robótica 3D en tiempo real.	No soporta virtualización pesada. Limitado a tareas básicas de oficina (hojas de cálculo, navegación web).
Inversión Estimada	Alto coste inicial de hardware especializado, plenamente justificado por el retorno de inversión en tiempo laboral.	Económica y accesible, pero con costes ocultos masivos debidos al tiempo muerto y la baja productividad de ingeniería.

H. Tendencias Futuras a 10 Años (Hacia el 2036)

La estación de trabajo del ingeniero de sistemas embebidos del futuro cercano experimentará una profunda transformación impulsada por tres vertientes tecnológicas sólidas:

- **Dominio Absoluto de la Arquitectura RISC-V:** Las estaciones de trabajo contarán con co-procesadores de desarrollo integrados nativamente basados en hardware de código abierto RISC-V, permitiendo la emulación de chips en tiempo real a nivel de silicio mediante arreglos lógicos programables embebidos directamente en la tarjeta madre de la PC.
- **Interfaces de Depuración de Realidad Aumentada (AR):** El uso de múltiples monitores físicos tradicionales evolucionará hacia visores espaciales de alta definición. El desarrollador podrá inspeccionar visualmente una placa de circuito impreso bajo un microscopio virtual, visualizando capas de datos de señales digitales superpuestas directamente sobre las pistas físicas mediante telemetría holográfica conectada por IA.
- **Automatización de Pruebas de Hardware mediante Gemelos Digitales:** Gracias al enorme poder de cómputo en la nube e IA integrada localmente, el programador ya no dependerá al 100% de tener el prototipo físico sobre la mesa durante las fases iniciales. Los gemelos digitales modelarán con precisión nanométrica el comportamiento eléctrico y térmico exacto de los componentes, detectando fallas de firmware antes de fabricar físicamente la primera unidad del circuito.

Conclusiones

- El diseño de una estación de trabajo para sistemas embebidos debe priorizar el balance entre **potencia bruta de cómputo en paralelo (CPU)** para optimizar la compilación cruzada, y **capacidad de conectividad y E/S (Tarjeta madre)** para interactuar eficientemente con los instrumentos de diagnóstico analógico y digital.
- Las decisiones de hardware repercuten directamente en la estabilidad operativa de la ingeniería. Escatimar en componentes base como la fuente de alimentación o la memoria RAM introduce errores intermitentes de conexión de hardware que ralentizan drásticamente los flujos de validación del firmware.
- El dominio integrado de los esquemas numéricos (binario, hexadecimal) y el Álgebra de Boole no es opcional ni puramente teórico; representan el lenguaje directo mediante el cual el software interactúa con los periféricos de silicio de un dispositivo electrónico moderno.

Referencias

- AMD. (2023). *AMD Ryzen 9 7950X Processor Technical Specifications*. AMD Official Documentation.
- Barr, M., & Massa, A. (2006). *Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools*. O'Reilly Media.
- Saleae. (2024). *Logic Analyzer Protocol Decoding Guide*. Saleae Documentation Hub.
- Yocto Project. (2025). *Yocto Project Mega-Manual and Board Support Package (BSP) Development Guide*. Linux Foundation.