

Análisis de la API REST de GLPI — Resultados de la exploración (GET)

Documento de análisis técnico — Proyecto: Bot de tickets WhatsApp → GLPI (área 4.0). Fase del Proceso Unificado: análisis. Fecha: 2026-06-17. Basado en la exploración por **solo lectura (GET)** de la API legacy de GLPI.

1. Objetivo

Documentar qué información expone la API de GLPI y qué estructura tienen los datos relevantes (categorías y tickets), para fundamentar el diseño del bot: qué puede leer, qué necesita enviar para crear un ticket, y qué se deduce de todo eso.

2. Método de exploración

- **API utilizada:** legacy (`apiREST.php`). La instancia tiene la API REST habilitada.
- **Autenticación:** `user_token` (de las preferencias del usuario) + `app token` (del cliente API `botapi`, creado sin restricción de IP). Se abre sesión con `initSession`.
- **Permisos:** el perfil por defecto (Autoservicio) devuelve `403 ERROR_RIGHT_MISSING` al listar categorías. Se resuelve cambiando el perfil activo de la sesión con `changeActiveProfile` (se usó Super-Admin, ID 4, solo para explorar).
- **Endpoints GET consultados:** `init Session`, `getActiveProfile`, `getMyProfiles`, `ITILCategory` (lista), `Ticket/{id}` (un ticket completo).
- **Scripts usados:** `glpi_client.py` (trae categorías filtradas por área) y `explorar_glpi.py` (explorador GET genérico de cualquier itemtype).
- **Importante:** toda la exploración fue de lectura. No se creó ni modificó nada en GLPI.

3. Resultado 1 — Catálogo de categorías (ITILCategory)

En toda la empresa hay **120 categorías** usables para tickets (descartando las "contenedoras" de nivel 1, que agrupan pero no se usan para crear). El **alcance del bot es solo el área 4.0** (IT y Sistemas): las categorías cuyo nombre completo empieza con `4.0 > ....`

Campos relevantes de cada categoría:

Campo	Para qué sirve
<code>id</code>	Identificador que el bot enviará como <code>itilcategories_id</code> al crear el ticket.
<code>completename</code>	Nombre jerárquico completo (ej. <code>4.0 > Falla de equipo > Impresora</code>).
<code>level</code>	Nivel en el árbol (1 = rama raíz, 2-3 = hojas usables).
<code>is_incident / is_request</code>	Si la categoría sirve para incidente y/o solicitud.
<code>is_helpdeskvisible</code>	Si el usuario final la ve en el formulario de GLPI.
<code>tickettemplates_id_incident / _demand</code>	Plantilla asociada (puede imponer campos obligatorios).

Estructura del área 4.0

El área 4.0 está organizada en estas ramas principales:

Rama (4.0 > ...)	Tipo predominante	Ejemplos de hojas
Instalación & Configuración	Solicitud	Impresora, VPN, Cámaras, Coliseo, TC, Netsuite, Celular
Solicitar cuenta / licencia	Solicitud	Active Directory, Windows, Google, SolidWorks, TeamCenter
Permisos de usuario	Solicitud	Servidor de archivos, CRM, Puertos USB, Netsuite
Compras	Solicitud	Computadora, Mouse, Teclado, Webcam, Tóner, Tablet
Gestión de personal	Solicitud	Alta, Baja, Movimiento interno
Falla de equipo	Incidente	Computadora, Impresora, Periférico, Tótem, Teléfono fijo
Falla de programa o servicio	Incidente	NetSuite, Coliseo, CRM, GLPI, Conexión a internet, Google

Otras

Mixto

Información / capacitación, Mover equipo,
Reiniciar contraseña, Impresiones 3D

Nota de alcance: 4.0 > Impresiones 3D Sí pertenece al área. Diseño 3D (rama suelta) NO es 4.0.

Patrón detectado

Hay una regla clara en el catálogo: las ramas "Falla de..." son **incidentes** (algo dejó de funcionar), y el resto (Compras, Permisos, Solicitar, Instalación, Gestión) son **solicitudes** (se pide algo nuevo). Esto es clave para el diseño: una vez clasificada la categoría, el **tipo** de ticket queda casi determinado.

4. Resultado 2 — Anatomía de un ticket (analizado sobre el Ticket #1234)

Un ticket tiene ~40 campos, pero el bot solo necesita componer un puñado. Clasificación por origen:

Campo	Quién lo completa	Notas
name	Bot	Título corto (lo resume la IA).
content	Bot	Descripción. Se guarda como HTML (...).
itilcategories_id	Bot	La categoría clasificada por la IA.
type	Bot	1 = incidente, 2 = solicitud. Se deriva de la categoría.
entities_id, urgency, impact, requesttypes_id, locations_id	Bot (opcional)	Si no se envían, GLPI usa defaults.
priority	GLPI	Calculado (urgency × impact). No enviarlo.
status	GLPI	Al crear queda "nuevo".
id, date, date_creation, fechas, SLAs/OLAs, estadísticas	GLPI	Automáticos.

Solicitante (`requester`)

Relacional

No es un campo simple: vive en `Ticket_User`.

Sobre el solicitante (punto fino)

`users_id_recipient` es **quién registra** el ticket — cuando el bot opere, será la cuenta de servicio del bot. El **solicitante** (el empleado que escribió por WhatsApp) es una relación aparte (`Ticket_User`) que se setea al crear. Por eso la identificación del usuario por su número de teléfono es un componente propio del diseño, no un simple campo.

5. Deducciones / conclusiones de diseño

1. **La lectura de categorías es viable y dinámica.** El bot puede traer el catálogo en vivo, así que si el área cambia una categoría, el bot se adapta sin tocar código (requerimiento cumplido).
2. **Conviene clasificar en dos niveles** (rama → hoja). La estructura jerárquica reduce el problema de "elegir entre muchas" a dos decisiones chicas, más precisas.
3. **El tipo de ticket no lo decide la IA:** se deriva de la categoría elegida (`is_incident` / `is_request`).
4. **Las plantillas pueden exigir campos obligatorios.** Antes de dar por cerrado el POST, hay que verificar qué pide la plantilla de cada categoría.
5. **El bot compone pocos campos;** GLPI completa la mayoría. Esto simplifica el POST.
6. **El solicitante es el punto más complejo** (relación + identificación por teléfono), y merece diseño propio.
7. **El contenido va en HTML:** el texto plano de WhatsApp habrá que envolverlo.

6. Pendientes que abre este análisis

- Spike de POST: crear un ticket de prueba y verificar campos obligatorios por plantilla.
- Identificación del solicitante: mapear número de teléfono → usuario de GLPI/AD (plan B: preguntar).
- Diseño de la clasificación por IA: clasificación en dos niveles, usando los tickets históricos como banco de pruebas para medir precisión.
- Definir el perfil de menor privilegio con el que operará el bot.

Anexo — Registro de ejecución de los scripts (exploración GET)

Proyecto: Bot de tickets WhatsApp → GLPI. Fecha: 2026-06-17. **Nota de privacidad:** algunas salidas reales contienen datos internos de Axion (nombres de empleados, contenido de tickets). En este documento se muestran **anonimizadas** o como **estructura de campos**. Las salidas crudas se conservan en un anexo local, fuera del repo público. Todos los comandos son de **solo lectura (GET)**: no crean ni modifican nada.

A. `explorar_glpi.py` — explorador GET genérico

A.1 — `python explorar_glpi.py` (ayuda)

Muestra el texto de ayuda con los comandos disponibles. No hace ninguna llamada a GLPI.

A.2 — `python explorar_glpi.py perfiles`

Qué hace: lista los perfiles que la cuenta puede usar, con sus IDs (para elegir cuál poner en `GLPI_PROFILE_ID`).

[Salida. Son nombres de perfiles, no es dato sensible.]
Perfiles que podés usar:

```
ID 1 -> Autoservicio
ID 14 -> HelpDesk
ID 4 -> Super-Admin
```

A.3 — `python explorar_glpi.py perfil`

Qué hace: muestra el perfil y la entidad activos en la sesión.

- Sin `GLPI_PROFILE_ID`: la sesión arranca con el perfil **Autoservicio** (`interface: helpdesk`), que NO tiene permiso para listar categorías ni usuarios (devuelve 403).
- Con `GLPI_PROFILE_ID=4`: la sesión cambia a **Super-Admin**, con acceso completo.

Campos principales que devuelve: `active_profile` (con `id`, `name`, `interface`, flags de permisos por módulo) y `active_entity` (la entidad/entidades activas).

[Salida pendiente — correr con `GLPI_PROFILE_ID=4` y pegar la versión Super-Admin.]

(sesión cambiada al perfil ID 4)

== Perfil activo ==

```
{
  "active_profile": {
    "id": 4,
    "name": "Super-Admin",
    "interface": "central",
    "is_default": 0,
    "helpdesk_hardware": 3,
    "helpdesk_item_type": [
      "Computer",
      "Monitor",
      "NetworkEquipment",
      "Peripheral",
      "Phone",
      "Printer",
      "Software",
      "DCRoom",
      "Rack",
      "Enclosure"
    ],
    "use_mentions": 1,
    "ticket_status": [],
    "date_mod": "2021-08-02 10:14:55",
    "comment": "",
    "problem_status": [],
    "create_ticket_on_login": 0,
    "tickettemplates_id": 1,
    "changetemplates_id": 1,
    "problemtemplates_id": 1,
    "change_status": null,
    "managed_domainrecordtypes": [
      -1
    ],
    "date_creation": null,
    "2fa_enforced": 0,
    "last_rights_update": null,
    "agent": 19,
    "appliance": 31,
    "backup": 1045,
    "bookmark_public": 23,
    "budget": 127,
    "cable_management": 31,
    "calendar": 23,
    "cartridge": 255,
```

"certificate": 255,
"change": 132223,
"changevalidation": 1044,
"cluster": 31,
"computer": 255,
"config": 3,
"consumable": 255,
"contact_enterprise": 255,
"contract": 255,
"dashboard": 23,
"database": 31,
"databaseinstance": 0,
"datacenter": 31,
"defaultfilter": 31,
"device": 23,
"devicesimcard_pinpuk": 3,
"document": 255,
"domain": 23,
"dropdown": 23,
"entity": 3327,
"externalevent": 1047,
"followup": 48151,
"form": 31,
"global_validation": 0,
"group": 119,
"infocom": 23,
"internet": 159,
"inventory": 3073,
"itilcategory": 23,
"itilfollowuptemplate": 31,
"itiltemplate": 23,
"itilvalidationtemplate": 31,
"knowbase": 15383,
"knowbasecategory": 23,
"license": 255,
"line": 255,
"lineoperator": 23,
"link": 159,
"location": 23,
"locked_field": 6,
"logs": 1,
"monitor": 255,
"networking": 255,
"notification": 23,

"oauth_client": 31,
"password_update": 1,
"pendingreason": 31,
"peripheral": 255,
"personalization": 3,
"phone": 255,
"planning": 3073,
"plugin_archimap": 0,
"plugin_archimap_configuration": 0,
"plugin_archimap_open_ticket": 0,
"plugin_consumables_group": 1,
"plugin_consumables_request": 1,
"plugin_consumables_user": 1,
"plugin_consumables_validation": 1,
"plugin_databases_open_ticket": 1,
"plugin_datainjection_model": 0,
"plugin_datainjection_use": 0,
"plugin_financialreports": 0,
"plugin_fusioninventory_agent": 23,
"plugin_fusioninventory_blacklist": 23,
"plugin_fusioninventory_collect": 23,
"plugin_fusioninventory_configsecurity": 31,
"plugin_fusioninventory_configuration": 3,
"plugin_fusioninventory_credential": 23,
"plugin_fusioninventory_credentialip": 23,
"plugin_fusioninventory_deploymirror": 23,
"plugin_fusioninventory_esx": 23,
"plugin_fusioninventory_group": 23,
"plugin_fusioninventory_ignoredimportdevice": 23,
"plugin_fusioninventory_importxml": 4,
"plugin_fusioninventory_iprange": 23,
"plugin_fusioninventory_lock": 23,
"plugin_fusioninventory_menu": 1,
"plugin_fusioninventory_networkequipment": 23,
"plugin_fusioninventory_package": 23,
"plugin_fusioninventory_printer": 23,
"plugin_fusioninventory_remotecontrol": 1,
"plugin_fusioninventory_reportnetworkequipment": 1,
"plugin_fusioninventory_reportprinter": 1,
"plugin_fusioninventory_rulecollect": 23,
"plugin_fusioninventory_ruleentity": 23,
"plugin_fusioninventory_ruleimport": 23,
"plugin_fusioninventory_rulelocation": 23,
"plugin_fusioninventory_selfpackage": 1,

"plugin_fusioninventory_task": 23,
"plugin_fusioninventory_unmanaged": 31,
"plugin_fusioninventory_userinteractiontemplate": 23,
"plugin_fusioninventory_wol": 1,
"plugin_genericobject_types": 0,
"plugin_mydashboard": 6,
"plugin_mydashboard_config": 22,
"plugin_mydashboard_edit": 6,
"plugin_news_alert": 31,
"plugin_order_bill": 0,
"plugin_order_order": 0,
"plugin_order_reference": 0,
"plugin_purchaserequest_config": 0,
"plugin_purchaserequest_purchaserequest": 0,
"plugin_purchaserequest_validate": 0,
"plugin_shellcommands": 31,
"plugin_tasklists": 127,
"plugin_tasklists_config": 1,
"plugin_tasklists_see_all": 1,
"plugin_timelineticket_ticket": 0,
"plugin_typology": 127,
"plugin_useditemsexport_export": 21,
"plugin_webapplications": 0,
"plugin_webapplications_appliances": 0,
"plugin_webapplications_configs": 0,
"plugin_webapplications_dashboards": 0,
"plugin_webapplications_entities": 0,
"plugin_webapplications_open_ticket": 0,
"plugin_webapplications_processes": 0,
"plugin_webapplications_streams": 0,
"plugin_webresources_resource": 31,
"printer": 255,
"problem": 1151,
"profile": 23,
"project": 1151,
"projecttask": 1145,
"queuednotification": 31,
"recurrentchange": 31,
"refusedequipment": 19,
"reminder_public": 159,
"reports": 1,
"reservation": 1055,
"rssfeed_public": 159,
"rule_asset": 1047,

```

"rule_change": 31,
"rule_dictionnary_dropdown": 23,
"rule_dictionnary_printer": 23,
"rule_dictionnary_software": 23,
"rule_import": 23,
"rule_ldap": 23,
"rule_location": 31,
"rule_mailcollector": 23,
"rule_problem": 31,
"rule_softwarecategories": 23,
"rule_ticket": 1047,
"search_config": 3072,
"show_group_hardware": 1,
"slm": 23,
"snmpcredential": 31,
"software": 255,
"solutiontemplate": 23,
"state": 23,
"statistic": 1,
"system_logs": 1,
"task": 64533,
"taskcategory": 23,
"tasktemplate": 23,
"ticket": 261151,
"ticketcost": 23,
"ticketrecurrent": 23,
"ticketvalidation": 15376,
"transfer": 23,
"typedoc": 23,
"unmanaged": 27,
"user": 7327,
"entities": [
  {
    "id": 0,
    "name": "Root",
    "is_recursive": 1
  }
]
}
}

```

== Entidades activas ==

```

{
  "active_entity": {

```

```

    "id": 0,
    "active_entity_recursive": 1,
    "active_entities": [
      {
        "id": 0
      },
      {
        "id": 1
      },
      {
        "id": 2
      },
      {
        "id": 3
      },
      {
        "id": 4
      }
    ]
  }
}

```

A.4 — python explorar_glpi.py ITILCategory

Qué hace: trae las primeras 10 categorías (de **todas** las áreas; el explorador no filtra).

Campos de cada categoría: `id`, `entities_id`, `is_recursive`, `itilcategories_id`, `name`, `completename`, `comment`, `level`, `is_helpdeskvisible`, `tickettemplates_id_incident`, `tickettemplates_id_demand`, `is_incident`, `is_request`, `is_problem`, `is_change`, `date_mod`, `date_creation`, `links`

Ejemplo de una fila (categoría de tipo incidente):

```

{
  "id": 301,
  "entities_id": "Root > Axion > Axion AR",
  "name": "Impresora",
  "completename": "4.0 > Falla de equipo > Impresora",
  "level": 3,
  "is_helpdeskvisible": 1,
  "is_incident": 1,
  "is_request": 0
}

```

```
}
```

A.5 — python explorar_glpi.py User

Qué hace: lista usuarios de GLPI (insumo para la identificación por número de teléfono).

 **Contiene datos personales de empleados.** No se documenta la salida cruda en el repo.

Campos de interés (estructura):

[Salida pendiente — correr el comando y pegar SOLO la línea de "Campos que tiene este itemtype",
no las filas con datos personales.]

```
{
  "id": 25,
  "name": "",
  "password_last_update": null,
  "phone": "",
  "phone2": "",
  "mobile": "",
  "realname": "",
  "firstname": "",
  "locations_id": "InnovAx",
  "language": null,
  "use_mode": 0,
  "list_limit": null,
  "is_active": 1,
  "comment": "",
  "auths_id": "AxionLift",
  "authtype": 3,
  "last_login": "2026-:29",
  "date_mod": "202610:03:32",
  "date_sync": "2026-07:42:28",
  "is_deleted": 0,
  "profiles_id": "",
  "entities_id": "Root > Axion > Axion AR",
  "usertitles_id": 0,
  "usercategories_id": 0,
  "date_format": null,
  "number_format": null,
  "names_format": null,
  "csv_delimiter": null,
  "is_ids_visible": null,
```

"use_flat_dropdownntree": null,
"show_jobs_at_login": null,
"priority_1": null,
"priority_2": null,
"priority_3": null,
"priority_4": null,
"priority_5": null,
"priority_6": null,
"followup_private": null,
"task_private": null,
"default_requesttypes_id": null,
"password_forget_token": null,
"password_forget_token_date": null,
"user_dn": "CN=,CN=Users,DC=axionlift,DC=local",
"user_dn_hash": "a84e36192af",
"registration_number": "",
"show_count_on_tabs": null,
"refresh_views": null,
"set_default_tech": null,
"personal_token_date": null,
"api_token_date": null,
"cookie_token_date": "2026-06-10 10:03:32",
"display_count_on_home": null,
"notification_to_myself": null,
"duedateok_color": null,
"duedatewarning_color": null,
"duedatecritical_color": null,
"duedatewarning_less": null,
"duedatecritical_less": null,
"duedatewarning_unit": null,
"duedatecritical_unit": null,
"is_deleted_ldap": 0,
"pdffont": null,
"picture": null,
"begin_date": null,
"end_date": null,
"keep_devices_when_purging_item": null,
"privatebookmarkorder": null,
"backcreated": null,
"task_state": null,
"palette": null,
"page_layout": null,
"fold_menu": null,
"savedsearches_pinned": null,

```
"timeline_order": null,
"itil_layout": null,
"richtext_layout": null,
"set_default_requester": null,
"lock_autolock_mode": null,
"lock_directunlock_notification": null,
"date_creation": "2020:46",
"highcontrast_css": null,
"plannings": null,
"sync_field": "2462d534-86507",
"groups_id": 0,
"users_id_supervisor": "codegliam",
"timezone": null,
"default_dashboard_central": null,
"default_dashboard_assets": null,
"default_dashboard_helpdesk": null,
"default_dashboard_mini_ticket": null,
"default_central_tab": null,
"nickname": null,
"substitution_start_date": null,
"substitution_end_date": null,
"timeline_action_btn_layout": null,
"timeline_date_format": null,
"use_flat_dropdownntree_on_search_result": null,
"toast_location": null,
"set_followup_tech": null,
"set_solution_tech": null,
"planned_task_state": null,
"2fa_unenforced": 0,
"is_notif_enable_default": null,
"show_search_form": null,
"search_pagination_on_top": null,
"links": [
  {
    "rel": "Location",
    "href": "https://glpi.axionlift.com/api.php/v1/Location/25"
  },
  {
    "rel": "AuthLDAP",
    "href": "https://glpi.axionlift.com/api.php/v1/AuthLDAP/1"
  },
  {
    "rel": "Profile",
    "href": "https://glpi.axionlift.com/api.php/v1/Profile/6"
  }
]
```

```

    },
    {
      "rel": "Entity",
      "href": "https://glpi.axionlift.com/api.php/v1/Entity/2"
    },
    {
      "rel": "User",
      "href": "https://glpi.axionlift.com/api.php/v1/User/325"
    },
    {
      "rel": "Document_Item",
      "href": "https://glpi.axionlift.com/api.php/v1/User/25/Document_Item/"
    }
  ]
}
]

```

A.6 — python explorar_glpi.py Entity

Qué hace: lista las entidades / áreas (ej. Axion AR).

[Salida pendiente — correr y pegar acá.]

PS C:\Users\MultiTARGUET\Desktop\API-scripts> python explorar_glpi.py Entity
(sesión cambiada al perfil ID 4)

== Entity: primeras 5 filas (rango 0-9) ==

Campos que tiene este itemtype:

id, name, entities_id, completename, comment, level, sons_cache, ancestors_cache, registration_number, address, postcode, town, state, country, website, phonenumber, fax, email, admin_email, admin_email_name, replyto_email, replyto_email_name, notification_subject_tag, ldap_dn, tag, authldaps_id, mail_domain, entity_ldapfilter, mailing_signature, url_base, cartridges_alert_repeat, consumables_alert_repeat, use_licenses_alert, send_licenses_alert_before_delay, use_certificates_alert, send_certificates_alert_before_delay, certificates_alert_repeat_interval, use_contracts_alert, send_contracts_alert_before_delay, use_infocoms_alert, send_infocoms_alert_before_delay, use_reservations_alert, use_domains_alert, send_domains_alert_close_expiries_delay, send_domains_alert_expired_delay, autoclose_delay, autopurge_delay, notclosed_delay, calendars_id, auto_assign_mode, tickettype, max_closedate, inquest_config, inquest_rate, inquest_delay, inquest_URL, inquest_max_rate, inquest_default_rate, inquest_mandatory_comment, max_closedate_change, inquest_config_change, inquest_rate_change, inquest_delay_change, inquest_URL_change,

inquest_max_rate_change, inquest_default_rate_change,
inquest_mandatory_comment_change, autofill_warranty_date, autofill_use_date,
autofill_buy_date, autofill_delivery_date, autofill_order_date, tickettemplates_id,
changetemplates_id, problemtemplates_id, entities_id_software, default_contract_alert,
default_infocom_alert, default_cartridges_alarm_threshold,
default_consumables_alarm_threshold, delay_send_emails, is_notif_enable_default,
inquest_duration, inquest_duration_change, date_mod, date_creation,
autofill_decommission_date, suppliers_as_private, anonymize_support_agents,
contracts_id_default, display_users_initials, enable_custom_css, custom_css_code, latitude,
longitude, altitude, calendars_strategy, changetemplates_strategy, contracts_strategy_default,
entities_strategy_software, problemtemplates_strategy, tickettemplates_strategy,
transfers_strategy, from_email, from_email_name, noreply_email, noreply_email_name,
transfers_id, agent_base_url, approval_reminder_repeat_interval, is_contact_autoupdate,
is_user_autoupdate, is_group_autoupdate, is_location_autoupdate, is_contact_autoclean,
is_user_autoclean, is_group_autoclean, is_location_autoclean, state_autoupdate_mode,
state_autoclean_mode, show_tickets_properties_on_helpdesk,
custom_helpdesk_home_scene_left, custom_helpdesk_home_scene_right,
custom_helpdesk_home_title, enable_helpdesk_home_search_bar,
enable_helpdesk_service_catalog, expand_service_catalog, 2fa_enforcement_strategy, links

A.7 — python explorar_glpi.py Ticket

Qué hace: lista los primeros 10 tickets existentes (para sacar un ID).

 **Contiene datos internos.** Documentar solo la estructura de campos, no las filas crudas.

PS C:\Users\MultiTARGUET\Desktop\API-scripts> python explorar_glpi.py Ticket
(sesión cambiada al perfil ID 4)

== Ticket: primeras 4 filas (rango 0-3) ==

Campos que tiene este itemtype:

id, entities_id, name, date, closedate, solvedate, takeintoaccountdate, date_mod,
users_id_lastupdater, status, users_id_recipient, requesttypes_id, content, urgency, impact,
priority, itilcategories_id, type, global_validation, slas_id_ttr, slas_id_tto, slalevels_id_ttr,
time_to_resolve, time_to_own, begin_waiting_date, sla_waiting_duration, ola_waiting_duration,
olas_id_tto, olas_id_ttr, olalevels_id_ttr, ola_ttr_begin_date, internal_time_to_resolve,
internal_time_to_own, waiting_duration, close_delay_stat, solve_delay_stat,
takeintoaccount_delay_stat, actiontime, is_deleted, locations_id, date_creation,
ola_tto_begin_date, tickettemplates_id, externalid, links

A.8 — `python explorar_glpi.py Ticket <id>`

Qué hace: trae un ticket completo. Permite ver la "forma" de un ticket (qué campos tiene), para deducir qué enviar al crear uno.

Ejemplo anonimizado (estructura de un ticket real):

```
{
  "id": 1234,
  "entities_id": "Root > Axion > Axion AR",
  "name": "[asunto del ticket]",
  "date": "2021-06-01 15:14:23",
  "status": 6,
  "users_id_recipient": "[usuario que lo registró]",
  "requesttypes_id": "Helpdesk",
  "content": "[contenido del ticket — datos personales omitidos]",
  "urgency": 5,
  "impact": 3,
  "priority": 4,
  "itilcategories_id": "Marketing AR > Marketing Digital",
  "type": 1,
  "locations_id": "[ubicación]",
  "tickettemplates_id": 0,
  "links": [ "...Entity, User (x2), ITILCategory, SLA, OLA, Ticket_User, etc." ]
}
```

El solicitante NO aparece como campo simple: vive en la relación `Ticket_User` (ver `links`). `users_id_recipient` es quién registró el ticket.

B. `glpi_client.py` — categorías del área, filtradas

B.1 — `python glpi_client.py`

Qué hace: abre sesión, cambia al perfil con permisos y trae **solo las categorías del área 4.0** (filtro `GLPI_AREA_PREFIX=4.0`), ya formateadas, indicando para cada una su tipo (incidente/solicitud) y si es visible en el helpdesk. Descarta las categorías contenedoras.

Formato de cada línea de salida: `[ id ] nombre completo -> tipo(s) (visible / oculta)`

Ejemplo de líneas:

[301] 4.0 > Falla de equipo > Impresora -> incidente (visible)
[263] 4.0 > Instalación & Configuración > Impresora -> solicitud (visible)
[323] 4.0 > Reiniciar contraseña -> solicitud (visible)

Resultado:

PS C:\Users\MultiTARGUET\Desktop\API-scripts> python glpi_client.py
OK -> sesion abierta (perfil: 4)

Categorias del area '4.0' usables para tickets: 73

[249] 4.0 > Instalación & Configuración > Cambio de tóner -> solicitud (visible)
[252] 4.0 > Información / capacitación -> solicitud (visible)
[253] 4.0 > Mover equipo físico -> solicitud (visible)
[256] 4.0 > Mejora de equipo -> solicitud (visible)
[259] 4.0 > Instalación & Configuración > Instalar Coliseo -> solicitud (visible)
[260] 4.0 > Instalación & Configuración > Configurar Coliseo -> solicitud (visible)
[261] 4.0 > Instalación & Configuración > Instalar TC -> solicitud (visible)
[262] 4.0 > Instalación & Configuración > Configurar TC -> solicitud (visible)
[263] 4.0 > Instalación & Configuración > Impresora -> solicitud (visible)
[264] 4.0 > Instalación & Configuración > VPN -> solicitud (visible)
[265] 4.0 > Instalación & Configuración > Cámaras -> solicitud (visible)
[266] 4.0 > Instalación & Configuración > Aplicación Tótem -> solicitud (visible)
[267] 4.0 > Instalación & Configuración > Aplicación Android -> solicitud (visible)
[268] 4.0 > Instalación & Configuración > Otro -> solicitud (visible)
[269] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > Active Directory -> solicitud (visible)
[270] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > Licencia de Windows -> solicitud (visible)
[271] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > GLPI -> solicitud (visible)
[272] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > Netsuite -> solicitud (visible)
[273] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > TeamCenter -> solicitud (visible)
[274] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > Google -> solicitud (visible)
[275] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > Coliseo -> solicitud (visible)
[276] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > SolidEdge -> solicitud (visible)
[277] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > SolidWorks -> solicitud (visible)
[278] 4.0 > Solicitar cuenta / licencia > Otro -> solicitud (visible)
[279] 4.0 > Permisos de usuario > Coliseo -> solicitud (visible)
[280] 4.0 > Permisos de usuario > Otro -> solicitud (visible)
[281] 4.0 > Permisos de usuario > Servidor de archivos -> solicitud (visible)
[282] 4.0 > Permisos de usuario > Habilitar puertos USB -> solicitud (visible)
[283] 4.0 > Permisos de usuario > CRM -> solicitud (visible)
[284] 4.0 > Compras > Celular -> solicitud (visible)
[286] 4.0 > Compras > Base de Notebook -> solicitud (visible)

[287] 4.0 > Compras > Teclado -> solicitud (visible)
[288] 4.0 > Compras > Webcam -> solicitud (visible)
[289] 4.0 > Compras > Estabilizador -> solicitud (visible)
[290] 4.0 > Compras > Cargador -> solicitud (visible)
[291] 4.0 > Compras > Mouse -> solicitud (visible)
[292] 4.0 > Compras > Cable / adaptador -> solicitud (visible)
[293] 4.0 > Compras > Otro -> solicitud (visible)
[294] 4.0 > Compras > Computadora -> solicitud (visible)
[295] 4.0 > Gestión de personal > Alta de personal -> solicitud (visible)
[296] 4.0 > Gestión de personal > Movimiento interno -> solicitud (visible)
[297] 4.0 > Gestión de personal > Baja de personal -> solicitud (visible)
[298] 4.0 > Falla de equipo > Celular / Tablet -> incidente (visible)
[299] 4.0 > Falla de equipo > Periférico -> incidente (visible)
[300] 4.0 > Falla de equipo > Tótem -> incidente (visible)
[301] 4.0 > Falla de equipo > Impresora -> incidente (visible)
[302] 4.0 > Falla de equipo > Computadora -> incidente (visible)
[303] 4.0 > Falla de equipo > Teléfono fijo -> incidente (visible)
[304] 4.0 > Falla de programa o servicio > TC/SE -> incidente (visible)
[305] 4.0 > Falla de programa o servicio > NetSuite -> incidente (visible)
[306] 4.0 > Falla de programa o servicio > Coliseo -> incidente (visible)
[307] 4.0 > Falla de programa o servicio > Servidor de archivos -> incidente (visible)
[308] 4.0 > Falla de programa o servicio > CRM -> incidente (visible)
[309] 4.0 > Falla de programa o servicio > GLPI -> incidente (visible)
[310] 4.0 > Falla de programa o servicio > Conexión a internet -> incidente (visible)
[311] 4.0 > Falla de programa o servicio > Servicios de Google -> incidente (visible)
[312] 4.0 > Falla de programa o servicio > CAS / GAC -> incidente (visible)
[313] 4.0 > Falla de programa o servicio > Otro -> incidente (visible)
[320] 4.0 > Falla de programa o servicio > Coliseo > Facturación -> incidente (visible)
[321] 4.0 > Falla de programa o servicio > Coliseo > Transacción -> incidente (visible)
[322] 4.0 > Falla de programa o servicio > Coliseo > Conexión -> incidente (visible)
[323] 4.0 > Reiniciar contraseña -> solicitud (visible)
[324] 4.0 > Instalación & Configuración > Netsuite -> solicitud (visible)
[325] 4.0 > Falla de equipo > Otro -> incidente (visible)
[326] 4.0 > Permisos de usuario > Netsuite -> solicitud (visible)
[327] 4.0 > Impresiones 3D -> solicitud (visible)
[333] 4.0 > Instalación & Configuración > Celular -> solicitud (visible)
[338] 4.0 > Falla de equipo > Auriculares -> incidente, solicitud (visible)
[339] 4.0 > Compras > Auriculares -> solicitud (visible)
[340] 4.0 > Instalación & Configuración > Metabase -> solicitud (visible)
[341] 4.0 > Instalación & Configuración > GLPI -> solicitud (visible)
[342] 4.0 > Compras > Tóner -> solicitud (visible)
[346] 4.0 > Compras > Tablet -> solicitud (visible)
