Modification d'un entrepôt de données

Gattano César

6 octobre 2026

Avant-propos

Ce rapport a été rédigé en usant de l'intelligence artificielle. Par soucis de transparence, les parties purement rédigées par l'IA sont signalées via une couleur de police bleu sombre. L'auteur certifie que l'ensemble du contenu générée par l'IA a été revu et validé par ses soins.

Voici un exemple : Je suis un assistant IA conçu pour vous aider dans la rédaction de votre rapport. Je génère du texte structuré et cohérent, que vous pouvez ensuite affiner. Mon rôle est de vous fournir un cadre de travail, tout en vous laissant le contrôle final. Ensemble, nous pouvons créer un document clair et professionnel.

En outre, l'auteur indique que l'IA générative a également été utilisée en auto-complétion durant la rédaction de ce rapport. Cette fonctionnalité ayant été utilisée tout au long du rapport, aucun indicateur n'a été mis en place pour souligner cet aspect, si ce n'est cette déclaration.

Table des matières

1 Contexte **3**

2 Préparation de la maintenance **3**
2.1 État initial de l'entrepôt de données . . . 3
2.2 Planification de la maintenance . . . 4
2.3 Suivi du service . . . 4
2.4 Backup régulier . . . 5
2.4.1 Procédure de sauvegarde . . . 5
2.4.2 Procédure de restauration . . . 7
2.4.3 Difficultés rencontrées . . . 7

3 Opération de maintenance **7**
3.1 DBT . . . 7
3.2 Intégration d'une nouvelle source de données . . . 8
3.3 Modèle de staging des données brutes . . . 8
3.4 Création de la table des faits associés aux nouvelles données . . . 9
3.5 Tests . . . 10
3.5.1 Tests génériques . . . 10
3.5.2 Tests singuliers . . . 10
3.6 Mise à jour de la documentation DBT . . . 10

4 Gestion des accès et ajout d'un nouvea rôle **11**
4.1 Audit de la situation avant toute opération . . . 11
4.2 Ajout d'un role . . . 13
4.3 Attribution des privilèges . . . 13

4.4 Tests de validation 14
4.5 RGPD 15

1 Contexte

Je suis data engineer junior au sein de ShopFlow, une ESN spécialisée dans les solutions data pour le secteur e-commerce. Mon client, la société VenteRapide, exploite une boutique en ligne généraliste présente sur le marché français depuis 2021.

VenteRapide dispose d'un entrepôt de données (data warehouse) opérationnel, construit sur `PostgreSQL`et alimenté via `DBT`. Cet entrepôt centralise les données de commandes, de produits, de clients et de visites du site, et est utilisé quotidiennement par l'équipe analytique pour ses reportings.

Dans le cadre d'une évolution de l'activité, VenteRapide me confie la mission de maintenir et faire évoluer cet entrepôt en conditions opérationnelles.




FIGURE 2 – Entrepôt initial

2 Préparation de la maintenance

2.1 État initial de l'entrepôt de données

L'entrepôt initial contient :

— 5 tables de données brutes : `clients`, `commandes`, `lignes_commandes`, `produits`, `visites`,

— 5 tables de dimensions : `canal`, `client`, `date`, `produit`, `statut_commandes`,

— 2 tables de faits : `commandes`, `visites`.

— 1 table SCD type 2 : `client`.

Le linéage des données est assuré par `DBT`, qui orchestre les transformations et les chargements. La figure 1 montre le linéage des données dans l'entrepôt initial.





FIGURE 1 – Linéage des données dans l'entrepôt initial

2.2 Planification de la maintenance

La maintenance de l'entrepôt de données est planifiées grâce à un système de tickets. La vue d'ensemble et un exemple de tickets sont présentés en figure 3



(a) Vue du tableau (b) Exemple de ticket de maintenance

FIGURE 3 – Système de tickets de maintenance.

2.3 Suivi du service

Un SLA (Service Level Agreement) est un engagement formel entre un fournisseur de service et ses utilisateurs, définissant le niveau de qualité de service attendu, mesurable par des indicateurs précis, les SLI (Service Level Indicators). Il répond à trois questions : quoi (quel service), combien (quel niveau de performance), et que se passe-t-il en cas de non-respect.

Dans le cas d'une base de données, un SLA pourrait inclure des engagements sur :

— La disponibilité du service sur une période donnée : par exemple, un engagement de 99,9% de disponibilité mensuel.
— Le temps de traitement des incidents : délai de prise en charge et délai de résolution pouvant être fonction du niveau de criticité
— La planification de fenêtre de maintenance : plages de temps où la contrainte de disponibilité peut être levée.
— Recovery point objective (RPO) et Recovery time objective (RTO) : les indicateurs précisant la quantité maximale de perte de données et le temps maximal de restauration acceptable, en cas de rupture de service.
— Performance : temps de réponse des requêtes, nombre de transactions par seconde, etc.

Dans le cadre de ce projet, je fais le choix de mettre en place les SLI suivants :

— Mesure (booléenne) de la santé du conteneur `PostgreSQL` : simple tentative de connexion régulière pour vérifier que la base de données est accessible.
— Mesure de la latence d'une requête simple sur les tables de faits de la base de données (tables de haute valeur pour les équipes métiers).

Le script `scripts/set_monitoring_db.sh` permet de créer la base des données de monitoring et l'utilisateur associé, ainsi que les droits nécessaires via des requêtes SQL envoyés au sein du conteneur `PostgreSQL`. Le script `monitor.py` contient le code de sur-

veillance de la base de données qui écrit à intervalle régulier les mesures décrites ci-dessus dans une table. Enfin le script `streamlit/monitor_viz.py` permet de visualiser ces mesures de latence à l'aide d'un tableau de bord streamlit (figure 4).
Lien utile :

- `https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/service-level-agreement`
- `https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/`

Pour aller plus loin :

- Mise en place d'une architecture "collecteur" + "visualiseur" en solution industriel et gratuite grâce à `Prometheus` et `Grafana`.
- Mise en place d'un système d'alerte structuré sur une fenêtre de confirmation (ex : seuil d'une métrique dépassée sur plusieurs mesures consécutives ou p95 supérieur à un seuil sur les 5 dernières minutes.) Technologies possibles : `SQL+ smtplib` ou `Prometheus` Alertmanager + `Grafana` Alerting.

2.4 Backup régulier

La stratégie de back-up mis en place repose sur les outils `pg_dump` et `pg_dumpall` (pour la sauvegarde) et `psql`/`pg_restore` pour la restauration.

Il faut distinguer deux types de backup, (1) le backup complet qui reconstruira l'environnement de production complet, roles, privilèges, bases de données, etc... dans sa globalité, et (2) le back-up partiel qui va sélectionner les entités particulières de la base `PostgreSQL` à sauvegarder :

- `pg_dump` tombe dans la catégorie back-up partiel puisqu'elle va permettre de sauvegarder les données d'une base de données (mais ne considèrera pas par exemple la création des rôles ayant des droits sur cette table, ce sont des entités globales),
- `pg_dumpall` tombe dans la catégorie back-up complet (bien que certaines options permettent de limiter son périmètre).

2.4.1 Procédure de sauvegarde




FIGURE 5 – Backup 15min, rétention 3h

En guise de stratégie de sauvegarde et pour expérimenter les deux approches, nous allons procéder comme suit :

- Procédure de sauvegarde complète que l'on restreint à l'extraction des rôles et privilèges, avec `pg_dumpall`
- Procédure de sauvegarde partielle de la seule base de données `datawarehouse_e6`, avec `pg_dump`

Un premier script `scripts/set_backup_roles.sh` permet la première sauvegarde et un deuxième `scripts/set_backup_db.sh` permet la seconde. À savoir qu'il existe deux formats possibles pour les fichiers-dump : ficher-sql contenant les commandes `SQL` pour reconstruire la sauvegarde à l'identique (via `pgsql`) ou un format dédié compréssé (grâce à `zlib`) utilisable par `pg_restore` pour la reconstruction.

Ces scripts permettent également d'opérer la période de rétention des fichiers en appliquant le temps de conservation des fichiers-sql/dump.

C'est ensuite un `cron` qui permet la régularité des opérations de back-up via la planification de l'exécution de ces deux scripts.

Pour l'exercice d'apprentissage, une éxecution toutes les 15 minutes avec un période de rétention de 3 heures a été l'option choisie. En situation opérationnelle, une exécution quotidienne serait plus adaptée avec une retention d'une semaine ou d'un mois.



FIGURE 4 – Screenshot du tableau de bord de monitoring de la base de données

2.4.2 Procédure de restauration

La stratégie de restauration que nous allons voir va permettre de reproduire la base de données `datawarehouse_e6` tout en conservant les accès et privilèges des différents utilisateurs. Afin de tester la procédure, un conteneur jetable sera mis en place afin que les deux tables (originale et restaurée) puissent co-exister.

Afin d'assurer le succès de l'opération, il est nécessaire de reproduire les rôles dans le conteneur dédié à la restauration, puis de restaurer la base de données `datawarehouse_e6` (l'ordre est important). Le script `scripts/test_backup_db.sh` opère cela après la mise en place d'un conteneur.

Vient ensuite une phase de validation avec le lancement de plusieurs commandes SQL pour afficher certaines métriques :

— Liste des rôles restaurés
— Liste des droits sur la table `fact_commandes`
— Nombre d'entrées dans chaque table

Ces sorties sont à comparer avec les mêmes commandes exécutées sur le conteneur original pour s'assurer qu'il n'y a aucune différence.

Enfin, les tests `DBT` sont une validation supplémentaire, plus approfondie permettant de s'assurer qu'il n'y a pas eu de corruption des données, ou de perte de données entraînant une violation des règles mises en place dans les modèles des tables et de leurs relations.

2.4.3 Difficultés rencontrées

— La base de données `PostgreSQL` tournant dans un conteneur `Docker`, les commandes sont envoyés via un 'docker exec'. Certaines options comme '-t' peuvent interférer avec la sortie de `pg_dump` et corrompre le fichier-dump créé au point que la restauration échoue.
— L'utilisation de `cron`nécessite de s'assurer des droits d'éxecution des différents scripts pour la catégorie 'other' ainsi que de l'utilisation de chemin absolue tout au long du script.

Liens utiles :

— `https://www.postgresql.org/docs/current/backup.html`
— `https://sre.google/sre-book/data-integrity/`

Pour aller plus loin :

— `pgBackRest` permet la mise en place d'un back up incrémental ou différentiel
— Pour une stratégie de back-up robuste, la règle d'or est 3-2-1 : 3 copies sur 2 supports différents, 1 support hors site
— Planification de retention sophistiquée : 14 backups des derniers jours + 1 backup par mois des 6 derniers mois

3 Opération de maintenance

3.1 DBT

`DBT` s'intègre dans l'approche ELT qui se démocratise avec l'avénement du cloud et en particulier des technologies de datawarehouse et la réduction du coût de stockage qui permet de ne pas dépendre de machine on-premise et de leur gestion. Cette approche déploie la puissance d'un datawarehouse pour la transformation en les chargeant brutes au préalable. Les données sont plus facilement et rapidement gérable. `DBT` fournit une solution de transformation de données propre et prête pour l'analyse, en poussant l'automatisation et la collaboration sur la modélisation et le traitement des données. Le principe derrière `DBT`et de reproduire les

bonnes pratiques en développement d'application pour le développement de modèle analytique de données.

3.2 Intégration d'une nouvelle source de données

Le fichier `raw_retours.csv` a été ajouté aux `seeds DBT`, pour l'intégrer comme une nouvelle source de données. En parallèle, un fichier `schema.yml` a été générée pour fournir la description de tous les fichiers-csv présent, à des fins de documentation.

En suite la commande :

```
dbt seed
```

va s'emparer du nouveau fichier-csv et créer une table dans la base de données

3.3 Modèle de staging des données brutes

Le modèle de staging selon `DBT`, est un modèle ou peu de transformations sont opérées à partir des données des sources. Il est recommandé de les matérialiser en vues plutôt qu'en table et servent essentiellement à renommer et caster les colonnes et à effectuer des tests sur ces données pour les normaliser (unicité, non-null, valeurs autorisées, ...)

Dans `models`, un fichier `stg_retours.sql` a été créé pour modéliser la table de staging des données de retours.

```
with source as (
    select * from {{ ref('raw_retours') }}
),

renamed as (
    select
        retour_id::integer,
        command_id::integer,
        produit_id::integer,
        client_id::integer,
        date_retour::date,
        motif,
        montant_rembourse::numeric(10,2)
    from source
)
```

En complément, le fichier `schema.yml` a été complété pour inclure la documentation et les tests d'unicité, non-null et de valeurs autorisés sur les différents champs de la table `retours`.

Pour finir la commande :

```
dbt build --select stg_retours
```

Permet la matérialisation de la vue et l'exécution des tests programmés dans le fichier `schema.yml`

Difficultés rencontrées

Au moment de réaliser ce projet, l'équipe `DBT` est en phase de transition vers `DBT` v2 avec le déploiement de `dbt-fusion` en remplacement de `dbt-core`, mais le connecteur `PostgreSQL` n'est pas encore disponible pour cette version. Bien que la v2 soit encore en pré-release la documentation et l'extension VSCode repose sur cette dernière, ce qui a créé une incompatibilité à gérer au niveau de l'installation.

Liens utiles

— DBT fundamentals (VSCode) : `https://learn.getdbt.com/learn/course/dbt-fundamental analytics-development-lifecycle-30min/dbt-and-the-adlc?page=2`

Pour aller plus loin

— Ajout de tests dans le `schema.yml` du dossier `seeds` pour détecter prématurément des fichiers-csv corrompus
— Explorer Fivetran ! pour la partie EL si les sources sont externes
— Recensement des sources dans un fichiers `sources.yaml` si elles sont externes.

3.4 Création de la table des faits associés aux nouvelles données

La table des faits à intégrer respecte un schéma en étoile déjà en place au sein de DBT. Ainsi, la table des faits `fact_retours` et doit être reliés aux tables de dimensions existantes.

Dans `models/facts`, un fichier `fact_retours.sql` a été créé pour modéliser la table. Cette fois, la table est matérialisée comme une table car elle est destinée à être interrogée par les équipes métiers et analystes. Entre autres, ce fichier contient les jointures de tables entre deux modèles de staging et les tables de dimensions existantes.

```
select
    r.retour_id,
    r.commande_id,
    to_char(c.date_commande, 'YYYYMMDD')::integer   as date_commande_id,
    to_char(c.date_expedition, 'YYYYMMDD')::integer as date_expedition_id,
    to_char(c.date_livraison, 'YYYYMMDD')::integer   as date_livraison_id,
    to_char(r.date_retour, 'YYYYMMDD')::integer   as date_retour_id,
    dc.client_id,
    dp.produit_id,
    r.motif,
    l.montant_ligne as montant_paye,
    r.montant_rembourse,
    case
        when c.date_livraison is not null
        then (r.date_retour - c.date_livraison)
        when c.date_commande is not null
        then (r.date_retour - c.date_commande)
        else null
    end as delai_retour_jours
from retours r
left join commande c       on r.commande_id = c.commande_id
left join lignes l         on r.commande_id = l.commande_id and r.produit_id = ...
    l.produit_id
left join dim_client dc    on r.client_id = dc.client_id
left join dim_produit dp   on r.produit_id = dp.produit_id
```

En complément le fichier `schema.yml` a été complété pour inclure la documentation, les tests d'unicité, non-null et de valeurs autorisées ainsi que les relations avec les tables de dimension.

Pour finir la commande :

```
dbt build --select fact_retours
```

permet la matérialisation de la table et l'exécution des tests programmés dans le fichier `schema.yml`.

3.5 Tests

3.5.1 Tests génériques

Ils sont intégrés aux fichiers `schema.yml` et permettent de vérifier
— l'unicité,
— la non-nullité,
— l'appartenance à des valeurs autorisées,
— la validité des relations entre modèles de données.

3.5.2 Tests singuliers

En complément des tests génériques de DBT renseignés dans les fichiers `schema.yml`, il est possible d'implémenter des tests singuliers propres à la logique métier à l'aide de fichier SQL. Par défaut un test DBT valide est une requête SQL qui retourne 0 ligne de données.

Un exemple de test singulier a été mise en place dans le dossier `tests` : `asser_fat_retours__delai`

```sql
select
    retour_id,
    delai_retour_jours
from {{ ref('fact_retours') }}
where delai_retour_jours IS NOT NULL AND delai_retour_jours < 0
```

Ce test permet de s'assurer que le délai de retours n'est jamais négatif, ce qui serait aberrant.

3.6 Mise à jour de la documentation DBT

Écriture de la documentation

Comme mentionné précédemment, la première documentation DBT est intégré aux fichiers `schema.yml`. Elles ont étaient complétées à chaque étape de la maintenance. Leur intégration peut se faire directement dans les fichiers ou alors via une référence à un bloc de documentation dans un fichier markdown. existants. Un exemple de documentation séparée est le fichier `models.md` dans `models/` :

```
{% docs dim_client %}
Dimension client issue du systeme e-commerce.
Contient les informations de chaque client avec son segment (Premium/Standard),
sa localisation et sa date d'inscription.
Utilisee en jointure avec fact_commandes et fact_visites via client_id.
{% enddocs %}

{% docs dim_produit %}
Dimension produit du catalogue e-commerce.
Contient les caracteristiques de chaque produit : categorie, marque, prix,
cout d'achat et marges calculees.
{% enddocs %}

...
```

Difficultés rencontrées

— Les tests DBT ont révélé que certains champs étaient NULL. Notamment, les champs date d'expédition et date de livraison, laissant penser qu'il y a peut-être qu'une mode de retrait existe.
— Dans une autre mesure une donnée avec un `montant_paye` nul semble être de l'ordre de l'erreur.

Liens utiles

— DBT fundamentals (building tests) : https://learn.getdbt.com/learn/course/dbt-fundamentals/data-tests-60min/building-tests?page=1
— DBT fundamentals (documentation basics) : https://learn.getdbt.com/learn/course/dbt-fundamentals/documentation-40min/documentation-basics?page=1
— https://github.com/dbt-labs/dbt

Génération de la documentation

En DBT, la documentation générée, basée sur la documentation écrite en section précédente. Elle est générée à l'aide de la commande :

```
dbt docs generate
```

Cette commande va générer un site web statique dans le dossier `target` qui peut être visualisé avec la commande :

```
dbt docs serve
```

Ce site permet de parcourir les documentations spécifiques de chaque seed et modèles (Colonne, type, description, contraintes, tests, voir figure 6). Surtout elle permet de visualiser le linéage des données et les relations entre les modèles de données. La figure 7 montre le linéage des données après l'intégration de la nouvelle source de données et la création de la table des faits associée.

Difficultés rencontrées

— Le graphe visuelle dans l'UI montre un noeud `dim_date` isolée. Après plusieurs recherches, il s'avère que ce graphe visuelle ne se base que sur les balises `ref()` dans les fichiers SQL et ne prend pas en compte les relations définies dans les fichiers `schema.yml`. Cet outil montre un DAG incomplet.

Liens utiles

— DBT fundamentals (documentation basics) : https://learn.getdbt.com/learn/course/dbt-fundamentals/documentation-40min/documentation-basics?page=1

4 Gestion des accès et ajout d'un nouvea rôle

Nous allons ici décrire la procédure de création d'un nouveau rôle sur la base de données.

4.1 Audit de la situation avant toute opération

Le script `scripts/access/00_audit.sql` est un ensemble de requêtes SQL qui permettent de récupérer toutes les informations pertinentes sur les rôles et privilèges existants dans la base de données. Il est exécuté via le script `scripts/access/00_audit.sh`.

```
SELECT version();
```

récupère la version de PostgreSQL de la base de données en cours d'utilisation.

```
\du
```

récupère la liste des rôles existants sur la base de données, ainsi que leurs attributes ().

```
\dn+
```

récupère la liste détaillée des schémas.

```
\dp public.*
```

récupère la liste des privilèges et règles sur les objets du schéma public.

```
\ddp
```

récupère la liste des privilèges par défaut sur les objets.

```
SELECT datname, datacl FROM pg_database WHERE datname = current_database();
```




FIGURE 6 – Page de documentation générée par DBT pour la table fact_retours




FIGURE 7 – Linéage des données dans l'entrepôt après maintenance

récupère la liste des privilèges sur la base de données en cours d'utilisation. Traduction [<role1>]=[C][T][c]/<rol
signifie que le rôle <role1> a les privilèges de création de nouveaux schémas au sein de la base de données (C), de création de tables temporaires lors de l'utilisation de la base de données (T) et de connexion à la base de données (c), et que ces privilèges ont été accordés par le rôle <role2>.

4.2 Ajout d'un role

Un script `scripts/access/01_create_role.sql` a été créé pour ajouter un nouveau rôle à la base de données.

```
CREATE ROLE reporting NOLOGIN
```

Ce rôle `reporting` est un groupe destiné à regrouper les utilisateurs ayant besoin d'accéder aux données pour le reporting.

```
CREATE ROLE <role_name> LOGIN PASSWORD <password> IN ROLE reporting
   NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE CONNECTION LIMIT 5'
```

Ce rôle `<role_name>` est un utilisateur qui peut se connecter à la base de données avec le mot de passe `<password>`. Les privilèges de création lui sont retirés, et on limite le nombre de connexions simultanées.

4.3 Attribution des privilèges

Un scripte `scripts/access/02_grant_privileges.sql` a été créé pour attribuer les privilèges nécessaires au rôle `reporting` (et donc à ses utilisateurs). Il s'éxecute via le script `scripts/access/02_grant_privileges.sh`. La commande `SQL GRANT` est utilisée de différentes manières pour accorder des droits de connexions, d'usage et de sélection sur différentes tables. Un cas particulier est la table `dim_client` contenant des données personnelles. L'application du RGPD impose de restreindre l'accès à certaines données pour le rôle `reporting`.

Aussi intéressantes soient-elles à découvrir, la gestion des attributions via `psql`ne sont malheureusement pas résilients à un projet dbt. En effet, lorsqu'une commande `dbt build` est exécutée, les objets sont détruits durant le processus avant d'être récréés. Les privilèges étant "écrits" sur les objets, ils disparaissent avec. Pour assurer la persistence des privilèges, il est alors nécessaires de les ajouter dans les fichiers de configuration du projet `DBT`.

Exemple au niveau de `dbt_project.yml` :

```
models:
  datawarehouse_e6:
    facts:
      +materialized: table
      +grants:
        select: ['reporting']
```

Exemple au niveau des modèles, `schema.yml` :

```
models:
  - name: dim_produit
    description: "{{ doc('dim_produit') }}"
    config:
      grants:
        select: ['reporting']
```

Pour une solution plus granulaire, comme sur `dim_client` qui contient des données personnelles, il est nécessaire d'utiliser un post-hook directement dans en-tête du fichier du modèle `dim_client.sql` :

```
{{ config(
    materialized='table',
    post_hook="grant select (client_id, ville, code_postal, pays, segment,
                             date_inscription, actif)
               on {{ this }} to reporting"
) }}
```

4.4 Tests de validation

Les tests de validation de la création du nouvel utilisateur sont fait grâce au scrypt python `scripts/access/tests/test_reporting_access.py`. Ce script utilise `Pytest` pour exécuter une série de tests unitaires couvrant une large gamme de scénarios d'accès à la base de données et encode le comportement attendu dans le cas de l'utilisateur `reporter` du groupe `reporting`.

La commande pour lancer ces tests est :

```
pytest scripts/access/tests -v -rx
```

Difficultés rencontrées

- Certains tests `Pytest` mis en place ont demandé d'exclure des tables systèmes de `PostgreSQL` pour que les tests passent et ne couvrent que le champ "applicatif" de ce que j'ai mis en place.
- `dbt build` drop tables to recreate them. All rights granted via psql is then removed in the process and needs to be granted again

Pour aller plus loin

- L'accès granulaire à cause des données personnelles de `dim_client` n'étant pas évident avec un BDD `PostgreSQL`, une alternative plus puissante serait de créer un vue de `dim_client` dans laquelle les données personnelles sont supprimées ou transformées pour respecter le RGPD. Les avantages sont que cette vue intégrerer le lineage et la documentation, l'attribution de privilège revient alors au niveau de la table entière, cela débloque également le `SELECT *` utile pour la découverte agnostique d'un modèle et enfin, il est possible de transformer les données personnelles en données impersonnelles pour que cela soit utilisable sans compromettre le respect RGPD (e.g. âge $\rightarrow$ tranche d'âge, code postal $\rightarrow$ département)

Liens utiles

- Prise en main de `psql` : `https://blog.stephane-robert.info/docs/services/bdd/relationnelles/postgresql/prise-en-main-psql/`
- docs `psql`"GRANT" : `https://docs.postgresql.fr/11/sql-grant.html`
- pytest : parametrizing tests : `https://docs.pytest.org/en/stable/example/parametrize.html`
- `PostgreSQL`pg_catalog : `https://docs.postgresql.fr/15/catalogs.html`
- `PostgreSQL`information_schema : `https://www.postgresql.org/docs/current/information-schema.html`
- `PostgreSQL`pg_toast : `https://docs.postgresql.fr/12/storage-toast.html`
- docs `DBT`grants : `https://docs.getdbt.com/reference/resource-configs/grants?version=2`

4.5 RGPD

Dans le cadre de la RGPD, les données sensibles identifiées se situent toutes dans la dimension client :

- `nom`, `prenom` et `nom_complet` sont indéniablement des données identifiantes
- `email` est également une donnée identifiante sensible
- `date_naissance`, `age` ainsi que `ville`, `code_postal` ne sont pas identifiant pris isolément mais leur couplage peut amener à une situation d'identification de personnes. À ce titre, ces données doivent également être protégées.

La stratégie de gestion des accès à ces données a été mis en place précédemment on n'autorisant pas la lecture de ces colonnes pour le rôle `reporting`. Comme mentionné dans une solution pour aller plus loin, certaines données pourraient être transformées pour être dilué dans une vue issue de `dim_client`.

Registre des activités de traitements

Ce registre est décrit dans l'article 30 du RGPD. Il est de la responsabilité du responsable de traitement de recenser l'ensemble des traitements mis en oeuvre au moyen d'une fiche du registre par traitement. Un traitement est une activité qui a une finalité. Le nom et le coordonnées de l'organisme, ainsi que le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) si un est désigné.

Une fiche doit comporter :

- Le nom et les coordonnées du responsable conjoint du traitement.
- La ou les finalités du traitement.
- Les catégories des personnes concernées.
- Les catégories de données personnelles (ex : identité, situation familiale, économique, données bancaires, de connexion, de localisation, etc.).
- Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées.
- La durée de conservation des différentes catégories de données
- Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en oeuvre.

Exemple d'une fiche de traitement :

Description du traitement

- **Nom du traitement :** Suivi des retours
- **No/REF :** XXXXX
- **Date de création du traitement :** 5 Octobre 2026
- **Date de mise à jour du traitement :** 6 Octobre 2026

Acteurs

- **Responsable du traitement :** Jean Durant - 1 grande avenue 12345 Patelin France 01.02.03.04.05 jean.durant@unmail.com
- **DPO :** Bob Francis - 1 petite impasse 12345 Patelin France 01.02.03.04.05 bob.francis@unmail.com

Finalités

- **Finalité principale :** Suivi des retours de produits
- **Sous-finalité 1 :** Suivi des remboursements après retour
- **Sous-finalité 2 :** Contrôle qualité des produits post-vente
- **Sous-finalité 3 :** Suivi des délais de retours
- **Sous-finalité 3 :** Communication avec le client

Catégories des données personnelles concernées

— **Données d'identification :** [dim_client] nom, prenom, nom_complet, email, ville, code postal, segment
Durée de conservation : 1 an d'inactivité sur le compte

Catégories des personnes concernées

— **Catégorie de personnes 1 :** client : identification du client ayant passé commande

Destinataires des personnes concernées

— **Destinataire :** service interne qui traite les données

Mesures de sécurité

— **Mesure de sécurité 1 :** Sauvegarde des données - existence de backup contenant les données personnelles
— **Mesure de sécurité 2 :** Contrôle des accès - Limitation d'accès à ces données

Lien utiles :

— Règlement RGPD : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
— RGPD : registre des activités de traitement : https://www.cnil.fr/fr/definition/registre-des-activites-de-traitement

Pour aller plus loin :

— Principe de minimisation des données (article 5.1.c) : on peut toujours questionner l'utilité de la conservation des données personnelles au regard des traitements établis.

Procédure de tri/purge

Les données personnelles sont présentes à plusieurs endroits :
— seed : le fichier `raw_clients.csv` est chargé initialement
— raw : la table `raw_clients` contient ces mêmes données sans modification
— staging : la vue `stg_clients` contient ces données normalisées
— dimension : la table `dim_clients` recensent ces données dans le schéma final en étoile pour l'analytics.
— back-up : les fichiers `full_yyyymmdd_hhmm.dump` contiennt des copies de ces données à l'instant de l'opération de back-up

La procédure de tri/purge devra alors effacer une donnée sur l'ensemble de ces supports. DBT est à nouveau très utile pour effacer une donnée à la source et la propager à travers le DAG. Après anonymisation de la donnée (e.g nom, prenom, nom_complet = anonymous, email=anonymous@email.fr, date de naissance=<année_conservée>-01-01, code postal=<dep_conservée>999) La commande :

```
dbt build
```

va propager cette anonymisation à travers les couches.

Attention certaines règles de tests peuvent être violés à la suite d'une purge : par exemple non-nullité ou unicité.

Programmation de la purge :

— Le registre de traitement le mentionne plus haut, une règle automatique sur la suppression des données personnelles doit être programmée à l'issue d'une période d'inactivité. Dans ce cas, la mise en place d'un cronsera adaptée.

— Des demandes explicites de suppression des données personnelles peuvent survenir. Dans ce cas, le lancement de la purge se fait de façon manuelle.

En ce qui concerne la présence des données personnelles dans les back-up, ceux-ci sont déjà supprimés automatiquement dans des délais court terme. La procédure de purge stipule alors simplement que celle-ci doit être réexécutée en cas d'une opération restore.

Pour aller plus loin :

— Dans le point suivant, il est question de vue `scd_client`. Cette vue répercute également les données personnelles précédemment listées