Manual de la API de ISA Track

Versión 1 · API REST en JSON para integrar ISA Track con la app del mensajero, tiendas en línea, ERP, Excel u otros sistemas.

> Todos los ejemplos de respuesta de este manual son **respuestas reales** del sistema con los datos de demostración (`php artisan migrate:fresh --seed`). Solo se recortaron listas largas (…).

1. Lo básico

Tema	Regla
URL base	`http://TU-SERVIDOR/api` (ej.: `http://192.168.2.68/api`). Con HTTPS: `https://tu-dominio/api`
Formato	JSON en UTF-8. Envía siempre `Accept: application/json`
Cuerpo	`Content-Type: application/json`, salvo para subir fotos y registrar entregas (`multipart/form-data`)
Autenticación	Token Bearer de Laravel Sanctum: `Authorization: Bearer <token>`
Empresa	Cada usuario pertenece a una empresa; la API solo muestra y modifica datos de **su** empresa. No hay que enviar la empresa
Permisos	Cada endpoint exige un permiso (ver sección 4). Sin él responde `403`
Identificadores	UUID (ej.: `01a1a74f-e69e-72ae-a47f-c241144d3457`)
Dinero	Pesos colombianos como **entero**, sin decimales ni puntos: `95000` = $95.000
Fechas	Fecha y hora en ISO 8601 con zona horaria de Colombia: `2026-11-05T18:00:00-05:00`. Días: `AAAA-MM-DD`
Coordenadas	Grados decimales: `latitude` entre -90 y 90, `longitude` entre -180 y 180 (Medellín ≈ `6.24`, `-75.58`)
Límites	Login: 10 por minuto. Rastreo público: 60 por minuto. GPS del mensajero: 30 por minuto. Al pasarse responde `429`

1.1 Primer llamado en 2 pasos

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://192.168.2.68/api/auth/login \
  -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"admin@demo.test","password":"password","device_name":"mi-integracion"}' | jq -r .token)

curl -s http://192.168.2.68/api/orders -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Accept: application/json'
```

En JavaScript (`fetch`):

```
const base = 'http://192.168.2.68/api';
const { token } = await (await fetch(`${base}/auth/login`, {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json', Accept: 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ email: 'admin@demo.test', password: 'password', device_name: 'app' }),
})).json();

const res = await fetch(`${base}/orders?status=assigned`, {
  headers: { Authorization: `Bearer ${token}`, Accept: 'application/json' },
});
const { data, meta } = await res.json();
```

En PHP (Guzzle o cURL):

```
$http = new \GuzzleHttp\Client(['base_uri' => 'http://192.168.2.68/api/', 'http_errors' => false]);
$login = json_decode($http->post('auth/login', ['json' => [
    'email' => 'admin@demo.test', 'password' => 'password', 'device_name' => 'erp',
]])->getBody(), true);

$orders = json_decode($http->get('orders', ['headers' => [
    'Authorization' => 'Bearer '.$login['token'], 'Accept' => 'application/json',
]])->getBody(), true);
```

2. Autenticación

POST /auth/login

Público. Devuelve un token para usar en el resto de llamados. El token no vence solo: se invalida con `/auth/logout`, al desactivar el usuario o al cambiarle la contraseña.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`email`	texto	sí	Correo del usuario
`password`	texto	sí	Contraseña
`device_name`	texto	no	Nombre del dispositivo o integración (ej.: `app-juan`, `tienda-shopify`)

Respuesta `200`:

```
{
  "token": "1|quBE7PiGnXFajBOt85SvzCXDHKq00OaVnsdQCrak91e31c59",
  "user": {
    "id": "01a1a753-d292-7255-b9d1-61fe1058b586",
    "name": "Ana Admin",
    "email": "admin@demo.test",
    "phone": null,
    "role": "company_admin",
    "active": true,
    "company_id": "01a1a753-d0e6-71fb-a578-d7ac68a86357",
    "carrier_id": null,
    "carrier": null,
    "extra_permissions": [],
    "revoked_permissions": [],
    "permissions": [
      "orders.view",
      …
    ]
  }
}
```

Credenciales erradas o usuario inactivo → `422`:

```
{
  "message": "Credenciales incorrectas.",
  "errors": {
    "email": ["Credenciales incorrectas."]
  }
}
```

GET /auth/me

Usuario dueño del token, con sus permisos efectivos y, si es mensajero, su transportador.

```
{
  "user": {
    "id": "01a1a753-d292-7255-b9d1-61fe1058b586",
    "name": "Ana Admin",
    "email": "admin@demo.test",
    "phone": null,
    "role": "company_admin",
    "active": true,
    "company_id": "01a1a753-d0e6-71fb-a578-d7ac68a86357",
    "carrier_id": null,
    "carrier": null,
    "extra_permissions": [],
    "revoked_permissions": [],
    "permissions": [
      "orders.view",
      …
    ]
  }
}
```


POST /auth/logout

Invalida el token usado en la petición. Respuesta `204` sin cuerpo.

3. Errores

Código	Cuándo	Cuerpo
`401`	Falta el token o no es válido	`{"message": "Unauthenticated."}`
`403`	El usuario no tiene el permiso, o está desactivado	`{"message": "No tienes permiso para realizar esta acción."}`
`404`	El recurso no existe **o es de otra empresa**	`{"error": "order_not_found", "message": "…"}`
`422` (validación)	Un campo falta o tiene mal formato	`{"message": "…", "errors": {"campo": ["mensaje"]}}`
`422` (negocio)	Se rompe una regla del negocio	`{"error": "codigo_estable", "message": "…"}`
`429`	Demasiadas peticiones	Espera el tiempo de la cabecera `Retry-After`

Error de validación (`errors` trae un arreglo de mensajes por campo, en español):


```
{
  "message": "El correo ya está registrado. (y 3 errores más)",
  "errors": {
    "email": ["El correo ya está registrado."],
    "password": ["El campo contraseña debe tener al menos 8 caracteres.", "La contraseña debe contener al
        menos un número."],
    "role": ["El valor elegido para rol no es válido."]
  }
}
```


Error de negocio. El campo `error` es un **código estable**: úsalo en tu código para decidir qué hacer; `message` es para mostrar al usuario.


```
{
  "error": "invalid_status_transition",
  "message": "No se puede pasar el pedido de \"assigned\" a \"returned\"."
}
```


3.1 Códigos de error de negocio

Código	HTTP	Significado
`invalid_status_transition`	422	El pedido no puede pasar de su estado actual al pedido (ver tabla de estados)
`delivery_requires_proof`	422	Se intentó marcar `delivered` por `/status`; hay que usar `/deliver`
`delivery_proof_incomplete`	422	Falta nombre, foto, firma o GPS en la entrega (según configuración)
`collection_amount_mismatch`	422	Los pagos de la entrega no suman el valor contra entrega
`cash_register_already_closed`	422	La caja del mensajero ya se cerró ese día; no se aceptan más cobros
`carrier_required`	422	El pedido necesita un mensajero asignado para ese estado
`carrier_not_available`	422	El mensajero no existe o está inactivo
`incident_reason_required`	422	Una novedad necesita `incident_reason`
`order_requires_packages`	422	El pedido debe tener al menos un paquete
`order_not_assigned_to_actor`	422	Un mensajero intentó mover un pedido que no es suyo
`duplicate_carrier_document`	422	Ya existe un mensajero con esa cédula en la empresa
`duplicate_zone_name`	422	Ya existe una zona con ese nombre
`location_outside_coverage`	422	El punto no está dentro de ninguna zona activa
`route_requires_stops`	422	La ruta no tiene pedidos
`duplicate_route_stop`	422	Un pedido está repetido en la ruta
`stop_without_location`	422	Un pedido de la ruta no tiene coordenadas
`order_not_routable`	422	El pedido ya fue entregado, devuelto o va en camino
`order_already_in_route`	422	El pedido ya está en otra ruta planeada o en curso
`route_exceeds_carrier_capacity`	422	La carga supera los kg o paquetes del vehículo
`route_carrier_not_available`	422	El mensajero de la ruta no existe o está inactivo
`route_not_editable`	422	Solo se reordenan u optimizan rutas planeadas
`route_stops_mismatch`	422	El nuevo orden no tiene exactamente los mismos pedidos
`invalid_route_status_change`	422	Cambio de estado de ruta no permitido

Código	HTTP	Significado
`cash_already_closed`	422	Esa caja ya está cerrada
`difference_requires_note`	422	El efectivo no cuadra y falta la nota
`invalid_argument`	422	Un valor no cumple una regla de formato del dominio (placa, cédula, color…)
`order_not_found`, `carrier_not_found`, `zone_not_found`, `route_not_found`	404	No existe o es de otra empresa

4. Roles y permisos

Cada usuario tiene un **rol**. Además se le pueden dar permisos **extra** o **quitar** permisos del rol (`/users`).

Permiso	Para qué	Admin	Despacho	Mensajero	Solo lectura
`orders.view`	Ver pedidos	✔	✔	✔ (solo los suyos)	✔
`orders.create`	Crear pedidos	✔	✔		
`orders.assign`	Asignar mensajero	✔	✔		
`orders.change_status`	Cambiar estado y entregar	✔	✔	✔ (solo los suyos)	
`carriers.view` / `carriers.create` / `carriers.update`	Transportadores	✔	solo ver		solo ver
`zones.view` / `zones.manage`	Zonas y tarifas	✔	solo ver		solo ver
`routes.view` / `routes.manage`	Ver y programar rutas	✔	✔	solo ver las suyas	solo ver
`routes.drive`	Iniciar/terminar ruta y enviar GPS	✔	✔	✔	
`cash.view` / `cash.close`	Caja	✔	✔	solo ver la suya	solo ver
`reports.view`	Reportes	✔	✔		✔
`users.manage`	Usuarios y permisos	✔			
`companies.create`	Crear empresas	solo superadministrador			

5. Pedidos

5.1 Estados de un pedido

Estado	Nombre	Puede pasar a
`created`	Creado	`prepared`, `assigned`, `returned`
`prepared`	Alistado	`assigned`, `returned`
`assigned`	Asignado	`in_route`, `prepared`
`in_route`	En camino	`delivered` (solo con `/deliver`), `incident`

Estado	Nombre	Puede pasar a
`incident`	Novedad	`in_route`, `assigned`, `returned`
`delivered`	Entregado	—
`returned`	Devuelto	—

Cada cambio queda en el historial del pedido con fecha, usuario, GPS, nota y motivo. Al crear el pedido y al pasar a `in_route`, `delivered` o `incident` se avisa al cliente final (por ahora el mensaje queda en el log; el envío por WhatsApp es la siguiente fase).

GET /orders

Permiso `orders.view`. Lista paginada. Un mensajero solo ve sus pedidos.

Parámetro	Descripción
`status`	Filtra por estado (`created`, `assigned`…)
`carrier_id`	Pedidos de un mensajero
`search`	Busca en código de rastreo, referencia de la tienda o nombre del destinatario
`page`, `per_page`	Página (desde 1) y tamaño (máx. 100; por defecto 20)

`GET /orders?status=created&per_page=2`:


```
{
  "data": [
    {
      "id": "01a1a753-e26a-70e7-8262-7fb3fd9edf1c",
      "tracking_code": "ISA-HCT4A8YH",
      "external_reference": "WEB-2001",
      "status": "created",
      "carrier_id": null,
      "recipient_name": "Pedro Ruiz",
      "city": "Medellín",
      "neighborhood": "Boston",
      "packages_count": 2,
      "latitude": 6.2477,
      "longitude": -75.5604,
      "delivery_fee": 6000,
      "cash_on_delivery": 95000,
      "zone_name": "Centro - Boston",
      "promised_at": "2026-11-05T18:00:00-05:00",
      "created_at": "2026-11-04T11:10:54-05:00"
    },
    {
      "id": "01a1a753-d521-72b7-a705-3386dc384e75",
      "tracking_code": "ISA-2FU5ZA5Y",
      "external_reference": "WEB-1002",
      "status": "created",
      "carrier_id": null,
      "recipient_name": "María Ochoa",
      "city": "Medellín",
      "neighborhood": "Estadio",
      "packages_count": 1,
      "latitude": 6.2531,
      "longitude": -75.5888,
      "delivery_fee": 7000,
      "cash_on_delivery": 120000,
      "zone_name": "Laureles - Estadio",
      "promised_at": "2026-11-05T17:00:00-05:00",
      "created_at": "2026-11-04T11:10:51-05:00"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "per_page": 2,
    "total": 2
  }
}
```

POST /orders

Permiso `orders.create`. Crea el pedido, genera el código de rastreo y la tarifa del domicilio según la zona donde caen las coordenadas.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`recipient.name`	texto (150)	sí	Destinatario
`recipient.phone`	texto (20)	sí	Celular (WhatsApp)
`recipient.email`	correo	no	
`address.line`	texto (200)	sí	Dirección
`address.city`	texto	no	Por defecto la ciudad configurada (Medellín)
`address.neighborhood`	texto	no	Barrio
`address.reference`	texto	no	Indicaciones (portería, apto)
`address.latitude`, `address.longitude`	número	no (juntos)	Sin coordenadas no hay tarifa por zona ni se puede poner en una ruta
`packages`	lista (1 a 50)	sí	`[{ "description": "Caja", "weight_kg": 1.2 }]`
`cash_on_delivery`	entero	no	Valor a cobrar al entregar. Vacío = ya pagado
`delivery_fee`	entero	no	Tarifa manual; si no se envía, la calcula la zona
`external_reference`	texto (60)	no	Número del pedido en tu tienda
`promised_at`	fecha y hora	no	Hora prometida al cliente (para "entregas a tiempo")

```
{
  "external_reference": "WEB-2001",
  "cash_on_delivery": 95000,
  "promised_at": "2026-11-05T18:00:00-05:00",
  "recipient": { "name": "Pedro Ruiz", "phone": "+57 310 000 1122", "email": "pedro@correo.co" },
  "address": { "line": "Cl 50 # 40-10", "neighborhood": "Boston", "reference": "Apto 302",
               "latitude": 6.2477, "longitude": -75.5604 },
  "packages": [ { "description": "Caja", "weight_kg": 1.2 }, { "description": "Sobre" } ]
}
```

Respuesta `201` (el pedido completo):

```
{
  "data": {
    "id": "01a1a753-e26a-70e7-8262-7fb3fd9edf1c",
    "tracking_code": "ISA-HCT4A8YH",
    "external_reference": "WEB-2001",
    "status": "created",
    "carrier_id": null,
    "promised_at": "2026-11-05T18:00:00-05:00",
    "created_at": "2026-11-04T11:10:54-05:00",
    "cash_on_delivery": 95000,
    "delivery_fee": 6000,
    "zone": {
      "id": "01a1a753-d0fe-733b-b31a-9920e83d1f13",
      "name": "Centro - Boston"
    },
    "delivery": null,
```

```
    "recipient": {
      "name": "Pedro Ruiz",
      "phone": "+57 310 000 1122",
      "email": "pedro@correo.co"
    },
    "address": {
      "city": "Medellín",
      "neighborhood": "Boston",
      "reference": "Apto 302",
      "latitude": 6.2477,
      "longitude": -75.5604
    },
    "packages": [
      {
        "id": "01a1a753-e26b-72b1-8559-aaab6fcc61be",
        "code": "ISA-HCT4A8YH-1",
        "description": "Caja",
        "weight_kg": 1.2
      },
      {
        "id": "01a1a753-e26b-72b1-8559-aaab6ffc59ff",
        "code": "ISA-HCT4A8YH-2",
        "description": "Sobre",
        "weight_kg": null
      }
    ],
    "history": [
      {
        "status": "created",
        "occurred_at": "2026-11-04T11:10:54-05:00",
        "changed_by": "01a1a753-d292-7255-b9d1-61fe1058b586",
        "latitude": null,
        "longitude": null,
        "note": null,
        "incident_reason": null
      }
    ]
  }
}
```


GET /orders/{id}

Permiso `orders.view`. Pedido completo con paquetes, historial y, si ya se entregó, la prueba de entrega y los pagos. Mismo formato que la respuesta de crear.

POST /orders/{id}/assign

Permiso `orders.assign`. Asigna o reasigna el mensajero.


```
{ "carrier_id": "01a1a74f-d52a-712a-a26d-823eb134b706" }
```


POST /orders/{id}/status

Permiso `orders.change_status`. Cambia el estado (no sirve para `delivered`).

Campo	Obligatorio	Descripción
`status`	sí	`prepared`, `assigned`, `in_route`, `incident`, `returned`
`incident_reason`	si `status` = `incident`	`wrong_address`, `customer_absent`, `rejected`, `rescheduled`, `other`
`latitude`, `longitude`	no	Dónde está el mensajero. Al pasar a `in_route` se muestra aproximada al cliente
`note`	no	Texto libre (máx. 500)


```
{ "status": "in_route", "latitude": 6.2480, "longitude": -75.5650 }
```

POST /orders/{id}/deliver

Permiso `orders.change_status`. Registra la entrega con su **prueba**. Se envía como `multipart/form-data` (lleva archivos). Por defecto son obligatorios el nombre de quien recibe, la foto y la firma (configurable en `config/isa.php`).

Campo	Descripción
`receiver_name`	Quién recibe
`receiver_document`	Documento (opcional)
`photo`	Foto del paquete entregado (imagen, máx. 8 MB)
`signature`	Firma (imagen PNG del trazo)
`latitude`, `longitude`	GPS del lugar de entrega
`note`	Nota opcional
`payments[i][method]`	`cash`, `nequi`, `daviplata`, `card_terminal`, `bank_transfer`
`payments[i][amount]`	Entero en pesos
`payments[i][reference]`	Número de aprobación (Nequi, datáfono…)

Los pagos deben sumar **exactamente** el `cash_on_delivery` del pedido; se puede dividir en varios medios.

```
curl -X POST http://192.168.2.68/api/orders/$ID/deliver \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_MENSAJERO" -H 'Accept: application/json' \
  -F receiver_name="Pedro Ruiz" -F receiver_document=1020304050 \
  -F photo=@paquete.jpg -F signature=@firma.png \
  -F latitude=6.2477 -F longitude=-75.5604 \
  -F 'payments[0][method]=cash'  -F 'payments[0][amount]=50000' \
  -F 'payments[1][method]=nequi' -F 'payments[1][amount]=45000' -F 'payments[1][reference]=M998877'
```

Respuesta `200` (el pedido, ahora `delivered`, con la prueba):

```
{
  "delivered_at": "2026-11-04T11:10:55-05:00",
  "receiver_name": "Pedro Ruiz",
  "receiver_document": "1020304050",
  "has_photo": true,
  "has_signature": true,
  "latitude": 6.2477,
  "longitude": -75.5604,
  "collected_total": 95000,
  "payments": [
    {
      "method": "cash",
      "amount": 50000,
      "reference": null
    },
    {
      "method": "nequi",
      "amount": 45000,
      "reference": "M998877"
    }
  ]
}
```

Errores frecuentes: `delivery_proof_incomplete` ("Falta información en la prueba de entrega: foto, firma."), `collection_amount_mismatch`:

```
{
  "error": "collection_amount_mismatch",
  "message": "El pedido debe recaudar $95.000 y se registraron $90.000."
}
```

GET /orders/{id}/evidence/{photo|signature}

Permiso `orders.view`. Descarga la foto o la firma de la entrega (imagen).

6. Transportadores (mensajeros)

GET /carriers

Permiso `carriers.view`. Parámetro opcional `only_active=1`.


```
{
  "id": "01a1a753-d0f1-70bb-8171-4eaf23758235",
  "name": "Camila Rendón",
  "type": "own_driver",
  "document_number": "43987123",
  "phone": "+57 310 222 4455",
  "email": null,
  "vehicle_plate": "JKL345",
  "vehicle_type": "van",
  "capacity_kg": 600,
  "capacity_packages": 80,
  "has_photo": false,
  "last_location": null,
  "active": true
}
```


POST /carriers · PUT /carriers/{id}

Permisos `carriers.create` / `carriers.update`. La placa se normaliza (`xyz-12a` → `XYZ12A`) y la cédula queda solo con dígitos.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`name`	texto	sí	Nombre completo o razón social
`type`	texto	sí	`own_driver` (mensajero propio) o `external_company` (transportadora)
`document_number`	texto	no	Cédula (5 a 15 dígitos, única en la empresa)
`phone`	texto	no	
`email`	correo	no	
`vehicle_type`	texto	no	`motorcycle`, `bicycle`, `car`, `van`, `truck`, `on_foot`
`vehicle_plate`	texto	no	5 a 7 letras o números
`capacity_kg`	número	no	Peso máximo por ruta. Vacío = sin límite
`capacity_packages`	entero	no	Paquetes máximos por ruta. Vacío = sin límite

```
{ "name": "Luisa Gil", "type": "own_driver", "document_number": "43.111.222",
  "phone": "+57 310 555 1234", "vehicle_plate": "xyz-12a", "vehicle_type": "motorcycle",
  "capacity_kg": 35, "capacity_packages": 12 }
```

Respuesta `201`:

```
{
  "id": "01a1a753-e1d7-709e-bbc1-248c3d316dd6",
  "data": {
    "id": "01a1a753-e1d7-709e-bbc1-248c3d316dd6",
    "name": "Luisa Gil",
    "type": "own_driver",
    "document_number": "43111222",
    "phone": "+57 310 555 1234",
    "email": "luisa@empresa.co",
    "vehicle_plate": "XYZ12A",
    "vehicle_type": "motorcycle",
    "capacity_kg": 35,
    "capacity_packages": 12,
    "has_photo": false,
    "last_location": null,
    "active": true
  }
}
```


Otras operaciones

Método y ruta	Permiso	Qué hace
`GET /carriers/{id}`	`carriers.view`	Un transportador
`POST /carriers/{id}/active`	`carriers.update`	`{"active": false}` lo desactiva (no se le pueden asignar pedidos)
`POST /carriers/{id}/photo`	`carriers.update`	Sube la foto: `multipart`, campo `photo` (JPG, PNG o WebP; mín. 64×64 px)
`GET /carriers/{id}/photo`	`carriers.view`	Descarga la foto

7. App del mensajero

Estos endpoints los usa el propio mensajero con su token (usuario de rol `driver`).

Método y ruta	Permiso	Qué hace
`POST /me/photo`	autenticado	Sube su propia foto (`multipart`, campo `photo`). El cliente la ve mientras su pedido va en camino
`POST /me/location`	`routes.drive`	Reporta su GPS: `{"latitude": 6.248, "longitude": -75.565}`. Respuesta `204`. Máx. 30 por minuto (recomendado: cada 20–30 s mientras está en ruta). Alimenta el mapa en vivo
`GET /orders`	`orders.view`	Solo devuelve sus pedidos
`GET /routes?date=AAAA-MM-DD`	`routes.view`	Solo devuelve sus rutas
`POST /routes/{id}/status`	`routes.drive`	Inicia (`in_progress`) o termina (`completed`) su ruta
`POST /orders/{id}/status` y `/deliver`	`orders.change_status`	Salir hacia la entrega, reportar novedad y entregar (solo sus pedidos)
`GET /cash/summary`	`cash.view`	Su recaudo del día

8. Zonas y tarifas

GET /zones

Permiso `zones.view`. Parámetro opcional `only_active=1`. `polygon` es la lista de vértices `[latitud, longitud]`; `center` es el punto central.

```
{
  "id": "01a1a753-d0fc-722e-ba91-addc21108e69",
  "name": "Belén",
  "color": "#A855F7",
  "delivery_fee": 7500,
  "estimated_minutes": 50,
  "active": true,
  "polygon": [
    [6.235, -75.615],
    …
  ],
  "center": [6.2185, -75.5995]
}
```

POST /zones · PUT /zones/{id} · DELETE /zones/{id}

Permiso `zones.manage`. Si dos zonas se cruzan, se usa la más pequeña.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`name`	texto (80)	sí	Único en la empresa
`polygon`	lista	sí	3 a 500 puntos `[lat, lng]`
`delivery_fee`	entero	sí	Precio del domicilio en pesos
`color`	`#RRGGBB`	no	Por defecto `#00C896`
`estimated_minutes`	entero	no	Tiempo estimado de entrega
`active`	booleano	no	`false` = pausada (no cotiza)

```
{ "name": "Sabaneta", "color": "#00C896", "delivery_fee": 11000, "estimated_minutes": 60,
  "polygon": [[6.160, -75.625], [6.160, -75.600], [6.140, -75.600], [6.140, -75.625]] }
```

`DELETE` responde `204`. Los pedidos ya creados conservan su tarifa.

GET /zones/quote?latitude=…&longitude=…

Permiso `zones.view`. Cotiza el domicilio a un punto (útil en el checkout de una tienda).

```
{
  "data": {
    "zone_id": "01a1a753-d0f7-72d0-8c16-f89c3f55de7f",
    "zone_name": "El Poblado",
    "color": "#00C896",
    "delivery_fee": 8000,
    "estimated_minutes": 45
  }
}
```

Fuera de cobertura → `422`:

```
{
  "error": "location_outside_coverage",
  "message": "La dirección está fuera de las zonas de cobertura."
}
```

9. Rutas

POST /routes

Permiso `routes.manage`. Programa una ruta: valida que el mensajero esté activo, que los pedidos tengan coordenadas y no estén en otra ruta abierta, y que la carga quepa en el vehículo. Con `optimize: true` ordena las paradas para recorrer menos desde la bodega. **Asigna** los pedidos al mensajero.

Campo	Obligatorio	Descripción
`carrier_id`	sí	Mensajero
`order_ids`	sí	Lista de 1 a 200 pedidos (estados `created`, `prepared`, `assigned` o `incident`)
`date`	no	Día `AAAA-MM-DD` (por defecto hoy)
`name`	no	Nombre de la ruta
`optimize`	no	`true` por defecto
`start.latitude`, `start.longitude`	no	Punto de partida; por defecto la bodega (`ISA_DEPOT_LAT/LNG`)

Respuesta `201`:


```
{
  "data": {
    "id": "01a1a753-e355-7049-8f9f-db21f58711d8",
    "name": "Ruta norte",
    "date": "2026-11-04",
    "status": "planned",
    "carrier": {
      "id": "01a1a753-d0f1-70bb-8171-4eaf23758235",
      "name": "Camila Rendón",
      "vehicle_plate": "JKL345",
      "vehicle_type": "van",
      "capacity_kg": 600,
      "capacity_packages": 80
    },
    "start": {
      "latitude": 6.212,
      "longitude": -75.585
    },
    "stops_count": 1,
    "delivered_count": 0,
    "total_weight_kg": 2.5,
    "total_packages": 1,
    "distance_km": 4.59,
    "created_at": "2026-11-04T11:10:55-05:00",
    "started_at": null,
    "finished_at": null,
    "stops": [
      {
        "sequence": 1,
        "order_id": "01a1a753-d521-72b7-a705-3386dc384e75",
        "tracking_code": "ISA-2FU5ZA5Y",
        "status": "assigned",
        "recipient_name": "María Ochoa",
        "address": "Cra 70 # 44-20",
        "neighborhood": "Estadio",
        "cash_on_delivery": 120000,
        "latitude": 6.2531,
        "longitude": -75.5888,
        "weight_kg": 2.5,
        "packages": 1,
        "leg_km": 4.59
      }
    ]
  }
}
```


Otras operaciones

Método y ruta	Permiso	Qué hace
`GET /routes`	`routes.view`	Filtros: `date`, `from`, `to`, `carrier_id`, `status` (`planned`, `in_progress`, `completed`, `cancelled`)

Método y ruta	Permiso	Qué hace
`GET /routes/{id}`	`routes.view`	Una ruta con sus paradas (mismo formato que crear)
`GET /routes/{id}/geojson`	`routes.view`	La ruta en GeoJSON para pintarla en Leaflet, Mapbox o Google Maps
`PUT /routes/{id}/stops`	`routes.manage`	Reordena: `{"order_ids": [...]}` con los mismos pedidos en otro orden
`POST /routes/{id}/optimize`	`routes.manage`	Reordena automáticamente (solo rutas planeadas)
`POST /routes/{id}/status`	`routes.drive`	`{"status": "in_progress" | "completed" | "cancelled"}`

`GET /routes/{id}/geojson`:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [-75.585, 6.212],
          [-75.5888, 6.2531]
        ]
      },
      "properties": {
        "kind": "path",
        "distance_km": 4.59
      }
    },
    …
  ]
}
```

10. Caja

Método y ruta	Permiso	Qué hace
`GET /cash/summary?carrier_id=&date=`	`cash.view`	Recaudo del día de un mensajero por medio de pago y efectivo que debe entregar. El mensajero ve el suyo sin enviar `carrier_id`
`GET /cash/closings?date=`	`cash.view`	Cierres de caja del día
`POST /cash/closings`	`cash.close`	Cierra la caja: `{"carrier_id", "date"?, "cash_received", "notes"?}`. Si no cuadra exige `notes`

`GET /cash/summary`:

```
{
  "data": {
    "carrier_id": "01a1a753-d0ee-7136-9e00-e5f139a2ccc4",
    "date": "2026-11-04",
    "collected": {
      "orders_count": 2,
      "totals_by_method": {
        "cash": 90000,
        "nequi": 65000
      },
      "total": 155000,
      "expected_cash": 90000
    },
    "closing": null
  }
}
```


`POST /cash/closings` con faltante y nota → `201`:


```
{
  "data": {
    "id": "01a1a753-e3be-73ea-a14a-c6eabadeaa9e",
    "carrier_id": "01a1a753-d0ee-7136-9e00-e5f139a2ccc4",
    "date": "2026-11-04",
    "expected": {
      "orders_count": 2,
      "totals_by_method": {
        "cash": 90000,
        "nequi": 65000
      },
      "total": 155000,
      "expected_cash": 90000
    },
    "cash_received": 85000,
    "difference": -5000,
    "result": "short",
    "notes": "Faltan $5.000, se descuentan de la liquidación",
    "closed_by": "01a1a753-d292-7255-b9d1-61fe1058b586",
    "closed_at": "2026-11-04T11:10:55-05:00"
  }
}
```


Después del cierre, ese mensajero no puede registrar más cobros ese día (`cash_register_already_closed`). Cada cierre queda en la bitácora de auditoría.

11. Reportes

Método y ruta	Permiso	Qué hace
`GET /reports/summary?from=&to=&carrier_id=&zone_id=`	`reports.view`	Totales, por día, por mensajero, por zona, recaudo por medio y novedades por motivo. Rango máximo 366 días. Sin fechas: últimos 7 días
`GET /reports/orders.csv?from=&to=&carrier_id=&zone_id=`	`reports.view`	Pedidos del rango en CSV para Excel (separador `;`, UTF-8 con BOM)

`GET /reports/summary?from=2026-11-04&to=2026-11-04` (recortado):

```
{
  "orders": 7,
  "by_status": {
    "assigned": 4,
    "delivered": 2,
    "in_route": 1
  },
  "delivered": 2,
  "returned": 0,
  "in_progress": 5,
  "with_incident_now": 0,
  "incidents_reported": 0,
  "delivery_rate": 100,
  "on_time_rate": 100,
  "delivery_fees": 51500,
  "delivery_fees_delivered": 13500,
  "collected": 155000,
  "collected_cash": 90000
}
```


12. Usuarios y permisos

Permiso `users.manage`. Solo se gestionan usuarios de la propia empresa; no se pueden crear superadministradores.

Método y ruta	Qué hace
`GET /permissions`	Catálogo de permisos y los que trae cada rol
`GET /users`	Usuarios de la empresa
`POST /users`	Crea un usuario
`PUT /users/{id}`	Modifica (solo los campos enviados)

Campo	Descripción
`name`, `email`	Obligatorios al crear. El correo es único
`password`	Obligatoria al crear; mín. 8 caracteres con letras y números. Al cambiarla se cierran sus sesiones
`role`	`company_admin`, `dispatcher`, `driver`, `viewer`
`carrier_id`	Obligatorio si `role` = `driver` (un usuario por transportador)
`extra_permissions`	Permisos que se le suman al rol
`revoked_permissions`	Permisos del rol que se le quitan (quitar gana sobre dar)
`active`	`false` lo bloquea y cierra sus sesiones. Nadie se puede desactivar a sí mismo
`phone`	Opcional

```
{ "name": "Laura Ruiz", "email": "laura@empresa.co", "password": "Clave2026", "role": "dispatcher",
  "extra_permissions": ["users.manage"], "revoked_permissions": ["cash.close"] }
```

Respuesta `201`:

```
{
  "data": {
    "id": "01a1a753-e1ad-70f8-a8f8-a486856dfb43",
    "name": "Laura Ruiz",
    "email": "laura@empresa.co",
    "phone": null,
    "role": "dispatcher",
    "active": true,
    "company_id": "01a1a753-d0e6-71fb-a578-d7ac68a86357",
    "carrier_id": null,
    "carrier": null,
    "extra_permissions": ["users.manage"],
    "revoked_permissions": ["cash.close"],
    "permissions": [
      "orders.view",
      …
    ]
  }
}
```


13. Empresas (superadministrador)

POST /companies

Permiso `companies.create` (solo `superadmin`). El superadministrador no pertenece a una empresa: para operar dentro de una empresa envía la cabecera `X-Company-Id: <uuid>` en cada petición.

Campo	Descripción
`name`	Obligatorio
`tax_id`	NIT
`logo_url`	URL del logo (página de rastreo)
`primary_color`, `secondary_color`	`#RRGGBB` (marca blanca en el rastreo)

Respuesta `201`: `{"id": "<uuid>"}`.

14. Rastreo público (sin token)

Para mostrar el estado del pedido al cliente final en tu propia página o app. No expone teléfonos, dirección exacta ni datos internos (Ley 1581 de 2012). La ubicación del mensajero se redondea a unos 110 m y el destino a nivel de barrio.

Método y ruta	Qué hace
`GET /public/tracking/{codigo}`	Estado del pedido por código de rastreo (ej.: `ISA-WGF3ZKYY`)
`GET /public/tracking/{codigo}/carrier-photo`	Foto del mensajero, solo mientras el pedido va en camino
`GET /rastreo/{codigo}` (sin `/api`)	Página web lista para enviar por WhatsApp

```
{
  "data": {
    "tracking_code": "ISA-HCT4A8YH",
    "status": "in_route",
    "company": {
      "name": "Distribuidora El Poblado",
      "logo_url": null,
      "primary_color": "#0B1F3A",
      "secondary_color": "#00C896"
    },
    "recipient_first_name": "Pedro",
    "destination": ["Boston", "Medellín"],
    "packages_count": 2,
    "promised_at": "2026-11-05T18:00:00-05:00",
    "carrier_name": "Juan",
    "carrier": {
      "first_name": "Juan",
      "vehicle_type": "motorcycle",
      "vehicle_plate": "ABC12D",
      "has_photo": false
    },
    "delivery_fee": 6000,
    "zone_name": "Centro - Boston",
    "destination_point": {
      "latitude": 6.25,
      "longitude": -75.56
    },
    "received_by": null,
    "approximate_location": {
      "latitude": 6.248,
      "longitude": -75.565
    },
    "timeline": [
      {
        "status": "created",
        "occurred_at": "2026-11-04T11:10:54-05:00",
        "incident_reason": null
      },
      …
    ]
  }
}
```


15. Flujo completo de ejemplo

Paso	Quién	Llamado
1	Tienda / ERP	`POST /orders` con coordenadas → recibe `id` y `tracking_code`; el cliente recibe el enlace de rastreo
2	Despacho	`POST /routes` con los pedidos del día y el mensajero → quedan asignados y ordenados
3	Mensajero	`GET /routes?date=hoy` → `POST /routes/{id}/status in_progress`
4	Mensajero	Cada 20–30 s: `POST /me/location`
5	Mensajero	Por cada parada: `POST /orders/{id}/status in_route` → `POST /orders/{id}/deliver` (o `incident` con motivo)
6	Mensajero	`POST /routes/{id}/status completed`
7	Caja	`GET /cash/summary?carrier_id=` → `POST /cash/closings`
8	Gerencia	`GET /reports/summary?from=&to=` o `GET /reports/orders.csv`

16. Valores de referencia

Lista	Valores
Estados de pedido	`created`, `prepared`, `assigned`, `in_route`, `delivered`, `incident`, `returned`

Lista	Valores
Motivos de novedad	`wrong_address` (dirección errada), `customer_absent` (cliente ausente), `rejected` (rechazado), `rescheduled` (reprogramado), `other`
Medios de pago	`cash` (efectivo), `nequi`, `daviplata`, `card_terminal` (datáfono), `bank_transfer` (transferencia)
Tipos de transportador	`own_driver` (propio), `external_company` (transportadora)
Vehículos	`motorcycle`, `bicycle`, `car`, `van`, `truck`, `on_foot`
Estados de ruta	`planned`, `in_progress`, `completed`, `cancelled`
Roles	`company_admin`, `dispatcher`, `driver`, `viewer` (y `superadmin`)
Resultado de caja	`balanced` (cuadra), `short` (faltante), `over` (sobrante)

17. Buenas prácticas para integrar

- Guarda el token en un lugar seguro del servidor o del dispositivo (nunca en el código fuente ni en GitHub). Crea un usuario propio para cada integración, con solo los permisos que necesita.
- Usa HTTPS en producción: sin él, el token y las contraseñas viajan en texto plano.
- Decide con el campo `error` (código estable), no con el texto de `message`, que puede cambiar.
- Ante un `429`, espera los segundos de la cabecera `Retry-After` antes de reintentar.
- Las coordenadas permiten tarifa por zona y rutas: envíalas siempre que las tengas (la tienda puede pedirlas con el mapa del checkout).
- Guarda el `tracking_code` en tu sistema para enlazar con `/rastreo/{codigo}`.