

Desenvolvimento web baseado em Frameworks: Revisão sobre PHP

Curso técnico integrado em informática para internet



#### **PHP**



#### **Características**

Linguagem interpretada.

Dinamicamente tipada.

\$ diferencia variáveis das demais.

Interação com aplicações cliente servidor facilitada.

- Cliente → HTML.
- Servidor → Linguagem de programação (PHP).



#### **PHP**



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <title>Formulário</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Multiplicar dois números</h1>
<form action="enviar.php" method="POST">
         <label>Número 1</label>
          <input type="number" name="n1" />
       </div>
       <div>
         <label>Número 2</label>
          <input type="number" name="n2" />
       <input type="submit" value="Enviar" />
     </form>
  </body>
</html>
```

#### Multiplicar dois números

| Número 1 | 2 | \$ |
|----------|---|----|
| Número 2 | 5 | 9  |
| Enviar   |   |    |



#### **PHP**



```
<?php
$nro1 = $_POST['n1'];
$nro2 = $_POST['n2'];


echo("Resultado: ". ($nro1*$nro2));
echo("<br/>'>");
echo("<a href='javascript:history.back()'>Voltar</a>");
?>
```

Resultado: 10 Voltar














































## PHP - Orientação a Objetos



#### OO é suportada.

Tipos heterogêneos.

- Atributos semanticamente relacionados.
- Métodos.

Classe x Objeto.

Receita x Bolo.



## PHP - Orientação a Objetos



```
<?php
    class Produto{
        private $id;
        private $nome;
        private $valor;

        public function __construct(){
        }

        //getters e setters omitidos
    }

?>
```



## PHP - Orientação a Objetos



```
<?php
include_once "produto.php";

$obj = new Produto();

?>
```



## PHP - Limitações de aplicações sem BD



# Execute o código de listagem em anexo Responda:

O que 'gen\_item\_name' faz?

O que a aplicação toda faz?

A aplicação apresenta algum problema?

Como resolver isso?



#### PHP - Mini Exercício



Modifique o exemplo para adicionar mais uma linha para calcular o somatório do valor de todos os produtos.



#### PHP - Sessão



Consiste em uma maneira de preservar certos dados através dos acessos subsequentes.

Um visitante acessando o seu web site ganha um identificador único, o assim chamado id de sessão.

A sessão fica armazenada do lado do servidor.

session\_start inicia o uso de sessões.

O uso é semelhante ao das superglobais \$\_GET ou \$\_POST



#### PHP - Sessão



```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION[contagem])) {
    $_SESSION[contagem] = 0;
} else {
    $_SESSION[contagem]++;
}
?>
```



#### PHP - Sessão



#### **Execute o arquivo sessao.php.**

O que ele faz?



#### PHP - Desafio desafiador



Modifique o arquivo listar.php de modo a sortear apenas uma vez os produtos e também permitir que os itens do formulário sejam preservados.



### PHP - Próxima aula



**PHP - Cookies.** 

PHP - Banco de dados.



## Dúvidas, críticas ou sugestões

maximilian.melo@ifms.edu.br max.mjm.melo@gmail.com