

Examen técnico Backend

Se requiere crear un API middleware a los servicios de TV Maze, que cumpla con la siguiente definición:

Utilizar de apoyo el API Tv Maze: <https://www.tvmaze.com/api>

Criterios.-

- Se requiere la entrega del código de la aplicación mediante repositorios Git, realizar una confirmación (commit) por avance/punto, publicar el proyecto de forma privada y conceder acceso a Pinwox en Github.
- Se debe utilizar el lenguaje Java.
- Se evaluará la calidad del código.

Solicitud.-

Es necesario que el desarrollo de la solución se vaya efectuando punto por punto.

- **A- Endpoint search:** Crear un endpoint que realice la búsqueda de shows a partir de un criterio de búsqueda, retornando un arreglo de shows.
 - *Api:* `http://api.tvmaze.com/search/shows?q=query`
 - *Recibe:* `search_query`
 - *Retorna:* Arreglo de objetos con los siguientes atributos:
 - id
 - name
 - channel (network_name o webchannel_name)
 - summary
 - genres
- **B- Endpoint show:** Crear un endpoint que obtenga la información del show a partir de su ID, retornando el objeto show.
 - *Api:* `https://api.tvmaze.com/shows/{show_id}`
 - *Recibe:* `show_id`
 - *Retorna:* Objeto show completo.
- Crea una instancia gratuita en mongo Atlas que no tenga restricción de IP.
[MongoDB Atlas](#)
- **B- Endpoint show:** Modificar el endpoint para que previo al consumo del API valide un "cache" en la bd de mongo, si el id ya se encuentra registrado en Mongo retorne ese objeto, si no lo encuentra deberá consumir el API y guardar el resultado en mongo antes de retornar la respuesta.
- **C- Endpoint comments:** Crear un endpoint que permita guardar una calificación y comentario en una colección de mongoDB ligadas al ID del show, retorna el status de la petición.
 - *Recibe:* `show_id, comment, rating (0-5)`
 - *Retorna:* status de la petición.

- **A- Endpoint search:** Modificar el endpoint para que posteriormente a la consulta del API, agregue al arreglo de la respuesta, un arreglo con los comentarios guardados para cada show.
 - *Retorna:* Arreglo de objetos con los siguientes atributos:
 - id
 - name
 - channel (network_name o webchannel_name)
 - summary
 - genres
 - comments [{
 - comment
 - rating}
- **B- Endpoint show:** Modificar el endpoint para que antes de retornar la respuesta, agregue al objeto de retorno un arreglo **comments** con los comentarios guardados para cada show.

Revisar a detalle los criterios para proporcionar la mejor solución posible.