Ingeniería Mecánica: Mecánica de los Fluidos

Apellido, Nombre (Legajo):

Fecha:

1. A qué valor de presión de aire se debe inflar un neumático (fig. 1) de un auto de carrera en boxes teniendo en cuenta que cuando esté en carrera la temperatura del neumático será de T_n y la presión optima deberá ser de P_{opt} ? Considerar la temperatura del neumático frio en boxes de 20 °C y el volumen del mismo es de V_n . El aumento de volumen del neumático de frio a caliente es del 20%. Suponga que la presión atmosférica es de 100 KPa.

$$T_n = 60 \,^{\circ} C$$
 $P_{opt} = 40 \, \text{psi}$ $V_n = 0.025 \, \text{m}^3$



Figure 1: Neumático

2. Un tanque, de radio R y altura H, se encuentra ubicado en posición vertical con su interior repleto de agua. Como se observa en la figura 2 consisten en dos mitades cilíndricas. Ambas mitades son sujetadas por medio de tornillos. Determinar la fuerza que realiza cada tornillo, si la separación entre ellos es L. ¿Qué tornillos son sometidos a la mayor carga?¿Cómo puede estimar cuál es la diferencia de carga en cada tornillo?. Las variables del problema son:






Figure 2: tanque cilindrico vertical

Ingeniería Mecánica: Mecánica de los Fluidos

Apellido, Nombre (Legajo):

Fecha:

3. Determine la carga vertical por unidad de área, ejercida sobre el vehículo, debida al efecto suelo (producida por el flujo de aire alrededor del mismo). Para ello considere el volumen de control graficado en líneas de trazo y punto, y suponga un ancho del vehículo constante. Además suponga que la presión en la superficie libre superior del vehículo, coincide con la presión a la entrada del volumen de control. Considere los perfiles de velocidades como uniformes.

$$A_{ent} = A_{sal} \qquad A_{sup} = c_{sup} A_{ent} \qquad A_{inf} = c_{inf} A_{ent}$$

$$c_{sup} = 0, 5 \qquad c_{inf} = 0, 25$$

$$V_{ent} = 80 \text{km/h} \qquad V_{sup} = 85 \text{km/h} \qquad P_{ent} = P_{sal} = P_{atm} = 1000000 \text{Pa}$$

$$V_{\text{libre}} \qquad V_{\text{libre}} \qquad P_{\text{ent}} \qquad P_{\text{sal}} \qquad P_{\text$$

Figure 3: flujo alrededor de vehículo