

BoxAdmin — Fase 4: Profesor como entidad real

Especificación técnica para agente de desarrollo (Claude Code)

Septiembre 2026

Contexto

Esta es la fase que resuelve el **hallazgo central** del relevamiento de TurnoFit: hoy el vínculo profesor ↔ horario es solo un string en el nombre de la actividad ("Circuito (Fati)"), sin relación real en el calendario, y solo existe un vínculo real oculto en la liquidación. BoxAdmin lo modela como relación de primera clase desde el Turno.

Objetivo de esta fase: cada Turno tiene un profesorId real (no un texto libre), el profesor tiene una vista de "mis clases" con sus alumnos del día, y existe la base de datos necesaria para calcular la liquidación por horas dictadas (el cálculo completo de \$ se hace en Fase 6, junto con el resto de Estadísticas).

Criterio de éxito: asignar un profesor a un turno se refleja en el calendario admin, en la vista propia del profesor, y queda disponible como dato estructurado para liquidación — sin tocar el nombre de la actividad.

1. Dependencias adicionales

Ninguna nueva.

2. Modelo de datos de esta fase (Prisma)

```
// Modificar el modelo Turno existente (Fase 1) agregando:
model Turno {
  // ...campos existentes...
  profesorId String?
  profesor Perfil? @relation("TurnoProfesor", fields: [profesorId], references: [id])
}

model HorarioProfesorAsignado {
  // Patrón semanal fijo de un profesor, análogo a RutinaFija pero para dictar clases,
  // en vez de para tomarlas. Alimenta la generación de turnos igual que RutinaFija.
  id String @id @default(cuid())
  tenantId String
  profesorId String
  profesor Perfil @relation(fields: [profesorId], references: [id])
  salaId String
  sala Sala @relation(fields: [salaId], references: [id])

  diaSemana Int
  horaInicio String
  horaFin String

  activo Boolean @default(true)
```

```

desde      DateTime @db.Date
hasta      DateTime? @db.Date

tarifaPorHora Decimal? @db.Decimal(10, 2) // null = usa la tarifa general del tenant

createdAt DateTime @default(now())
updatedAt DateTime @updatedAt

@@index([tenantId, profesorId])
@@map("horarios_profesor_asignados")
}

```

Importante: HorarioProfesorAsignado reutiliza la misma idea conceptual que RutinaFija (patrón semanal → genera turnos futuros), pero se mantiene como modelo separado porque las reglas de negocio son distintas (no consume pack, no tiene cancelaciones, alimenta liquidación en vez de consumo de clases). El servicio de generación del mes (Fase 2) debe extenderse para, al crear/actualizar un Turno, resolver también si existe un HorarioProfesorAsignado que matchee sala+día+hora, y setear Turno.profesorId automáticamente.

Migración:

```
pnpm dlx prisma migrate dev --name fase4_profesor_real
```

3. Endpoints de esta fase

3.1 Asignación de profesor a horarios

Método	Ruta
POST	/horarios-profesor
GET	/horarios-profesor?profesorId=&salaId=
PATCH	/horarios-profesor/:id
DELETE	/horarios-profesor/:id

3.2 Asignación puntual (turno individual, sin patrón fijo)

Método	Ruta
PATCH	/turnos/:id/profesor

3.3 Vista del profesor (rol PROFESOR)

Método	Ruta
GET	/mis-clases?desde=&hasta=
GET	/mis-clases/:turnoId/alumnos
POST	/mis-clases/:turnoId/asistencia

3.4 Base de liquidación (cálculo se completa en Fase 6)

Método	Ruta
GET	/liquidacion/:profesorId?mes=&anio=

4. Cambios en el calendario admin (endpoint existente de Fase 1)

GET /turnos debe incluir ahora profesor: { id, nombreCompleto } en cada turno devuelto, y aceptar un filtro nuevo ?profesorId= para que el admin pueda ver rápidamente la carga horaria de una profesora particular — algo que en TurnoFit no era posible porque el dato no existía como relación real.

5. Checklist de aceptación de la Fase 4

- ☐ Un turno generado desde un HorarioProfesorAsignado trae profesorId seteado automáticamente, sin depender del nombre de la actividad.
 - ☐ Se puede reasignar el profesor de un turno puntual (ej. suplencia) sin afectar el patrón semanal general.
 - ☐ Un usuario con rol PROFESOR ve únicamente sus propias clases en /mis-clases.
 - ☐ /mis-clases/:turnoId/alumnos no expone datos de otros profesores ni de otras salas fuera de su asignación.
 - ☐ El endpoint de liquidación devuelve correctamente horas contratadas vs. horas dictadas para un rango de fechas.
 - ☐ El filtro ?profesorId= en /turnos funciona para el calendario admin.
 - ☐ Tests: asignación de horario fijo a profesor, generación de turno con profesor resuelto automáticamente, reasignación puntual, vista de “mis clases” con aislamiento correcto por profesor.
-

6. Qué NO entra en esta fase

El cálculo final de liquidación en pesos (incluye tarifas, ajustes, el “50% base + horarios sin profesora asignada” que viste en TurnoFit) se implementa en la Fase 6 junto con el resto del módulo de Estadísticas, para no duplicar lógica de reportes en dos lugares distintos del código.