(PRODUCE THE SERIAL NUMBER)


TEST ITEMS:

1、OPEN/SHORT:100% TEST

2、INSULATION RESISTANCE:DC-200V/IR-20M OHMS MIN

3、CONTACT RESISTANCE: 1 OHMS MAX

版本(REVISION)			
序號(NO)	描述(SPECIFICATION)	審核(CHECKED BY)	日期(DATE)
A	Initial release	Zou.Jie	2024/10/13



PIN-OUT

P1	1	2	3
P2	1	2	3
COLOR	black	red	yellow
WIRE	UL1571 28AWG		

编号(NO.)	规格描述(SPECIFICATION)	数量(Q"TY)
3	SHR TUBE:ID1.5*200mm SHRINK RATIO>50% BLACK 300V 125C--NO SHRINK	1 PCS
2	CONN:PITCH:1.0 SH1.0 3P WL P/N:1010H-3P HSG AND TER WL P/N:1010-T-T-S OR EQU	2 SET
1	WIRE:UL1571 28AWG OD:0.73mm COLOR SEE PIN-OUT	3 PCS

注意：圖面非比例顯示，所有尺寸以毫米為單位。

(NOTE: DRAWING NOT TO SCALE HIDDEN LINES NOT SHOWN. ALL DIMENSION IN MM).

mm

Sino-Media (H.K) Co.,Limited

客戶(CUSTOMER)： MNT

機型號(MODEL NO)： WIRE HARNESS SH1.0 3P-3P L=220mm

工程图号(DRAWN P/N): FJ-MNT-24092507 | 版本(REV): A 頁碼(SHEET):1 OF 1

核准(APPROVED BY)	審核(CHECKED BY)	繪圖(DRAWN BY)	日期(DATE)	品号(CUSTOMER P/N)
	Jack.hu	Zou.Jie	2024/10/13	FJ-MNT-24092507