

MANUAL DE IDENTIFICACIÓN Y FAMILIAS DE PRODUCTO

1. TRIAGE INICIAL (Categorías de Aplicación)

Para identificar correctamente un producto, siempre debes determinar primero en qué equipo trabaja. Existen 3 categorías principales:

1. Flechas Rotatorias / Ejes Giratorios: Si el cliente menciona motores, transmisiones, flechas giratorias o pide "retenes", el flujo de identificación corresponde a esta categoría.
2. Cilindros Telescópicos: Si el cliente menciona camiones de volteo, grúas articuladas, "secciones", "etapas" o "kits", corresponde a esta categoría.
3. Cilindro Hidráulico Estándar: Es la aplicación por defecto. Si el cliente busca sellos para estopero o pistón, corresponde a esta categoría. Nota: Al estopero también lo llaman tapa; al pistón también lo conocen como émbolo. Depende de la región a la que pertenezca el usuario.

2. CATEGORÍA: CILINDRO HIDRÁULICO ESTÁNDAR

- Preguntas clave para el cliente: ¿La pieza va instalada en el estopero (tapa) o en el pistón (émbolo)? ¿Cuáles son las medidas?

1. Familia: BUFFERS

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: Rompe presión
- c. Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA ESTOPERO.
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior (es la medida más relevante ya que sella sobre un vástago).

2. Familia: CORDONES

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: Liga
- c. Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Sección.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Sección.

3. Familia: GUIAS DE DESGASTE

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: Guías, bandas de desgaste, cinta, anillo de desgaste
- c. Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro exterior.

4. Familia: LIMPIADORES

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar.
- b. Nombres alternativos / Alias: Rascadores
- c. Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA ESTOPERO.
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior (es la medida más relevante ya que sella sobre un vástago).

5. Familia: ORINGS

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: Ligas
- c. Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior y sección.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

6. Familia: QRINGS

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: Quadras / cuadras
- c. Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior y sección.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

7. Familia: TETRA ORINGS

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: Ligas planas
- c. Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior y sección.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

8. Familia: RESPALDOS

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: Backups / backs
- c. Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior y sección.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

9. Familia: SELLOS DE PISTON

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA PISTÓN.
- c. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.
- f. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro exterior (es la medida más relevante ya que sella sobre la camisa/bore).

10. Familia: SELLOS DE VASTAGO

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: poliseal / polypack / polyseal / polypak / sello u / PTB / STD.
- c. Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA ESTOPERO.
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior (es la medida más relevante ya que sella sobre un vástago).

11. Familia: SELLOS U

- a. Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar
- b. Nombres alternativos / Alias: poliseal / polypack / polyseal / polypak / sello u / PTB / STD.
- c. Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

3. CATEGORÍA: FLECHAS ROTATORIAS

- Preguntas clave para el cliente: ¿Cuál es el diámetro de la flecha, el diámetro exterior (alojamiento) y el ancho? (Aquí NO se pregunta por estopero o pistón).

1. Familia: RETENES

- a. Categoría: Flechas Rotatorias.
- b. Nombres alternativos / Alias: Sellos Rotativos / sellos de aceite
- c. Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA Ejes giratorios (flechas).
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior (es la medida más relevante ya que sella sobre un eje rotatorio / flecha).

4. CATEGORÍA: CILINDROS TELESCÓPICOS

Preguntas clave para el cliente: ¿Sabes la marca y modelo del cilindro (ej. Hyva, Custom Hoist)? Si no, ¿cuántas etapas (secciones) tiene el cilindro y cuáles son los diámetros exteriores de cada una?

1. Familia: KIT TELESCOPICO

- a. Categoría: CILINDROS TELESCÓPICOS.
- b. Nombres alternativos / Alias: Kit
- c. Ubicación de trabajo: Múltiples secciones móviles.
- d. Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.
- e. Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.