

15 comandos más comunes en Cypress

Miércoles 26 de Febrero

cy.visit()

Navega a una URL específica.

```
cy.visit('https://www.google.com')
```

cy.go()

Navega hacia adelante o atrás en el historial del navegador

```
cy.go('back')
```

```
cy.go('forward')
```

Selección de elementos

cy.get()

Selecciona un elemento del DOM.

```
cy.get('.boton-clase')
```

cy.contains()

Busca un elemento que contenga un texto específico.

```
cy.contains('Enviar')
```

cy.find()

Encuentra un elemento hijo dentro de otro elemento.

```
cy.get('.form').find('input[name="email"]')
```

cy.first()

Selecciona el primer elemento de un conjunto.

```
cy.get('li').first()
```


cy.last()

Selecciona el último elemento.

```
cy.get('li').last()
```

Interacción con elementos

cy.click()

Hace clic en un elemento.

```
cy.get('#submit').click()
```

cy.type()

Escribe en un campo de entrada

```
cy.get('#nombre').type('Juan')
```

cy.clear()

Limpia el contenido de un campo

```
cy.get('#nombre').clear()
```

cy.check()

Marca un checkbox o radio button.

```
cy.get('#checkbox').check()
```

cy.uncheck()

Desmarca un checkbox

```
cy.get('#checkbox').uncheck()
```

cy.select()

Selecciona una opción de un dropdown

```
cy.get('#select-opciones').select('Opción 1')
```


Validaciones en Cypress

cy.should()

Realiza afirmaciones sobre un elemento

```
cy.get('#mensaje').should('contain', 'Éxito')
```

cy.expect()

Usa validaciones directos

```
expect(true).to.be.true
```

cy.url()

Valida la URL actual.

```
cy.url().should('include', '/login')
```

cy.title()

Verifica el título de la página.

```
cy.title().should('eq', 'Página de Inicio')
```

Manejo de eventos y esperas

cy.wait()

Manejo de eventos y esperas:

```
cy.wait(500)
```

cy.reload()

Recarga la página actual.

```
cy.reload()
```


cy.intercept()

Intercepta solicitudes de red

```
cy.intercept('GET', '/api/datos', { statusCode: 200, body: [] })
```