

ANEMÔMETRO ESTACIONÁRIO AN1

Descrição

O Anemômetro Estacionário Modelo AN1 é um instrumento para indicação e alarme de velocidade do vento, composto por unidade sensora tipo "canecas ou conchas" e unidade eletrônica digital com 2 presets de velocidade.

Pode ser utilizado em máquinas de transporte instaladas em ambientes abertos para elevação ou movimentação de objetos ou cargas. Exemplos de aplicações: esteiras rolantes, pontes rolantes, guindastes ou guias em indústrias, construção civil, portos, navios, plataformas de petróleo, dentre outras.

É um instrumento fundamental para a segurança pessoal, da carga e do equipamento, através da limitação da velocidade de utilização dos mesmos a ventos com velocidade de até 72km/h (20m/s).

A unidade sensora é construída com quatro canecas de alumínio com pintura em epóxi eletrostático, de alta resistência para suportar ventos com velocidade superior a 120km/h.

Possui eixo giratório de aço inoxidável para resistir a severas condições ambientais, encoder com invólucro injetado em poliamida com 33% de bra de vidro e braço de xação de aço carbono com pintura eletrostática.

A unidade eletrônica é montada em gabinete de plástico ABS própria para embutir em painéis elétricos, com dimensões de 48mm de altura por 96mm de largura e 140mm de profundidade.

Possui display de LED vermelho de alto brilho de 14,3mm de altura, que permite visualização a distância. A velocidade pode ser mostrada em Km/h ou m/s, ambas com 1 casa decimal conforme solicitação do cliente. O teclado é composto por uma membrana exível de policarbonato atuando sobre chaves tácteis. O instrumento possui 2 presets (predeterminadores) de velocidade com saídas a relés com capacidade de chaveamento de até 5 Amperes em carga resistiva e 1 Amper em carga indutiva, com contatos reversíveis tipo SPDT.

Opcional: saída analógica proporcional em 0 a 20 ou 4 a 20mA para carga até 500 Ohms (10 Volts).



Principais Características

- . Conexões elétricas por bornes para ligação direta de os na traseira do instrumento;
- . Grau de proteção do sensor: Ip65;
- . Precisão na faixa entre 1 a 20m/s ou entre 2 a 20m/s = +/-3% da leitura + 0.2m/s ou entre 7.2 a 72km/h +/-3% da leitura + 0.5km/h (valores baseados na calibração de 16.0m/s = 57.6km/h - 515Hz)
- . Consumo 6 VA;
- . Alimentação 127Vca/ 220Vca +/- 15% 50-60Hz. Opcionais 12Vcc, 24Vcc, 48Vcc ou 125Vcc;
- . 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação;
- . Produto nacional, com assistência técnica permanente de fábrica.