

DECIBELÍMETRO DIGITAL Datalogger - SDDD

Características

- Display de 4 dígitos com iluminação e barra gráfica
- Norma: IEC61672-1 tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2
- Precisão: +/- 1,4 dB
- Níveis de escala: Lo:30dB a 130dB
 - Med: 50dB a 100dB
 - Hi: 80dB a 130dB
 - Auto: 30dB a 130dB
- Escala de frequência: 31,5HZ a 8khz
- Escala dinâmica: 50 dB
- Indicação de sobre-escala
- Indicação de sub-escala
- Indicação de valor máximo MAX e mínimo MIN
- Ponderação de tempo: Rápida (FAST):125mS
 - Lenta (SLOW): 1S
- Ponderação A e C
- Função Data Logger
- Saída USB
- Níveis de alarme ajustáveis
- Microfone: Microfone condensador de eletreto de 1/2 polegada
- Resolução: 0,1dB
- Atualização do visor: 2x por segundo
- Saída analógica: AC / DC.
 - AC=1V rms
 - DC=10mV/dB
- Dimensões: 278mm x 76mm x 50mm
- Peso: 350g



Acessórios Fornecidos

- Protetor de vento
- Software
- Cabo USB
- Tripé
- Chave de ajuste (tipo fenda)
- Bateria 9 Volts
- Adaptador 9 volts (eliminador de bateria)
- Maleta para transporte
- Manual de instruções