

**Série
VTS**

Caixa e Anel em Aço Carbono Preta
Visor de Vidro
Haste e Conexão em Latão

Diâmetros Nominais (mm)
100 160 200

Aplicações

Termômetros standard de enorme aplicação industrial devido à variedade de tamanhos e escalas. São indicados para utilização em processos e equipamentos diversos, tais como, fornos industriais, caldeiras e outros. Têm excelente precisão, repetibilidade e são fabricados com caixa em aço carbono e metais não ferrosos, possuem ótima resistência no manuseio e podem ser utilizados em ambientes levemente agressivos adotando-se o uso de caixa e capa em aço inoxidável (exceto diâmetro de 200mm). Alta durabilidade e baixo custo são pontos destacáveis nesta série.

Características Técnicas

Caixa

Aço Carbono com Pintura Eletrostática em Epóxi Preta
(Opcional em Aço Inox AISI-304), exceto para Diâmetro de 200mm

Anel(Capa) e Flange

Aço Carbono com Pintura Eletrostática em Epóxi Preta
(Opcional em Aço Inox AISI-304), exceto para Diâmetro de 200mm

Visor

Vidro Plano

Haste

Latão - Ø1/4" ou Ø3/8"
(Opcional em Aço Inox AISI-316 para Ø1/4")

Adaptador (Conexão)

Latão
(Opcional em Aço Inox para Conexões de Roscas 1/2"NPT ou BSP), exceto para Diâmetro de 200mm Saída Vertical

Elemento Sensor

Bimetal Helicoidal

Temperatura

Armazenamento: -7 à +65 °C

Ponteiro

Alumínio, Balanceado e sem Ajuste

Mostrador

Alumínio Fundo Branco





Faixa de Temperatura (Escalas)

-30°C à +500°C
(Tabela TBT3 - página ET1)




Classe de Exatidão

Norma - ABNT Classe B
(Tabela 3 - página CT3)



Modelos para Diâmetro 100mm



Modelos para Diâmetro 160mm



Modelos para Diâmetro 200mm



Diâmetro 100mm								
	CONEXÃO (R)						LISO	
	1/4"		3/8"		1/2"			
	NPT	BSP	NPT	BSP	NPT	BSP		
B	---	---	---	---	20		---	---
B1	13	12	13	12	13.5	19	7	---
CH	3/4"				7/8"		---	3/4"
d	1/4" OU 3/8"	1/4"	1/4" OU 3/8"				1/4"	3/8"
H	---	---	---	---	83.5		---	---
H1	38	36.5	38	37	39.5	45	33	27

Diâmetro 160mm								
	CONEXÃO (R)						LISO	
	1/4"		3/8"		1/2"			
	NPT	BSP	NPT	BSP	NPT	BSP		
B	---	---	---	---	19	20	---	---
B1	13	12	13	12	13.5	19	7	---
CH	3/4"				7/8"		---	3/4"
d	1/4" OU 3/8"	1/4"	1/4" OU 3/8"				1/4"	3/8"
H	---	---	---	---	108	110	---	---
H1	38	36.5	38	37	39.5	45	33	27

Diâmetros 200mm								
	CONEXÃO (R)						LISO	
	1/4"		3/8"		1/2"			
	NPT	BSP	NPT	BSP	NPT	BSP		
B	---	---	---	---	19	20	---	---
B1	13	12	13	12	13.5	19	7	---
CH	3/4"				7/8"		---	3/4"
d	1/4" OU 3/8"	1/4"	1/4" OU 3/8"				1/4"	3/8"
H	---	---	---	---	131	133	---	---
H1	38	36.5	38	37	39.5	45	33	27

C - Comprimentos Mínimos de Haste (mm)

[illegible]

Comprimentos Padronizados de Haste (mm)

50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Exemplo como Especificar

MODELO	CONEXÃO	ESCALA
FTS-100/1	ROSCA 1/2" NPT	0/100 °C