

3 方法

可追溯风险抽象: L0 原始经历 | L1 风险记忆卡 | L2 风险规则
 面向职责的证据分配: Task Advocate | Risk Critic | Safety Decision Agent
 执行权限边界: 结构化建议 | 确定性约束优化器 | Safety Guard

图 1: 方法概览。框架构造可追溯的风险证据, 按决策职责分配证据, 并分离语义建议与动作执行。

3.1 系统概览

本文提出一种风险经验驱动的多角色框架, 其核心包含两个相互衔接的操作: 可追溯风险抽象与面向职责的证据分配。给定交互历史 $\mathcal{H}_t$, 前者逐步生成单案例记忆卡和跨案例风险规则, 并保留它们与原始交互记录的关联。给定当前规划输入 $\mathcal{X}_t = (g_t, r_t, e_t, \mathcal{A}_t)$, 后者为每个决策角色构造不同的证据包。二者结合, 使系统能够使用紧凑的长期风险证据, 同时保留其经验来源。

Task Advocate、Risk Critic 和 Safety Decision Agent 分别解释所分配的证据, 并输出包含证据 ID 的结构化建议, 不直接产生可执行控制。确定性约束优化器从允许动作集 $\mathcal{A}_t$ 中计算最终语义动作, 独立 Safety Guard 在执行前对其进行验证。第 3.2 节说明可追溯风险证据的构造, 第 3.3 节说明证据的角色条件化分配及其决策用途。

3.2 可追溯的分层风险记忆

本文通过逐层抽象构造风险证据。L0 经历集 $\mathcal{E}_t$ 保留完整交互, L1 卡片集 $\mathcal{M}_t$ 提取单个案例的风险结构, L2 规则集 $\mathcal{Q}_t$ 归纳由多个案例共同支持的风险模式。稳定 ID 使每条规则能够经由来源卡片追溯至原始记录。因此, 该层次结构既减少决策时需要加载的历史上下文, 也保留检查和修订抽象结果所需的证据。

3.2.1 L0: 具身风险经历表示

L0 将一次交互表示为经历 E_i , 记录任务与场景条件、动作 A_i 、结果 O_i 、失败原因、风险类型、严重程度 $\sigma_i \in \{1, \dots, 5\}$ 和轨迹来源。不可变的 `experience_id` 将其链接至传感日志、控制记录或人工标注。

为在统一的风险尺度下比较不同观测, 本文将 E_i 编码为风险状态 $z_i = [1 - \bar{c}_i, 1 - \bar{d}_i, 1 - p_i, 1 - b_i, h_i]$ 。其中, $\bar{c}_i$ 和 $\bar{d}_i$ 是归一化通行余量与障碍物距离, p_i 是观测置信度, b_i 是电量比例, h_i 包含机器人、障碍和任务等离散条件。取补值后, 较大的前四项均表示更强的风险因素; 完整轨迹保留在 L0 中供审计。

3.2.2 L1: 风险记忆卡

L1 将每条经历压缩为风险记忆卡。归一化严重程度 $\sigma_i/5$ 表示后果强度; 结果权重 $\omega(O_i)$ 对 failure、aborted 和 success 分别取 1、0.8 和 0.05; 可靠性 $\gamma_i \in [0, 1]$ 用于降低低质量记录的影响。三者乘积 $q_i = (\sigma_i/5)\omega(O_i)\gamma_i$ 是相对证据分数, 而非碰撞概率。令 F_i 表示失败原因, B_i 表示缓解措施与停止条件, P_i 表示由 memory ID、experience ID 和来源片段组成的来源记录。

将 z_i 与 q_i 逐步代入压缩映射, 可得 L1 卡片:

$$\begin{aligned} M_i &= C(E_i) = \text{Pack}(z_i, A_i, O_i, F_i, B_i, q_i, P_i) \\ &= \text{Pack}([1 - \bar{c}_i, 1 - \bar{d}_i, 1 - p_i, 1 - b_i, h_i], \\ &\quad A_i, O_i, F_i, B_i, \frac{\sigma_i}{5}\omega(O_i)\gamma_i, P_i). \end{aligned} \quad (1)$$

式 (1) 表明, L0 经历的风险状态、结果证据和来源记录共同构成可追溯的 L1 卡片。

3.2.3 L2: 风险规则与认知演化

L2 将风险状态、风险类型和动作语义相近的卡片组成模式集合 $\mathcal{I}_j$ 。聚合映射 $\mathcal{A}$ 根据其中的触发条件、建议与禁止动作、缓解措施和来源 ID 生成规则 Q_j 。令 n_j^+ 、 n_j^- 和 n_j^0 分别表示缓解成功、风险失败和未决中止次数, 并以 θ_j 表示新观测为规则 Q_j 提供明确证据的概率。采用 Beta(α, β) 先验, 其后验均值 c_j 为

$$\begin{aligned} (Q_j, c_j) &= \mathcal{A}(\{M_i\}_{i \in \mathcal{I}_j}), \\ c_j &= \mathbb{E}[\theta_j | \mathcal{I}_j] = \frac{n_j^+ + n_j^- + \alpha}{n_j^+ + n_j^- + n_j^0 + \alpha + \beta}. \end{aligned} \quad (2)$$

这里 c_j 衡量明确经验支持的程度, 而非风险发生概率。当来源数、跨场景一致性和可靠性达到预设阈值时, 规则转为 active; 矛盾或过期证据将修订其触发范围或使其转为 retired。版本化来源 ID 在更新中始终保留 $Q_j \rightarrow M_i \rightarrow E_i$ 的证据链。

运行时, 规则闸门仅允许所有命中 active 规则共同建议且均未禁止的动作; 若交集为空, 则停止执行并请求人工复核。

3.3 角色条件化的风险证据检索

同一风险历史服务于不同的决策职责, 因此本文按角色分配证据, 而非向所有角色提供同一检索结果。Advocate 接收与任务推进和成功缓解相关的证据, Critic 接收失败案例与停止条件, Decision Agent 接收用于权衡任务收益与风险的证据。给定 $\mathcal{X}_t$, 每张卡片产生特征向量 $\phi_i = [\text{sim}, \text{sev}, \text{rel}, \text{rec}, \text{fit}] \in [0, 1]^5$, 分别表示情境相似度、严重程度、可靠性、时效性和角色适配度。角色权重 $w^{(r)}$ 将这些公共特征转化为面向职责的相关性。

对于角色 r , $\mathcal{B}$ 表示候选证据包, K 限制卡片数量, B_r 是 Token 预算。冗余度 $d(i, j)$ 用于减少风险类型、结果和缓解措施重复的案例, $\hat{\tau}(M_i)$ 估计卡片 M_i 的 Token 开销, λ 控制冗余惩罚。检索据此选择

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_r^* &= \arg \max_{\mathcal{B} \subseteq \mathcal{M}_t} \sum_{M_i \in \mathcal{B}} (w^{(r)})^\top \phi_i - \lambda \sum_{\substack{M_i, M_j \in \mathcal{B} \\ i < j}} d(i, j) \\ \text{s.t. } |\mathcal{B}| &\leq K, \quad \sum_{M_i \in \mathcal{B}} \hat{\tau}(M_i) \leq B_r. \end{aligned} \quad (3)$$

对于 (sim, sev, rel, rec, fit), 本文取 $w^{(\text{adv})} = (.35, .05, .20, .05, .35)$ 、 $w^{(\text{crit})} = (.30, .25, .15, .05, .25)$ 和 $w^{(\text{dec})} = (.35, .20, .20, .10, .15)$ 。算法 1 以贪心边际增益近似求解式 (3), 实验部分评估分角色权重的作用。

每个证据包记录角色与检索版本、选中的 L1 卡片和 L2 规则、得分、匹配原因、预算用量及来源 ID。Agent 通过 `cited_experience_ids` 和 `cited_rule_ids` 声明所用证据; 框架拒绝证据包外的 ID, 从而保留完整的检索至决策审计链。

令 $\mathcal{D}_t$ 表示三个角色的报告, $\mathcal{F}_t$ 表示满足硬约束和 L2 禁止规则的动作集合。对于动作 a , $U(a)$ 是任务效用, $R(a | \mathcal{B}_{\text{dec}}^*)$ 是场景与记忆的联合风险, $Z(a | \mathcal{D}_t, \mathcal{B}_{\text{dec}}^*)$ 是由观测置信度、记忆覆盖和角色分歧形成的

不确定性。阈值 ρ 和 η 分别限制这两个相对分数。确定性优化器选择

$$\begin{aligned} a_t^* &= \arg \max_{a \in \mathcal{F}_t} U(a), \\ R(a \mid \mathcal{B}_{\text{dec}}^*) &\leq \rho, \\ Z(a \mid \mathcal{D}_t, \mathcal{B}_{\text{dec}}^*) &\leq \eta. \end{aligned} \tag{4}$$

规则冲突、输出无效、可行集为空或 Safety Guard 拒绝动作时，框架触发 **safe_stop**、**observe_again** 或人工复核。该执行边界允许 Agent 解释检索证据，同时由确定性模块保留动作权限。

算法 1：角色条件化风险检索

输入： 状态 $\mathcal{X}_t$ ，角色集 $\mathcal{R}$ ，L1 卡片集 $\mathcal{M}$ ，active L2 规则集 $\mathcal{Q}$ ，预算 $\{B_r\}$ ，上限 K
 输出： 分角色证据包 $\{\mathcal{B}_r\}_{r \in \mathcal{R}}$

- 1: 校验 $\mathcal{X}_t$ 、 $\mathcal{R}$ 、 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{Q}$
- 2: 对 每个角色 $r \in \mathcal{R}$ 执行
- 3: 计算所有 ϕ_i ；初始化候选集 $\mathcal{C}_r$ 与 $\mathcal{B}_r \leftarrow \emptyset$
- 4: 当 $\mathcal{C}_r \neq \emptyset$ 且 $|\mathcal{B}_r| < K$ 执行
- 5: 按式 (3) 的边际增益选取 M_{i^*}
- 6: 从 $\mathcal{C}_r$ 删除 M_{i^*}
- 7: 若 $\hat{\tau}(\mathcal{B}_r) + \hat{\tau}(M_{i^*}) \leq B_r$ 则
- 8: $\mathcal{B}_r \leftarrow \mathcal{B}_r \cup \{M_{i^*}\}$
- 9: 条件结束
- 10: 循环结束
- 11: 向 $\mathcal{B}_r$ 附加命中的 active L2 规则、得分、原因和来源 ID
- 12: 循环结束
- 13: return $\{\mathcal{B}_r\}_{r \in \mathcal{R}}$