

Tipos e formatos de dados (2)

Aula 3

Curso: BIG863 - Basic Python Programming for Ecologists

Professora: Dra. Cecilia F. Fiorini

Supervisor: Prof. Dr. Fernando A. O. Silveira

<https://meet.google.com/zdi-ueoz-nsr>, 29 de março de 2023



Roteiro^{*}

- 1 Listas
- 2 Objetos Multidimensionais
- 3 Dicionários
- 4 Prática

^{*}Conteúdo adaptado a partir de material desenvolvido pelo Prof. Zanoni Dias e disponível em <https://ic.unicamp.br/mc102>.

Listas

- Podemos também declarar uma lista de maneira explícita utilizando a função `list`.

```
1 a = list(range(10))
2 # a = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
1 a = list()
2 # a = []
```

Listas

- Podemos também declarar uma lista de maneira explícita utilizando a função `list`.

```
1 empresas = list(["Toyota", "Volkswagen", "Ford"])
2 # empresas = ['Toyota', 'Volkswagen', 'Ford']
```

```
1 UFMG = list("UFMG")
2 # UFMG = ['U', 'F', 'M', 'G']
3 # Strings são listas de caracteres
```

Selecionando um Elemento

- Podemos acessar o i -ésimo elemento da seguinte forma:

```
1 lista[i - 1]
```

- Essa operação retorna como resposta uma cópia do i -ésimo elemento da lista.
- O primeiro elemento de uma lista ocupa a posição 0.

Selecionando um Elemento

- Selecionando o quinto elemento de uma lista:

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"]
2 print(letras[4])
3 # E
```


Selecionando um Elemento

- Selecionando o antepenúltimo elemento de uma lista:

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"]
2 print(letras[-3])
3 # F
```

Selecioneando Intervalos

- Podemos selecionar um trecho de uma lista:

```
1 lista[start:stop:step]
```

- O trecho inicia na posição start (inclusivo) e vai até a posição stop (exclusivo), selecionando de step em step os elementos da lista.
- Esta operação retorna uma nova lista, à qual normalmente nos referimos como uma sublista.
- Caso os parâmetros start, stop ou step não sejam especificados, Python automaticamente assume que seus valores são a posição do primeiro elemento (0), o tamanho da lista (len(lista)) e um (1), respectivamente.

Selecionando Intervalos

- Selecionando do segundo até o quarto elemento de uma lista:

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"]
2 print(letras[1:4])
3 # ["B", "C", "D"]
```

- Selecionando os três primeiros elementos de uma lista:

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"]
2 print(letras[:3])
3 # ["A", "B", "C"]
```

Selecionando Intervalos

- Selecionando os elementos das posições ímpares de uma lista:

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"]
2 print(letras[1::2])
3 # ["B", "D", "F", "H"]
```

- Obtendo os elementos de uma lista, em ordem inversa:

```
1 letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"]
2 print(letras[::-1])
3 # ["H", "G", "F", "E", "D", "C", "B", "A"]
```

Alterando um Elemento

- Podemos alterar o i -ésimo elemento de uma lista da seguinte forma:

```
1 lista[i - 1] = valor
```

```
1 empresas = ["Apple", "Samsung", "LG", "Facebook"]
2 empresas[2] = "Google"
3 print(empresas)
4 # ['Apple', 'Samsung', 'Google', 'Facebook']
```

Alterando um Trecho da Lista

- Podemos alterar um trecho de uma lista associando uma nova lista para esse trecho, inclusive uma lista vazia.

```
1 lista[start:stop] = [valor_1, ..., valor_n]
```

Alterando um Trecho da Lista

```
1 lista = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
2 lista[2:4] = ["A", "B"]
3 print(lista)
4 # [0, 1, 'A', 'B', 4, 5]
5 lista[2:4] = [8, 8, 8]
6 print(lista)
7 # [0, 1, 8, 8, 8, 4, 5]
8 lista[4:6] = []
9 print(lista)
10 # [0, 1, 8, 8, 5]
```

Verificando a Inclusão de um Elemento

- Podemos verificar se um elemento está ou não em uma lista utilizando o operador de teste de inclusão `in`.

```
1 elemento in lista
```

- Esse operador retorna `True` ou `False` caso o elemento esteja ou não na lista, respectivamente.

Verificando a Inclusão de um Elemento

```
1 top5 = ["Black Mirror", "Breaking Bad", "Friends",
2 "Game of Thrones", "The Big Bang Theory"]
3 print("House MD" in top5)
4 # False
5 print("Game of Thrones" in top5)
6 # True
7 print("friends" in top5)
8 # False
```

Inserindo Elementos

- Podemos inserir novos elementos em uma lista utilizando o método `append`.
- O método `append` recebe como parâmetro um objeto que será inserido no final da lista.

```
1 animais = []
2 animais.append("Gato")
3 print(animais)
4 # ['Gato']
5 animais.append("Cachorro")
6 print(animais)
7 # ['Gato', 'Cachorro']
8 animais.append("Coelho")
9 print(animais)
10 # ['Gato', 'Cachorro', 'Coelho']
```

Inserindo Elementos

- Para inserir um novo elemento em uma posição específica de uma lista utilizamos o método insert.
- O método insert recebe como parâmetros uma posição e um objeto que será inserido na posição especificada.
- Cada elemento da posição especificada até o fim da lista é realocado para a posição seguinte. Dessa forma, nenhum elemento é removido.

Inserindo Elementos

```
1 frutas = ["Abacaxi", "Banana", "Damasco"]
2 frutas.insert(2, "Caqui")
3 print(frutas)
4 # ['Abacaxi', 'Banana', 'Caqui', 'Damasco']
5 frutas.insert(len(frutas), "Embaúba")
6 print(frutas)
7 # ['Abacaxi', 'Banana', 'Caqui', 'Damasco', 'Embaúba']
```

Obtendo a Posição de um Elemento

- O método index é utilizado para obter a posição de um elemento em uma lista.
- Como parâmetro, o método index recebe um elemento a ser buscado na lista.
- A posição da primeira ocorrência do elemento especificado como parâmetro é retornada como resposta.
- Caso o elemento não esteja na lista, um erro será gerado.

Obtendo a Posição de um Elemento

```
1 cinema = ["Sony Pictures", "Walt Disney",  
2 "Universal Pictures", "Warner"]  
3 print(cinema.index("Warner"))  
4 # 3  
5 print(cinema.index("Disney"))  
6 # ValueError: 'Disney' is not in list
```

Removendo Elementos

- Podemos remover um elemento de uma lista utilizando o método remove.
- O método remove recebe como parâmetro o elemento a ser removido da lista.
- A primeira ocorrência do elemento especificado como parâmetro é removida da lista.
- Caso o elemento não esteja na lista, um erro será gerado.

Removendo Elementos

```
1 paises = ["Argentina", "Argentina", "Brasil", "Canadá"]
2 paises.remove("Argentina")
3 print(paises)
4 # ['Argentina', 'Brasil', 'Canadá']
5 paises.remove("Dinamarca")
6 # ValueError: list.remove(x): x not in list
```

Removendo Elementos

- Outra opção para remover um elemento de uma lista é utilizando o método pop.
- O método pop recebe como parâmetro a posição do elemento a ser removido da lista. Caso o parâmetro seja omitido, o último elemento da lista será removido.
- Como resposta, o método retorna o elemento removido.
- Cada elemento da posição especificada até o fim da lista é realocado para a posição anterior.

Removendo Elementos

```
1  paises = ["Argentina", "Dinamarca", "Brasil", "Canadá"]
2  print(paises.pop(1))
3  # Dinamarca
4  print(paises)
5  # ['Argentina', 'Brasil', 'Canadá']
6  print(paises.pop())
7  # Canadá
8  print(paises)
9  # ['Argentina', 'Brasil']
```

Contando Elementos

- O método `count` é utilizado para contar a quantidade de vezes que um elemento ocorre em uma lista.
- O método `count` recebe como parâmetro um elemento.
- Como resposta, o método retorna a quantidade de ocorrências do elemento na lista.

```
1  paises = ["Brasil", "brasil", "Brazil", "Brasil"]
2  print(paises.count("Brasil"))
3  # 2
4  print(paises.count("brasil"))
5  # 1
6  print(paises.count("Brazil"))
7  # 1
8  print(paises.count("brazil"))
9  # 0
```

Invertendo a Ordem dos Elementos

- O método `reverse` inverte a ordem dos elementos de uma lista.
- O método `reverse` não recebe nenhum parâmetro e modifica automaticamente a lista.

```
1 semana = ["Domingo", "Segunda", "Terça", "Quarta",  
2 "Quinta", "Sexta", "Sábado"]  
3 print(semana)  
4 # ['Domingo', 'Segunda', 'Terça', 'Quarta', 'Quinta',  
5 # 'Sexta', 'Sábado']  
6 semana.reverse()  
7 print(semana)  
8 # ['Sábado', 'Sexta', 'Quinta', 'Quarta', 'Terça',  
9 # 'Segunda', 'Domingo']
```

Ordenando Listas

- Uma lista pode ser ordenada utilizando o método sort.
- O método sort possui o parâmetro opcional reverse, que indica se a lista deve ser ordenada de forma crescente (False) ou decrescente (True). Por padrão o valor desse parâmetro é False (ordenação crescente).

```
1 a = [5, 3, 1, 4, 2, 6]
2 a.sort()
3 print(a)
4 # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
5 a.reverse()
6 print(a)
7 # [6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

Ordenando Listas

- Podemos usar a função `sorted` para obter uma cópia ordenada de uma lista, sem alterar a lista original.

```
1 a = [5, 3, 1, 4, 2, 6]
2 print(sorted(a))
3 # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
4 print(a)
5 # [5, 3, 1, 4, 2, 6]
6 print(sorted(a)[::-1])
7 # [6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

Copiando Listas

- Podemos atribuir uma lista para diferentes variáveis, mas as variáveis estarão relacionadas a mesma lista (objeto).
- Isso implica que qualquer modificação feita em uma variável afetará todas as outras.

```
1 a = [1]
2 b = a
3 b.append(2)
4 c = b
5 c.append(3)
6 print(a)
7 # [1, 2, 3]
8 print(b)
9 # [1, 2, 3]
10 print(c)
11 # [1, 2, 3]
```

Copiando Listas

- Se quisermos uma cópia independente de uma lista podemos utilizar o método `copy`.
- O método `copy` retorna uma cópia da lista.
- Esta cópia pode ser atribuída a uma variável.

```
1 a = [1]
2 b = a.copy()
3 b.append(2)
4 c = b.copy()
5 c.append(3)
6 print(a)
7 # [1]
8 print(b)
9 # [1, 2]
10 print(c)
11 # [1, 2, 3]
```

Clonando Listas

- Podemos clonar uma lista, para obter uma cópia independente.
- Uma lista pode ser clonada utilizando o operador de seleção de intervalos [:] ou com a função list().
- Este clone pode ser atribuído a uma variável.

```
1 a = [1]
2 b = a[:]
3 b.append(2)
4 c = list(b)
5 c.append(3)
6 print(a)
7 # [1]
8 print(b)
9 # [1, 2]
10 print(c)
11 # [1, 2, 3]
```

Concatenando Listas

- O operador + pode ser utilizado com listas com o objetivo de concatená-las.
- Como resultado, uma nova lista é obtida seguindo a ordem da concatenação realizada.

```
1 a = [1, 2]
2 b = [3, 4]
3 c = [5, 6]
4 print(a + b + c)
5 # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
6 print(c + b + a)
7 # [5, 6, 3, 4, 1, 2]
8 print(b + c + a)
9 # [3, 4, 5, 6, 1, 2]
```

Funções Úteis para Listas Numéricas

- A função `min` retorna o menor valor em uma lista:

```
1 numeros = [2.14, 5.32, 2.45, 1.43, 3.27]
2 print(min(numeros))
3 # 1.43
```

- A função `max` retorna o maior valor em uma lista:

```
1 numeros = [2.14, 5.32, 2.45, 1.43, 3.27]
2 print(max(numeros))
3 # 5.32
```

Funções Úteis para Listas Numéricas

- A função `sum` retorna a soma de todos os elementos de uma lista:

```
1 numeros = [2.14, 5.32, 2.45, 1.43, 3.27]
2 print(sum(numeros))
3 # 14.61
```

Matrizes

- Uma lista pode conter elementos de tipos diferentes.
- Uma lista pode conter inclusive outras listas.
- Exemplo de declaração de uma matriz 2×2 :

```
1 obj = [  
2     [1, 2, 3, 4],  
3     [5, 6],  
4     [7, 8, 9]  
5 ]
```

Declaração de Matrizes

- Uma matriz é um objeto bidimensional, formada por listas, todas do mesmo tamanho.
- Sua representação é dada na forma de uma lista de listas (a mesma ideia pode ser aplicada para tuplas).
- Exemplo de declaração de uma matriz 3×4 :

```
1 matriz = [  
2     [11, 12, 13, 14], # linha 1  
3     [21, 22, 23, 24], # linha 2  
4     [31, 32, 33, 34] # linha 3  
5 ]
```


Objetos Multidimensionais

- Até agora criamos matrizes bidimensionais, mas podemos criar objetos com mais dimensões.
- Podemos criar objetos com d dimensões utilizando a mesma ideia de listas de listas.
- Exemplo de um objeto com dimensões $2 \times 2 \times 2$:

```
1 obj = [  
2     [[1, 2], [3, 4]],  
3     [[5, 6], [7, 8]]  
4 ]
```



Objetos Multidimensionais

- Podemos acessar um elemento em um objeto com dimensões $d_1 \times d_2 \times \dots \times d_n$ da seguinte forma:

```
1 objeto[index_1][index_2]...[index_n]
```

```
1 obj = [[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]] # 2 x 2 x 2
2 print(obj[0][0][0])
3 # 1
4 print(obj[1][0][0])
5 # 5
```




Dicionários

```
1 dicionario = {
2     "Nome": "Ash Ketchum",
3     "Idade": 10,
4     "Profissão": "Treinador Pokémon"
5 }
6 print(dicionario.get("Nome"))
7 # Ash Ketchum
8 print(dicionario.get("Cidade"))
9 # None
```


Removendo Valores

```
1 dicionario = {
2     "Nome": "Ash Ketchum",
3     "Idade": 10,
4     "Profissão": "Treinador Pokémon",
5     "Cidade": "Pallet"
6 }
7 dicionario["Idade"] = 12
8 print(dicionario["Idade"])
9 # 12
```

Dicionários

- Para remover um valor (e chave associada) a um dicionário podemos utilizar o método `pop`.
- O método `pop` recebe como parâmetro a chave que está associada ao valor que deve ser removido.
- Como resposta o método retorna o valor que foi removido do dicionário.
- Caso a chave informada como parâmetro não esteja no dicionário, um erro será gerado.

Copiando Dicionários

- Similar ao que vimos em listas, podemos atribuir um dicionário para diferentes variáveis, mas as variáveis estarão relacionadas ao mesmo dicionário (objeto).

```
1 dic_a = {"Nome": "João", "Idade": 18}
2 print(dic_a)
3 # {'Nome ': 'João ', 'Idade ': 18}
4 dic_b = dic_a
5 dic_b["Nome"] = "Maria"
6 print(dic_b)
7 # {'Nome ': 'Maria ', 'Idade ': 18}
8 print(dic_a)
9 # {'Nome ': 'Maria ', 'Idade ': 18}
```

Copiando Dicionários

- Similar ao que vimos em listas, se quisermos criar uma cópia independente de um dicionário devemos utilizar o método `copy`.

```
1 dic_a = {"Nome": "João", "Idade": 18}
2 print(dic_a)
3 # {'Nome ': 'João ', 'Idade ': 18}
4 dic_b = dic_a.copy ()
5 dic_b["Nome"] = "Maria"
6 print(dic_b)
7 # {'Nome ': 'Maria ', 'Idade ': 18}
8 print(dic_a)
9 # {'Nome ': 'João ', 'Idade ': 18}
```


Germinação



UFMG_Ecopyhton_aula03