

1.75 x 17.5 x 15.2 4.5 x 44.5 x 38.6

Cisco Catalizador 2960S-48TD-L

Cisco Catalizador 2960S-24TD-L

1.75 x 17.5 x 11.8 4.5 x 44.5 x 29.9

El Catalizador de Cisco 2960S-48FPS-L 1.75 x 17.5 x 15.2 4.5 x 44.5 x 38.6

Los datos Cubren

c 2010 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Este documento es Cisco la Información Pública. Página 13 de 28

Las dimensiones (H x W x D)

Cisco Catalizador 2960-S Mueve poco a poco los Centímetros

Cisco Catalizador 2960S-48LPS-L

Cisco Catalizador 2960S-24PS-L

Cisco Catalizador 2960S-48TS-L

Cisco Catalizador 2960S-24TS-L

1.75 x 17.5 x 11.8 4.5 x 44.5 x 29.9

Cisco Catalizador 2960 Mueve poco a poco los Centímetros

El Catalizador de Cisco 2960PD-8TT-L 1.73 x 10.6 x 6.2 4.4 x 27 x 15.7

El Catalizador de Cisco 2960-8TC-L 1.73 x 10.6 x 6.4 4.4 x 27 x 16.3

Cisco Catalizador 2960-24TT-L

Cisco Catalizador 2960-24TC-L

Cisco Catalizador 2960-24LT-L

1.73 x 17.5 x 9.3 4.4 x 44.5 x 23.6

Cisco Catalizador 2960-24PC-L

Cisco Catalizador 2960-48TT-L

Cisco Catalizador 2960-48TC-L

1.73 x 17.5 x 13 4.4 x 44.5 x 33.2

El Catalizador de Cisco 2960-48PST-L 1.73 x 17.5 x 9.3 4.4 x 44.5 x 23.6

El Catalizador de Cisco 2960G-8TC-L 1.73 x 10.6 x 8.1 4.4 x 27 x 20.5

Cisco Catalizador 2960G-24TC-L

Cisco Catalizador 2960G-48TC-L

1.73 x 17.5 x 12.9 4.4 x 44.5 x 32.8

El peso

Cisco Catalizador 2960-S Golpea los Kilogramos

Cisco Catalizador 2960S-48FPD-L 13 5.9

Cisco Catalizador 2960S-48LPD-L 12.5 5.7

Cisco Catalizador 2960S-24PD-L 12.5 5.7

Cisco Catalizador 2960S-48TD-L 9.5 4.3

Cisco Catalizador 2960S-24TD-L 9.5 4.3

Cisco Catalizador 2960S-48FPS-L 13 5.9

Cisco Catalizador 2960S-48LPS-L 12.5 5.7

Cisco Catalizador 2960S-24PS-L 12.5 5.7

Cisco Catalizador 2960S-48TS-L 10.5 4.8

Cisco Catalizador 2960S-24TS-L 10 4.5

Cisco Catalizador 2960 Golpea los Kilogramos

Cisco Catalizador 2960PD-8TT-L 3 1.4

Cisco Catalizador 2960-8TC-L 3 1.4

Cisco Catalizador 2960-24TT-L 8 3.6

Cisco Catalizador 2960-24TC-L 8 3.6

Cisco Catalizador 2960-24LT-L 10 4.5

Cisco Catalizador 2960-24PC-L 12 5.4

Cisco Catalizador 2960-48TT-L 8 3.6

Cisco Catalizador 2960-48TC-L 8 3.6

Cisco Catalizador 2960-48PST-L 12 5.4
Cisco Catalizador 2960G-8TC-L 3 1.4
Cisco Catalizador 2960G-24TC-L 10 4.5
Cisco Catalizador 2960G-48TC-L 12 5.4
Los datos Cubren
c 2010 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Este documento es Cisco la
Información Pública. Página 14 de 28
Los Rangos medioambientales
El Catalizador de Cisco 2960-S Cisco Catalizador 2960
El Centígrado Fahrenheit Centígrado fahrenheit
La Temperatura que opera a a 5000 pies (1500 m) el 0o a 113oF -5o a 45oC 23o a 113oF -5o a
45oC
La Temperatura que opera a a 10,000 pies (3000 m) 23o a 104oF -5o a 40oC 23o a 104oF -5o a
40oC
La Excepción a corto plazo al Nivel del mar * 23o a 131oF -5o a 55oC 23o a 131oF -5o a 55oC
La Excepción a corto plazo a a 5000 pies (1500 m) * 23o a 122oF -5o a 50oC 23o a 122oF -5o a
50oC
La Excepción a corto plazo a a 10,000 pies (3000 m) * 23o a 113oF -5o a 45oC 23o a 113oF -5o
a 45oC
La Excepción a corto plazo a a 13,000 pies (4000 m) * 23o a 104oF -5o a +40oC 23o a 104oF -5o
a 40oC
La Temperatura del almacenamiento a a 15,000 pies (4573 m) -13o a 158oF -25o a 70oC -13o a
158oF -25o a 70oC
Los pies los Metros
La Altitud que opera A a 10,000 A a 3000 A a 10,000 A a 3000
La Humedad Relativa que opera 10% a 95% noncondensing 10% a 95% noncondensing
El almacenamiento la Humedad Relativa 10% a 95% noncondensing 10% a 95% noncondensing
El Ruido acústico
Medido por ISO 7779 y Declaró por ISO 9296.
El espectador Posiciona el Modo Que opera a 25 °C ambiente.
La Presión legítima Power Legítimo
LpA ejemplar (Típico) LpAD (el Máximo) LwA (Típico) LwAD (el Máximo)
Cisco Catalizador 2960S-48FPD-L
Cisco Catalizador 2960S-48LPD-L
Cisco Catalizador 2960S-24PD-L
42 dB 45 dB 5.2 B 5.5 B
Cisco Catalizador 2960S-48TD-L
Cisco Catalizador 2960S-24TD-L
44 dB 47 dB 5.4 B 5.7 B
Cisco Catalizador 2960S-48FPS-L
Cisco Catalizador 2960S-48LPS-L
Cisco Catalizador 2960S-24PS-L
42 dB 45 dB 5.2 B 5.5 B
Cisco Catalizador 2960S-48TS-L
Cisco Catalizador 2960S-24TS-L
44 dB 47 dB 5.4 B 5.7 B
Los datos Cubren
c 2010 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Este documento es Cisco la
Información Pública. Página 15 de 28
Time malo Entre los Fracasos (MTBF)
El Catalizador de Cisco 2960-S Cisco Catalizador 2960
MTBF ejemplar en horas MTBF Ejemplar en horas

El Catalizador de Cisco 2960S-48FPD-L 183,498 Cisco Catalizador 2960PD-8TT-L 737,065
El Catalizador de Cisco 2960S-48LPD-L 198,300 Cisco Catalizador 2960-8TC-L 615,549
El Catalizador de Cisco 2960S-24PD-L 237,016 Cisco Catalizador 2960-24TT-L 407,707
El Catalizador de Cisco 2960S-48TD-L 311,291 Cisco Catalizador 2960-24TC-L 339,743
El Catalizador de Cisco 2960S-24TD-L 332,958 Cisco Catalizador 2960-24LT-L 402,926
El Catalizador de Cisco 2960S-48FPS-L 189,242 Cisco Catalizador 2960-24PC-L 311,781
El Catalizador de Cisco 2960S-48LPS-L 205,052 Cisco Catalizador 2960-48TT-L 243,277
El Catalizador de Cisco 2960S-24PS-L 245,604 Cisco Catalizador 2960-48TC-L 336,409
El Catalizador de Cisco 2960S-48TS-L 328,058 Cisco Catalizador 2960-48PST-L 180,427
El Catalizador de Cisco 2960S-24TS-L 349,824 Cisco Catalizador 2960G-8TC-L 485,576
El Cisco Catalizador 2960S-PILA 25,743,890 Cisco Catalizador 2960G-24TC-L 313,828
Cisco Catalizador 2960G-48TC-L 221,432

* No más de lo siguiente en un período del 1-año: 96 horas consecutivas, o 360 horas suman, o 15 ocurrencias.

La nota: Para Cisco Catalizador 2960G-8TC-L, reduzca la temperatura del rango alta por 5 °C.

Los datos Cubren

© 2010 Cisco y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Este documento es Cisco la Información Pública. Página 16 de 28

Mesa 6. los Conectores, Indicadores LLEVADOS, y Dimensiones

Los conectores y LLEVÓ los Indicadores

Cisco Catalizador 2960-S con SFP+ basó los puertos:

œ 10BASE-T puertos: Los conectores de RJ-45, 2-par Categoría 3, 4, o 5 torcer-par del unshielded (UTP) cableografiando

œ los puertos de 100BASE-TX: Los conectores de RJ-45, Categoría del 2-par 5 UTP cableografiando

œ 1000BASE-T puertos: Los conectores de RJ-45, Categoría del 4-par 5 UTP cableografiando
œ 1000BASE-T puertos SFP-basado: Los conectores de RJ-45, Categoría del 4-par 5 UTP cableografiando

œ 1000BASE-SX, - LX/LH, - ZX, - BX, - T, * - FX, * y el multiplexing del longitud de onda-división tosco (CWDM) los puertos SFP-basado: Los LC fibra conectores (fibra del single/multimode)

œ 10GBASE-LR, SR, LRM, CX1 SFP+ basó los puertos

* El Cisco Catalizador 2960-S con SFP+ no apoya el GLC-FE-100BX, GLC-FE-100FX, GLC-T, o GLC-FE-100LX.

El Catalizador de Cisco 2960-S y 2960 con los puertos SFP-basado:

œ 10BASE-T puertos: Los conectores de RJ-45, 2-par Categoría 3, 4, o 5 UTP cableografiando

œ los puertos de 100BASE-TX: Los conectores de RJ-45, Categoría del 2-par 5 UTP cableografiando

œ 1000BASE-T puertos: Los conectores de RJ-45, Categoría del 4-par 5 UTP cableografiando
œ 1000BASE-T puertos SFP-basado * *: los conectores de RJ-45, Categoría del 4-par 5 UTP cableografiando

œ 1000BASE-SX - LX/LH, - ZX, - BX, - T, * - FX, * y CWDM los puertos SFP-basado: Los LC fibra conectores (fibra del single/multimode)

œ 100BASE-LX, - BX, - FX los puertos SFP-basado: Los LC fibra conectores (fibra del single/multimode)

* No se apoyan GLC-T y GLC-GE-100FX en el Cisco Catalizador 2960-8TC-S, 2960-8TC-L, o 2960G-8TC-L interruptores.

* * 1000BASE-T no apoyaron en el Catalizador de Cisco 2960-S interruptores.

El Catalizador de Cisco 2960-S FlexStack que apilan los cables:

TAXI-STK-E-0.5M FlexStack que apila el cable con una 0.5 longitud de m

TAXI-STK-E-1M FlexStack que apila el cable con una 1.0 longitud de m

TAXI-STK-E-3M FlexStack que apila el cable con una 3.0 longitud de m