

Project Atlas - Git 버전 관리 및 소스 공유 가이드

본 문서는 **Project Atlas** 프로젝트 소스 코드를 Git을 통해 관리하고, 다른 컴퓨터(개발 PC, 노트북 등)에서 작업을 안전하게 이어받아 실행할 때 필요한 설정 및 절차와 핵심 주의사항을 정리한 문서입니다.

1. 소스 공유 및 협업 구성 방식

Git 원격 저장소(GitHub, GitLab 등)를 중계지로 활용해 코드 변경 내용을 한 곳에 기록하고 다른 기기로 동기화하는 구조입니다.

```
[개발 컴퓨터 A (사무실)] --- (작업 완료 후 Push) ---> [ GitHub 원격 저장소 ]
                                     |
[개발 컴퓨터 B (자택/출장)] <--- (코드 가져오기 Clone/Pull) ---
```

2. 반드시 제외할 대상 (.gitignore 설정)

프로젝트 소스 코드와 무관한 실행 캐시, 설치 라이브러리, 데이터가 계속 축적되는 데이터베이스 및 로컬 업로드 파일은 Git 공유 대상에서 강제로 제외해야 합니다.

⚠️ 중요: DB 및 업로드 문서 제외 이유

SQLite 데이터베이스 파일(`local.db`)은 바이너리 파일로, 여러 PC에서 각각 수정하면 나중에 하나의 소스 코드로 합칠 때(Git Merge) 파일 구조 충돌이 나면서 데이터가 손실되거나 깨지는 심각한 오류가 발생합니다. 따라서 로컬 스토리지는 제외하고 순수 실행 소스만 공유해야 합니다.

2.1 제외 설정 파일 (.gitignore) 목록

프로젝트 루트 폴더에 위치한 `.gitignore` 파일에 아래 내용을 반드시 추가하십시오.

```
# 1. 자바스크립트/러스트 설치 라이브러리 (매우 무거움 - 다운로드 차단 필수)
node_modules/
src-tauri/target/

# 2. 프론트엔드 최종 빌드 파일
dist/
```

```
# 3. 로컬 DB 파일 (컴퓨터 간의 충돌 방지)
```

```
server/local.db
```

```
# 4. 사용자가 업로드한 문서 보관소 폴더
```

```
server/uploads/
```

3. 최초 1회 코드 올리는 방법 (컴퓨터 A)

GitHub 등에서 ****비공개(Private)** 저장소**를 생성한 후, 아래 명령어를 실행하여 코드를 업로드합니다.

1. 프로젝트 폴더(`d:\테스트\forder`)에서 터미널을 실행합니다.
2. 아래 명령어들을 순서대로 실행합니다.

```
# 1. 로컬 Git 저장소 초기화
```

```
git init
```

```
# 2. 업로드할 파일 등록 (.gitignore 제외 항목 자동 누락됨)
```

```
git add .
```

```
# 3. 최초 커밋 메시지 작성
```

```
git commit -m "feat: 프로젝트 문서 라이브러리 및 IP 동적 설정 완료"
```

```
# 4. GitHub 원격 저장소 등록 (저장소 주소 입력)
```

```
git remote add origin https://github.com/사용자계정/저장소이름.git
```

```
# 5. 원격 저장소로 소스 코드 전송 (최초 1회 -u 옵션)
```

```
git push -u origin main
```

4. 다른 컴퓨터에서 이어받는 방법 (컴퓨터 B)

코드가 등록된 상태에서 다른 컴퓨터에서 작업을 이어받는 순서입니다.

1. 작업할 폴더를 정하고 터미널을 실행해 원격 저장소의 코드를 내려받습니다.

```
git clone https://github.com/사용자계정/저장소이름.git
```

2. 내려받은 폴더 안으로 들어간 뒤, 누락된 외부 라이브러리들을 설치합니다.

```
# 프론트엔드 라이브러리 복구
npm install

# 백엔드 라이브러리 복구
npm --prefix server install
```

3. 로컬 개발 환경 및 서버를 실행해 정상 동작을 확인합니다.

```
# 프론트엔드 및 Tauri 구동
npm run dev

# (필요시 백엔드 서버도 개별 구동)
npm --prefix server start
```

💡 데이터베이스(local.db) 및 업로드 파일 수동 공유 팁

Git에 올리지 않고 컴퓨터 A에서 쓰던 DB 데이터나 업로드했던 문서 파일들을 컴퓨터 B로 그대로 가져가고 싶다면, **[server/local.db]** 파일과 **[server/uploads/]** 폴더를 USB나 사내 네트워크 드라이브를 통해 컴퓨터 B의 **[server/]** 하위 폴더에 그대로 복사해서 붙여넣으시면 됩니다.

5. 주기적인 변경사항 동기화 방법

작업을 시작할 때와 마칠 때 아래의 약속을 지키면 소스 코드가 꼬이지 않습니다.

- **작업 시작 전 (컴퓨터 B 또는 A):** 다른 곳에서 수정한 내용을 로컬로 가져옵니다.

```
git pull origin main
```

- **작업 완료 후 (오늘의 작업 끝):** 수정한 사항을 저장소에 올립니다.

```
git add .
git commit -m "update: 변경 사항에 대한 간단한 코멘트"
git push origin main
```