

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	5 de diciembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Control Cliente de Impresión

Historial de versiones

Versión	Notas y cambios	Fecha
4.0.9400	Creación de primera versión	5 de diciembre de 2025

Objetivo

El propósito de esta hoja de trabajo es ofrecer una guía sobre cómo realizar impresiones utilizando el **Control Cliente de Impresión**. Esta herramienta funciona como una alternativa de **impresión directa**, en la que el **Control de Impresión** se encarga de gestionar toda la configuración necesaria de forma automática.

Podrás realizar tus impresiones de forma **sencilla, práctica y totalmente local**, sin depender de servicios externos.

Requisitos previos

- Haber instalado el Control Cliente en la estación de trabajo del usuario

Desarrollo y configuración

Paso Nº	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
1	Al iniciar sesión en Windows , la aplicación Control Cliente se ejecuta automáticamente.	
	Encontrarás un acceso directo en el área de notificaciones de Windows en la esquina inferior derecha de la pantalla (donde está el reloj), desde donde podrás gestionarla fácilmente.	
2	Al hacer clic, se mostrará la interfaz del usuario .	
	En la parte inferior verás un botón para iniciar sesión (Conectar) . Al seleccionarlo, el sistema te pedirá autenticación en el perfil correspondiente, según la configuración que hayas establecido.	
3	Una vez que hayas iniciado sesión, si vuelves a abrir la aplicación, verás tu usuario en la parte superior.	
	Hay un icono que puede cambiar entre verde (conectado) y rojo (conectando / sin conexión) que indica el estado de conexión. También se mostrará el botón que te permite consultar tus consumos de impresión.	

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	5 de diciembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

4

Para imprimir, solo necesitas seleccionar la impresora que se creó durante la instalación de la aplicación.

Esta impresora siempre se guardará con el nombre **TRK_Marca**, según la marca que hayas elegido.

Ejemplo: *TRK_Xerox, TRK_HP.*

Al iniciar una impresión, el sistema te pedirá autenticación si aún no has iniciado sesión.

5

Al enviar un trabajo de impresión, puedes visualizar su progreso accediendo a la **interfaz del Control Cliente**.

Ahí verás el trabajo en curso, y una vez finalizado, se mostrarán sus detalles, como el **color**, el **tamaño** y el **costo**.

6

Finalmente, dirígete al **equipo multifuncional**, inicia sesión y encontrarás el **trabajo de impresión** que enviaste listo para ser procesado.

Si dejas la ventana de Control Cliente abierta, notarás también el progreso de envío del trabajo cuando es liberado.

Resultados y pruebas

- La forma más clara de validar que la configuración es correcta consiste en realizar una **prueba de impresión**. Para ello, simplemente envía un documento utilizando la **impresora configurada**. Si el trabajo se envía sin errores y se procesa correctamente, esto confirmará que la configuración es **adecuada y estable**.

Problemas y soluciones

Síntoma	Solución
Envío impresiones, pero no aparece nada retenido	El error más común es el tener una regla de impresión directa configurada en el Administrador de GAV Tracking
Al liberar trabajos, el dispositivo no hace nada. Pero al refrescar los trabajos pendientes o al entrar de nuevo en sesión aparece el mensaje “Algunos trabajos almacenados en su estación de trabajo no pudieron ser impresos. Revise que su estación esté activa y que tenga acceso a este dispositivo por medio de la red”	- Esto ocurre porque Control Cliente no pudo enviar los trabajos al multifuncional, hay que recordar que los trabajos se retienen de manera predeterminada en la estación de trabajo, así que debe verificar lo siguiente: - La estación del usuario debe estar activa y en la misma red. - La estación del usuario debe alcanzar la IP del multifuncional o impresora y debe ser capaz de abrir el puerto 9100. Puede consultar TRK40 – Arquitectura de seguridad para On Premises o Cloud para más información. - El puerto de escucha del dispositivo debe ser el mismo configurado en el Administrador de GAV Tracking. - Si aun así sigue teniendo problemas, intente agregar una impresora local en la estación del usuario e imprima directamente a la impresora. Si control cliente no tiene acceso, seguramente la impresión directa tampoco, pero sirve como comparativo
El trabajo no se imprime con la calidad o características adecuadas, ya sea por lo seleccionado en el controlador o en la aplicación	- El controlador instalado por Control Cliente es el universal diseñado por la marca, sin embargo, pueden existir algunos problemas de calidad para trabajos especializados. - La recomendación es que, si se requiere alguna configuración o uso especializado, se agregue un controlador específico para el modelo. Puede ser PCL5, PCL6 o PostScript. La condición es seleccionar como puerto de impresión el nombrado TRK_ControlCliente para que se envíe a la aplicación y se retenga de manera adecuada. - El puerto no tiene ninguna injerencia en el controlador, solo le dice hacia donde se envían los datos.