

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	11 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Activación e Instalación de Control Cliente

Historial de versiones

Versión	Notas y cambios	Fecha
4.0.9400	Creación de primera versión	11 de noviembre de 2025

Objetivo

El objetivo de esta hoja de trabajo es dar una guía práctica sobre cómo instalar y configurar la herramienta de impresión Control Cliente.

Beneficios

El mayor beneficio es que se puede imprimir de forma sencilla pero dinámica desde la estación de trabajo, todo de manera local.

Con “dinámica” se quiere decir que, aunque el proceso es fácil, no está limitado. Al contrario, permite hacer las configuraciones habituales de impresión, como elegir entre color o blanco y negro, impresión simple o doble cara, tamaños de papel, entre otras opciones.

Si deseas implementar esta aplicación en todos los usuarios de tu red, revisa y envía la información solicitada en el manual *TRK – Solicitud Instalador Control Cliente*. En cambio, si harás una instalación manual para entender y probar esta aplicación, continúa con esta hoja de trabajo.

Requisitos Previos

- Compatibilidad:**
 No se puede realizar la instalación en servidores Citrix o servicios de escritorio remoto. Solo funciona en estaciones físicas locales, en su lugar use un servicio de Control de Impresión.
- Un dispositivo de impresión registrado:**
 Se requiere al menos uno ya registrado para que aparezca la selección de un controlador de impresión a instalar.
- Framework minimo:**
 Se debe tener instalado en el equipo el NET Framework 4.6.2, esto lo puedes validar la instalacion en la siguiente ruta <https://grupogav.com.mx/descargas/NDP462-KB3151800-x86-x64-AILOS-ENU.exe>

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	11 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Desarrollo y configuración

Paso N°	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
	Asignacion de usuario 1 Abre el Administrador de GAV Tracking General → Acceso → Componentes → Instalacion Clientes Da clic en agregar y selecciona el usuario que tendra permiso para instalacion	
	Descarga del Instalador 2 Ejecuta el Asistente de configuración haz clic en Opciones y despues en Control Cliente de impresión. Se abra una ventana ahí indica la ubicación deseada y guarde el programa InstalarControlCliente.exe copia el archivo para ser utilizado en las estaciones de trabajo necesarias.	
	Activación del Servicio Abre el Administrador de GAV Tracking, ve al menú Configuración General → Pestaña Usuarios → Sección Control Cliente debes indicar lo siguiente: ✓ Modo de Acceso: Es recomendable usar “Usuario y contraseña” por ser el más seguro, aunque puedes elegir algún otro método de autenticación. ✓ Los trabajos se conservan y se envian desde la estación del usuario: Esto con el fin de no usar recursos del servidor (no mostrado en la versión nube) NOTA: Para mas detalles de las condiciones en las que se podra activar este servicio, consulte el manual <i>TRK40 – Manual de Instalacion</i>	
	Activación de impresión directa en caso de desconexión 4 Esta función se habilita por servidor y de manera predeterminada está activada, ve al menú Dispositivos → Servidores en donde al editar la configuración del servidor principal y cada secundario se activa la casilla Control Cliente puede imprmir directo si se pierde la conexión con el servidor.	
	Instalación 5 Ejecuta el programa InstalarControlCliente.exe.	

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	<i>Versión: 9400</i>	<i>11 de noviembre de 2025</i>
	<i>Elaboración: Samuel Del Angel</i>	<i>Revisión: Daniel Resendiz</i>

Una vez que se ejecuta el instalador, debes ingresar el **Servidor de Servicios** al cual se conectara, puedes indicar la dirección IP del servidor, el nombre de dominio o el host.

La asignación del puerto es automática, en caso que requiera indicar el puerto toma a consideración lo siguiente:

- 6**
- ✓ **On Premises:**
Puerto 4001
 - ✓ **Nube:**
Puerto 443

Después, da clic en **Siguiente** para continuar.

- 7**
- Te pedirá ingresar tu **Usuario** y **Contraseña** de un usuario local de GAV Tracking ya existente y que tenga permisos para instalar aplicaciones. Puedes ver la hoja de trabajo *SG-1-01-Políticas de control de acceso* si tienes dudas.

Haz clic en **Aceptar** para seguir.

En el siguiente paso, **Control Cliente** te pedirá seleccionar el controlador preferido de impresión según las marcas de los dispositivos registrados.

También deberás configurar algunas opciones predeterminadas como el color y dúplex.

- 8**
- Activa la casilla para establecer la impresora como predeterminada.

Luego, haz clic en **Siguiente** para continuar.

NOTA: La impresora siempre se va a identificar como TRK_{marca} (Ejemplos: TRK_HP, TRK_Xerox)

Continuando con la instalación, en el siguiente paso se nos presentarán las siguientes opciones:

- 9**
- ✓ **Cada usuario tiene su propia sesión:**
Indica que, aunque existan diferentes sesiones de Windows, cada usuario tiene su propia sesión
 - ✓ **Diferentes usuarios usan la misma sesión:**
Indica que se solicitarán credenciales cada vez que envíe a imprimir, permitiendo que varios usuarios utilicen la misma sesión de Windows

Da clic en **Siguiente**

- 10**
- Una vez finalizada la instalación, el módulo Control Cliente habrá sido instalado correctamente y se abrirá automáticamente.

El programa de instalación puede eliminarse, ya que no tiene ningún uso adicional. De hecho, preguntará si deseas eliminarlo.

- 11**
- Envía un trabajo de impresión utilizando la impresora TRK_{Marca} - según la marca seleccionada.

En ese momento Control Cliente solicitará autenticarse para identificar tu usuario.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	<i>Versión: 9400</i>	<i>11 de noviembre de 2025</i>
	<i>Elaboración: Samuel Del Angel</i>	<i>Revisión: Daniel Resendiz</i>

Creación del PIN de liberación de trabajos

12

Ya autenticado Control Cliente, da clic en la aplicación en el área de notificaciones de Windows para ver el trabajo pendiente. Ahí puedes dar clic en **Administrar**.

Así se lanzará un navegador de Internet con la sesión de este usuario, y en el menú **Herramientas** podrás crear o reiniciar el PIN numérico según la longitud configurada en el Administrador de GAV Tracking en **General → Csonfiguración general → pestaña Reglas** en el campo de **Longitud de PIN mínima**.

Resultados y pruebas

- Envía varios trabajos de impresión utilizando la impresora TRK_{Marca} - según la marca seleccionada.
- Revisa que aparezcan en Control Cliente dando clic en la aplicación que aparece en la barra de notificaciones de Windows
- Libera los trabajos y asegura que todo se imprime correctamente

Solución de problemas

Síntoma	Solución
Aparece un error con el mensaje “(5 ó 6): Ocurrió un error al crear el puerto de impresión. Clase no válida”	• Esto ocurre cuando existe un error interno en el sistema operativo Windows, del controlador del servicio de impresión o del servicio WMI. • También puede ocurrir si el servicio de impresión está detenido o bloqueado por alguna política del dominio • La cuestión es que Control Cliente no es capaz de crear el puerto de impresión. La solución consiste en reparar el sistema operativo buscando la solución en el soporte oficial de Microsoft, o bien, intentar crear el puerto manualmente. • El puerto debe tener las siguientes características: - Nombre: TRK_ControlCliente - Dirección IP: 127.0.0.1 - Puerto: 9100, de tipo RAW • Si con este no funciona el asistente, forzosamente deberá encontrar una solución al sistema operativo
Aparece un error con el mensaje “Ocurrió un error al instalar la impresora” ó “La instalación de la impresora no se logró completar correctamente”	• Igual que el punto anterior, un daño en el sistema operativo puede provocar este mensaje • Intente crear la impresora manualmente usando el puerto TRK_ControlCliente • Cuando ejecute de nuevo el asistente, indique que no desea ninguna impresora
Envío impresiones, pero no aparece nada retenido	• El error más común es el tener una regla de impresión directa configurada en el Administrador de GAV Tracking
Al liberar trabajos, el dispositivo no hace nada. Pero al refrescar los trabajos pendientes o al entrar de nuevo en sesión aparece el mensaje “Algunos trabajos almacenados en su estación de trabajo no pudieron ser impresos. Revise que su estación esté activa y que tenga acceso a este dispositivo por medio de la red”	• Esto ocurre porque Control Cliente no pudo enviar los trabajos al multifuncional, hay que recordar que los trabajos se retienen de manera predeterminada en la estación de trabajo, así que debe verificar lo siguiente: - La estación del usuario debe estar activa y en la misma red. - La estación del usuario debe alcanzar la IP del multifuncional o impresora y debe ser capaz de abrir el puerto 9100. Puede consultar TRK40 – Arquitectura de seguridad para On Premises o Cloud para más información. - El puerto de escucha del dispositivo debe ser el mismo configurado en el Administrador de GAV Tracking. • Si aún así sigue teniendo problemas, intente agregar una impresora local en la estación del usuario e imprima directamente a la impresora. Si control cliente no tiene acceso, seguramente la impresión directa tampoco, pero sirve como comparativo