

Tabla 2 — La escalera de heurísticas · A* con poda completa

heurística	qué calcula	admisible	n1_micro	n2_akk04	n3_caminata	n4_matching	n5_limite
h0	0	sí	0 (0,00) 35	0 (0,00) 9.839	0 (0,00) 1.816	0 (0,00) 60.410	0 (0,00) 429.817
h1	1 si queda alguna caja fuera	sí	1 (0,12) 26	1 (0,02) 9.183	1 (0,01) 1.805	1 (0,01) 59.332	1 (0,00) 429.708
h2	cajas fuera de meta	sí	1 (0,12) 26	4 (0,09) 7.945	2 (0,02) 1.791	4 (0,06) 56.970	4 (0,01) 429.526
h3	Σ Manhattan a la meta más cercana	sí	5 (0,62) 12	11 (0,24) 6.157	12 (0,12) 1.785	16 (0,23) 49.620	23 (0,08) 428.558
h4	matching óptimo con Manhattan	sí	5 (0,62) 12	14 (0,31) 5.597	12 (0,12) 1.765	20 (0,29) 46.760	27 (0,09) 427.520
h5	matching con empujes reales	sí	5 (0,62) 12	18 (0,40) 5.228	12 (0,12) 1.765	22 (0,31) 45.278	63 (0,21) 427.520
h6	h5 + término del jugador	sí	6 (0,75) 8	18 (0,40) 4.460	13 (0,12) 1.702	24 (0,34) 43.628	70 (0,23) 426.808
hna	2·h5	NO	10 (1,25) 11	36 (0,80) 1.341	24 (0,23) 1.713	44 (0,63) 26.760	126 (0,41) 452.237
hna4	4·h5	NO	20 (2,50) 11	72 (1,60) 844 X costo 47	48 (0,46) 1.659	88 (1,26) 1.566 X costo 82	252 (0,82) 1.362.839

celda: h(s₀) (÷ óptimo) · nodos de A* X costo subóptimo