

1407번 2차 복습 실패

제출 코드

```
//제출 코드
```

핵심 설계 미스는 **B 연산**에서 **cursor**를 같이 움직인 것이다.

네 코드는 여기서 틀린다:

```
case 'B':
if (cursor!=li.begin())
{
autoa =cursor;
--a;
li.erase(a);
--cursor;
}
break;
```

왜 틀리냐

에디터 문제에서 **cursor**는

“커서 오른쪽 문자”를 가리키는 **iterator**라고 보면 된다.

예를 들어:

```
abc|
```

이 상태에서

- `cursor == li.end()`
- `B`를 하면 `c`만 지워져서
- 결과는

```
ab|
```

여야 한다.

즉, 삭제 후에도 `cursor`는 그대로 `end()`여야 한다.

그런데 네 코드는 `erase(a)` 후에 `--cursor`를 해서 `cursor`를 왼쪽으로 한 칸 옮겨버린다.

그러면 커서 의미가 깨진다.

정확한 개념

`B`는

- 커서 왼쪽 문자 하나 삭제
- 커서 자체는 논리적으로 그대로

여야 한다.

왜냐면 커서는 “삭제된 문자 뒤”가 아니라

원래도 그 문자 오른쪽 위치였고,

그 문자가 사라져도 그 위치 자체는 유지되기 때문이다.

예시로 보면

초기:

```
a b c d
    ^
```

여기서 `cursor` 가 `d` 를 가리킨다고 치자.

즉 커서는 `c|d`

B 실행:

- `c` 삭제
- 결과는 `a b | d`

이때 커서는 여전히 `d` 를 가리켜야 한다.

그런데 네 코드는 `--cursor` 해서

커서를 `b` 쪽으로 옮겨버린다.

즉 `ab|d` 가 아니라 `a|bd` 비슷한 식으로 의미가 틀어진다.

정답 코드

```
#include<iostream>
#include<string>
#include<list>

int main() {
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);

    std::strings;
    std::cin>>s;

    std::list<char>li;
    for (char c : s) {
```

```

li.push_back(c);
}

autocursor =li.end();

intM;
std::cin>>M;

while (M-- ) {
charcmd;
std::cin>>cmd;

switch (cmd) {
case'L':
if (cursor!=li.begin()) {
--cursor;
}
break;

case'D':
if (cursor!=li.end()) {
++cursor;
}
break;

case'B':
if (cursor!=li.begin()) {
autotemp =cursor;
--temp;// 지울 문자
li.erase(temp);// cursor는 그대로 둔다
}
break;

```

```

case 'P': {
    char x;

    std::cin >> x;
    li.insert(cursor, x);
    break;
}
}

for (char c : li) {
    std::cout << c;
}

return 0;
}

```

네 설계에서 좋았던 점

이건 맞았다.

- `list<char>` 선택
- `cursor = li.end()` 로 시작
- `L`, `D`, `P` 방향성
- `B` 에서 `auto a = cursor; --a;` 로 삭제 대상 잡은 것

즉 자료구조 선택과 커서 모델은 거의 맞았고,
진짜 문제는 삭제 후 `cursor` 처리 하나다.

내가 헛갈린 지점 요약

1. `erase` 가 `cursor`까지 망가뜨린다고 생각함
아니다.

`list::erase(pos)` 는

지운 `iterator`만 무효화한다.

`cursor` 는 지운 `iterator`가 아니라면 그대로 살아있다.

2. 삭제하면 커서도 왼쪽으로 가야 한다고 생각함
아니다.

문제의 커서는 “문자 하나”가 아니라 위치다.

`B` 는 왼쪽 문자만 없애지,

커서 위치를 옮기는 명령이 아니다.

한 줄 판정

네 코드는

- 자료구조 설계: 거의 정답
- 커서 의미 해석: 90% 맞음
- 실패 원인: B에서 `cursor`를 불필요하게 이동시킴

이다.

원하면 내가 다음 답변에서

이걸 그림으로 `cursor`가 정확히 무엇을 가리키는지

`begin / end / erase` 까지 포함해서 노선용 필기로 바로 정리해주겠다.