DOC-03: Guía de Conexión y Solución de Problemas en Impresoras Multifunción de Red

Categoría: Impresoras y Periféricos

Origen: Departamento de TI — Mesa de Ayuda TI — Estándar Operativo PYME

Vigencia: 2026 (Equipamiento Ofimático Departamental)

URL: https://soporte.pyme-estandar.org/manuales/DOC-03_impresoras_red_departamentales.md

Descripción General

Manual técnico para la agregación, configuración de controladores y resolución de incidencias en las impresoras multifunción láser conectadas a la red local de la empresa.

Procedimiento Operativo Paso a Paso

Paso 1: Conexión a la Impresora de su Departamento por IP

1. Presione las teclas Win + R, escriba control printers y presione Enter.

2. Haga clic en «Agregar una impresora» y elija «La impresora que deseo no está en la lista».

3. Seleccione «Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP» y coloque la IP de su departamento:

- Impresora Contabilidad y Finanzas: 192.168.10.40

- Impresora Ventas y Operaciones: 192.168.10.41

- Impresora Gerencia y RRHH: 192.168.10.42

Paso 2: Instalación del Controlador PCL6 Certificado

1. Seleccione el controlador preinstalado «HP LaserJet Pro / Ricoh Universal PCL6».

2. No modifique los parámetros de puerto RAW ni la cola 9100.

3. Establezca la impresora como predeterminada según las necesidades de su puesto de trabajo.

Paso 3: Desatasco de la Cola de Impresión de Windows

Si los documentos se quedan en estado «Imprimiendo» o «Error»:

1. Presione Win + R, escriba services.msc y presione Enter.

2. Busque el servicio llamado «Cola de impresión» (Print Spooler), haga clic derecho y seleccione «Detener».

3. Abra el explorador de archivos y borre todos los archivos dentro de C:\Windows\System32\spool\PRINTERS.

4. Regrese a la ventana de servicios y haga clic derecho en «Cola de impresión» -> «Iniciar».

Paso 4: Falla de Hardware Físico (Atasco de Papel o Tóner)

Si la pantalla del equipo multifunción muestra «Atasco en bandeja 2» o «Tóner negro agotado», este incidente requiere intervención física. El agente de triaje debe crear un ticket asignado al técnico de TI para reposición de insumos o retiro del papel atascado.