Accéder au dossier easyphp/mysql/bin

```
1) Se connecter avec root : mysql -u root -p
2) Afficher toutes les bases de donnéès :
 SHOW DATABASES;
3) Sélectionner la bd scolarite :
USE scolarite;
4) Afficher toutes les tables de la bd scolarite :
 SHOW tables;
5) Afficher la description de la table élèves :
 DESC eleves;
6) Afficher tous les élèves:
SELECT * from eleves;
7) Insérer un nouvel élève avec root :
 INSERT INTO eleves VALUES("99","Pouet","522025","58 rue des poisson");
8) Ajouter un nouvel user # root66:
CREATE USER 'root66'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pouet';
9) Afficher les privileges de root 66 :
SHOW GRANTS FOR 'root66'@'localhost';
10) Donner tous les privilèges à cet user :
GRANT ALL PRIVILEGES ON scolarite.* TO 'root66'@'localhost';
11) Afficher encore une fois tous les privileges :
SHOW GRANTS FOR 'root66'@'localhost';
12) Ajouter un nouvel élève avec luser root66 :
mysql -u root -p
USE scolarite;
INSERT INTO eleves VALUES("98", "gkjldf", "bfkdfj", "gfgkjdfs");
CREATE USER 'root66'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pouet';
13) Afficher la table élèves :
SELECT * from eleves;
14) Déconnexion de root66:
15) Se connecter avec root:
```

mysql -u root -p

16) Supprimer tous les privileges de root66 : REVOKE ALL PRIVILEGES ON scolarite.* FROM 'root66'@'localhost';

17) Afficher les privileges de root66 : SHOW GRANTS FOR 'root66'@'localhost';