

Univ.: Christian Ivan Gutierrez Aruni

C.I.: 8421566 LP

PRACTICA #1 PSEUDOCODIGO

Implementar un programa en pseudocodigo que verifique si un numero introducido por teclado es capicúa.

a) Función.

```
Begin
Print ("ingrese valor de n:")
Read(n)
y←0
while(n>0) {
    D←n%10
    y← (y*10) +D
    n← n\10
    if (n==y) {
        print ("es capicua")
    } else {
        print ("no es capicua")
    }
}
End
```

b) Procedimiento.

ENTRADA:

$n \leftarrow 453$

$y \leftarrow 0$

PROCESO:

$y = y * 10 + 3$
 $y = y * 10 + 5$
 $y = y * 10 + 4$

453 | 10
③ 45 | 10
⑤ 4 | 10
④

Si $n=y$

SALIDA:

print ("es capicua")

c) Orientada a Objeto.

```
class Capicuas{
    int N
    Capicuas () {
        N <- 0
    }
    int getN () {
        return(N)
    }
    void setN(){
        print ("Ingrese un numero")
        read(x)
        N <- x
    }
    void mostrar () {
        if (N == inver) {
            print ("Es capicúa")
        } else {
            Print ("No es capicúa")
        }
    }
    void inver () {
        while (falta>0) {
            resto <- falta % 10
            falta <- falta / 10
            inver <- (inver * 10) + resto
        }
    }
}
```

```
Class Principal {  
    main () {  
        Capicua n1 <- new Capicua ()  
        n1.setN ()  
        n1.inver ()  
        n1.mostrar ()  
    }  
}
```