

REFACTORIZACION

Actividad: Registro de Voluntarios

Antes del Refactorizado

En este código inicial, el registro de voluntarios se realiza de manera desorganizada, con información almacenada manualmente y sin una estructura clara.

```
<?php
// Lista de voluntarios
$voluntarios = [];

// Registrar voluntarios manualmente
$voluntario1 = ["nombre" => "Carlos", "edad" => 25, "actividad" => "Reparto de alimentos"];
$voluntario2 = ["nombre" => "Ana", "edad" => 30, "actividad" => "Organización de eventos"];

$voluntarios[] = $voluntario1;
$voluntarios[] = $voluntario2;

// Mostrar voluntarios (sin reutilización de código)
foreach ($voluntarios as $voluntario) {
    echo "Nombre: " . $voluntario["nombre"] . "\n";
    echo "Edad: " . $voluntario["edad"] . "\n";
    echo "Actividad: " . $voluntario["actividad"] . "\n\n";
}
?>
```

Después del Refactorizado

Ahora el sistema es más modular, con funciones que simplifican el registro y la visualización de voluntarios.

```
<?php

// Lista global de voluntarios
$voluntarios = [];

// Función para registrar voluntarios
function registrarVoluntario(&$lista, $nombre, $edad, $actividad) {
    $lista[] = compact("nombre", "edad", "actividad");
}

// Función para mostrar la información de los voluntarios
function mostrarVoluntarios($lista) {
    foreach ($lista as $voluntario) {
        echo "Nombre: " . $voluntario["nombre"] . "\n";
        echo "Edad: " . $voluntario["edad"] . "\n";
        echo "Actividad: " . $voluntario["actividad"] . "\n\n";
    }
}

// Registrar voluntarios usando la función
registrarVoluntario($voluntarios, "Carlos", 25, "Reparto de alimentos");
registrarVoluntario($voluntarios, "Ana", 30, "Organización de eventos");
registrarVoluntario($voluntarios, "Luis", 22, "Limpieza de espacios públicos");

// Mostrar todos los voluntarios registrados
mostrarVoluntarios($voluntarios);

?>
```