

数据基础与公共约束

附件1 原始视频与文本标注 附件2 训练/验证 附件3 缺失推断 附件4 解释推断

唯一数据来源，不引入任何外部情感数据集

三问共用同一特征版本与同一输入接口 (aligned_50)

有效词区 = $[1, L-1]$ ，填充位不承载情感

红线 异常只登记、不删除、不剔除

【问题一】

原始多模态特征提取与时序对齐

【分析要点】

- 三模态采样率与时间粒度各异
- 须同构化到同一离散时间轴
 - 对齐粒度不可自选
 - 须先切出有效区
- 文本无逐词时间戳，词一时段只能近似

【建模路线】

分模态提特征 → 统一到 50 等宽槽
→ 逐槽回捞源帧建立溯源链
→ 异常只记不删

【问题二】

缺失模态下的情感鲁棒预测

【分析要点】

- 缺失是核心变量，不是噪声
- 零填充等于读成「情感为零」
 - 缺失是区间性的
 - 掩码须逐模态
- 跨模态取并集会使实验失效

【建模路线】

三路结构信号 → 掩码注意力融合
→ 双头输出（极性 + 强度）
→ 主动制造缺失以测其影响

【问题三】

可解释的情感预测与证据落地

【分析要点】

- 解释分归因与因果两类口径
 - 二者不可互替
- 因果会被冗余模态补偿
- 归因有争议，故两口径并行
 - 附件4 无逐词时间戳

【建模路线】

归因与三类因果度量并行输出
→ 报一致率、背离不隐藏
→ 由 mp4 重建时间轴并落地三类证据

贯穿三问的统一口径

- 三阶段同一特征版本与同一输入接口
- 三问可各自独立重跑，逐级落盘、互不覆盖
- 异常只登记不剔除，不符处显式标注