<세그먼트 설계>

사용자 행동 지표

시청: total_watch_cnt, total_watch_minutes, avg_watch_minutes, avg_watch_pct, last_watch_date

콘텐츠 소비: watch_genre_cnt, watch_original_ratio, avg_watch_runtime

추천 반응: recommendation_ctr

검색: total_search_cnt, search_ctr

참여: total_review_cnt, avg_review_rating

세그먼트 축 후보 변수 선정

1. 전체 변수에 대해 스크리닝 (평균, 표준편차, max/min, 0 비율 등)

2. 변동이 큰 변수에 대해 분위별 평균 비교 (표준편차가 평균보다 크거나, 0 비율이 높거나, max가 평균 대비 극단적으로 큰 경우 등)

- 분위 자체가 잘 나뉘는지 확인
- 그 분위가 다른 행동도 갈라놓는지 확인

3. 분위가 잘 나뉜 경우

- 다른 행동도 갈라놓는다면 핵심 축 후보로 선정
- 다른 행동을 갈라놓지 않아도 축 후보로 선정

4. 필요한 경우 후보 변수들 간 상관관계 확인

- 상관 높으면 하나만 선택
- 상관 낮으면 둘다 축으로 사용 가능

세그먼트 후보 변수

total_watch_minutes, last_watch_date

watch_original_ratio

recommendation_ctr

total_search_cnt, search_ctr

total_review_cnt

참고사항

- last_watch_date가 최근일수록 total_watch_minutes가 증가

- watch_original_ratio는 대부분 0.1~0.5 사이에 존재

- recommendation_ctr은 표준편차 > 평균 -> 값 분포 넓음

- total_search_cnt, total_review_cnt는 분위가 잘 나눠지지 않지만 의미 상 중요한 지표이기 때문에 상위 25% 사용자 강조 필요

행동 축 정의

- Consumption Intensity(소비 강도): total_watch_minutes

- Discovery Mode(탐색 방식): recommendation_ctr, total_search_cnt

- Engagement(참여): total_review_cnt

- Recency(최근성): last_watch_date

세그먼트 설계

- NTILE 기반 분위수 정규화

- 행동 축별 점수 계산 (모두 0~1로 스케일링)

- 점수가 가장 높은 행동 기준으로 세그먼트 부여

세그먼트 명칭 / 의미 / 비율

- Binge: 시청량이 높은 사용자 40.7%

- Explorer: 검색을 통해 능동적으로 콘텐츠를 찾는 사용자 12.7%

- Algorithm Dependent: 추천 시스템에 의존하여 콘텐츠를 소비하는 사용자 8.8%

- Engaged Critic: 활발히 리뷰를 남기는 사용자 20.4%

- Dormant User: 일정 기간 이상 활동하지 않은 사용자 17.2%