

```
CREATE TABLE `customer` (  
  `customer_id` SERIAL,  
  `first_name` VARCHAR(100),  
  `last_name` VARCHAR(100),  
  `address` VARCHAR(100),  
  `billing_info` VARCHAR(100),  
  PRIMARY KEY (`customer_id`)  
);
```

```
CREATE TABLE `order` (  
  `order_id` SERIAL,  
  `order_total` NUMBER(10,2),  
  `ticket_id` integer,  
  PRIMARY KEY (`order_id`)  
);
```

```
CREATE TABLE `cart` (  
  `customer_id` integer,  
  `order_id` integer,  
  `cart_id` SERIAL,  
  PRIMARY KEY (`cart_id`)  
);
```

```
CREATE TABLE `ticket` (  
  `ticket_id` SERIAL,  
  `movie_id` integer,
```

```
`price_id` NUMBER(8,2),  
`concession_id` integer,  
PRIMARY KEY (`ticket_id`),  
FOREIGN KEY (`movie_id`) REFERENCES `order` (`ticket_id`)  
);
```

```
CREATE TABLE `concessions` (  
  `concession_id` SERIAL,  
  `item_id` integer,  
  `itemcost_id` NUMBER(10,2),  
  `ticket_id` integer,  
  PRIMARY KEY (`concession_id`),  
  FOREIGN KEY (`ticket_id`) REFERENCES `ticket` (`movie_id`)  
);
```

```
CREATE TABLE `movie` (  
  `movie_id` SERIAL,  
  `length_id` decimal,  
  `rating_id` integer,  
  `moviename_id` VARCHAR(100),  
  `seat_id` integer,  
  PRIMARY KEY (`movie_id`)  
);
```

```
CREATE TABLE `seat` (  
  `seat_id` SERIAL,
```

```
`row_id` NUMBER(8,2),  
`theatre_id` integer,  
`movie_id` integer,  
PRIMARY KEY (`seat_id` )  
);
```