

RAPPORT 5

EFF – Gestion des véhicules de
service de la
société DKM

Chabouti Chaimae

OBJECTIF

- Création de la base de données et des tables
- Procédure stockée pour afficher le nombre de salariés par service
- Fonction pour retourner le code du salarié utilisant une voiture
- Trigger pour empêcher l'insertion pour les salariés du service informatique

1.Création de la base de données et des tables

Ceation de la base “ DKM”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
-- Création de la base de données CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DKM;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ service”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0020 seconde(s).)

```
-- Table service CREATE TABLE service ( codeSer INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nomSer VARCHAR(50) NOT NULL );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ salarié”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
-- Table salarié CREATE TABLE salarie ( codeSal INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nomSal VARCHAR(50) NOT NULL, prenomSal VARCHAR(50) NOT NULL, dateEmbauche DATE NOT NULL, dateNaissance DATE NOT NULL, fonction VARCHAR(50), codeSer INT, FOREIGN KEY (codeSer) REFERENCES service(codeSer) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ voiture”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
-- Table voiture CREATE TABLE voiture ( matricule VARCHAR(20) PRIMARY KEY, marque VARCHAR(50) NOT NULL, couleur VARCHAR(30), dateMiseEnCirculation DATE NOT NULL );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ utilisation”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
-- Table Utilisation CREATE TABLE utilisation ( matricule VARCHAR(20), codeSal INT, dateDebutUtilisation DATE NOT NULL, dateFinUtilisation DATE, PRIMARY KEY (matricule, codeSal, dateDebutUtilisation), FOREIGN KEY (matricule) REFERENCES voiture(matricule), FOREIGN KEY (codeSal) REFERENCES salarie(codeSal) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ garagiste”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
-- Table garagiste CREATE TABLE garagiste ( codeGar INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nomGar VARCHAR(50) NOT NULL, adresse VARCHAR(100) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ DemandeRéparation”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
-- Table DemandeRéparation CREATE TABLE demandeReparation ( codeDem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, dateDem DATE NOT NULL, codeSal INT, descriptionDem TEXT, codeGar INT, syntheseReparation TEXT, dateFinReparation DATE, FOREIGN KEY (codeSal) REFERENCES salarie(codeSal), FOREIGN KEY (codeGar) REFERENCES garagiste(codeGar) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Activer Windows

2. Procédure stockée pour afficher le nombre de salariés par service

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0068 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE NombreSalariesParService() BEGIN SELECT s.nomSer AS 'Service', COUNT(sa.codeSal) AS 'Nombre de salariés' FROM service s LEFT JOIN salarie sa ON s.codeSer = sa.codeSer GROUP BY s.codeSer, s.nomSer ORDER BY s.nomSer; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Pour exécuter la procédure:

CALL NombreSalariesParService();

3. Fonction pour retourner le code du salarié utilisant une voiture

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0067 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION GetCodeSalarieByVoiture( p_matricule VARCHAR(20), p_date DATE ) RETURNS INT READS SQL DATA DETERMINISTIC BEGIN DECLARE v_codeSal INT; SELECT codeSal INTO v_codeSal FROM utilisation WHERE matricule = p_matricule AND p_date BETWEEN dateDebutUtilisation AND COALESCE(dateFinUtilisation, CURDATE()) LIMIT 1; RETURN v_codeSal; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Pour exécuter la fonction:

SELECT GetCodeSalarieByVoiture();

4. Trigger pour empêcher l'insertion pour les salariés du service informatique

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0137 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER PreventInformatiqueUtilisation BEFORE INSERT ON utilisation FOR EACH ROW BEGIN DECLARE service_nom VARCHAR(50); SELECT s.nomSer INTO service_nom FROM salarie sa JOIN service s ON sa.codeSer = s.codeSer WHERE sa.codeSal = NEW.codeSal; IF service_nom = 'informatique' THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Les salariés du service informatique ne peuvent pas utiliser les voitures de service'; END IF; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Pour exécuter le trigger:

```
INSERT INTO utilisation (matricule, codeSal, dateDebutUtilisation)  
VALUES ( );
```