

RAPPORT 6

Atelier 6 (EFF) : Gestion des
données notariales avec
MySQL

Chabouti Chaimae

OBJECTIF

1. Création de la base de données et des tables
2. Une requête SQL qui affiche tous les cabinets de la ville
Casablanca
3. Fonction qui retourne le nombre de notaires n'ayant
traité aucun dossier pour un type de terrain donné
4. Procédure qui affiche les notaires ayant traité plus de
200 dossiers
5. Déclencheur qui empêche la suppression des dossiers
sauf ceux datant de plus de 2 ans et non clôturés

1.Création de la base de données et des tables

Ceation de la base “ gestion_dossiers”;

```
CREATE DATABASE gestion_dossiers;  
USE gestion_dossiers;
```

Ceation de la table “ Cabinet”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0025 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Cabinet ( id_cab INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nom VARCHAR(100) NOT NULL, adresse VARCHAR(255), tel VARCHAR(20), ville VARCHAR(100) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ Notaire;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Notaire ( numn INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nom VARCHAR(100) NOT NULL, prenom VARCHAR(100), age INT, tel VARCHAR(20), email VARCHAR(255), id_cab INT,  
FOREIGN KEY (id_cab) REFERENCES Cabinet(id_cab) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ Vendeur”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Vendeur ( cinv VARCHAR(20) PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100) NOT NULL, prenom VARCHAR(100), adresse VARCHAR(255), ddn DATE, tel VARCHAR(20) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Ceation de la table “ Terrain”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Terrain ( numter INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, typeTerrain VARCHAR(50) NOT NULL, prixvente DECIMAL(15,2), cinv VARCHAR(20), titre_foncier VARCHAR(100), adresse VARCHAR(255), ville VARCHAR(100), superficie DECIMAL(10,2), FOREIGN KEY (cinv) REFERENCES Vendeur(cinv) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Ceation de la table “ Dossier_terrain”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Dossier_terrain ( iddossier INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, date_ouverture DATE NOT NULL, date_cloture DATE, numter INT, numnotaire INT, etat VARCHAR(50), FOREIGN KEY (numter) REFERENCES Terrain(numter), FOREIGN KEY (numnotaire) REFERENCES Notaire(numn) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Activer Windows

2. Une requête SQL qui affiche tous les cabinets de la ville Casablanca

Affiche les cabinets de Casablanca ayant clôturé des dossiers dans la période spécifiée.

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0041 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT c.* FROM Cabinet c INNER JOIN Notaire n ON c.id_cab = n.id_cab INNER JOIN Dossier_terrain d ON n.numn = d.numnotaire WHERE c.ville = 'Casablanca' AND d.date_cloture BETWEEN '2005-01-02' AND '2005-05-31';
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

3. Fonction qui retourne le nombre de notaires n'ayant traité aucun dossier pour un type de terrain donné

Prend en paramètre un type de terrain, Retourne le nombre de notaires n'ayant jamais traité de dossier pour ce type, Utilise une sous-requête corrélée avec NOT EXISTS

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0053 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION NotairesSansDossierTypeTerrain(type_terrain_param VARCHAR(50)) RETURNS INT READS SQL DATA BEGIN DECLARE nombre_notaires INT; SELECT COUNT(*) INTO nombre_notaires FROM Notaire n WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM Dossier_terrain dt INNER JOIN Terrain t ON dt.numter = t.numter WHERE dt.numnotaire = n.numn AND t.typeTerrain = type_terrain_param ); RETURN nombre_notaires; END;
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

Pour exécuter la fonction::

```
SELECT NotairesSansDossierTypeTerrain('agricole') as nombre_notaires_sans_dossier_agricole;
```

4.Procédure qui affiche les notaires ayant traité plus de 200 dossiers:

Affiche le nom, prénom et nombre de dossiers des notaires ayant traité plus de 200 dossiers,
Utilise GROUP BY et HAVING pour le filtrage

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0055 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE NotairesPlus200Dossiers() BEGIN SELECT n.nom, n.prenom, COUNT(dt.iddossier) as nombre_dossiers FROM Notaire n INNER JOIN Dossier_terrain dt ON n.numn =  
dt.numnotaire GROUP BY n.numn, n.nom, n.prenom HAVING COUNT(dt.iddossier) > 200 ORDER BY nombre_dossiers DESC; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Pour exécuter la procédure:

```
call NotairesPlus200Dossiers();
```


5. Déclencheur qui empêche la suppression des dossiers sauf ceux datant de plus de 2 ans et non clôturés

Se déclenche avant toute suppression dans Dossier_terrain, Lance une erreur avec SIGNAL si les conditions ne sont pas respectées

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0133 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER before_delete_dossier BEFORE DELETE ON Dossier_terrain FOR EACH ROW BEGIN -- Vérifier si le dossier a moins de 2 ans OU est clôturé IF (OLD.date_ouverture > DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 YEAR) OR OLD.date_cloture IS NOT NULL) THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Suppression interdite : seuls les dossiers de plus de 2 ans et non clôturés peuvent être supprimés'; END IF; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Pour exécuter le trriger ::

```
delete from Dossier_terrain where iddossier = 1;
```

“Conclusion personnelle”

Ce travail m’a beaucoup aidée à mieux comprendre le fonctionnement des bases de données et le langage SQL. J’ai apprécié surtout la partie pratique où j’ai pu créer des requêtes, des fonctions et des triggers. Cela m’a montré l’importance de la logique et de la rigueur dans le développement d’applications de gestion.