

SMX-3 0.1.1 - Handbuch

125A

Produkt

SMX-3 besteht aus zwei Varianten mit derselben Saturation-Engine: SMX-3 Channel als normaler Insert und SMX-3 Mix FX als Audio Mix Processor fuer den Mix-FX-Slot.

Hauptfunktionen

- Bypass / On-Off
- Drive
- Character: Triode / Pentode / Iron
- Mix
- Output
- Stereo Audio In/Out
- 32- und 64-Bit Sample Processing
- Separate Channel- und Mix-FX-Builds

Installation

- Windows x64 VST3: komplettes .vst3-Bundle nach C:\Program Files\Common Files\VST3 kopieren.
- DAW danach neu starten oder Plug-in-Scan ausfuehren.
- Herstelleranzeige im Host: 125A.

Technischer Status

- Channel: 46 PASS / 0 WARNING / 0 FAIL; Mix FX: 46 PASS / 0 WARNING / 0 FAIL; Steinberg validator: Channel 47/47, Mix FX special class expected 0/0
- Release-Version: 0.1.1
- Der technische QA-Status ersetzt nicht den praktischen Host-Test des Anwenders in seinem konkreten Projekt.

Hinweise

- SMX-3 Mix FX muss im Mix-FX-Slot eines kompatiblen Studio-One/Fender-Studio-Hosts geladen werden. SMX-3 Channel ist ein normaler Insert-Effekt.

Support / Reproduzierbarkeit

- Autoritatives Release-Repository: [challanger2000/SaturatorMixFX-Final](#)
- Das Final-Repository enthaelt die Quelle fuer Release-Builds und die zugehoerige Release-Dokumentation.