

## I. Référence API

L'API Cliqphone Developers est entièrement conçue comme une API REST. Les URL de ressources faciles à comprendre, plus de fonctionnalités et de fonctionnalités, et le respect des pratiques. En utilisant de nombreuses normes , l'API peut être utilisée par n'importe quel client cliqphone. Les réponses format JSON seront renvoyées par tous les points de terminaison d'API.

## II. Authentification

Si vous êtes un client de Cliqphone.com et compte user api Connectez-vous à l'adresse **<https://api.cliqphone.com/api/auto>** .

Si vous êtes nouveau sur Cliqphone.com , veuillez vous inscrire sur user api <https://cliqphone.com/userapi/add>.

Pour accéder api cliqphone entrer login et le mot de passe .le système va vérifier l'authentification Si l'identité(nom d'utilisateur, mot de passe) valide L'API doit genre token plus sécurise permettent aux utilisateurs de ne se connecter et expire après 24 h.

Au moment de se connecter, ils recevront leur *token* et le renverront automatiquement à chaque requête par la suite. Ceci permettra au back-end de vérifier que la requête est authentifiée. Réponse format json .

### 1. Paramètres d'envoi

Paramètre	Description	Obligatoire
login	Nom d'utilisateur	OUI
pwd	Mot de passe	OUI

## 2. Réponse:

```
{ "state": "ok", "codeErreur": "0000", "messageErreur": ""  
  , "token": "o7ocJsY1bKl8jt5zTkDiHOG4ZuuGLTeIZEdAzJVx0lQt0RjWUNclogoAko9x  
M0q", "tokenExpid" => "10-02-2021 10:00:00"  
}
```

En cas d'erreur système retourne réponse format json message d'erreur:

Message	Code	Description
{ "state": "ko", "codeErreur": "0002", "messageErreur": "compte user inactif" }	0001	Compte user api inactif
{ "state": "ko", "codeErreur": "0002", "messageErreur": "login ou mdp invalide" }	0002	Login ou mot de passe invalide
{ "state": "ko", "codeErreur": "0003", "messageErreur": "invalid token" }	0003	Token invalide
{ "state": "ko", "codeErreur": "0004", "messageErreur": "token expired" }	0004	Token Expirer

### i. Request authentication

```
curl https://api.cliqphone.com/api/auto
```

```
-d login=xxxxxxxxx \  
-d pwd=***** \
```

Exemple d'informations d'identification d'API  
login: test0123  
pwd: test0123

login

test0123

Les actions possibles sont les suivantes :

Action	Description
Zone	Consultation des données zone
infozone	Consulte les détails d'un zone
Numero	Consulte liste de numéro
numerobyzone	Consulte liste de numéro d'un zone
numerodispo	Consulte liste de numéro d'un zone
Addnumero	Ajouter Un nouvel numéro
Editnumero	Modifier les données d'un numéro
media	Consulte liste des media

## Comptes connectés

Les clients peuvent faire des request en tant que comptes connectés en utilisant l'en-tête spécial token qui doit contenir un identifiant de compte cliqphone (commençant généralement par le préfixe token).

```
{""token":""o7ocJsY1bKl8jt5zTkDiHOG4ZuuGLTeIZEdAzJVx0lQt0RjWUNcIogoAko9xM0q"}
```

En cas token expirer système renvoyer réponse

```
{"state":"ko","codeErreur":"0004", "messageErreur": "token expired" }
```

## III.Liste Zone

Chaque pays est attribué à des régions où chacun est nommé à son code unique et préfixé  
pour afficher la liste des zones francophones il va mettre le token dans l'entête  
le système doit vérifier le token expiré ou non et renvoyer réponse format JSON

### 1. Liste Zone

### 1.1.1. Objet Zone

#### Attributes


Paramètre	Type	Description	Obligatoire
id	integer	Unique identité de zone	oui
code	string , unique	Unique codes de zone géographique sont donnés deux premier lettre de pays et préfixe de zone.	oui
pays	string	Affiche le nom de pays	oui
nom	string	Nom de zone géographique d'un territoire	oui
prefix	string	Les numéros de téléphone ayant un préfixe entre 01 et 05 sont réservés aux lignes fixes des opérateurs.La répartition de ces préfixes est géographique	oui
type	string	Type de zone	non
etat	string	État de zone Actif,Inactif	non

#### 1. Liste des codes zone

Code Zone	Région
FR_01	Région Île-de-France
FR_02	Région Nord-Ouest (Bretagne,Centre-Val de Loire,Normandie,Pays de la Loire) et «Océan Indien» (La Réunion et Mayotte)
FR_03	Région Nord-Est:Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Hauts-de-France.
FR_04	Région Sud-Est: <a href="#">Auvergne-Rhône-Alpes</a> <sup>2</sup> ,Corse,Occitanie Secteur Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
FR_05	Région Sud-Ouest:Nouvelle-Aquitaine et Occitanie Secteur Ouest. Les autres départements, collectivités et territoires d'outre-mer:Guadeloupe, Martinique et Guyane.

## 2 Liste des codes préfixe

Prefixe	Région
01	Région <a href="#">Île-de-France</a>
02	Région Nord-Ouest
03	Région Nord-Est
04	Région Sud-Est
05	Région Sud-Ouest



## 3. Request getallzone

```
/curl http://api.cliqphone.com/api/getallzone  
-H token: o7ocJsY1bKl8jt5zTKDiH0G4ZuuGLTeIZEdAzJVx0lQt0RjWUNcIogoAko9xM0qI
```

## 4. Reponse

### Réponse Objet Zone

```
[{  
  "code": "fr_01",  
  "pays": "France",  
  "nom": "Île-de-France",  
  "prefix": "01"  
},  
{  
  "code": "fr_02",  
  "pays": "France",  
  "nom": "Nord-Ouest",  
  "prefix": "02"  
}]
```

## 2. Liste zone par code

Affiche la liste des zones par code le client envoyé token l'en-tête spécial token et les paramètres en format `json{"code":""}`

### i. Paramètres d'envoi

Parmètre	Description	Obligatoire	type
code	Unique codes OUI de zone géographique sont donnés deux premier lettre de pays et préfixe de zone.		String

### ii. Request getallbyzone

```
/curl http://api.cliqphone.com/api/getallbyzone
-H token:
o7ocJsY1bKl8jt5zTkDiHOG4ZuuGLTeIZEdAzJVx0lQt0RjWUNcIlogoAko9xM0qI

-d "metadata[code]="fr_01"
```

### iii. Réponse

le système vérifie les données renvoyer réponse :

Message	Code	Description
<code>{"state":"ko","codeErreur":"0308", "messageErreur": "invalid Zone" }</code>	0308	<b>Zone invalide</b>
<code>{"state":"ko","codeErreur":"0004", "messageErreur": "token expired" }</code>	0004	<b>Token Expirer</b>

[{ "code": "fr_01", "pays": "France", "nom": "Île-de-France", "prefix": "01"}]	ok	<b>Succès affiche listes de zone</b>
--	----	--------------------------------------

### 3. Liste Numéro Disponible par zone

Affiche les numéros téléphonés disponibles d'une zone d'entreprise ,le client envoyé l'en-tête spécial token et les paramètres en format

```
json{"code":"","numero":""}
```

#### i. Paramètres d'envoi

Paramètre	Obligatoire	Description	Type
code	non	Unique code de zone géographique sont donnés deux premiers lettré de pays et préfixe de zone.	String
numero	non	Unique Numéro téléphone de client.	integer

#### ii. Request getlistnumerodispobyzone

```
curl http://api.cliqphone.com/numeroapi/getlistnumerodispobyzone
-H token: o7ocJsY1bKl8jt5zTkDiHOG4ZuuGLTeIZEdAzJVx0lQt0RjWUNcIlogAko9xM0qI
-d "metadata[code]"="fr_01"
-d "metadata[numero]"="3333116655"
```

#### iii. Réponse

le système vérifie les données renvoyer réponse :

Message	Code	Description
{"state": "ko", "codeErreur": "0310", "messageErreur": "invalid Zone" }	0310	<b>Zone invalide</b>
{"state": "ko", "codeErreur": "0306", "messageErreur": "invalid numero" }	0306	<b>Numéro Invalide</b>
{"state": "ko", "codeErreur": "0004",	0004	<b>Token Expirer</b>

"messageErreur": "token expired" }		
[{"id": "147", "code": "fr_01", "numero": "33187224465", type": "1",entreprise": "6", etat": "Inactif", info": "", telephon": "1", nomPorteur": "" }, {"id": "147", "code": "fr_01", "numero": "33187224464", type": "1", entreprise": "6", etat": "Inactif", info": "",telephon": "",}]	ok	Succès

name	Description	Type
Id	L'identifiant de numéro	integer
Code	Code de zone	string , unique
<b>numero</b>	Numéro téléphone de client	<b>integer</b>
type	Type de client (1 :téléphone,2:fax)	<b>integer</b>
<b>entreprise</b>	Cle d'entreprise	<b>integer</b>
<b>etat</b>	État de numéro(Actif ou Inactif)	<b>string</b>
info	les détails de numéro	<b>string</b>
telephon	Type de téléphone (0:Fax,1:téléphone)	<b>integer</b>
<b>nomPorteur</b>	<b>Nom de porteur</b>	<b>string</b>

#### 4. Get liste numéro disponibles

Affiche les numéros téléphonés disponibles d'entreprise

On peut filtrer la liste selon état ,type ,numéro ,compagne,porteur ,code

##### i. Paramétré d'envoi

Parametre	Description	type	obligatoire
token	L'identité d'user api	String,unique	OUI
code	Unique codes de zone géographique sont donnés deux premier lettre de pays et préfixe de zone.	string , unique	non
etat	Définir l'état du numéro de téléphone actif ou inactif	<b>boolean</b>	non



Le client envoyer l'état de type booléen ou null			
type	définir type de téléphone ( FA ou TE)	String	non
numero	client peut filtre par numéro téléphone ,si envoyer le numéro de téléphone, mais sous conditions (numéro existe déjà et Max 15 chiffre et Min 4 chiffres ou vide )	integer	non
compagne	client peut filtre par compagne ,mais selon conditions (compagne existe déjà et Max 20 chiffre et Min2 chiffres)	string	non
porteur	client peut filtre par compagne ,mais selon conditions (compagne existe déjà et Max 20 chiffre et Min 2 chiffres )	string	Non

### Liste de type numéro

Code type	Description
FA	fax
TE	téléphone

## ii. Request getlistnumerodispo

POST

```
/curl http://api.cliqphone.com/numeroapi/getlistnumerodispo
-H token=
o7ocJsY1bKl8jt5zTkDiHOG4ZuuGLTeIZEdAzJVx0lQt0RjWUNcIogoAko9xM0qI
```

```
-d "metadata[code]"="fr_01"

-d "metadata[etat]"=""

-d "metadata[type]"=""
-d "metadata[numero]"=""
-d "metadata[compagne]"=""
-d "metadata[porteur]"=""
```

Paramétré sera envoyé du type json:

```
{
  "code": "",
  "etat": "",
  "type": "",
  "numero": "",
  "compagne": "",
  "porteur": "",
  "client": "",
  "entreprise": ""
}
```

### iii. Réponse

#### Parameter Réponse

Paramètre	Obligatoire	Description
id	Oui	L'identité de numéro
code	oui	Code de zone(fr_xx)
numero	oui	Numéro téléphone
type	oui	Type de numero (1:Téléphone,2:Fax)
entreprise	non	L'identité d'entreprise
etat	oui	L'état (Actif,Inactif)
info	non	Détail de numéro
telephon	non	Type de téléphone (1:Téléphone,2:Fax)
nomPorteur	oui	Nom de porteur
<b>Compagne</b>	<b>non</b>	<b>Nom de compagne</b>

Réponse	Code	Description
<code>{"state":"ko","codeErreur":"310", "messageErreur": "invalid Zone" }</code>	0310	<b>Code Zone invalide</b>
<code>{"state":"ko","codeErreur":"319", "messageErreur": "invalid numero" } {"state":"ko","codeErreur":"0303", "messageErreur":"invalid telephon"} {"state":"ko","codeErreur":"0304", "messageErreur":"invalid Numero existe déjà "} {"state":"ko","codeErreur":"0305", "messageErreur":"invalid numero renvoi"}</code>	0303 0304 0305 0319	<b>Numéro Invalide</b>
<code>{"state":"ko","codeErreur":"0003", "messageErreur": "token" }</code>	0003	<b>Token Expirer</b>

expired" }		
{"state":"ko","codeErreur":"0302", "messageErreur":"invalid type"}	0302	<b>Format de type Invalide</b>
{"state":"ko","codeErreur":"0306", "messageErreur":"invalid compagne"}	0306	<b>Compagne Invalide</b>
{"state":"ko","codeErreur":"0308", "messageErreur":"invalid porteur"}	0308	<b>Format nom porteur invalide</b>
{"state":"ko","codeErreur":"0301", "messageErreur":"invalid etat"}	0301	<b>Format d'état invalide</b>
"code":"fr_01","numero":"331872 24465","type":"1","entreprise": :"cliqueo", "etat":"Inactif", "info":null, "telephon":"1", "nomPorteur":null, "Compagne":"cliqueo" }]	ok	<b>Succées</b>

## 5. Ajouter Numéro

ajouter numéro qu'appartient à l'entreprise que identifier envoyer le token a l'entête et contrôler le paramètres pour éviter les erreurs et les conflit

### i. Paramétré d'envoi

Paramètre	Obligato re	Description	Type
numero	Oui	Numéro téléphone de client d'état inactif	integer
messageIntroduction	non	L'identite d'audio de type message introduction	integer
messageEnregistrement	non	L'identite d'audio de type(Message Enregistrement)	integer
musicAttente	non	L'identite d'audio de type(Musique Attente)	integer
playback	non	L'identite d'audio de type (play_back)	integer
repondeur	non	L'identite d'audio de type (repondeur)	integer
emailPorteur	non	Email porteur	string
nomPorteur	non	Nom de porteur	String
info	non	D'etail de numero	String
sonnerie	non	Durée de sonnerie	integer

type	non	Type de telephone <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rep</b>:Repondeur</li> <li>• <b>Ren</b>:Renvoi</li> </ul>	String
typeRenvoi	non	Type de renvoi <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Par</b>:Parallele</li> <li>• <b>Seq</b>:Sequentiel</li> </ul>	String
hourDebut	non	Heur debut de tracking	Time
hourFin	non	Heur fin de tracking	Time
jours	non	Les Jours de Tracking <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ All:Tous les jours de semaine</li> <li>➤ Lu:lundi</li> <li>➤ Ma:mardi</li> <li>➤ Me:mercredi</li> <li>➤ Je:jeudi</li> <li>➤ Ve:vendredi</li> <li>➤ Sa:samedi</li> <li>➤ Di:dimanche</li> </ul>	string
numRenvoi	non	Numero de renvoi d'appel	integer
etat	non	Etat de numero <b>true</b> : Actif <b>false</b> :Inactif	boolean
dateDebut	non	Date de debut de renvoi	date
dateFin	non	Date fin de renvoi	date
activeAppelEntrant	non	Active appel entrant true/false	boolean
activeAppelSortant	non	Active appel sortant true/false	boolean
activerEnregistremen nt	non	Active enregistrement d'appel true/false	boolean
code	non	Code de Zone de pays fr_01 :Île-de-France fr_02 :Nord-Ouest fr_03 :Nord-Est fr_04 :Sud-Est fr_05 : Sud-Ouest	String
notificationEmail	non	<b>Reçue notification email</b> <b>true/false</b>	<b>boolean</b>

## ii. Request addNumero

POST

```
/curl http://api.cliqphone.com/numeroapi/addNumero
-H token=
o7ocJsY1bKl8jt5zTkDiHOG4ZuuGLTeIZEdAzJVx0lQt0RjWUNcIogoAko9xM0qI
```

**Paramétré sera envoyé du type json:**

```
{
  "numero": "33187224465",
  "messageIntroduction": "",
  "messageEnregistrement": "",
  "musicAattente": "",
  "playback": "",
  "repondeur": "",
  "emailPorteur": "",
  "nomPorteur": "",
  "info": "",
  "type": "",
  "typeRenvoi": "",
  "hourDebut": "",
  "hourFin": "",
  "jours": "",
  "numRenvoi": "",
  "etat": true,
  "dateDebut": "",
  "dateFin": "",
  "activeAppelEntrant": true,
  "activeAppelSortant": true,
  "activerEnregistrement": true,
  "code": "fr_01",
  "notificationEmail": true
}
```

## iii. Réponse

Réponse	Description	Code
{ "state": "ko", "codeErreur": "0304", "messageErreur": "invalid Numero existe déjà" }	Numéro existe déjà	0304
{ "state": "ko", "codeErreur": "0305", "messageErreur": "invalid Numero" }	Format de numéro invalide <ul style="list-style-type: none"><li>➤ min de 8</li><li>➤ max:15</li><li>➤ numero:int</li></ul>	0305
{"state": "ko", "codeErreur":	État d'appel enregistrement	0323

"0318",invalid etat appel enregistrement"}	invalide	
{ "state": "ko", "codeErreur": "0301", "messageErreur": "invalid etat"}	État invalide	0301
{ "state": "ko", "codeErreur": "0311", "messageErreur": "invalid etat appel entrant"}	État d'appel entrant invalide	0311
{ "state": "ko", "codeErreur": "0312", "messageErreur": "invalid etat appel sortant"}	État d'appel sortant invalide	0312
{ "state": "ko", "codeErreur": "0315", "messageErreur": "invalid etat appel notif email"}	État de notification e-mail invalide	0315
{ "state": "ko", "codeErreur": "0315", "messageErreur": "invalid repondeur"}	État de répondeur invalide	0315
{ "state": "ko", "codeErreur": "0317", "messageErreur": "invalid Musique Attente"}	État de Musique Attente invalide	0317
{ "state": "ko", "codeErreur": "0316", "messageErreur": "invalid Musique playback"}	État de Musique playback invalide	0316
{ "state": "ko", "codeErreur": "0307", "messageErreur": "invalid zone"}	Code zone invalide	0307
{ "state": "ok", "codeErreur": "0300", "messageErreur": ""}	Opération traiter avec succès	0300

}		
---	--	--

## 6. Modifier Numéro

Cette méthode modifier les donnes du numéros

### i. Paramétré d'envoi

Paramètre	Obligatoire	Description	Type
id	oui	L'identite de numero	integer
numero	non	Numero telephone de client	integer
messageIntroduction	non	L'identite d'audio de type message introduction	integer
messageEnregistrem ent	non	L'identite d'audio de type(Message Enregistrement)	integer
musicAattente	non	L'identite d'audio de type(Musique Attente)	integer
playback	non	L'identite d'audio de type (play_back)	integer
repondeur	non	L'identite d'audio de type (repondeur)	integer
emailPorteur	non	Email porteur	string
nomPorteur	non	Nom de porteur	String
info	non	D'etail de numero	String
sonnerie	non	Durée de sonnerie	integer
type	non	Type de telephone <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rep</b>:Repondeur</li> <li>• <b>Ren</b>:Renvoi</li> </ul>	String
typeRenvoi	non	Type de renvoi <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Par</b>:Parallele</li> <li>• <b>Seq</b>:Sequentiel</li> </ul>	String
hourDebut	non	Heur debut de tracking	Time
hourFin	non	Heur fin de tracking	Time
jours	non	Les Jours de Tracking <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ All:Tous les jours de semaine</li> <li>➤ Lu:lundi</li> <li>➤ Ma:mardi</li> <li>➤ Me:mercredi</li> <li>➤ Je:jeudi</li> <li>➤ Ve:vendredi</li> <li>➤ Sa:samedi</li> <li>➤ Di:dimanche</li> </ul>	string
numRenvoi	non	Numero de renvoi d'appel	integer
idMessage	non	Identite de message	integer
etat	non	Etat de numero <b>true</b> : Actif <b>false</b> :Inactif	boolean
dateDebut	non	Date de debut de renvoi	date
dateFin	non	Date fin de renvoi	date
activeAppelEntrant	non	Active appel entrant true/false	boolean

activeAppelSortant	non	Active appel sortant true/false	boolean
activerEnregistrement	non	Active enregistrement d'appel true/false	boolean
code	non	Code de Zone de pays fr_01 :Île-de-France fr_02 :Nord-Ouest fr_03 :Nord-Est fr_04 :Sud-Est fr_05 : Sud-Ouest	String
notificationEmail	non	Reçue notification email true/false	boolean

## ii. Request editnumero

POST

/curl *http://api.cliqphone.com/numeroapi/editnumero/1*

- H token= o7ocJsY1bKl8jt5zTkDiHOG4ZuuGLTeIZEdAzJVx0lQt0RjWUNcIogoAko9xM0qI

**Paramétré sera envoyé du type json:**

```
{
  "numero": "33187224465", "messageIntroduction": "",
  "messageEnregistrement": "",
  "musicAttente": "",
  "playback": "", "repondeur" : "", "emailPorteur": "", "nomPorteur": "",
  "info": "", "": "",
  "type": "", "typeRenvoi" : "", "hourDebut" : "",
  "hourFin" : "",
  "jours" : "", "numRenvoi": "", "etat": true,
  "dateDebut": "", "dateFin" : "",
  "activeAppelEntrant": true, "activeAppelSortant": true,
  "activerEnregistrement": true, "code": "fr_01"
  "notificationEmail": true
}
```

## iii. Réponse

Réponse	Description	Code
{ "state": "ko", "codeErreur": "0320", "messageErreur": "invalid id" }	Identité de numéro invalide	0320
{ "state": "ko", "codeErreur": "0304", "messageErreur": "invalid Numero"	Numéro existe déjà	0304



existe déjà" }		
{ "state": "ko", "codeErreur": "0305", "messageErreur": "invalid Numero" }	Format de numéro invalide ➤ min de 8 ➤ max:15 ➤ numero:int	0305
{"state": "ko","codeErreur": "0318",invalid etat appel enregistrement" }	État d'appel enregistrement invalide	0323
{ "state": "ko", "codeErreur": "0301", "messageErreur": "invalid etat"} }	État invalide	0301
{ "state": "ko", "codeErreur": "0311", "messageErreur": "invalid etat appel entrant" }	État d'appel entrant invalide	0311
{ "state": "ko", "codeErreur": "0312", "messageErreur": "invalid etat appel sortant" }	État d'appel sortant invalide	0312
{ "state": "ko", "codeErreur": "0315", "messageErreur": "invalid etat appel notif email" }	État de notification e-mail invalide	0315
{ "state": "ko", "codeErreur": "0315", "messageErreur": "invalid repondeur" }	État de répondeur invalide	0315
{ "state": "ko", "codeErreur": "0317", "messageErreur": "invalid Musique Attente" }	État de Musique Attente invalide	0317
{ "state": "ko", "codeErreur": "0316", "messageErreur": "invalid Musique playback" }	État de Musique playback invalide	0316
{	Code zone invalide	0307

{ "state": "ko", "codeErreur": "0307", "messageErreur": "invalid zone" }		
{ "state": "ok", "codeErreur": "0300", "messageErreur": "" }	Opération traiter avec succès	0300

## 7. Media

affiche la liste des médias correspondant à l'entreprise et filtrer selon l'état, nom et type

### i. Paramétré d'envoi

name	Description	Obligatoire
etat	Etat de media sera envoyée a ce forme (true/false) true:Actif false:Inactif	non
type	Type de media sera envoyée selon les forme (R,ME,PB,MI,MA)	non
nom	Nom de media	non

Liste de type media

Code type	Description
R	Repondeur
ME	Message Enregistrement
PB	play-back
MI	Message introduction
MA	Musique Attente

### ii. Request getlistmedia

```
/curl http://api.cliqphone.com/mediapi/getlistmedia
-H token=
o7ocJsY1bKl8jt5zTkDiHOG4ZuuGLTeIZEdAZJVx0lQt0RjWUNCIogoAko9xM0qI

-d "metadata[etat]"=""

-d "metadata[type]"=""

-d "metadata[nom]"=""
```

Envoyé les données format json comme exemple:

```
{"etat": "", "type": "", "nom": ""}
```

### iii. Réponse

Message	Code	Description
<pre>{ "state": "ko", "codeErreur": "0202", "messageErreur": "invalid type" }</pre>	0202	Format de type invalide
<pre>{ "state": "ko", "codeErreur": "0201", "messageErreur": "invalid etat" }</pre>	0201	Format d'état invalide
<pre>[{"id":"228","nom":"Message introduction CliQ\ u00e9o","url":"https:\\cliqphone.com\\ assets\\Media_Voip\\introduction\\intro- 20201001081813.mp3","type":"MI","ty peName":"Message introduction","entreprise":"cliqueo","info ":null,"etat":"Actif"}, {"id":"230","nom":"Message enregistrement CliQ\ u00e9o","url":"https:\\cliqphone.com\\ assets\\Media_Voip\\sounds\\fr\\ predecroche\\Pre- 20201001081953.mp3","type":"ME","ty peName":"Message Enregistrement","entreprise":"cliqueo","i nfo":null,"etat":"Actif"}]</pre>	0200	Succès affiche les données de media (id,nom,url,typr,typeName,entreprise, info,etat)

### III. les erreurs

Cliqphone utilise des codes de réponse json conventionnels pour indiquer le succès ou l'échec d'une requête API. En général: les codes de la gamme xx00 indiquent le succès. Les codes de la plage xxxx indiquent une erreur qui a échoué compte tenu des informations fournies (par exemple, token invalide, une charge a échoué, etc.).

Code d'erreur	Message
0000	OK
0001	Login ou mot de passe invalide
0002	Compte incatif
0003	Token invalid
0004	Token expried
0201	État de media invalide
0202	Type de media invalide
0300	Demande traiter avec succès
0301	État de numéro Invalide
0302	Type invalide
0303	Numéro téléphone invalide
0304	Numéro téléphone existe déjà
0305	format numéro invalide
0306	Compagne invalide
0307	Code zone invalide
0308	Porteur invalide
0309	Type de répondeur invalide
0310	Type de renvoi invalide
0311	État appel entrant invalide
0312	État appel sortant invalide
0313	type de renvoi invalide
0314	État d'appel notification d'e-mail invalide
0316	invalide playback
0317	État de musique Attente invalide
0318	État d'appel d'enregistrement invalide
0319	Numéro invalide

0320	Id numéro invalide