1 Roteiro Prático 05 — Assincronismo, Fetch API & Backend RESTful em Flask (SQLite)

Objetivos da Prática

Objetivos de Aprendizagem (Módulo 3 — Assincronismo & Integração de Serviços Web)
Ao final desta prática orientada em laboratório, o estudante será capaz de:

- Compreender a transição do armazenamento isolado no navegador (`localStorage`) para a **arquitetura Cliente-Servidor real**, onde os dados são centralizados e compartilhados em rede;
- Configurar e executar um microbackend RESTful em **Python Flask**, compreendendo o papel dos protocolos HTTP, rotas, verbos (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`) e códigos de status (`200`, `201`, `400`, `404`, `500`);
- Integrar um banco de dados relacional embutido (**SQLite 3**) via arquivo persistente (`vitrine.db`), eliminando a necessidade de instalar servidores externos de banco;
- Compreender o mecanismo de segurança **CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*) e por que ele bloqueia requisições entre portas distintas (ex: frontend na porta `5500` e API na porta `5000`);
- Refatorar a camada de serviços (`vitrineService.js`) para operar com a moderna **Fetch API** do JavaScript nativo utilizando a sintaxe **`async/await`** e tratamento robusto de exceções com blocos **`try/catch`**;
- Implementar o padrão profissional de **Contingência Resiliente (Fallback)**: se a API do Flask estiver ativa (no laboratório), o sistema opera conectado ao banco relacional; se a página for executada no GitHub Pages ou offline, a aplicação chaveia automaticamente para o `localStorage` sem quebrar;
- Implementar estados visuais reativos no frontend com **Spinners de Carregamento** e **Badges dinâmicos de conectividade** com a API.




Figura 1: Visão Geral da Aplicação: Vitrine Comunitária conectada via Fetch API com backend RESTful em Flask e persistência relacional SQLite.


1.1 Introdução: Da Vitrine Isolada à Aplicação em Rede

No **Roteiro Prático 04**, demos um grande salto organizando o frontend na arquitetura modular com ES6 Modules (`services/`, `views/`, `utils/`). No entanto, todo o armazenamento ocorria exclusivamente dentro do navegador de cada máquina através da `Web Storage API` (`localStorage`).

Na prática profissional, se um empreendedor em Garopaba cadastrar um novo serviço em seu celular, esse serviço precisa ficar imediatamente disponível para qualquer cliente que abrir a página em outro computador. Isso exige que os dados saiam do navegador e sejam gravados em um **servidor central com banco de dados**.

Neste **Roteiro Prático 05**, evoluiremos a mesma base de código da **Vitrine Comunitária**, conectando o frontend modular a uma API RESTful leve construída em **Flask** com banco de dados relacional **SQLite**.

1.2 Visão Geral da Arquitetura Cliente-Servidor



1.3 Estrutura de Pastas do Projeto Integrado

Para manter o desacoplamento saudável entre a camada de backend e a camada de frontend, organizaremos o projeto na pasta `roteiro-5/exercicio-roteiro5/` com a seguinte estrutura:

Árvore de Diretórios do Projeto Integrado (Full-Stack Didático):

```
roteiro-5/exercicio-roteiro5/
|-- backend/
|   |-- requirements.txt   <-- Dependências Python (Flask, flask-cors)
|   |-- app.py             <-- API RESTful com rotas e conexão SQLite
|   `-- vitrine.db         <-- Banco SQLite (gerado automaticamente no 1º run)
`-- frontend/
    |-- index.html         <-- Interface com status de conexão e spinner
    |-- styles.css         <-- Estilos complementares
    `-- js/
        |-- main.js        <-- Orquestrador assíncrono de eventos
        |-- services/
        |   `-- vitrineService.js <-- Consumo Fetch API com fallback
        |-- views/
        |   `-- vitrineView.js    <-- Renderizador de cards, spinner e toasts
        `-- utils/
            `-- formatters.js     <-- Formatações (100% inalterado!)
```

Princípio do Desacoplamento Arquitetural

Observe atentamente que a camada utilitária (`formatters.js`) e grande parte da camada de visão (`vitrineView.js`) **permanecem exatamente as mesmas do Roteiro 04**. Toda a migração de tecnologia ocorre de forma isolada no `vitrineService.js`. Este é o maior benefício do padrão arquitetural que aprendemos!

1.4 Conceitos Fundamentais em Pílulas Práticas de Aquecimento

Antes de iniciarmos a construção da arquitetura completa da Vitrine Comunitária (que integrará banco de dados relacional persistente, camadas modulares em ES6 e contingência offline), realizaremos **4 mini-práticas guiadas de aquecimento**.

Cada pílula introduz um conceito arquitetural isolado e fornece o código **100% completo** para ser executado imediatamente pelos estudantes no laboratório em poucos minutos.

1.4.1 Pílula 1: Assincronismo e Leitura de Dados com Fetch API (GET)

Fundamentação Teórica: No JavaScript tradicional, operações de rede não podem ser executadas de forma síncrona (*bloqueante*), pois o navegador congelaria a interface enquanto aguardasse a resposta de outro computador.

Por isso, o JavaScript moderno utiliza o mecanismo de **Promises** (promessas de valores futuros) manipuladas pelas palavras-chave **`async`** e **`await`**. A função global **`fetch(url)`** dispara uma

requisição HTTP assíncrona. Quando a resposta do servidor chega, utilizamos o método **`await resposta.json()`** para converter o fluxo de texto HTTP em um objeto ou vetor JavaScript utilizável.

Mini-Exemplo 1: Leitura Assíncrona de Arquivo JSON com Fetch GET

Objetivo Prático: Ler um vetor de serviços em formato JSON e preencher dinamicamente uma lista HTML na tela sem recarregar a página.

Passo 1.1: Criar o arquivo de dados (`mini-exemplos/01-fetch-get/dados.json`):

```
[
  { "id": 1, "nome": "Maré Alta Artesanatos", "preco": 35.00 },
  { "id": 2, "nome": "Garopaba Web Studio", "preco": 150.00 },
  { "id": 3, "nome": "Pescado Fresco do Zequinha", "preco": 42.00 }
]
```

Passo 1.2: Criar a página de teste (`mini-exemplos/01-fetch-get/index.html`):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 1: Fetch API GET</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    >
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 1: Fetch API (GET)</h5>
        <p class="text-muted small">Carregamento assíncrono de dados com async/await.</p>

        <button id="btnCarregar" class="btn btn-primary w-100 mb-3">
          Carregar Serviços Locais
        </button>

        <ul id="listaServicos" class="list-group">
          <!-- Os itens serão inseridos aqui pelo JavaScript -->
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script>
    const btnCarregar = document.getElementById('btnCarregar');
    const listaServicos = document.getElementById('listaServicos');

    btnCarregar.addEventListener('click', async () => {
      try {
        const resposta = await fetch('dados.json');
        const servicos = await resposta.json();

        listaServicos.innerHTML = '';
```

```
        servicos.forEach(servico => {
          const item = document.createElement('li');
          item.className = 'list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center';
          item.innerHTML = `
            <span>${servico.nome}</span>
            <span class="badge bg-success rounded-pill">R$ ${servico.preco.toFixed(2)}</span>
          `;
          listaServicos.appendChild(item);
        });
      } catch (erro) {
        console.error('Erro ao buscar dados:', erro);
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Como testar a Pílula 1

Abra o arquivo `index.html` com a extensão **Live Server** do VS Code. Clique no botão **"Carregar Serviços Locais"** e observe os 3 itens serem renderizados instantaneamente no DOM.

1.4.2 Pílula 2: Microbackend Flask e a Política de Mesma Origem (CORS)

Fundamentação Teórica: Em uma arquitetura web real, os dados não residem em arquivos estáticos locais no navegador, mas sim em um servidor backend. No Python, o microframework **Flask** permite instanciar um servidor HTTP e declarar rotas RESTful com o decorador `@app.route()`.

Entretanto, por medidas de segurança essenciais, os navegadores implementam a **Política de Mesma Origem** (*Same-Origin Policy - SOP*). Como a nossa página frontend roda na porta 5500 (Live Server) e o Flask escuta na porta 5000, o navegador bloqueia a requisição a menos que o backend declare explicitamente a liberação de **CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*) via cabeçalho `Access-Control-Allow-Origin: *`. No Flask, utilizamos a biblioteca **`flask-cors`**.

Mini-Exemplo 2: Microservidor Flask & Consumo Cross-Origin

Objetivo Prático: Executar um microservidor Python em porta distinta e consumi-lo via Fetch a partir do navegador, compreendendo a atuação do CORS.

Passo 2.1: Criar o microservidor Python (`mini-exemplos/02-micro-flask-cors/server.py`):

```python
from flask import Flask, jsonify
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
# Habilita o CORS para permitir requisições de outras origens (Live Server na porta 5500)
CORS(app)

@app.route('/api/status', methods=['GET'])
def obter_status():
    return jsonify({
        "status": "online",
        "servidor": "Micro API Flask",
        "cidade": "Garopaba - SC"
    })

if __name__ == '__main__':
    app.run(port=5000, debug=True)
```

Passo 2.2: Criar a página consumidora (`mini-exemplos/02-micro-flask-cors/index.html`):

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 2: Flask API & CORS</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    >
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
```

```
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 2: Flask API & CORS</h5>
        <p class="text-muted small">Consumindo um microbackend Python Flask na porta 5000 a partir da
    porta 5500.</p>

        <button id="btnConectar" class="btn btn-dark w-100 mb-3">
          Verificar Status da API
        </button>

        <div id="resultadoStatus" class="alert alert-secondary mb-0">
          Aguardando conexão com a API...
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script>
    const btnConectar = document.getElementById('btnConectar');
    const resultadoStatus = document.getElementById('resultadoStatus');

    btnConectar.addEventListener('click', async () => {
      try {
        const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/status');
        const dados = await resposta.json();

        resultadoStatus.className = 'alert alert-success mb-0';
        resultadoStatus.innerHTML = `
          <strong>Status:</strong> ${dados.status} <br>
          <strong>Servidor:</strong> ${dados.servidor} <br>
          <strong>Origem:</strong> ${dados.cidade}
        `;
      } catch (erro) {
        resultadoStatus.className = 'alert alert-danger mb-0';
        resultadoStatus.innerHTML = `
          <strong>Erro de Conexão:</strong> Não foi possível acessar a API.<br>
          <small>Verifique se o server.py está rodando ou se houve bloqueio de CORS.</small>
        `;
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Como testar a Pílula 2 e observar o CORS em ação

1. No terminal do VS Code, execute: `python server.py`.
2. Abra o `index.html` no Live Server e clique em **"Verificar Status da API"**. O card exibirá a confirmação verde da cidade de Garopaba.
3. **Desafio Didático em Aula:** No `server.py`, comente temporariamente a linha `# CORS(app)` e reinicie o servidor. Ao clicar no botão, abra a aba *Console* do DevTools (F12) e observe o bloqueio em vermelho por violação de CORS! Em seguida, descomente a linha.

1.4.3 Pílula 3: Envio de Dados via POST (JSON.stringify e Headers HTTP)

Fundamentação Teórica: Enquanto requisições `GET` apenas solicitam dados sem alterar o estado do servidor, o verbo `POST` envia um payload de dados no corpo (*Body*) da mensagem HTTP para criação de novos registros (*Create*).

Ao utilizar a Fetch API para enviar dados com `POST`, três parâmetros de configuração são **rigorosamente obrigatórios**:

1. `method: 'POST'`: Especifica o verbo HTTP de envio;
2. `headers: { 'Content-Type': 'application/json' }`: Informa ao servidor que o corpo da mensagem trafega estruturado em formato JSON;
3. `body: JSON.stringify(objeto)`: Converte o objeto JavaScript em uma cadeia de caracteres de texto compatível com o protocolo HTTP.

No servidor Flask, o payload é recebido e decodificado automaticamente com o método `request.get_json()`.

Mini-Exemplo 3: Cadastro de Serviço via Fetch POST

Objetivo Prático: Enviar dados de um formulário via POST em formato JSON para o Flask e receber confirmação com status HTTP 201 Created.

Passo 3.1: Criar o servidor com rota POST (`mini-exemplos/03-fetch-post/server.py`):

```python
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
CORS(app)

servicos_cadastrados = []

@app.route('/api/cadastrar', methods=['POST'])
def cadastrar_servico():
    dados = request.get_json()
    if not dados or 'nome' not in dados or 'preco' not in dados:
        return jsonify({"erro": "Campos obrigatórios ausentes."}), 400

    novo_id = len(servicos_cadastrados) + 1
    registro = {
        "id": novo_id,
        "nome": dados['nome'],
        "preco": float(dados['preco'])
    }
    servicos_cadastrados.append(registro)
    print(f"[API FLASK] Novo servico cadastrado: {registro}")

    return jsonify({
        "mensagem": "Servico cadastrado com sucesso no servidor!",
        "registro": registro,
        "total": len(servicos_cadastrados)
    }), 201
```

```
if __name__ == '__main__':
    app.run(port=5000, debug=True)
```

Passo 3.2: Criar o formulário frontend (`mini-exemplos/03-fetch-post/index.html`):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 3: Fetch API POST</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    >
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 3: Fetch API (POST)</h5>
        <p class="text-muted small">Enviando dados estruturados em JSON via requisição POST.</p>

        <form id="formCadastro">
          <div class="mb-3">
            <label for="campoNome" class="form-label">Nome do Serviço:</label>
            <input type="text" id="campoNome" class="form-control" placeholder="Ex: Conserto de
    Pranchas" required>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label for="campoPreco" class="form-label">Preço Base (R$):</label>
            <input type="number" id="campoPreco" class="form-control" step="0.01" placeholder="Ex:
    80.00" required>
          </div>

          <button type="submit" class="btn btn-success w-100 mb-3">
            Enviar via POST para a API
          </button>
        </form>

        <div id="feedbackPost" class="alert alert-secondary d-none mb-0"></div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script>
    const formCadastro = document.getElementById('formCadastro');
    const campoNome = document.getElementById('campoNome');
    const campoPreco = document.getElementById('campoPreco');
    const feedbackPost = document.getElementById('feedbackPost');

    formCadastro.addEventListener('submit', async (evento) => {
      evento.preventDefault();

      const dadosParaEnvio = {
        nome: campoNome.value.trim(),
        preco: parseFloat(campoPreco.value)
      };
```

```
      try {
        const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/cadastrar', {
          method: 'POST',
          headers: {
            'Content-Type': 'application/json'
          },
          body: JSON.stringify(dadosParaEnvio)
        });

        if (!resposta.ok) {
          throw new Error(`Erro na resposta do servidor: código ${resposta.status}`);
        }

        const dadosResposta = await resposta.json();

        feedbackPost.className = 'alert alert-success mb-0';
        feedbackPost.classList.remove('d-none');
        feedbackPost.innerHTML = `
          <strong>${dadosResposta.mensagem}</strong><br>
          <small>ID gerado: #${dadosResposta.registro.id} | Total no servidor: ${dadosResposta.total}</
    small>
        `;

        formCadastro.reset();
      } catch (erro) {
        feedbackPost.className = 'alert alert-danger mb-0';
        feedbackPost.classList.remove('d-none');
        feedbackPost.innerHTML = `<strong>Falha ao enviar:</strong> ${erro.message}`;
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Como testar a Pílula 3

Com o `server.py` em execução, digite um serviço e preço no formulário e clique em **"Enviar via POST"**. Observe que o terminal do Python exibirá o log do registro recebido e a página exibirá o alerta verde com o ID gerado pelo servidor!

1.4.4 Pílula 4: Resiliência de Rede e Feedback Visual (try/catch/finally com Spinner)

Fundamentação Teórica: Em aplicações de produção, falhas de conectividade (servidor fora do ar, oscilação de Wi-Fi, erro 500) são inevitáveis. Uma aplicação de qualidade profissional precisa:

- Interceptar erros de rede com blocos `try...catch`;
- Validar o status HTTP com a propriedade booleana `resposta.ok` (que retorna `true` apenas para códigos HTTP 200–299);
- Fornecer feedback visual instantâneo durante a espera (**Spinner de Carregamento** do Bootstrap);
- Utilizar obrigatoriamente o bloco `finally`, que é executado **sempre** (tanto em caso de sucesso quanto de falha), garantindo que o spinner seja ocultado e o botão reativado.

Mini-Exemplo 4: Controle de Loading State e Tratamento de Quedas de Rede

Objetivo Prático: Implementar um botão com spinner de carregamento e tratar quedas de conectividade com feedback amigável ao usuário.

Passo 4.1: Criar a interface resiliente (`mini-exemplos/04-tratamento-erros-spinner/index.html`)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 4: Tratamento de Falhas & Spinners</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    >
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css" rel="
    stylesheet">
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 520px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 4: Resiliência & Spinner</h5>
        <p class="text-muted small">
          Controle de estados de carregamento (Loading State) e tratamento resiliente de falhas de rede
     com try...catch...finally.
        </p>

        <button id="btnVerificar" class="btn btn-primary w-100 d-flex justify-content-center align-
    items-center gap-2 mb-3">
          <span id="iconeBotao"><i class="bi bi-arrow-repeat"></i></span>
          <span id="spinnerCarregamento" class="spinner-border spinner-border-sm d-none" role="status">
    </span>
          <span id="textoBotao">Testar Conexão com o Servidor</span>
        </button>

        <div id="caixaAlerta" class="alert d-none mb-0" role="alert"></div>
      </div>
    </div>
```

```
  </div>

  <script>
    const btnVerificar = document.getElementById('btnVerificar');
    const iconeBotao = document.getElementById('iconeBotao');
    const spinnerCarregamento = document.getElementById('spinnerCarregamento');
    const textoBotao = document.getElementById('textoBotao');
    const caixaAlerta = document.getElementById('caixaAlerta');

    btnVerificar.addEventListener('click', async () => {
      // 1. Início: ativa o spinner e desabilita o botão
      btnVerificar.disabled = true;
      iconeBotao.classList.add('d-none');
      spinnerCarregamento.classList.remove('d-none');
      textoBotao.textContent = 'Consultando Servidor...';
      caixaAlerta.classList.add('d-none');

      try {
        const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/status');
        if (!resposta.ok) {
          throw new Error(`O servidor retornou o código de erro HTTP ${resposta.status}.`);
        }
        const dados = await resposta.json();

        caixaAlerta.className = 'alert alert-success mb-0';
        caixaAlerta.innerHTML = `
          <i class="bi bi-check-circle-fill me-1"></i>
          <strong>API Online!</strong> Conectado ao servidor (${dados.servidor}).
        `;
      } catch (erro) {
        caixaAlerta.className = 'alert alert-danger mb-0';
        caixaAlerta.innerHTML = `
          <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-1"></i>
          <strong>Falha de Conectividade:</strong> Não foi possível falar com a API.<br>
          <small class="text-muted">Detalhe: ${erro.message}</small>
        `;
      } finally {
        // 4. O bloco FINALLY é SEMPRE executado, garantindo o fim do spinner
        spinnerCarregamento.classList.add('d-none');
        iconeBotao.classList.remove('d-none');
        textoBotao.textContent = 'Testar Conexão com o Servidor';
        btnVerificar.disabled = false;
        caixaAlerta.classList.remove('d-none');
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Como testar a Resiliência da Pílula 4

1. Com o servidor Flask ativo, clique no botão: observe o spinner piscar e o alerta verde de sucesso aparecer.

2. Em seguida, vá ao terminal do Python e encerre o servidor pressionando **Ctrl+C**.

3. Clique no botão novamente: note que o spinner gira durante a tentativa de conexão, é desligado com segurança pelo bloco `finally`, e um alerta vermelho amigável informa a falha sem

quebrar a aplicação!

Consolidação dos Conceitos e Transição para o Projeto Integrado

Com estes 4 fundamentos atômicos assimilados e testados individualmente (**Fetch GET**, **Flask com CORS**, **Fetch POST** e **Resiliência com Spinner/Finally**), avançaremos agora para a construção da **Aplicação Completa da Vitrine Comunitária Conectada**, integrando banco relacional **SQLite**, camadas modulares em **ES6 Modules** e contingência offline.

1.5 Implementação Passo a Passo Guiada

Seguiremos a sequência didática em 6 fases de implementação estruturadas. Todo o código fornecido é **100% completo, sem reticências ou omissões**.

Fase 1/6: Configuração do Backend em Flask & SQLite (backend/)

Responsabilidade Arquitetural: Criar o ambiente isolado Python (virtualenv), instalar o microframework Flask com suporte a CORS e implementar a API RESTful com conexão ao SQLite em arquivo (`vitrine.db`).

Passo 1.1: Criar o arquivo de dependências (`backend/requirements.txt`)

```
Flask>=3.0.0
flask-cors>=4.0.0
```

Passo 1.2: No terminal do VS Code, criar o ambiente virtual e instalar dependências:

```
# Acesse a pasta do backend
cd roteiro-5/exercicio-roteiro5/backend

# Cria o ambiente virtual isolado
python3 -m venv venv

# Ativa o ambiente virtual (Linux/Mac)
source venv/bin/activate
# No Windows PowerShell utilize: .\venv\Scripts\Activate.ps1

# Instala o Flask e o CORS
pip install -r requirements.txt
```

Passo 1.3: Criar o arquivo completo do servidor (`backend/app.py`):

```
import os
import sqlite3
from datetime import datetime
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
# Habilita CORS para permitir que o Live Server (porta 5500) acesse o Flask (5000)
CORS(app)

DB_PATH = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'vitrine.db')

def obter_conexao():
    """Conecta ao SQLite retornando linhas como dicionários."""
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn

def inicializar_banco():
    """Cria a tabela servicos e popula com os 3 registros modelo de Garopaba se vazia."""
```

```
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicos (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            nome TEXT NOT NULL,
            categoria TEXT NOT NULL,
            bairro TEXT NOT NULL,
            precoBase REAL NOT NULL,
            telefone TEXT NOT NULL,
            descricao TEXT,
            dataCadastro TEXT
        )
    ''')

    cursor.execute('SELECT COUNT(*) AS total FROM servicos')
    if cursor.fetchone()['total'] == 0:
        dados_semente = [
            (
                'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas', 'Artesanato', 'Centro Histórico',
                35.00, '48991234567',
                'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.
    ',
                datetime.now().isoformat()
            ),
            (
                'Garopaba Web & Design Studio', 'Tecnologia', 'Ferrugem',
                150.00, '48998765432',
                'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para comé
    rcio local.',
                datetime.now().isoformat()
            ),
            (
                'Pescado Fresco do Zequinha', 'Alimentação', 'Canto das Canoas',
                42.00, '48984561234',
                'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e
    pontualidade.',
                datetime.now().isoformat()
            )
        ]
        cursor.executemany('''
            INSERT INTO servicos (nome, categoria, bairro, precoBase, telefone, descricao, dataCadastro
    )
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
        ''', dados_semente)
        conn.commit()
    conn.close()

@app.route('/api/status', methods=['GET'])
def verificar_status():
    """Diagnóstico de conectividade com a API."""
    return jsonify({
        'status': 'online',
        'mensagem': 'API REST da Vitrine de Garopaba operacional.',
        'banco': 'SQLite 3'
    }), 200

@app.route('/api/servicos', methods=['GET'])
def listar_servicos():
    """READ: Retorna a lista de todos os serviços ordenados pelo ID decrescente."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
```

```
    cursor.execute('SELECT * FROM servicos ORDER BY id DESC')
    linhas = cursor.fetchall()
    conn.close()
    return jsonify([dict(l) for l in linhas]), 200

@app.route('/api/servicos', methods=['POST'])
def cadastrar_servico():
    """CREATE: Grava um novo serviço enviado em formato JSON no SQLite."""
    dados = request.get_json()
    if not dados:
        return jsonify({'erro': 'Payload inválido.'}), 400

    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    data_atual = datetime.now().isoformat()

    cursor.execute('''
        INSERT INTO servicos (nome, categoria, bairro, precoBase, telefone, descricao, dataCadastro)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    ''', (
        dados['nome'].strip(),
        dados['categoria'].strip(),
        dados['bairro'].strip(),
        float(dados['precoBase']),
        dados['telefone'].strip(),
        dados.get('descricao', '').strip(),
        data_atual
    ))
    conn.commit()
    novo_id = cursor.lastrowid
    conn.close()

    return jsonify({
        'id': novo_id,
        'nome': dados['nome'].strip(),
        'categoria': dados['categoria'].strip(),
        'bairro': dados['bairro'].strip(),
        'precoBase': float(dados['precoBase']),
        'telefone': dados['telefone'].strip(),
        'descricao': dados.get('descricao', '').strip(),
        'dataCadastro': data_atual
    }), 201

@app.route('/api/servicos/<int:id>', methods=['DELETE'])
def excluir_servico(id):
    """DELETE: Exclui um serviço pelo ID."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('DELETE FROM servicos WHERE id = ?', (id,))
    conn.commit()
    conn.close()
    return jsonify({'mensagem': f'Serviço {id} removido.'}), 200

if __name__ == '__main__':
    inicializar_banco()
    print('Servidor Flask ativo na porta 5000: http://127.0.0.1:5000')
    app.run(host='127.0.0.1', port=5000, debug=True)
```

Fase 2/6: Executando e Testando a API RESTful

Responsabilidade Arquitetural: Iniciar o servidor Flask na porta 5000 e validar os endpoints de saúde (`/api/status`) e listagem (`/api/servicos`) diretamente no terminal e navegador antes da integração.

Passo 2.1: Iniciar o servidor no terminal:

```
python app.py
```

Passo 2.2: Testar no navegador ou via cURL em outra aba do terminal:

```
curl http://127.0.0.1:5000/api/status
```

Resposta esperada do servidor (JSON com status 200):

```
{"banco":"SQLite 3","mensagem":"API REST da Vitrine de Garopaba operacional.","status":"online"}
```

Checkpoint de Validação da Fase 2 Abra no navegador `http://127.0.0.1:5000/api/servicos`. Você deverá ver a lista JSON com os 3 registros semente cadastrados automaticamente no arquivo `vitrine.db`.

Fase 3/6: A Revolução Assíncrona no vitrineService.js

Responsabilidade Arquitetural: Refatorar os métodos de leitura e escrita para utilizarem requisições HTTP assíncronas com `fetch()` e `async/await`, mantendo uma camada de contingência transparente com `localStorage`.

```
// js/services/vitrineService.js
const API_BASE_URL = 'http://127.0.0.1:5000/api';
const STORAGE_KEY = 'garopaba_vitrine_servicos';

let apiConectada = false;

export const DADOS_INICIAIS = [
  {
    id: '1',
    nome: 'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas',
    categoria: 'Artesanato',
    bairro: 'Centro Histórico',
    precoBase: 35.00,
    telefone: '48991234567',
    descricao: 'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.'
  },
  {
    id: '2',
```

```
    nome: 'Garopaba Web & Design Studio',
    categoria: 'Tecnologia',
    bairro: 'Ferrugem',
    precoBase: 150.00,
    telefone: '48998765432',
    descricao: 'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para comé
    rcio local.'
  },
  {
    id: '3',
    nome: 'Pescado Fresco do Zequinha',
    categoria: 'Alimentação',
    bairro: 'Canto das Canoas',
    precoBase: 42.00,
    telefone: '48984561234',
    descricao: 'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e
    pontualidade.'
  }
];

export function estaConectadoNaApi() {
  return apiConectada;
}

export async function testarConexaoApi() {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/status`, {
      method: 'GET',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(2000)
    });
    apiConectada = resposta.ok;
    return apiConectada;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    return false;
  }
}

// Rotinas Locais de Contingência (Fallback)
function obterServicosLocal() {
  const dados = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
  if (!dados) {
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(DADOS_INICIAIS));
    return DADOS_INICIAIS;
  }
  try { return JSON.parse(dados); } catch (e) { return []; }
}

function salvarServicoLocal(novoServico) {
  const servicos = obterServicosLocal();
  const servicoCompleto = {
    id: Date.now().toString(),
    dataCadastro: new Date().toISOString(),
    ...novoServico
  };
  servicos.unshift(servicoCompleto);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
  return servicoCompleto;
}

function removerServicoLocal(id) {
```

```
  const servicos = obterServicosLocal();
  const filtrados = servicos.filter(s => s.id.toString() !== id.toString());
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(filtrados));
  return filtrados;
}

// Operações Assíncronas com Fetch API
export async function obterServicos() {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos`, {
      method: 'GET',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(3000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    const dados = await resposta.json();
    apiConectada = true;
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dados));
    return dados;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('API Flask offline. Ativando contingência LocalStorage:', erro.message);
    return obterServicosLocal();
  }
}

export async function salvarServico(novoServico) {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos`, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(novoServico),
      signal: AbortSignal.timeout(4000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    const criado = await resposta.json();
    apiConectada = true;
    const servicos = obterServicosLocal();
    servicos.unshift(criado);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
    return criado;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('Falha no envio à API. Salvando localmente:', erro.message);
    return salvarServicoLocal(novoServico);
  }
}

export async function removerServico(id) {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos/${id}`, {
      method: 'DELETE',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(4000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    apiConectada = true;
    removerServicoLocal(id);
    return true;
```

```
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('Falha na exclusão remota. Removendo localmente:', erro.message);
    removerServicoLocal(id);
    return true;
  }
}
```

Fase 4/6: Camada de Visão & Feedbacks de Rede (vitrineView.js)

Responsabilidade Arquitetural: Adicionar componentes visuais de carregamento (`exibirSpinner`) e indicador de conectividade em tempo real com a API no topo da página.

```
// js/views/vitrineView.js
import { formatarMoeda, formatarTelefone, escapeHtml } from '../utils/formatters.js';

const CORES_CATEGORIA = {
  'Alimentação': 'success',
  'Tecnologia': 'info',
  'Artesanato': 'warning',
  'Serviços Gerais': 'primary',
  'Turismo': 'secondary'
};

export function criarCardHtml(s) {
  const corBadge = CORES_CATEGORIA[s.categoria] || 'primary';
  const telNumeros = (s.telefone || '').replace(/\D/g, '');

  return `
    <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm border-0 vitrine-card rounded-4 overflow-hidden">
        <div class="card-body p-4 d-flex flex-column">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
            <span class="badge bg-${corBadge} px-3 py-2 rounded-pill font-outfit">
              <i class="bi bi-tag-fill me-1"></i>${escapeHtml(s.categoria)}
            </span>
            <span class="fw-bold text-success font-outfit fs-5">
              ${formatarMoeda(s.precoBase)}
            </span>
          </div>

          <h5 class="card-title fw-bold text-dark mt-2 mb-1">${escapeHtml(s.nome)}</h5>
          <h6 class="text-muted small mb-3">
            <i class="bi bi-geo-alt-fill text-danger me-1"></i>${escapeHtml(s.bairro)}
          </h6>
          <p class="card-text text-secondary small flex-grow-1" style="line-height: 1.5;">
            ${escapeHtml(s.descricao)}
          </p>

          <hr class="my-3 text-muted opacity-25">

          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-auto">
            <a href="https://wa.me/55${telNumeros}" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-
    success rounded-pill px-3 fw-bold">
              <i class="bi bi-whatsapp me-1"></i>${formatarTelefone(s.telefone)}
            </a>
            <div class="d-flex gap-1">
              <button class="btn btn-sm btn-outline-danger btn-excluir rounded-pill px-2" data-id="${s.
    id}" title="Remover da vitrine">
                <i class="bi bi-trash"></i>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
```

```
      </div>
    </div>
  `;
}

export function renderizarCards(servicos, containerElement) {
  if (!containerElement) return;
  if (!servicos || servicos.length === 0) {
    containerElement.innerHTML = `
      <div class="col-12 py-5 text-center text-muted">
        <i class="bi bi-inbox fs-1 d-block mb-3 text-secondary opacity-50"></i>
        <h5 class="fw-bold">Nenhum serviço encontrado</h5>
        <p class="small">Cadastre um novo serviço ou altere o filtro de categoria.</p>
      </div>
    `;
    return;
  }
  containerElement.innerHTML = servicos.map(s => criarCardHtml(s)).join('');
}

export function exibirSpinner(containerElement) {
  if (!containerElement) return;
  containerElement.innerHTML = `
    <div class="col-12 py-5 text-center text-primary">
      <div class="spinner-border text-primary" role="status" style="width: 3rem; height: 3rem;">
        <span class="visually-hidden">Carregando dados da API...</span>
      </div>
      <p class="mt-3 text-muted small fw-semibold">Consultando serviços no backend Flask (SQLite)...</p
    >
    </div>
  `;
}

export function atualizarStatusConexao(isOnline, statusBadgeEl) {
  if (!statusBadgeEl) return;
  if (isOnline) {
    statusBadgeEl.className = 'badge bg-success-subtle text-success border border-success-subtle px-3
    py-2 rounded-pill fw-semibold';
    statusBadgeEl.innerHTML = '<i class="bi bi-cloud-check-fill me-1"></i> Backend Online (Flask +
    SQLite)';
  } else {
    statusBadgeEl.className = 'badge bg-warning-subtle text-warning border border-warning-subtle px-3
    py-2 rounded-pill fw-semibold';
    statusBadgeEl.innerHTML = '<i class="bi bi-hdd-network-fill me-1"></i> Modo Offline (LocalStorage)'
    ;
  }
}

export function exibirToast(mensagem, tipo = 'success') {
  const toastEl = document.getElementById('toastNotificacao');
  const toastMsgEl = document.getElementById('toastMensagem');
  if (!toastEl || !toastMsgEl) return;
  toastEl.className = `toast align-items-center text-white bg-${tipo} border-0 shadow-lg`;
  toastMsgEl.innerText = mensagem;
  const bsToast = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastEl, { delay: 3500 });
  bsToast.show();
}
```

Fase 5/6: Orquestrador Assíncrono da Aplicação (main.js)

Responsabilidade Arquitetural: Coordenar os fluxos de eventos da interface utilizando `await` para aguardar a persistência no banco remoto antes de fechar modais e atualizar a vitrine.

```
// js/main.js
import {
  obterServicos,
  salvarServico,
  removerServico,
  testarConexaoApi,
  estaConectadoNaApi
} from './services/vitrineService.js';

import {
  renderizarCards,
  exibirSpinner,
  atualizarStatusConexao,
  exibirToast
} from './views/vitrineView.js';

document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
  const form = document.getElementById('formCadastro');
  const container = document.getElementById('vitrineContainer');
  const filtroCategoria = document.getElementById('filtroCategoria');
  const contadorEl = document.getElementById('totalServicosBadge');
  const statusApiBadge = document.getElementById('statusApiBadge');
  const modalEl = document.getElementById('modalCadastro');
  const btnSalvarTexto = document.getElementById('btnSalvarTexto');
  const btnSalvar = document.getElementById('btnSalvar');

  let cacheServicosAtuais = [];

  async function atualizarInterface() {
    exibirSpinner(container);
    const conectado = await testarConexaoApi();
    atualizarStatusConexao(conectado, statusApiBadge);

    cacheServicosAtuais = await obterServicos();
    const categoriaSelecionada = filtroCategoria ? filtroCategoria.value : 'todas';
    const servicosFiltrados = categoriaSelecionada === 'todas'
      ? cacheServicosAtuais
      : cacheServicosAtuais.filter(s => s.categoria === categoriaSelecionada);

    renderizarCards(servicosFiltrados, container);
    if (contadorEl) {
      contadorEl.innerText = `${cacheServicosAtuais.length} Serviços Cadastrados`;
    }
  }

  if (filtroCategoria) {
    filtroCategoria.addEventListener('change', () => {
      const categoria = filtroCategoria.value;
      const filtrados = categoria === 'todas'
        ? cacheServicosAtuais
        : cacheServicosAtuais.filter(s => s.categoria === categoria);
      renderizarCards(filtrados, container);
    });
```

```
}

// Inicialização assíncrona
await atualizarInterface();

// Reset do formulário ao abrir modal
if (modalEl) {
  modalEl.addEventListener('show.bs.modal', () => {
    form.reset();
    form.classList.remove('was-validated');
  });
}

// Cadastro de Novo Serviço via HTTP POST
form.addEventListener('submit', async (e) => {
  e.preventDefault();
  if (!form.checkValidity()) {
    e.stopPropagation();
    form.classList.add('was-validated');
    return;
  }

  const getVal = (id) => document.getElementById(id).value.trim();
  const dados = {
    nome: getVal('nome'),
    categoria: document.getElementById('categoria').value,
    bairro: getVal('bairro'),
    precoBase: parseFloat(getVal('precoBase')) || 0,
    telefone: getVal('telefone'),
    descricao: getVal('descricao')
  };

  if (btnSalvar) btnSalvar.disabled = true;
  if (btnSalvarTexto) btnSalvarTexto.innerText = 'Gravando...';

  try {
    await salvarServico(dados);
    const msg = estaConectadoNaApi()
      ? 'Serviço gravado no banco de dados SQLite!'
      : 'Serviço salvo localmente (Modo Offline).';
    exibirToast(msg, 'success');

    const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
    modal.hide();
    await atualizarInterface();
  } catch (erro) {
    exibirToast('Erro ao processar cadastro.', 'danger');
  } finally {
    if (btnSalvar) btnSalvar.disabled = false;
    if (btnSalvarTexto) btnSalvarTexto.innerText = 'Salvar no Banco';
  }
});

// Exclusão Assíncrona via HTTP DELETE
container.addEventListener('click', async (e) => {
  const btnExcluir = e.target.closest('.btn-excluir');
  if (btnExcluir) {
    const id = btnExcluir.getAttribute('data-id');
    if (confirm('Deseja realmente remover este serviço da vitrine?')) {
      await removerServico(id);
      await atualizarInterface();
      exibirToast('Serviço excluído da vitrine.', 'warning');
```

```
      }
    }
  });
});
```

Fase 6/6: Verificação de Integração & Prova de Contingência

Responsabilidade Arquitetural: Executar o roteiro de testes em dois cenários: com a API online no laboratório e com o servidor desligado comprovando a resiliência offline.

1. Teste Conectado (API Online):

- Inicie o backend com `python app.py` na porta `5000`;
- Abra o frontend via Live Server (`http://127.0.0.1:5500/index.html`);
- O badge no topo deve exibir: ***Backend Online (Flask + SQLite)***;
- Cadastre um novo serviço e observe a requisição HTTP POST sendo logada no terminal do Flask!

2. Teste de Resiliência (Fallback LocalStorage):

- No terminal do Flask, pressione `Ctrl + C` para desligar o servidor;
- Recarregue a página no navegador com `F5`;
- O frontend detecta a indisponibilidade e muda o badge para: ***Modo Offline (LocalStorage)***;
- Os cards continuam aparecendo normalmente a partir da cópia em cache!

Critério de Conclusão do Roteiro 05 A aplicação demonstrou sucesso na comunicação assíncrona cliente-servidor via Fetch API, realizou persistência no SQLite e provou resiliência arquitetural ao operar em modo de contingência offline.

1.6 Quadro Comparativo: Evolução do Roteiro 04 para o Roteiro 05

Componente	Roteiro 04 (Módulo 2)	Roteiro 05 (Módulo 3)
Ambiente de Dados	LocalStorage (isolado na aba do navegador).	Banco relacional SQLite (`vitrine.db`) no Flask.
Comunicação	Chamadas de função síncronas em memória.	Chamadas assíncronas de rede com `fetch()` e `await`.
Segurança de Rede	Inexistente (tudo no cliente).	Configuração de cabeçalhos CORS (`flask-cors`).
Experiência (UX)	Resposta imediata sem feedback de rede.	Spinners de espera e badges de status de conectividade.
formatters.js	Funções puras de formatação.	**100% idêntico!** Prova de desacoplamento limpo.

Parabéns! Você implementou uma arquitetura moderna full-stack desacoplada, apta para o ecossistema profissional e pronta para avançar rumo às Single Page Applications (SPAs) e ao projeto de extensão da SNCT!