

1 Roteiro Prático 04 — Arquitetura Frontend Modular: ES6 Modules & Padrão em Camadas

Objetivos

Objetivos da Atividade (Módulo 2 — ES6 Modules & Padrão em Camadas)

Ao final desta prática orientada em laboratório, o estudante será capaz de:

- Superar a arquitetura monolítica de arquivo único (`app.js`), organizando o frontend em múltiplos módulos especializados utilizando **ES6 Modules** (`import` e `export`);
- Declarar o ponto de entrada modular na página web através da diretiva:
`<script type="module" src="js/main.js"></script>`;
- Compreender e aplicar a separação estrita de responsabilidades no cliente em três camadas:
 - **Camada de Serviços (`services/`):** Regras de negócio, cálculos e persistência pura no `localStorage` sem acoplamento ao DOM;
 - **Camada de Visão (`views/`):** Renderização de cards, tabelas, modais e Toasts via *template literals* do Bootstrap 5;
 - **Camada Utilitária (`utils/`):** Funções puras reutilizáveis de formatação (moeda brasileira, telefone, máscaras);
 - **Orquestrador Central (`main.js`):** Captura de eventos do usuário e coordenação entre camadas.
- Implementar o **CRUD Completo** (*Create, Read, Update, Delete*) com persistência em armazenamento local;
- Implementar **validação visual no cliente** com feedback imediato ao usuário utilizando as classes nativas do Bootstrap 5 (`.is-valid`, `.is-invalid` e `.invalid-feedback`);
- Disparar notificações flutuantes dinâmicas (**Bootstrap Toasts**) para confirmar operações de cadastro, alteração e exclusão;
- Implementar filtragem reativa em tempo real por categoria de serviço na vitrine comunitária.

1.1 Introdução e Contextualização do Projeto

Nos Roteiros 1, 2 e 3, trabalhamos com scripts JavaScript concentrados em um único arquivo (`app.js`). Embora essa abordagem seja excelente para aprender os fundamentos, ela se torna inviável em aplicações reais de médio e grande porte, onde a mistura de seletores do DOM, regras de validação e

persistência gera o chamado *”código espaguete”*.

No **Roteiro Prático 04**, damos o passo definitivo rumo à arquitetura profissional de software no frontend. Desenvolveremos a **Vitrine Comunitária de Empreendedores Locais de Garopaba**, uma aplicação que permite cadastrar, listar, filtrar, editar e gerenciar serviços da comunidade local.

Este projeto serve também como a **base tecnológica inicial para a Ação Curricularizada de Extensão na SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia)**.

1.2 Estrutura Arquitetural de Pastas

O projeto deve ser organizado na pasta `roteiro-4/exercicio-roteiro4/` seguindo rigorosamente a estrutura modular:

Árvore de Diretórios Modular do Projeto:

```
roteiro-4/exercicio-roteiro4/
|-- index.html    <-- Vitrine e forms (BS5)
|-- styles.css    <-- Estilos e transições
`-- js/
    |-- main.js    <-- Orquestrador central
    |-- services/
    |   |-- vitrineService.js <-- CRUD Storage
    |-- views/
    |   |-- vitrineView.js    <-- HTML dinâmico
    |-- utils/
    |   |-- formatters.js     <-- Formatações
```


1.3 Fundamentação Teórica: Componentes Modernos de Interface (Bootstrap 5)

Antes de iniciarmos a implementação prática guiada, é fundamental compreender a finalidade, o comportamento e a anatomia dos principais componentes de interface gráfica utilizados na aplicação:

1.3.1 1. Janelas Modais (*Modals*): Diálogos Sobrepostos de Alta Atenção

Uma **janela modal** (ou diálogo modal) é um elemento flutuante que surge acima de todo o conteúdo da página, bloqueando temporariamente a interação com a tela de fundo por meio de uma camada escurecida semi-transparente chamada *backdrop*.

- **Finalidade de Uso:** Concentrar a atenção exclusiva do usuário em uma tarefa crítica (como preencher o formulário de cadastro ou atualizar dados de um serviço) sem sair da tela atual nem recarregar o navegador (*Single Page Application*).



Anatomia no Bootstrap 5 (conforme ilustrado acima):

Elemento / Classe	Camada Anatômica	Papel Arquitetural e Comportamento
<code>.modal</code>	Contêiner Base	Invisível por padrão (<code>display: none</code>), ativa a transição animada suave (<code>.fade</code>) e o bloqueio de tela (<i>backdrop</i>).
<code>.modal-dialog</code>	Geometria & Posição	Controla largura responsiva e o alinhamento vertical no viewport via <code>.modal-dialog-centered</code> .
<code>.modal-content</code>	Invólucro do Diálogo	Superfície branca com cantos arredondados e elevação (<code>.shadow-lg</code>), estruturada em 3 seções:
<code>.modal-header</code>	1. Cabeçalho	Título da ação (<code>.modal-title</code>) e botão de fechar nativo (<code>.btn-close</code> com <code>data-bs-dismiss="modal"</code>).
<code>.modal-body</code>	2. Corpo Central	Área nobre do formulário com rótulos, campos de entrada, validações e campo oculto de controle (<code>#servicoId</code>).
<code>.modal-footer</code>	3. Rodapé de Ações	Área de decisão e submissão com botões de controle (<i>Cancelar</i> e <i>Salvar</i>).
<code>bootstrap.Modal</code>	Controle JavaScript	Instanciação programática (<code>getOrCreateInstance</code>) para abertura (<code>.show()</code>) e fechamento (<code>.hide()</code>).

1.3.2 2. Notificações Flutuantes (*Toasts*): Feedback Assíncrono Não-Intrusivo

O componente **Toast** é uma notificação compacta e temporária que surge sobreposta em uma posição fixa da tela (canto superior direito) para confirmar o sucesso de operações (ex: *"Serviço cadastrado com sucesso!"*).


- **Vantagem sobre o `alert()`:** O diálogo nativo `window.alert()` é síncrono e bloqueante: ele

congela a execução de qualquer outro script JavaScript no navegador e força o usuário a clicar em "OK" para continuar. O **Toast**, por outro lado, é assíncrono, suave e desaparece automaticamente após alguns segundos (*autohide*), proporcionando uma experiência de usuário profissional;

- **Posicionamento com `.toast-container`:** O elemento contêiner utiliza classes utilitárias de posicionamento fixo (`position-fixed top-0 end-0 p-3`) com índice z prioritário (`z-index: 1090`), garantindo visibilidade imediata sem deslocar os demais elementos do layout.

1.3.3 3. Cartões de Conteúdo (Cards): Unidades Modulares e Grid Uniforme

Um **Card** é um contêiner retangular flexível (`.card .shadow-sm`) que agrupa de forma coesa todas as informações e ações pertinentes a um único registro:



Anatomia no Bootstrap 5 (conforme ilustrado acima):

Elemento / Classe	Camada Anatômica	Papel Arquitetural e Comportamento
<code>.card</code>	Contêiner Modular	Unidade visual básica com borda suave e elevação sutil (<code>.shadow-sm</code>) que agrupa os dados de um serviço.
<code>.h-100</code>	Equalização Vertical	Força 100% da altura da coluna no grid Flexbox, garantindo nivelamento e alinhamento visual uniforme na vitrine.
<code>.card-body</code>	1. Corpo Principal	Abriga a badge de categoria, o título comercial (<code>.card-title</code>), o preço formatado, a localização e a descrição.
<code>.card-footer</code>	2. Rodapé de Ações	Fundo neutro transparente (<code>.bg-transparent</code>) agrupando os botões de ação: WhatsApp, Editar e Excluir.

1.3.4 4. Validação Visual e o Campo Oculto (`type="hidden"`)

- **Atributo `novalidate`:** Informa ao navegador para suprimir os balões de validação nativos, permitindo que a aplicação assuma o controle visual das mensagens de erro utilizando as classes

.is-valid (sucesso, verde) e .is-invalid (erro, vermelho) combinadas com contêineres contextuais .invalid-feedback;

- **Papel Arquitetural do Campo Oculto (#servicoId):** O campo com type="hidden" não é renderizado visualmente para o usuário, mas é o elemento-chave que diferencia as operações de **Criação** (Create) e **Atualização** (Update) no padrão CRUD: se o campo estiver vazio, o clique em "Salvar" cria um novo serviço; se contiver um ID, atualiza o serviço correspondente mantendo o identificador original.

1.4 Fundamentação Teórica: Arquitetura Modular com ES6 Modules

1.4.1 1. Declaração no HTML (type="module")

Ao declarar <script type="module" src="js/main.js"></script>, o navegador aplica comportamentos modernos essenciais:

- **Modo Estrito Automático ("use strict"):** Impede o uso de variáveis não declaradas e falhas silenciosas;
- **Escopo Fechado de Módulo:** Variáveis e funções criadas dentro de um arquivo não poluem o escopo global (window);
- **Carregamento Assíncrono com Adiantamento (defer):** O script aguarda o parsing completo do DOM antes de executar.

1.4.2 2. Exportação e Importação (export e import)

Para compartilhar recursos entre arquivos, usamos a sintaxe explícita de módulos:

Exemplo de Exportação Nomeada e Importação:

```
// No arquivo js/utils/formatters.js
export function formatarTelefone(telefone) {
  return telefone.replace(
    /~(\d{2})(\d{5})(\d{4})/,
    '($1) $2-$3'
  );
}

// No arquivo js/main.js
import { formatarTelefone }
  from './utils/formatters.js';

// Resultado: (48) 99999-8888
console.log(formatarTelefone('48999998888'));
```




Figura 1: Pipeline arquitetural e sequência cronológica de implementação do Roteiro 04.

1.5 Passo a Passo Guiado do Roteiro

Fase 1.1/5: Estrutura HTML5 Base e Ponto de Entrada (index.html)

Responsabilidade Arquitetural: Estabelecer o esqueleto visual da página, carregar as dependências de estilo (Bootstrap 5 e Icons), fornecer os pontos de ancoragem da interface (`#vitrineContainer`, `#toastNotificacao`, `#totalServicosBadge` e `#filtroCategoria`) e conectar o módulo raiz `js/main.js`.

http://127.0.0.1:5500/index.html Navegador Web: Interface Base (Passo 1.1)

ROTEIRO 04

ES6 MODULES

Vitrine Comunitária de Empreendedores

+ Divulgar Serviço

Guia de serviços e comércios locais de Garopaba (SC) — Projeto Base de Extensão Universitária

Filtrar por Categoria: Todas as Categorias ↓

js/services/ js/views/ js/utils/

Ponto de Montagem Dinâmica (`#vitrineContainer`)

(Área central onde os cards gerados pela camada de apresentação serão inseridos via JavaScript)

```
<!-- index.html (Parte 1: Estrutura Base e Scripts) -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vitrine Comunitária de Garopaba - Roteiro 04 (ES6 Modules)</title>
  <!-- Bootstrap 5 CSS, Icons & Google Fonts -->
  <link rel="stylesheet"
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet"
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@500;700;800&family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

  <!-- Container de Toasts com corpo #toastMensagem -->
  <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3" style="z-index: 1090;">
    <div id="toastNotificacao"
      class="toast align-items-center text-bg-success border-0 shadow-lg"
      role="alert">
      <div class="d-flex">
        <div class="toast-body d-flex align-items-center gap-2">
```



```
<i class="bi bi-check-circle-fill fs-5"></i>
<div>
  <strong id="toastTitulo" class="d-block">Sucesso!</strong>
  <span id="toastMensagem">Operação realizada com êxito.</span>
</div>
</div>
<button type="button" class="btn-close btn-close-white me-2 m-auto"
  data-bs-dismiss="toast"></button>
</div>
</div>
</div>

<!-- Hero Banner com Tipografia Outfit e Badges -->
<header class="hero-banner shadow-sm">
  <div class="container">
    <div class="d-flex align-items-center justify-content-between flex-wrap gap-3">
      <div>
        <div class="d-flex align-items-center gap-2 mb-2">
          <span class="badge bg-warning text-dark font-outfit fw-bold px-3 py-2 rounded-pill">
            <i class="bi bi-code-slash me-1"></i> ROTEIRO PRÁTICO 04
          </span>
          <span class="badge bg-white text-success font-outfit fw-bold px-3 py-2 rounded-pill">
            ES6 MODULES & ARQUITETURA EM CAMADAS
          </span>
        </div>
        <h1 class="display-6 fw-bold font-outfit mb-1">Vitrine Comunitária de Empreendedores</h1>
        <p class="mb-0 opacity-75 small">Guia de serviços e comércios locais de Garopaba (SC) -
        Projeto Base de Extensão Universitária</p>
      </div>
      <div class="d-flex align-items-center gap-2">
        <span class="badge-counter" id="totalServicosBadge">Carregando...</span>
        <button class="btn btn-warning text-dark font-outfit fw-bold px-3 py-2 rounded-pill shadow-sm
        "
          data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalCadastro">
          <i class="bi bi-plus-circle-fill me-1"></i> Divulgar Serviço
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>

<main class="container mb-5">
  <!-- Barra de Controle e Filtros -->
  <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 mb-4 p-3 bg-white">
    <div class="row g-3 align-items-center justify-content-between">
      <div class="col-md-5">
        <div class="input-group">
          <span class="input-group-text bg-light border-end-0"><i class="bi bi-funnel-fill text-muted
          "></i></span>
          <select class="form-select border-start-0 bg-light" id="filtroCategoria">
            <option value="todas">Todas as Categorias</option>
            <option value="Alimentação">Alimentação & Gastronomia</option>
            <option value="Tecnologia">Tecnologia & Internet</option>
            <option value="Artesanato">Artesanato & Arte Local</option>
            <option value="Serviços Gerais">Serviços Gerais & Reformas</option>
            <option value="Turismo">Turismo & Passeios</option>
          </select>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-7 text-md-end text-muted small">
        <span class="badge bg-light text-dark border me-1"><i class="bi bi-folder-fill text-warning
```

```
me-1"></i>                </span>
    <span class="badge bg-light text-dark border me-1"><i class="bi bi-layout-text-window-reverse
text-info me-1"></i>                </span>
    <span class="badge bg-light text-dark border"><i class="bi bi-gear-wide-connected text-
success me-1"></i>                </span>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Ponto de Montagem dos Cards Dinâmicos -->
<div class="row" id="vitrineContainer"></div>
</main>

<!-- Bootstrap Bundle JS + Entrada Modular ES6 -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script type="module" src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

Checkpoint de Validação 1.1: Como Testar no Navegador

Abra o arquivo `index.html` no navegador usando a extensão **Live Server** do VS Code:

1. O banner degradê superior verde com os badges, o contador e o botão **"Divulgar Serviço"** devem estar visíveis;
2. O seletor de filtros com as categorias locais e badges dos módulos deve estar funcional;
3. A área central estará pronta para receber os cards injetados via JavaScript.

Nota: Ao clicar em "Divulgar Serviço", o modal abrirá assim que estruturado no Passo 1.2.

Fase 1.2/5: Formulário Modal de Cadastro e Edição (index.html)

Responsabilidade Arquitetural: Fornecer a interface de diálogo acessível para inserção e atualização de serviços, contendo validações visuais nativas do HTML5 (required), seletores padronizados e um campo oculto (#servicoId) que diferencia operações de *Create* (novo) e *Update* (edição).

Onde e como inserir este código no index.html:

- **Atenção: Não apague nem substitua** o código estruturado no Passo 1.1! Todo o documento construído anteriormente permanece intacto.
- **Local exato de inserção:** Insira o bloco completo do modal logo após a tag de fechamento `</main>` e imediatamente antes das tags de script (`<!-- Bootstrap Bundle JS... -->`).

http://127.0.0.1:5500/index.html Navegador Web: index.html (Diálogo Modal Ativo)

Cadastrar Serviço na Vitrine

Nome do Empreendimento: *

Categoria: *

Bairro: *

Preço Base (R\$): *

WhatsApp / Telefone: *

Descrição do Serviço: *

Campo Oculto de Controle: `<input type="hidden" id="servicoId">` (não visível, gerencia Create vs Update)

Cancelar

Salvar na Vitrine

```
<!-- index.html (Inserir logo após </main> e imediatamente antes de <script>) -->
<!-- ===== -->
<!-- PARTE 2: MODAL DE CADASTRO E EDIÇÃO (Não apaga a Parte 1!) -->
<!-- ===== -->
<div class="modal fade" id="modalCadastro" tabindex="-1" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content rounded-4 border-0 shadow-lg">
      <div class="modal-header border-0 pb-0">
        <h5 class="modal-title font-outfit fw-bold text-dark" id="modalCadastroLabel">
          <i class="bi bi-shop text-success me-2"></i>Cadastrar Serviço na Vitrine
        </h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Fechar"></button>
      </div>
      <form id="formCadastro" novalidate>
        <input type="hidden" id="servicoId" value="">
        <div class="modal-body pt-3">
```



```
<p class="text-muted small mb-3">Preencha as informações do empreendedor local:</p>

<div class="mb-3">
  <label for="nome" class="form-label small fw-bold text-muted">Nome do Empreendimento *</
label>
  <input type="text" id="nome" class="form-control rounded-3" placeholder="Ex: Maré Alta
Artesanatos" required>
  <div class="invalid-feedback">Por favor, informe o nome do empreendimento.</div>
</div>

<div class="row g-2 mb-3">
  <div class="col-md-6">
    <label for="categoria" class="form-label small fw-bold text-muted">Categoria *</label>
    <select id="categoria" class="form-select rounded-3" required>
      <option value="" selected disabled>Selecione...</option>
      <option value="Alimentação">Alimentação & Gastronomia</option>
      <option value="Tecnologia">Tecnologia & Internet</option>
      <option value="Artesanato">Artesanato & Arte Local</option>
      <option value="Serviços Gerais">Serviços Gerais & Reformas</option>
      <option value="Turismo">Turismo & Passeios</option>
    </select>
    <div class="invalid-feedback">Selecione uma categoria.</div>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="bairro" class="form-label small fw-bold text-muted">Bairro / Localidade *</
label>
    <input type="text" id="bairro" class="form-control rounded-3" placeholder="Ex: Ferrugem,
Centro..." required>
    <div class="invalid-feedback">Informe o bairro em Garopaba.</div>
  </div>
</div>

<div class="row g-2 mb-3">
  <div class="col-md-6">
    <label for="precoBase" class="form-label small fw-bold text-muted">Preço Base (R$) *</
label>
    <input type="number" id="precoBase" class="form-control rounded-3" step="0.5" min="0"
placeholder="Ex: 50.00" required>
    <div class="invalid-feedback">Informe um valor válido em R$.</div>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="telefone" class="form-label small fw-bold text-muted">WhatsApp / Telefone *</
label>
    <input type="tel" id="telefone" class="form-control rounded-3" placeholder="48999998888"
pattern="[0-9]{10,11}" required>
    <div class="invalid-feedback">Informe com DDD (10 ou 11 dígitos).</div>
  </div>
</div>

<div class="mb-3">
  <label for="descricao" class="form-label small fw-bold text-muted">Descrição dos Serviços e
Produtos *</label>
  <textarea id="descricao" class="form-control rounded-3" rows="3" placeholder="Descreva os
produtos e diferenciais..." required></textarea>
  <div class="invalid-feedback">Insira uma breve descrição sobre o negócio.</div>
</div>

<div class="modal-footer border-0 pt-0">
  <button type="button" class="btn btn-light rounded-pill px-4 text-muted fw-bold" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>
  <button type="submit" id="btnSalvarModal" class="btn btn-success rounded-pill px-4 font-
```



```
outfit fw-bold shadow-sm">
    <i class="bi bi-check2-circle me-1"></i> <span id="btnSalvarTexto"> Salvar </span>
  </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
```

Checkpoint de Validação 1.2: Como Testar a Abertura do Modal

Atualize o navegador e clique no botão amarelo **"Divulgar Serviço"**:

1. O modal deve abrir de forma suave, centralizada e com bordas arredondadas modernas (`.rounded-4`);
2. Verifique se todos os campos estão bem espaçados dentro do corpo do modal;
3. Clique em **"Cancelar"** ou no botão **"X"** para confirmar que o fechamento nativo do Bootstrap funciona.

Fase 1.3/5: Estilização Complementar (styles.css)

Responsabilidade Arquitetural: Definir variáveis de cores institucionais do IFSC Garopaba, aplicar tipografia Google Fonts (*Outfit* e *Plus Jakarta Sans*), o gradiente no cabeçalho e a elevação suave nos cards (`transform: translateY(-5px)`).

```
/* styles.css */
:root {
  --ifsc-green: #059669;
  --ifsc-dark-green: #047857;
  --garopaba-blue: #0284c7;
  --bg-page: #f8fafc;
  --text-dark: #0f172a;
}
body {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
  background-color: var(--bg-page);
  color: var(--text-dark);
}
.font-outfit { font-family: 'Outfit', sans-serif; }
.hero-banner {
  background: linear-gradient(135deg, #064e3b 0%, #065f46 50%, #047857 100%);
  color: #ffffff;
  padding: 2.5rem 0 2rem;
  margin-bottom: 2rem;
  border-bottom: 3px solid #10b981;
}
.vitrine-card {
  transition: all 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  background: #ffffff;
}
.vitrine-card:hover {
```

```
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 15px 30px -10px rgba(0,0,0,0.12) !important;
  }
  .badge-counter {
    background: rgba(255,255,255,0.2);
    backdrop-filter: blur(5px);
    border: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);
    padding: 0.4rem 0.9rem;
    border-radius: 50px;
    font-size: 0.85rem;
    font-weight: 700;
  }
```

Fase 2/5: Utilitários Puros (js/utils/formatters.js)

Responsabilidade Arquitetural: Funções puras e reutilizáveis de transformação de dados. Recebem entradas brutas e retornam formatos amigáveis para o usuário brasileiro (moeda e telefone), além de realizar a sanitização de strings contra ataques XSS (*Cross-Site Scripting*). Não tocam no DOM nem no armazenamento.

Croqui Visual 2: Fluxo Puro de Entrada e Saida

```
[ "48999998888" ] -----> [ formatarTelefone() ] -----> "(48) 99999-8888"
[ 35.5           ] -----> [ formatarMoeda()    ] -----> "R$ 35,50"
[ "<script>..." ] -----> [ escapeHtml()    ] -----> "&lt;script&gt;..."
```

```
// js/utils/formatters.js
export function formatarMoeda(valor) {
  const num = parseFloat(valor) || 0;
  return num.toLocaleString('pt-BR', {
    style: 'currency',
    currency: 'BRL'
  });
}

export function formatarTelefone(fone) {
  const digits = (fone || '').replace(/\D/g, '');
  if (digits.length === 11) {
    return digits.replace(
      /^(\d{2})(\d{5})(\d{4})/,
      '($1) $2-$3'
    );
  }
  return fone;
}

export function escapeHtml(texto) {
  const div = document.createElement('div');
  div.textContent = texto;
  return div.innerHTML;
}
```

Checkpoint de Validação 2: Teste via Console do Navegador (F12)

Abra o navegador, pressione **F12** (ou botão direito → Inspecionar) e selecione a aba **Console**. Execute:

```
import('./js/utils/formatters.js').then(m => console.log(m.formatarMoeda(149.9)));
```

Resultado esperado no Console: "R\$ 149,90". Isso comprova que a exportação nomeada e o cálculo nativo estão 100% operacionais!

Fase 3/5: Camada de Serviços e Dados (js/services/vitrineService.js)

Responsabilidade Arquitetural: Isolar completamente a regra de persistência e ciclo de vida do CRUD (*Create, Read, Update, Delete*). Opera estritamente sobre a chave 'garopaba_vitrine_servicos' do localStorage do navegador, sem gerar nenhuma tag HTML nem manipular o DOM.

Croqui Visual 3: Arquitetura da Camada de Servicos e Carga Inicial

```
[ DADOS_INICIAIS ] ---> [ carregarDadosIniciais() ] ---> [ LocalStorage ]
                                     |
[ Interface / main.js ] <--(obterServicos, salvar, atualizar)---+
```

```
// js/services/vitrineService.js
const STORAGE_KEY = 'garopaba_vitrine_servicos';

// Dados modelo semente para enriquecer a experiência inicial
export const DADOS_INICIAIS = [
  {
    id: '1',
    nome: 'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas',
    categoria: 'Artesanato',
    bairro: 'Centro Histórico',
    precoBase: 35.00,
    telefone: '48991234567',
    descricao: 'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.'
  },
  {
    id: '2',
    nome: 'Garopaba Web & Design Studio',
    categoria: 'Tecnologia',
    bairro: 'Ferrugem',
    precoBase: 150.00,
    telefone: '48998765432',
    descricao: 'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para comércio local.'
  },
  {
    id: '3',
    nome: 'Pescado Fresco do Zequinha',
    categoria: 'Alimentação',
    bairro: 'Canto das Canoas',
    precoBase: 42.00,
    telefone: '48984561234',
    descricao: 'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e pontualidade.'
  }
];

// Função dedicada para carregar os dados modelo no LocalStorage
export function carregarDadosIniciais() {
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(DADOS_INICIAIS));
  return DADOS_INICIAIS;
}
```

```
// READ: Recupera os serviços ou carrega os dados modelo se vazio
export function obterServicos() {
  const dados = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
  if (!dados) {
    return carregarDadosIniciais();
  }
  try {
    return JSON.parse(dados);
  } catch (e) {
    console.error('Erro ao processar dados da vitrine:', e);
    return [];
  }
}

export function salvarServico(novo) {
  const servicos = obterServicos();
  const completo = {
    id: Date.now().toString(),
    dataCadastro: new Date().toISOString(),
    ...novo
  };
  servicos.unshift(completo);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
  return completo;
}

export function atualizarServico(id, dados) {
  const servicos = obterServicos();
  const idx = servicos.findIndex(s => s.id === id);
  if (idx !== -1) {
    servicos[idx] = { ...servicos[idx], ...dados,
      dataEdicao: new Date().toISOString() };
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
    return servicos[idx];
  }
  return null;
}

export function removerServico(id) {
  const servicos = obterServicos().filter(s => s.id !== id);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
  return servicos;
}
```

Checkpoint de Validação 3: Teste de Persistência no Console (F12)

No Console do navegador (**F12**), teste o carregamento dos dados modelo e a persistência:

```
import('./js/services/vitrineService.js').then(s => {
  s.carregarDadosIniciais();
  console.log('Serviços no LocalStorage:', s.obterServicos());
});
```

Resultado esperado: O console imprimirá um array com os 3 serviços modelo semente devidamente persistidos na chave `garopaba_vitrine_servicos`. Verifique também na aba **Applica-**

tion → Local Storage.

Fase 4/5: Camada de Visão (js/views/vitrineView.js)

Responsabilidade Arquitetural: Construir e manipular os elementos visuais na interface. Transforma objetos de dados em cards HTML (criarCardHtml), renderiza coleções no container com tratamento de estado vazio (renderizarCards) e dispara mensagens de notificação flutuantes (exibirToast).

Alimentação

R\$ 25,00

Padaria Central da Ferrugem

Bairro: Ferrugem | ID: 1729482103

Pães de fermentação natural, café orgânico especial e tortas artesanais com entrega local.

WhatsApp: (48) 99999-8888

Editar

Excluir

```
// js/views/vitrineView.js (Parte 1: Template do Card)
import { formatarMoeda, formatarTelefone, escapeHtml }
  from '../utils/formatters.js';

const CORES_CATEGORIA = {
  'Alimentação': 'success',
  'Tecnologia': 'info',
  'Artesanato': 'warning',
  'Serviços Gerais': 'primary',
  'Turismo': 'secondary'
};

export function criarCardHtml(s) {
  const corBadge = CORES_CATEGORIA[s.categoria] || 'primary';
  const tel = (s.telefone || '').replace(/\D/g, '');
  return `
    <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm border-0 vitrine-card rounded-4 overflow-hidden">
        <div class="card-body p-4 d-flex flex-column">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
            <span class="badge bg-${corBadge} px-3 py-2 rounded-pill font-outfit">
              <i class="bi bi-tag-fill me-1"></i>${escapeHtml(s.categoria)}
            </span>
            <span class="fw-bold text-success font-outfit fs-5">
              ${formatarMoeda(s.precoBase)}
            </span>
          </div>
          <h5 class="card-title fw-bold text-dark mt-2 mb-1">${escapeHtml(s.nome)}</h5>
          <h6 class="text-muted small mb-3">
            <i class="bi bi-geo-alt-fill text-danger me-1"></i>
              ${escapeHtml(s.bairro)}
            </h6>
          <p class="card-text text-secondary small flex-grow-1" style="line-height: 1.5;">
              ${escapeHtml(s.descricao)}
            </p>
          <hr class="my-3 text-muted opacity-25">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-auto">
```



```
<a href="https://wa.me/55${tel}" target="_blank"
  class="btn btn-sm btn-outline-success rounded-pill px-3 fw-bold">
  <i class="bi bi-whatsapp me-1"></i>
  ${formatarTelefone(s.telefone)}
</a>
<div class="d-flex gap-1">
  <button class="btn btn-sm btn-outline-primary btn-editar rounded-pill px-2"
    data-id="${s.id}" title="Editar">
    <i class="bi bi-pencil-square"></i>
  </button>
  <button class="btn btn-sm btn-outline-danger btn-excluir rounded-pill px-2"
    data-id="${s.id}" title="Excluir">
    <i class="bi bi-trash"></i>
  </button>
</div>
</div>
</div>
</div>`
}

// js/views/vitrineView.js (Parte 2: Renderização e Estado Vazio)
export function renderizarCards(servicos, container) {
  if (!servicos || servicos.length === 0) {
    container.innerHTML = `
      <div class="col-12 text-center py-5">
        <i class="bi bi-inbox fs-1 text-muted"></i>
        <h5 class="text-muted mt-2">
          Nenhum serviço cadastrado nesta categoria.
        </h5>
      </div>`;
    return;
  }
  container.innerHTML = servicos.map(criarCardHtml).join('');
}

// js/views/vitrineView.js (Parte 3: Notificações Flutuantes Toasts)
export function exibirToast(mensagem, tipo = 'success') {
  const toastEl = document.getElementById('toastNotificacao');
  const toastBody = document.getElementById('toastMensagem');
  if (toastEl && toastBody) {
    toastBody.innerText = mensagem;
    toastEl.className = `
      toast align-items-center text-bg-${tipo} border-0`;
    const toast = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastEl);
    toast.show();
  }
}
```

Checkpoint de Validação 4: Teste de Renderização e Toast no Console

No Console do navegador (**F12**), teste o disparo da notificação:

```
import('./js/views/vitrineView.js').then(v => v.exibirToast('Notificação funcionando!'));
```

Resultado esperado: O Toast flutuante verde surgirá no canto superior direito da tela!

Fase 5/5: Orquestrador Central (js/main.js)

Responsabilidade Arquitetural: O controlador principal da aplicação. Importa os serviços e as visões, escuta o carregamento do DOM, conecta os eventos de submissão do formulário (*Create & Update*), a delegação de cliques nos cards (*Edit & Delete*) e a reatividade instantânea dos filtros.

Croqui Visual 5: Ciclo de Vida da Orquestracao

Usuario clica/submete ---> main.js valida ---> vitrineService (localStorage)
|
Interface renderiza cards <--- vitrineView <-----+ (atualizarInterface)

```
// js/main.js
import {
  obterServicos, salvarServico,
  atualizarServico, removerServico
} from './services/vitrineService.js';
import {
  renderizarCards, exibirToast
} from './views/vitrineView.js';

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const form = document.getElementById('formCadastro');
  const container = document.getElementById('vitrineContainer');
  const filtroCategoria = document.getElementById('filtroCategoria');
  const contadorEl = document.getElementById('totalServicosBadge');
  const modalEl = document.getElementById('modalCadastro');
  const servicoIdInput = document.getElementById('servicoId');

  function atualizarInterface() {
    const todos = obterServicos();
    const filtro = filtroCategoria.value;
    const filtrados = filtro === 'todas'
      ? todos
      : todos.filter(s => s.categoria === filtro);
    renderizarCards(filtrados, container);
    if (contadorEl) {
      contadorEl.innerText = `${todos.length} cadastrados`;
    }
  }

  // Filtros Reativos
  filtroCategoria.addEventListener('change', atualizarInterface);
  atualizarInterface();

  // Reset do Modal ao abrir para novo cadastro
  if (modalEl) {
    modalEl.addEventListener('show.bs.modal', () => {
      if (!servicoIdInput.value) {
        form.reset();
        form.classList.remove('was-validated');
        const modalTitulo = document.getElementById('modalCadastroLabel');
        if (modalTitulo) {
          modalTitulo.innerHTML =

```



```
        '<i class="bi bi-shop text-success me-2"></i>Cadastrar Serviço na Vitrine';
    }
    const btnSalvarTexto = document.getElementById('btnSalvarTexto');
    if (btnSalvarTexto) {
        btnSalvarTexto.innerText = 'Salvar na Vitrine';
    }
}
});

modalEl.addEventListener('hidden.bs.modal', () => {
    form.reset();
    servicoIdInput.value = '';
    form.classList.remove('was-validated');
});
}

// Submissão do Formulário (Create & Update)
form.addEventListener('submit', (e) => {
    e.preventDefault();
    if (!form.checkValidity()) {
        e.stopPropagation();
        form.classList.add('was-validated');
        return;
    }

    const idAtual = servicoIdInput ? servicoIdInput.value : '';
    const getVal = (id) => document.getElementById(id).value.trim();

    const dados = {
        nome: getVal('nome'),
        categoria: document.getElementById('categoria').value,
        bairro: getVal('bairro'),
        precoBase: parseFloat(getVal('precoBase')) || 0,
        telefone: getVal('telefone'),
        descricao: getVal('descricao')
    };

    if (idAtual) {
        atualizarServico(idAtual, dados);
        exibirToast('Serviço atualizado com sucesso!');
    } else {
        salvarServico(dados);
        exibirToast('Empreendimento cadastrado com sucesso!');
    }

    form.reset();
    if (servicoIdInput) servicoIdInput.value = '';
    form.classList.remove('was-validated');

    if (modalEl) {
        const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
        modal.hide();
    }
    atualizarInterface();
});

// Delegação de Cliques nos Cards (Edit & Delete)
container.addEventListener('click', (e) => {
    const btnEditar = e.target.closest('.btn-editar');
    if (btnEditar) {
        const id = btnEditar.getAttribute('data-id');
        const item = obterServicos().find(s => s.id === id);
```

```
if (item) {
  if (servicoIdInput) servicoIdInput.value = item.id;
  document.getElementById('nome').value = item.nome;
  document.getElementById('categoria').value = item.categoria;
  document.getElementById('bairro').value = item.bairro;
  document.getElementById('precoBase').value = item.precoBase;
  document.getElementById('telefone').value = item.telefone;
  document.getElementById('descricao').value = item.descricao;

  const modalTitulo = document.getElementById('modalCadastroLabel');
  if (modalTitulo) {
    modalTitulo.innerHTML =
      '<i class="bi bi-pencil-square text-primary me-2"></i>Editar Serviço na Vitrine';
  }
  const btnSalvarTexto = document.getElementById('btnSalvarTexto');
  if (btnSalvarTexto) {
    btnSalvarTexto.innerText = 'Salvar Alterações';
  }

  if (modalEl) {
    const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
    modal.show();
  }
}
return;
}

const btnExcluir = e.target.closest('.btn-excluir');
if (btnExcluir) {
  const id = btnExcluir.getAttribute('data-id');
  if (confirm('Deseja realmente remover este serviço da vitrine?')) {
    removerServico(id);
    atualizarInterface();
    exibirToast('Serviço removido da vitrine.', 'warning');
  }
}
});
});
```

Checkpoint de Validação 5: Teste Completo da Aplicação Ponta a Ponta

Parabéns! Sua aplicação está 100% integrada. Execute o ciclo completo no navegador:

1. **Create:** Clique em "Divulgar", preencha o formulário e salve. O card deve surgir imediatamente na vitrine e o contador deve somar +1;
2. **Filter:** Mude o filtro de categoria no select. Apenas serviços da categoria escolhida devem permanecer na tela;
3. **Update:** Clique no ícone de lápis em um card. O modal abrirá com os dados carregados. Altere o valor e salve;
4. **Delete:** Clique no ícone de lixeira, confirme o aviso nativo e veja o item desaparecer em tempo real!

1.6 Checklist de Conclusão e Critérios Avaliativos

Antes de realizar o commit final no repositório, certifique-se de validar todos os itens:

- ☐ O projeto utiliza estritamente o padrão ES6 Modules com a tag:
`<script type="module" src="js/main.js"></script>`;
- ☐ A estrutura em pastas (js/services/, js/views/, js/utils/) foi rigorosamente respeitada;
- ☐ O arquivo `vitrineService.js` opera puramente sobre o `localStorage` sem manipular elementos do DOM;
- ☐ As quatro operações do CRUD (**Create, Read, Update e Delete**) foram implementadas e testadas com persistência no navegador;
- ☐ O formulário exibe validações visuais nativas do Bootstrap 5 (`.is-invalid`) quando campos obrigatórios não são preenchidos;
- ☐ A vitrine reage instantaneamente aos filtros de categoria sem recarregar a página;
- ☐ O código está devidamente publicado e em pleno funcionamento no **GitHub Pages**.