1 Roteiro Prático 05 (Parte 2) — Tarefa Guiada: Refatoração da Vitrine de Serviços (Flask & SQLite)

Objetivos de Aprendizagem — Roteiro 05 (Parte 2: Tarefa Guiada)

Objetivos da Tarefa Prática (Refatoração Arquitetural da Vitrine de Serviços)
Ao longo desta tarefa de implementação orientada passo a passo, o estudante irá:

- Desenvolver e estruturar o backend RESTful em **Python Flask** com suporte a CORS para fornecer endpoints de consulta (`GET /api/servicos`) e cadastro (`POST /api/servicos`);
- Configurar a persistência relacional com **SQLite 3** em arquivo físico (`vitrine.db`), aplicando comandos SQL de criação de tabelas e inserção parametrizada para prevenir injeção de SQL;
- Refatorar o módulo de serviços do frontend (`vitrineService.js`) com a moderna **Fetch API** (`async/await`), substituindo o acesso síncrono ao `localStorage`;
- Implementar o padrão profissional de **Contingência Resiliente (Fallback)**: se a API do Flask responder, a aplicação consome o banco de dados; caso o servidor caia ou a página rode no GitHub Pages, os dados são lidos/gravados no `localStorage` em modo de cache de segurança;
- Enriquecer a camada de visualização (`vitrineView.js`) com **Spinners de Carregamento** reativos e **Badges dinâmicos de conectividade** com a API (*"Conectado à API (SQLite)"* vs *"Modo Offline (LocalStorage)"*);
- Adaptar o controlador orquestrador (`main.js`) para lidar com promessas assíncronas no carregamento e na submissão do formulário modal;
- Executar baterias de testes práticos de integração e validar a resiliência contra quedas propositais do servidor.




Figura 1: Visão Geral da Aplicação Integrada: Vitrine de Serviços conectada via Fetch API com backend Flask, SQLite persistente e contingência offline.

1.1 Estrutura do Projeto Integrado (`exercicio-roteiro5/`)

Para esta tarefa de refatoração, o projeto está estruturado de forma desacoplada entre cliente (*frontend*) e servidor (*backend*):

Terminal / Shell

```
roteiro-5/
|-- exercicio-roteiro5/
    |-- backend/
    |   |-- app.py                # Servidor Flask com rotas REST e SQLite
    |   |-- requirements.txt      # Dependências (Flask, Flask-CORS)
    |   \-- vitrine.db            # Banco SQLite (gerado automaticamente)
    |-- css/
    |   \-- styles.css            # Estilos customizados e animações
    |-- js/
    |   |-- services/
    |   |   \-- vitrineService.js # Camada de dados assíncrona (Fetch + Fallback)
    |   |-- views/
    |   |   \-- vitrineView.js    # Renderização DOM (cards, spinners, badges)
    |   |-- utils/
    |   |   \-- formatters.js     # Funções utilitárias puras
    |   \-- main.js               # Orquestrador assíncrono e eventos
    \-- index.html                # Interface HTML5 + Bootstrap 5 + Modal
```

1.2 Implementação Passo a Passo Guiada

Seguiremos a sequência didática em 6 fases de implementação estruturadas. Todo o código fornecido é **100% completo, sem reticências ou omissões**.

Fase 1/6: Configuração do Backend em Flask & SQLite (backend/)

Responsabilidade Arquitetural: Criar o ambiente isolado Python (virtualenv), instalar o microframework Flask com suporte a CORS e implementar a API RESTful com conexão ao SQLite em arquivo (`vitrine.db`).

Passo 1.1: Criar o arquivo de dependências (`backend/requirements.txt`)

Terminal / Shell

```
Flask>=3.0.0
flask-cors>=4.0.0
```

Passo 1.2: No terminal do VS Code, criar o ambiente virtual e instalar dependências:

Terminal / Shell

```
# Acesse a pasta do backend
cd roteiro-5/exercicio-roteiro5/backend

# Cria o ambiente virtual isolado
python3 -m venv venv

# Ativa o ambiente virtual (Linux/Mac)
source venv/bin/activate
# No Windows PowerShell utilize: .\venv\Scripts\Activate.ps1

# Instala o Flask e o CORS
pip install -r requirements.txt
```

Passo 1.3: Criar o arquivo completo do servidor (`backend/app.py`):

```
import os
import sqlite3
from datetime import datetime
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
# Habilita CORS para permitir que o Live Server (porta 5500) acesse o Flask (5000)
CORS(app)

DB_PATH = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'vitrine.db')

def obter_conexao():
    """Conecta ao SQLite retornando linhas como dicionários."""
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn
```

```
def inicializar_banco():
    """Cria a tabela servicos e popula com os 3 registros modelo de Garopaba se vazia."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicos (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            nome TEXT NOT NULL,
            categoria TEXT NOT NULL,
            bairro TEXT NOT NULL,
            precoBase REAL NOT NULL,
            telefone TEXT NOT NULL,
            descricao TEXT,
            dataCadastro TEXT
        )
    ''')

    cursor.execute('SELECT COUNT(*) AS total FROM servicos')
    if cursor.fetchone()['total'] == 0:
        dados_semente = [
            (
                'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas', 'Artesanato', 'Centro Histórico',
                35.00, '48991234567',
                'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.
    ',
                datetime.now().isoformat()
            ),
            (
                'Garopaba Web & Design Studio', 'Tecnologia', 'Ferrugem',
                150.00, '48998765432',
                'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para
    comércio local.',
                datetime.now().isoformat()
            ),
            (
                'Pescado Fresco do Zequinha', 'Alimentação', 'Canto das Canoas',
                42.00, '48984561234',
                'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e
    pontualidade.',
                datetime.now().isoformat()
            )
        ]
        cursor.executemany('''
            INSERT INTO servicos (nome, categoria, bairro, precoBase, telefone, descricao, dataCadastro
    )
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
        ''', dados_semente)
        conn.commit()
    conn.close()

@app.route('/api/status', methods=['GET'])
def verificar_status():
    """Diagnóstico de conectividade com a API."""
    return jsonify({
        'status': 'online',
        'mensagem': 'API REST da Vitrine de Garopaba operacional.',
        'banco': 'SQLite 3'
    }), 200

@app.route('/api/servicos', methods=['GET'])
def listar_servicos():
```

```
    """READ: Retorna a lista de todos os serviços ordenados pelo ID decrescente."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('SELECT * FROM servicos ORDER BY id DESC')
    linhas = cursor.fetchall()
    conn.close()
    return jsonify([dict(l) for l in linhas]), 200

@app.route('/api/servicos', methods=['POST'])
def cadastrar_servico():
    """CREATE: Grava um novo serviço enviado em formato JSON no SQLite."""
    dados = request.get_json()
    if not dados:
        return jsonify({'erro': 'Payload inválido.'}), 400

    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    data_atual = datetime.now().isoformat()

    cursor.execute('''
        INSERT INTO servicos (nome, categoria, bairro, precoBase, telefone, descricao, dataCadastro)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    ''', (
        dados['nome'].strip(),
        dados['categoria'].strip(),
        dados['bairro'].strip(),
        float(dados['precoBase']),
        dados['telefone'].strip(),
        dados.get('descricao', '').strip(),
        data_atual
    ))
    conn.commit()
    novo_id = cursor.lastrowid
    conn.close()

    return jsonify({
        'id': novo_id,
        'nome': dados['nome'].strip(),
        'categoria': dados['categoria'].strip(),
        'bairro': dados['bairro'].strip(),
        'precoBase': float(dados['precoBase']),
        'telefone': dados['telefone'].strip(),
        'descricao': dados.get('descricao', '').strip(),
        'dataCadastro': data_atual
    }), 201

@app.route('/api/servicos/<int:id>', methods=['DELETE'])
def excluir_servico(id):
    """DELETE: Exclui um serviço pelo ID."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('DELETE FROM servicos WHERE id = ?', (id,))
    conn.commit()
    conn.close()
    return jsonify({'mensagem': f'Serviço {id} removido.'}), 200

if __name__ == '__main__':
    inicializar_banco()
    print('Servidor Flask ativo na porta 5000: http://127.0.0.1:5000')
    app.run(host='127.0.0.1', port=5000, debug=True)
```

Fase 2/6: Executando e Testando a API RESTful

Responsabilidade Arquitetural: Iniciar o servidor Flask na porta 5000 e validar os endpoints de saúde (`/api/status`) e listagem (`/api/servicos`) diretamente no terminal e navegador antes da integração.

Passo 2.1: Iniciar o servidor no terminal:

```
Terminal / Shell
python app.py
```

Passo 2.2: Testar no navegador ou via cURL em outra aba do terminal:

```
Terminal / Shell
curl http://127.0.0.1:5000/api/status
```

Resposta esperada do servidor (JSON com status 200):

```
Terminal / Shell
{"banco":"SQLite 3","mensagem":"API REST da Vitrine de Garopaba operacional.","status":"online"}
```

Checkpoint de Verificação

Checkpoint de Validação da Fase 2 Abra no navegador `http://127.0.0.1:5000/api/servicos`. Você deverá ver a lista JSON com os 3 registros semente cadastrados automaticamente no arquivo `vitrine.db`.

Fase 3/6: A Revolução Assíncrona no vitrineService.js

Responsabilidade Arquitetural: Refatorar os métodos de leitura e escrita para utilizarem requisições HTTP assíncronas com `fetch()` e `async/await`, mantendo uma camada de contingência transparente com `localStorage`.

```
// js/services/vitrineService.js
const API_BASE_URL = 'http://127.0.0.1:5000/api';
const STORAGE_KEY = 'garopaba_vitrine_servicos';

let apiConectada = false;

export const DADOS_INICIAIS = [
  {
    id: '1',
    nome: 'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas',
    categoria: 'Artesanato',
    bairro: 'Centro Histórico',
    precoBase: 35.00,
    telefone: '48991234567',
    descricao: 'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.'
  },
```

```
  {
    id: '2',
    nome: 'Garopaba Web & Design Studio',
    categoria: 'Tecnologia',
    bairro: 'Ferrugem',
    precoBase: 150.00,
    telefone: '48998765432',
    descricao: 'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para
     comércio local.'
  },
  {
    id: '3',
    nome: 'Pescado Fresco do Zequinha',
    categoria: 'Alimentação',
    bairro: 'Canto das Canoas',
    precoBase: 42.00,
    telefone: '48984561234',
    descricao: 'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e
     pontualidade.'
  }
];

export function estaConectadoNaApi() {
  return apiConectada;
}

export async function testarConexaoApi() {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/status`, {
      method: 'GET',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(2000)
    });
    apiConectada = resposta.ok;
    return apiConectada;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    return false;
  }
}

// Rotinas Locais de Contingência (Fallback)
function obterServicosLocal() {
  const dados = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
  if (!dados) {
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(DADOS_INICIAIS));
    return DADOS_INICIAIS;
  }
  try { return JSON.parse(dados); } catch (e) { return []; }
}

function salvarServicoLocal(novoServico) {
  const servicos = obterServicosLocal();
  const servicoCompleto = {
    id: Date.now().toString(),
    dataCadastro: new Date().toISOString(),
    ...novoServico
  };
  servicos.unshift(servicoCompleto);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
  return servicoCompleto;
}
```

```
function removerServicoLocal(id) {
  const servicos = obterServicosLocal();
  const filtrados = servicos.filter(s => s.id.toString() !== id.toString());
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(filtrados));
  return filtrados;
}

// Operações Assíncronas com Fetch API
export async function obterServicos() {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos`, {
      method: 'GET',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(3000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    const dados = await resposta.json();
    apiConectada = true;
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dados));
    return dados;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('API Flask offline. Ativando contingência LocalStorage:', erro.message);
    return obterServicosLocal();
  }
}

export async function salvarServico(novoServico) {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos`, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(novoServico),
      signal: AbortSignal.timeout(4000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    const criado = await resposta.json();
    apiConectada = true;
    const servicos = obterServicosLocal();
    servicos.unshift(criado);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
    return criado;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('Falha no envio à API. Salvando localmente:', erro.message);
    return salvarServicoLocal(novoServico);
  }
}

export async function removerServico(id) {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos/${id}`, {
      method: 'DELETE',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(4000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    apiConectada = true;
```

```
    removerServicoLocal(id);
    return true;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('Falha na exclusão remota. Removendo localmente:', erro.message);
    removerServicoLocal(id);
    return true;
  }
}
```

Fase 4/6: Camada de Visão & Feedbacks de Rede (vitrineView.js)

Responsabilidade Arquitetural: Adicionar componentes visuais de carregamento (`exibirSpinner`) e indicador de conectividade em tempo real com a API no topo da página.

```
// js/views/vitrineView.js
import { formatarMoeda, formatarTelefone, escapeHtml } from '../utils/formatters.js';

const CORES_CATEGORIA = {
  'Alimentação': 'success',
  'Tecnologia': 'info',
  'Artesanato': 'warning',
  'Serviços Gerais': 'primary',
  'Turismo': 'secondary'
};

export function criarCardHtml(s) {
  const corBadge = CORES_CATEGORIA[s.categoria] || 'primary';
  const telNumeros = (s.telefone || '').replace(/\D/g, '');

  return `
    <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm border-0 vitrine-card rounded-4 overflow-hidden">
        <div class="card-body p-4 d-flex flex-column">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
            <span class="badge bg-${corBadge} px-3 py-2 rounded-pill font-outfit">
              <i class="bi bi-tag-fill me-1"></i>${escapeHtml(s.categoria)}
            </span>
            <span class="fw-bold text-success font-outfit fs-5">
              ${formatarMoeda(s.precoBase)}
            </span>
          </div>

          <h5 class="card-title fw-bold text-dark mt-2 mb-1">${escapeHtml(s.nome)}</h5>
          <h6 class="text-muted small mb-3">
            <i class="bi bi-geo-alt-fill text-danger me-1"></i>${escapeHtml(s.bairro)}
          </h6>
          <p class="card-text text-secondary small flex-grow-1" style="line-height: 1.5;">
            ${escapeHtml(s.descricao)}
          </p>

          <hr class="my-3 text-muted opacity-25">

          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-auto">
            <a href="https://wa.me/55${telNumeros}" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-
    success rounded-pill px-3 fw-bold">
              <i class="bi bi-whatsapp me-1"></i>${formatarTelefone(s.telefone)}
            </a>
            <div class="d-flex gap-1">
              <button class="btn btn-sm btn-outline-danger btn-excluir rounded-pill px-2" data-id="${s.
    id}" title="Remover da vitrine">
                <i class="bi bi-trash"></i>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
```

```
      </div>
    </div>
  `;
}

export function renderizarCards(servicos, containerElement) {
  if (!containerElement) return;
  if (!servicos || servicos.length === 0) {
    containerElement.innerHTML = `
      <div class="col-12 py-5 text-center text-muted">
        <i class="bi bi-inbox fs-1 d-block mb-3 text-secondary opacity-50"></i>
        <h5 class="fw-bold">Nenhum serviço encontrado</h5>
        <p class="small">Cadastre um novo serviço ou altere o filtro de categoria.</p>
      </div>
    `;
    return;
  }
  containerElement.innerHTML = servicos.map(s => criarCardHtml(s)).join('');
}

export function exibirSpinner(containerElement) {
  if (!containerElement) return;
  containerElement.innerHTML = `
    <div class="col-12 py-5 text-center text-primary">
      <div class="spinner-border text-primary" role="status" style="width: 3rem; height: 3rem;">
        <span class="visually-hidden">Carregando dados da API...</span>
      </div>
      <p class="mt-3 text-muted small fw-semibold">Consultando serviços no backend Flask (SQLite)...</p
    >
    </div>
  `;
}

export function atualizarStatusConexao(isOnline, statusBadgeEl) {
  if (!statusBadgeEl) return;
  if (isOnline) {
    statusBadgeEl.className = 'badge bg-success-subtle text-success border border-success-subtle px-3
     py-2 rounded-pill fw-semibold';
    statusBadgeEl.innerHTML = '<i class="bi bi-cloud-check-fill me-1"></i> Backend Online (Flask +
     SQLite)';
  } else {
    statusBadgeEl.className = 'badge bg-warning-subtle text-warning border border-warning-subtle px-3
     py-2 rounded-pill fw-semibold';
    statusBadgeEl.innerHTML = '<i class="bi bi-hdd-network-fill me-1"></i> Modo Offline (LocalStorage)'
     ;
  }
}

export function exibirToast(mensagem, tipo = 'success') {
  const toastEl = document.getElementById('toastNotificacao');
  const toastMsgEl = document.getElementById('toastMensagem');
  if (!toastEl || !toastMsgEl) return;
  toastEl.className = `toast align-items-center text-white bg-${tipo} border-0 shadow-lg`;
  toastMsgEl.innerText = mensagem;
  const bsToast = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastEl, { delay: 3500 });
  bsToast.show();
}
```

Fase 5/6: Orquestrador Assíncrono da Aplicação (main.js)

Responsabilidade Arquitetural: Coordenar os fluxos de eventos da interface utilizando `await` para aguardar a persistência no banco remoto antes de fechar modais e atualizar a vitrine.

```
// js/main.js
import {
  obterServicos,
  salvarServico,
  removerServico,
  testarConexaoApi,
  estaConectadoNaApi
} from './services/vitrineService.js';

import {
  renderizarCards,
  exibirSpinner,
  atualizarStatusConexao,
  exibirToast
} from './views/vitrineView.js';

document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
  const form = document.getElementById('formCadastro');
  const container = document.getElementById('vitrineContainer');
  const filtroCategoria = document.getElementById('filtroCategoria');
  const contadorEl = document.getElementById('totalServicosBadge');
  const statusApiBadge = document.getElementById('statusApiBadge');
  const modalEl = document.getElementById('modalCadastro');
  const btnSalvarTexto = document.getElementById('btnSalvarTexto');
  const btnSalvar = document.getElementById('btnSalvar');

  let cacheServicosAtuais = [];

  async function atualizarInterface() {
    exibirSpinner(container);
    const conectado = await testarConexaoApi();
    atualizarStatusConexao(conectado, statusApiBadge);

    cacheServicosAtuais = await obterServicos();
    const categoriaSelecionada = filtroCategoria ? filtroCategoria.value : 'todas';
    const servicosFiltrados = categoriaSelecionada === 'todas'
      ? cacheServicosAtuais
      : cacheServicosAtuais.filter(s => s.categoria === categoriaSelecionada);

    renderizarCards(servicosFiltrados, container);
    if (contadorEl) {
      contadorEl.innerText = `${cacheServicosAtuais.length} Serviços Cadastrados`;
    }
  }

  if (filtroCategoria) {
    filtroCategoria.addEventListener('change', () => {
      const categoria = filtroCategoria.value;
      const filtrados = categoria === 'todas'
        ? cacheServicosAtuais
        : cacheServicosAtuais.filter(s => s.categoria === categoria);
      renderizarCards(filtrados, container);
    });
```

```
}

// Inicialização assíncrona
await atualizarInterface();

// Reset do formulário ao abrir modal
if (modalEl) {
  modalEl.addEventListener('show.bs.modal', () => {
    form.reset();
    form.classList.remove('was-validated');
  });
}

function obterValorCampo(idCampo) {
  const elemento = document.getElementById(idCampo);
  if (elemento) {
    return elemento.value.trim();
  }
  return '';
}

// Cadastro de Novo Serviço via HTTP POST (Função Nomeada)
async function cadastrarNovoServico(evento) {
  evento.preventDefault();
  if (form.checkValidity() === false) {
    evento.stopPropagation();
    form.classList.add('was-validated');
    return;
  }

  const dados = {
    nome: obterValorCampo('nome'),
    categoria: document.getElementById('categoria').value,
    bairro: obterValorCampo('bairro'),
    precoBase: parseFloat(obterValorCampo('precoBase')) || 0,
    telefone: obterValorCampo('telefone'),
    descricao: obterValorCampo('descricao')
  };

  if (btnSalvar) btnSalvar.disabled = true;
  if (btnSalvarTexto) btnSalvarTexto.innerText = 'Gravando...';

  try {
    await salvarServico(dados);
    let msg = 'Serviço salvo localmente (Modo Offline).';
    if (estaConectadoNaApi() === true) {
      msg = 'Serviço gravado no banco de dados SQLite!';
    }
    exibirToast(msg, 'success');

    const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
    modal.hide();
    await atualizarInterface();
  } catch (erro) {
    exibirToast('Erro ao processar cadastro.', 'danger');
  } finally {
    if (btnSalvar) btnSalvar.disabled = false;
    if (btnSalvarTexto) btnSalvarTexto.innerText = 'Salvar no Banco';
  }
}

form.addEventListener('submit', cadastrarNovoServico);
```

```
  // Exclusão Assíncrona via HTTP DELETE (Função Nomeada)
  async function tratarExclusaoNaVitrine(evento) {
    const btnExcluir = evento.target.closest('.btn-excluir');
    if (btnExcluir) {
      const id = btnExcluir.getAttribute('data-id');
      if (confirm('Deseja realmente remover este serviço da vitrine?')) {
        await removerServico(id);
        await atualizarInterface();
        exibirToast('Serviço excluído da vitrine.', 'warning');
      }
    }
  }

  container.addEventListener('click', tratarExclusaoNaVitrine);
});
```

Fase 6/6: Verificação de Integração & Prova de Contingência

Responsabilidade Arquitetural: Executar o roteiro de testes em dois cenários: com a API online no laboratório e com o servidor desligado comprovando a resiliência offline.

1. Teste Conectado (API Online):

- Inicie o backend com `python app.py` na porta `5000`;
- Abra o frontend via Live Server (`http://127.0.0.1:5500/index.html`);
- O badge no topo deve exibir: ***Backend Online (Flask + SQLite)***;
- Cadastre um novo serviço e observe a requisição HTTP POST sendo logada no terminal do Flask!

2. Teste de Resiliência (Fallback LocalStorage):

- No terminal do Flask, pressione `Ctrl + C` para desligar o servidor;
- Recarregue a página no navegador com `F5`;
- O frontend detecta a indisponibilidade e muda o badge para: ***Modo Offline (LocalStorage)***;
- Os cards continuam aparecendo normalmente a partir da cópia em cache!

Checkpoint de Verificação

Critério de Conclusão da Tarefa Prática A aplicação demonstrou sucesso na comunicação assíncrona cliente-servidor via Fetch API, realizou persistência no SQLite e provou resiliência arquitetural ao operar em modo de contingência offline.

1.3 Quadro Comparativo: Evolução do Roteiro 04 para o Roteiro 05

Componente	Roteiro 04 (Módulo 2)	Roteiro 05 (Módulo 3)
Ambiente de Dados	LocalStorage (isolado na aba do navegador).	Banco relacional SQLite (`vitrine.db`) no Flask.
Comunicação	Chamadas de função síncronas em memória.	Chamadas assíncronas de rede com `fetch()` e `await`.
Segurança de Rede	Inexistente (tudo no cliente).	Configuração de cabeçalhos CORS (`flask-cors`).
Experiência (UX)	Resposta imediata sem feedback de rede.	Spinners de espera e badges de status de conectividade.
formatters.js	Funções puras de formatação.	**100% idêntico!** Prova de desacoplamento limpo.

Parabéns! Você implementou uma arquitetura moderna full-stack desacoplada, apta para o ecossistema profissional e pronta para avançar rumo às Single Page Applications (SPAs) e ao projeto de extensão da SNCT!