

GABARITO: Simulado Programação para Internet

IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina

1. [HTML & Estrutura] Qual elemento HTML5 é mais adequado para envolver o conteúdo principal de uma página, excluindo cabeçalhos, rodapés e barras laterais?
 - (a) <section>
 - (b) <article>
 - (c) <main>
 - (d) <div>

2. [HTML & Estrutura] Para que serve o atributo alt em uma tag ?
 - (a) Define o título da imagem ao passar o mouse.
 - (b) Fornece um texto descritivo caso a imagem não carregue ou para leitores de tela.
 - (c) Define a largura automática da imagem.
 - (d) Cria um link de download para a imagem.

3. [HTML & Estrutura] Qual tag é utilizada para criar uma lista onde a ordem dos itens NÃO é importante?
 - (a)
 - (b)
 - (c)
 - (d) <dl>

4. [HTML & Estrutura] Qual atributo de um <input> é essencial para identificar o dado que será enviado ao servidor em um formulário?
 - (a) id
 - (b) class
 - (c) name
 - (d) placeholder

5. [HTML & Estrutura] Qual a função da meta tag `viewport` no `<head>` do HTML?
- (a) Melhorar o SEO no Google.
 - (b) ☐ Controlar como o site é exibido em dispositivos móveis (responsividade).
 - (c) Definir a cor de fundo do navegador.
 - (d) Acelerar o carregamento de imagens.
6. [HTML & Estrutura] Qual elemento HTML é usado para fornecer uma lista de opções pré-definidas para um controle `<input>`?
- (a) `<select>`
 - (b) ☐ `<datalist>`
 - (c) `<option>`
 - (d) `<list>`
7. [HTML & Estrutura] Qual das tags abaixo é considerada semântica e deve ser usada para conteúdo tangencial ou barras laterais?
- (a) `<div>`
 - (b) `<section>`
 - (c) ☐ `<aside>`
 - (d) `<nav>`
8. [HTML & Estrutura] (Verdadeiro ou Falso): A tag `<!DOCTYPEhtml>` é um elemento HTML que deve ser fechado com `<\/!DOCTYPE>`.
- (a) Verdadeiro
 - (b) ☐ Falso

9. [CSS & Estilização] Qual seletor CSS tem a MAIOR especificidade?
- (a) Seletor de elemento (ex: p)
 - (b) Seletor de classe (ex: .btn)
 - (c) Seletor de ID (ex: #header)
 - (d) Seletor universal (*)
10. [CSS & Estilização] No modelo de caixa (Box Model), qual propriedade adiciona espaço INTERNO entre o conteúdo e a borda?
- (a) margin
 - (b) padding
 - (c) border-spacing
 - (d) outline
11. [CSS & Estilização] Qual valor da propriedade display transforma um elemento em um container flexível?
- (a) block
 - (b) grid
 - (c) flex
 - (d) inline-block
12. [CSS & Estilização] Como centralizamos um item horizontalmente dentro de um container Flexbox?
- (a) align-items: center
 - (b) justify-content: center
 - (c) text-align: center
 - (d) margin: auto

13. [CSS & Estilização] Qual propriedade CSS é usada para mudar a cor do texto?

- (a) text-color
- (b) font-style
- (c) color
- (d) background-color

14. [CSS & Estilização] Para que servem as @media queries?

- (a) Para inserir vídeos do YouTube.
- (b) Para aplicar estilos diferentes baseados no tamanho da tela (Design Responsivo).
- (c) Para conectar o CSS ao banco de dados.
- (d) Para criar animações complexas.

15. [CSS & Estilização] Qual propriedade do CSS Grid é usada para definir o número e a largura das colunas?

- (a) grid-template-rows
- (b) grid-column-gap
- (c) grid-template-columns
- (d) grid-flow

16. [CSS & Estilização] Qual valor da propriedade **position** mantém um elemento fixo na tela mesmo ao rolar a página, mas respeitando o limite do seu container pai?

- (a) absolute
- (b) fixed
- (c) sticky
- (d) relative

17. [CSS & Estilização] O seletor `div > p` seleciona quais elementos?

- (a) Todos os parágrafos dentro de uma div.
- (b) Apenas parágrafos que são filhos diretos de uma div.
- (c) Parágrafos que vêm logo após uma div.
- (d) Dirs que contêm parágrafos.

18. [CSS & Estilização] (Verdadeiro ou Falso): No CSS, a propriedade `float` é a maneira mais moderna e recomendada de criar layouts complexos hoje em dia.

- (a) Verdadeiro
- (b) Falso (usa-se Flexbox ou Grid)

19. [JavaScript] Qual a diferença principal entre declarar uma variável com `let` e `const`?

- (a) `let` é para números e `const` para textos.
- (b) `const` permite reatribuir valor, `let` não.
- (c) `let` permite reatribuir valor, `const` cria uma constante que não pode ser mudada.
- (d) Não existe diferença na prática.

20. [JavaScript] O que o operador `===` faz no JavaScript?

- (a) Compara apenas o valor.
- (b) Atribui um valor a uma variável.
- (c) Compara valor E tipo de dado.
- (d) Verifica se um valor é maior que outro.

21. [JavaScript] Como se declara uma função de seta (Arrow Function) corretamente?

- (a) `function => () {}`
- (b) `const minhaFuncao = () => {}`
- (c) `arrow function() {}`
- (d) `def minhaFuncao():`

22. [JavaScript] Qual método é usado para adicionar um item ao FINAL de um array?

- (a) `array.pop()`
- (b) `array.shift()`
- (c) `array.push()`
- (d) `array.unshift()`

23. [JavaScript] O que o comando `console.log(typeof '10')` retornará?

- (a) `number`
- (b) `string`
- (c) `int`
- (d) `boolean`

24. [JavaScript] Qual método de array cria um NOVO array com os resultados da chamada de uma função para cada elemento?

- (a) `forEach()`
- (b) `map()`
- (c) `filter()`
- (d) `reduce()`

25. [JavaScript] Qual método de array é usado para criar um novo array apenas com os elementos que passam em um teste específico?

- (a) find()
- (b) slice()
- (c)
- (d) concat()

26. [JavaScript] O que o método `array.forEach()` faz?

- (a) Retorna um novo array modificado.
- (b)
- (c) Filtra os elementos do array.
- (d) Inverte a ordem do array.

27. [JavaScript] (Verdadeiro ou Falso): No JavaScript, strings são imutáveis.

- (a)
- (b) Falso

28. [DOM & Eventos] Qual método do objeto `document` é o mais moderno e flexível para selecionar um único elemento via seletores CSS?

- (a) getElementById()
- (b) getElementsByName()
- (c)
- (d) querySelectorAll()

29. [DOM & Eventos] Qual evento é disparado quando um usuário clica em um botão?

- (a) hover
- (b) change
- (c) submit
- (d) ☐ click

30. [DOM & Eventos] Como alteramos o conteúdo de texto de um elemento capturado no DOM?

- (a) elemento.innerHTML = 'Novo'
- (b) elemento.value = 'Novo'
- (c) elemento.textContent = 'Novo'
- (d) ☐ A e C estão corretas

31. [DOM & Eventos] Para que serve o método `preventDefault()` dentro de um evento de formulário?

- (a) Para limpar o formulário.
- (b) ☐ Para impedir que a página recarregue ao enviar o formulário.
- (c) Para validar se os campos estão vazios.
- (d) Para enviar os dados via AJAX automaticamente.

32. [DOM & Eventos] Como adicionamos uma classe CSS a um elemento via JavaScript?

- (a) elemento.style.class = 'nova'
- (b) elemento.classList.add('nova')
- (c) elemento.setAttribute('class', 'nova')
- (d) ☐ B e C estão corretas

33. [APIs & Asincronismo] Qual API moderna do navegador é usada para fazer requisições HTTP assíncronas?
- (a) axios
 - (b)
 - (c) ajax
 - (d) http.get
34. [APIs & Asincronismo] Em uma Promise, qual método é chamado quando a operação é concluída com SUCESSO?
- (a) catch()
 - (b) finally()
 - (c)
 - (d) reject()
35. [APIs & Asincronismo] Qual palavra-chave usamos dentro de uma função `async` para esperar a resolução de uma Promise?
- (a) wait
 - (b) pause
 - (c)
 - (d) stop
36. [APIs & Asincronismo] Qual verbo HTTP é geralmente usado para BUSCAR dados de um servidor?
- (a) POST
 - (b) PUT
 - (c) DELETE
 - (d)

37. [APIs & Assincronismo] Qual código de status HTTP indica que uma requisição foi bem sucedida e resultou na CRIAÇÃO de um novo recurso?

- (a) 200 OK
- (b) 201 Created
- (c) 204 No Content
- (d) 403 Forbidden

38. [APIs & Assincronismo] O que significa a sigla JSON?

- (a) Java Standard Object Notation
- (b) JavaScript Object Notation
- (c) Joint Simple Object Network
- (d) JavaScript Object Nodes

39. [APIs & HTTP] Relacione os verbos HTTP às suas funções corretas no padrão REST:

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| • (D) GET | A. Remover dados |
| • (C) POST | B. Atualizar dados existentes |
| • (B) PUT | C. Enviar/Criar novos dados |
| • (A) DELETE | D. Buscar/Consultar dados |

40. [Conceitos Web] Qual tecnologia de armazenamento no navegador permite guardar dados que NÃO expiram quando o navegador é fechado?

- (a) sessionStorage
- (b) Cookies de sessão
- (c) localStorage
- (d) Cache-Control

41. [Conceitos Web] O que caracteriza um ataque de XSS (Cross-Site Scripting)?

- (a) Derrubar o servidor com excesso de acessos.
- (b) Injeção de scripts maliciosos em páginas visualizadas por outros usuários.
- (c) Tentar adivinhar a senha do administrador por força bruta.
- (d) Interceptar pacotes de rede sem fio.