

Simulado: Programação para Internet

IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina

1. **[HTML & Estrutura]** Qual elemento HTML5 é mais adequado para envolver o conteúdo principal de uma página, excluindo cabeçalhos, rodapés e barras laterais?
 - (a) `<section>`
 - (b) `<article>`
 - (c) `<main>`
 - (d) `<div>`

2. **[HTML & Estrutura]** Para que serve o atributo `alt` em uma tag `<img>`?
 - (a) Define o título da imagem ao passar o mouse.
 - (b) Fornece um texto descritivo caso a imagem não carregue ou para leitores de tela.
 - (c) Define a largura automática da imagem.
 - (d) Cria um link de download para a imagem.

3. **[HTML & Estrutura]** Qual tag é utilizada para criar uma lista onde a ordem dos itens NÃO é importante?
 - (a) `<ol>`
 - (b) `<li>`
 - (c) `<ul>`
 - (d) `<dl>`

4. **[HTML & Estrutura]** Qual atributo de um `<input>` é essencial para identificar o dado que será enviado ao servidor em um formulário?
 - (a) `id`
 - (b) `class`
 - (c) `name`
 - (d) `placeholder`

5. [HTML & Estrutura] Qual a função da meta tag `viewport` no `<head>` do HTML?
- (a) Melhorar o SEO no Google.
 - (b) Controlar como o site é exibido em dispositivos móveis (responsividade).
 - (c) Definir a cor de fundo do navegador.
 - (d) Acelerar o carregamento de imagens.
6. [HTML & Estrutura] Qual elemento HTML é usado para fornecer uma lista de opções pré-definidas para um controle `<input>`?
- (a) `<select>`
 - (b) `<datalist>`
 - (c) `<option>`
 - (d) `<list>`
7. [HTML & Estrutura] Qual das tags abaixo é considerada semântica e deve ser usada para conteúdo tangencial ou barras laterais?
- (a) `<div>`
 - (b) `<section>`
 - (c) `<aside>`
 - (d) `<nav>`
8. [HTML & Estrutura] (Verdadeiro ou Falso): A tag `<!DOCTYPEhtml>` é um elemento HTML que deve ser fechado com `<!/DOCTYPE>`.
- (a) Verdadeiro
 - (b) Falso

9. [CSS & Estilização] Qual seletor CSS tem a MAIOR especificidade?
- (a) Seletor de elemento (ex: p)
 - (b) Seletor de classe (ex: .btn)
 - (c) Seletor de ID (ex: #header)
 - (d) Seletor universal (*)
10. [CSS & Estilização] No modelo de caixa (Box Model), qual propriedade adiciona espaço INTERNO entre o conteúdo e a borda?
- (a) margin
 - (b) padding
 - (c) border-spacing
 - (d) outline
11. [CSS & Estilização] Qual valor da propriedade `display` transforma um elemento em um container flexível?
- (a) block
 - (b) grid
 - (c) flex
 - (d) inline-block
12. [CSS & Estilização] Como centralizamos um item horizontalmente dentro de um container Flexbox?
- (a) `align-items: center`
 - (b) `justify-content: center`
 - (c) `text-align: center`
 - (d) `margin: auto`

13. [CSS & Estilização] Qual propriedade CSS é usada para mudar a cor do texto?
- (a) text-color
 - (b) font-style
 - (c) color
 - (d) background-color
14. [CSS & Estilização] Para que servem as @media queries?
- (a) Para inserir vídeos do YouTube.
 - (b) Para aplicar estilos diferentes baseados no tamanho da tela (Design Responsivo).
 - (c) Para conectar o CSS ao banco de dados.
 - (d) Para criar animações complexas.
15. [CSS & Estilização] Qual propriedade do CSS Grid é usada para definir o número e a largura das colunas?
- (a) grid-template-rows
 - (b) grid-column-gap
 - (c) grid-template-columns
 - (d) grid-flow
16. [CSS & Estilização] Qual valor da propriedade **position** mantém um elemento fixo na tela mesmo ao rolar a página, mas respeitando o limite do seu container pai?
- (a) absolute
 - (b) fixed
 - (c) sticky
 - (d) relative

17. [CSS & Estilização] O seletor `div > p` seleciona quais elementos?

- (a) Todos os parágrafos dentro de uma div.
- (b) Apenas parágrafos que são filhos diretos de uma div.
- (c) Parágrafos que vêm logo após uma div.
- (d) Dirs que contêm parágrafos.

18. [CSS & Estilização] (Verdadeiro ou Falso): No CSS, a propriedade `float` é a maneira mais moderna e recomendada de criar layouts complexos hoje em dia.

- (a) Verdadeiro
- (b) Falso (usa-se Flexbox ou Grid)

19. [JavaScript] Qual a diferença principal entre declarar uma variável com `let` e `const`?

- (a) `let` é para números e `const` para textos.
- (b) `const` permite reatribuir valor, `let` não.
- (c) `let` permite reatribuir valor, `const` cria uma constante que não pode ser mudada.
- (d) Não existe diferença na prática.

20. [JavaScript] O que o operador `===` faz no JavaScript?

- (a) Compara apenas o valor.
- (b) Atribui um valor a uma variável.
- (c) Compara valor E tipo de dado.
- (d) Verifica se um valor é maior que outro.

21. [JavaScript] Como se declara uma função de seta (Arrow Function) corretamente?

- (a) `function => () {}`
- (b) `const minhaFuncao = () => {}`
- (c) `arrow function() {}`
- (d) `def minhaFuncao():`

22. [JavaScript] Qual método é usado para adicionar um item ao FINAL de um array?

- (a) `array.pop()`
- (b) `array.shift()`
- (c) `array.push()`
- (d) `array.unshift()`

23. [JavaScript] O que o comando `console.log(typeof '10')` retornará?

- (a) `number`
- (b) `string`
- (c) `int`
- (d) `boolean`

24. [JavaScript] Qual método de array cria um NOVO array com os resultados da chamada de uma função para cada elemento?

- (a) `forEach()`
- (b) `map()`
- (c) `filter()`
- (d) `reduce()`

- 25. [JavaScript]** Qual método de array é usado para criar um novo array apenas com os elementos que passam em um teste específico?
- (a) `find()`
 - (b) `slice()`
 - (c) `filter()`
 - (d) `concat()`
- 26. [JavaScript]** O que o método `array.forEach()` faz?
- (a) Retorna um novo array modificado.
 - (b) Executa uma função para cada elemento do array, mas não retorna nada.
 - (c) Filtra os elementos do array.
 - (d) Inverte a ordem do array.
- 27. [JavaScript]** (Verdadeiro ou Falso): No JavaScript, strings são imutáveis.
- (a) Verdadeiro
 - (b) Falso
- 28. [DOM & Eventos]** Qual método do objeto `document` é o mais moderno e flexível para selecionar um único elemento via seletores CSS?
- (a) `getElementById()`
 - (b) `getElementsByName()`
 - (c) `querySelector()`
 - (d) `querySelectorAll()`

29. [DOM & Eventos] Qual evento é disparado quando um usuário clica em um botão?

- (a) hover
- (b) change
- (c) submit
- (d) click

30. [DOM & Eventos] Como alteramos o conteúdo de texto de um elemento capturado no DOM?

- (a) `elemento.innerHTML = 'Novo'`
- (b) `elemento.value = 'Novo'`
- (c) `elemento.textContent = 'Novo'`
- (d) A e C estão corretas

31. [DOM & Eventos] Para que serve o método `preventDefault()` dentro de um evento de formulário?

- (a) Para limpar o formulário.
- (b) Para impedir que a página recarregue ao enviar o formulário.
- (c) Para validar se os campos estão vazios.
- (d) Para enviar os dados via AJAX automaticamente.

32. [DOM & Eventos] Como adicionamos uma classe CSS a um elemento via JavaScript?

- (a) `elemento.style.class = 'nova'`
- (b) `elemento.classList.add('nova')`
- (c) `elemento.setAttribute('class', 'nova')`
- (d) B e C estão corretas

- 33. [APIs & Asincronismo]** Qual API moderna do navegador é usada para fazer requisições HTTP assíncronas?
- (a) axios
 - (b) fetch
 - (c) ajax
 - (d) http.get
- 34. [APIs & Asincronismo]** Em uma Promise, qual método é chamado quando a operação é concluída com SUCESSO?
- (a) catch()
 - (b) finally()
 - (c) then()
 - (d) reject()
- 35. [APIs & Asincronismo]** Qual palavra-chave usamos dentro de uma função `async` para esperar a resolução de uma Promise?
- (a) wait
 - (b) pause
 - (c) await
 - (d) stop
- 36. [APIs & Asincronismo]** Qual verbo HTTP é geralmente usado para BUSCAR dados de um servidor?
- (a) POST
 - (b) PUT
 - (c) DELETE
 - (d) GET

37. [APIs & Assincronismo] Qual código de status HTTP indica que uma requisição foi bem sucedida e resultou na CRIAÇÃO de um novo recurso?

- (a) 200 OK
- (b) 201 Created
- (c) 204 No Content
- (d) 403 Forbidden

38. [APIs & Assincronismo] O que significa a sigla JSON?

- (a) Java Standard Object Notation
- (b) JavaScript Object Notation
- (c) Joint Simple Object Network
- (d) JavaScript Object Nodes

39. [APIs & HTTP] Relacione os verbos HTTP às suas funções corretas no padrão REST:

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| • () GET | A. Remover dados |
| • () POST | B. Atualizar dados existentes |
| • () PUT | C. Enviar/Criar novos dados |
| • () DELETE | D. Buscar/Consultar dados |

40. [Conceitos Web] Qual tecnologia de armazenamento no navegador permite guardar dados que NÃO expiram quando o navegador é fechado?

- (a) sessionStorage
- (b) Cookies de sessão
- (c) localStorage
- (d) Cache-Control

41. [Conceitos Web] O que caracteriza um ataque de XSS (Cross-Site Scripting)?

- (a) Derrubar o servidor com excesso de acessos.
- (b) Injeção de scripts maliciosos em páginas visualizadas por outros usuários.
- (c) Tentar adivinhar a senha do administrador por força bruta.
- (d) Interceptar pacotes de rede sem fio.