

# GABARITO: Simulado Programação para Internet

IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina

1. [HTML & Estrutura] Qual elemento HTML5 é mais adequado para envolver o conteúdo principal de uma página, excluindo cabeçalhos, rodapés e barras laterais?
  - (a) <section>
  - (b) <article>
  - (c)
  - (d) <div>
2. [HTML & Estrutura] Para que serve o atributo `alt` em uma tag `<img>`?
  - (a) Define o título da imagem ao passar o mouse.
  - (b)
  - (c) Define a largura automática da imagem.
  - (d) Cria um link de download para a imagem.
3. [HTML & Estrutura] Qual tag é utilizada para criar uma lista onde a ordem dos itens NÃO é importante?
  - (a) <ol>
  - (b) <li>
  - (c)
  - (d) <dl>
4. [HTML & Estrutura] Qual atributo de um `<input>` é essencial para identificar o dado que será enviado ao servidor em um formulário?
  - (a) id
  - (b) class
  - (c)
  - (d) placeholder
5. [HTML & Estrutura] Qual a função da meta tag `viewport` no `<head>` do HTML?
  - (a) Melhorar o SEO no Google.
  - (b)
  - (c) Definir a cor de fundo do navegador.
  - (d) Acelerar o carregamento de imagens.
6. [HTML & Estrutura] Qual elemento HTML é usado para fornecer uma lista de opções pré-definidas para um controle `<input>`?
  - (a) <select>
  - (b)
  - (c) <option>
  - (d) <list>
7. [HTML & Estrutura] Qual das tags abaixo é considerada semântica e deve ser usada para conteúdo tangencial ou barras laterais?
  - (a) <div>
  - (b) <section>
  - (c)
  - (d) <nav>
8. [HTML & Estrutura] (Verdadeiro ou Falso): A tag `<!DOCTYPEhtml>` é um elemento HTML que deve ser fechado com `</!DOCTYPE>`.
  - (a) Verdadeiro
  - (b)

1. [CSS & Estilização] Qual seletor CSS tem a MAIOR especificidade?
  - (a) Seletor de elemento (ex: p)
  - (b) Seletor de classe (ex: .btn)
  - (c) Seletor de ID (ex: #header)
  - (d) Seletor universal (\*)
2. [CSS & Estilização] No modelo de caixa (Box Model), qual propriedade adiciona espaço INTERNO entre o conteúdo e a borda?
  - (a) margin
  - (b) padding
  - (c) border-spacing
  - (d) outline
3. [CSS & Estilização] Qual valor da propriedade display transforma um elemento em um container flexível?
  - (a) block
  - (b) grid
  - (c) flex
  - (d) inline-block
4. [CSS & Estilização] Como centralizamos um item horizontalmente dentro de um container Flexbox?
  - (a) align-items: center
  - (b) justify-content: center
  - (c) text-align: center
  - (d) margin: auto
5. [CSS & Estilização] Qual propriedade CSS é usada para mudar a cor do texto?
  - (a) text-color
  - (b) font-style
  - (c) color
  - (d) background-color
6. [CSS & Estilização] Para que servem as @media queries?
  - (a) Para inserir vídeos do YouTube.
  - (b) Para aplicar estilos diferentes baseados no tamanho da tela (Design Responsivo).
  - (c) Para conectar o CSS ao banco de dados.
  - (d) Para criar animações complexas.
7. [CSS & Estilização] Qual propriedade do CSS Grid é usada para definir o número e a largura das colunas?
  - (a) grid-template-rows
  - (b) grid-column-gap
  - (c) grid-template-columns
  - (d) grid-flow
8. [CSS & Estilização] Qual valor da propriedade position mantém um elemento fixo na tela mesmo ao rolar a página, mas respeitando o limite do seu container pai?
  - (a) absolute
  - (b) fixed
  - (c) sticky
  - (d) relative

1. **[CSS & Estilização]** O seletor `div > p` seleciona quais elementos?
- (a) Todos os parágrafos dentro de uma div.
  - (b) ☐ Apenas parágrafos que são filhos diretos de uma div.
  - (c) ☐ Parágrafos que vêm logo após uma div.
  - (d) ☐ Dirs que contêm parágrafos.
2. **[CSS & Estilização]** (Verdadeiro ou Falso): No CSS, a propriedade `float` é a maneira mais moderna e recomendada de criar layouts complexos hoje em dia.
- (a) ☐ Verdadeiro
  - (b) ☐ Falso (usa-se Flexbox ou Grid)
3. **[JavaScript]** Qual a diferença principal entre declarar uma variável com `let` e `const`?
- (a) ☐ `let` é para números e `const` para textos.
  - (b) ☐ `const` permite reatribuir valor, `let` não.
  - (c) ☐ `let` permite reatribuir valor, `const` cria uma constante que não pode ser mudada.
  - (d) ☐ Não existe diferença na prática.
4. **[JavaScript]** O que o operador `===` faz no JavaScript?
- (a) ☐ Compara apenas o valor.
  - (b) ☐ Atribui um valor a uma variável.
  - (c) ☐ Compara valor E tipo de dado.
  - (d) ☐ Verifica se um valor é maior que outro.
5. **[JavaScript]** Como se declara uma função de seta (Arrow Function) corretamente?
- (a) ☐ `function => () {}`
  - (b) ☐ `const minhaFuncao = () => {}`
  - (c) ☐ `arrow function() {}`
  - (d) ☐ `def minhaFuncao():`
6. **[JavaScript]** Qual método é usado para adicionar um item ao FINAL de um array?
- (a) ☐ `array.pop()`
  - (b) ☐ `array.shift()`
  - (c) ☐ `array.push()`
  - (d) ☐ `array.unshift()`
7. **[JavaScript]** O que o comando `console.log(typeof '10')` retornará?
- (a) ☐ `number`
  - (b) ☐ `string`
  - (c) ☐ `int`
  - (d) ☐ `boolean`
8. **[JavaScript]** Qual método de array cria um NOVO array com os resultados da chamada de uma função para cada elemento?
- (a) ☐ `forEach()`
  - (b) ☐ `map()`
  - (c) ☐ `filter()`
  - (d) ☐ `reduce()`

1. [JavaScript] Qual método de array é usado para criar um novo array apenas com os elementos que passam em um teste específico?
- (a) find()
  - (b) slice()
  - (c)
  - (d) concat()
2. [JavaScript] O que o método `array.forEach()` faz?
- (a) Retorna um novo array modificado.
  - (b)
  - (c) Filtra os elementos do array.
  - (d) Inverte a ordem do array.
3. [JavaScript] (Verdadeiro ou Falso): No JavaScript, strings são imutáveis.
- (a)
  - (b) Falso
4. [DOM & Eventos] Qual método do objeto `document` é o mais moderno e flexível para selecionar um único elemento via seletores CSS?
- (a) `getElementById()`
  - (b) `getElementsByName()`
  - (c)
  - (d) `querySelectorAll()`
5. [DOM & Eventos] Qual evento é disparado quando um usuário clica em um botão?
- (a) hover
  - (b) change
  - (c) submit
  - (d)
6. [DOM & Eventos] Como alteramos o conteúdo de texto de um elemento capturado no DOM?
- (a) `elemento.innerHTML = 'Novo'`
  - (b) `elemento.value = 'Novo'`
  - (c) `elemento.textContent = 'Novo'`
  - (d)
7. [DOM & Eventos] Para que serve o método `preventDefault()` dentro de um evento de formulário?
- (a) Para limpar o formulário.
  - (b)
  - (c) Para validar se os campos estão vazios.
  - (d) Para enviar os dados via AJAX automaticamente.
8. [DOM & Eventos] Como adicionamos uma classe CSS a um elemento via JavaScript?
- (a) `elemento.style.class = 'nova'`
  - (b) `elemento.classList.add('nova')`
  - (c) `elemento.setAttribute('class', 'nova')`
  - (d)

1. [APIs & Assincronismo] Qual API moderna do navegador é usada para fazer requisições HTTP assíncronas?
- (a) axios
  - (b)
  - (c) ajax
  - (d) http.get
2. [APIs & Assincronismo] Em uma Promise, qual método é chamado quando a operação é concluída com SUCESSO?
- (a) catch()
  - (b) finally()
  - (c)
  - (d) reject()
3. [APIs & Assincronismo] Qual palavra-chave usamos dentro de uma função `async` para esperar a resolução de uma Promise?
- (a) wait
  - (b) pause
  - (c)
  - (d) stop
4. [APIs & Assincronismo] Qual verbo HTTP é geralmente usado para BUSCAR dados de um servidor?
- (a) POST
  - (b) PUT
  - (c) DELETE
  - (d)
5. [APIs & Assincronismo] Qual código de status HTTP indica que uma requisição foi bem sucedida e resultou na CRIAÇÃO de um novo recurso?
- (a) 200 OK
  - (b)
  - (c) 204 No Content
  - (d) 403 Forbidden
6. [APIs & Assincronismo] O que significa a sigla JSON?
- (a) Java Standard Object Notation
  - (b)
  - (c) Joint Simple Object Network
  - (d) JavaScript Object Nodes
7. [APIs & HTTP] Relacione os verbos HTTP às suas funções corretas no padrão REST:
- |              |              |
|--------------|--------------|
| • (D) GET    | A. Remover   |
| • (C) POST   | B. Atualizar |
| • (B) PUT    | C. Enviar    |
| • (A) DELETE | D. Buscar    |
8. [Conceitos Web] Qual tecnologia de armazenamento no navegador permite guardar dados que NÃO expiram quando o navegador é fechado?
- (a) sessionStorage
  - (b) Cookies de sessão
  - (c)
  - (d) Cache-Control

1. [Conceitos Web] O que caracteriza um ataque de XSS (Cross-Site Scripting)?

- (a) Derrubar o servidor com excesso de acessos.
- (b) Injeção de scripts maliciosos em páginas visualizadas por outros usuários.
- (c) Tentar adivinhar a senha do administrador por força bruta.
- (d) Interceptar pacotes de rede sem fio.