

Prova de Recuperação Teórica de Programação para Internet 1

CST em Sistemas para Internet

Orientações: Prova individual. Responda com clareza. Nas questões de Verdadeiro ou Falso, justifique as falsas.

Gabarito. Preencha cada célula com a letra da opção correta, ou V/F/Sequência.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

* Questão 9 é de relacionar colunas.

1. Qual tag semântica do HTML5 deve ser utilizada para agrupar links de navegação interna ou externa, definindo a estrutura de menus ou sumários do site?

- (a) <section>
- (b) <nav>
- (c) <header>
- (d) <aside>

2. Ao trabalhar com o modelo Flexbox no CSS, qual propriedade deve ser aplicada ao elemento pai (container) para fazer com que os itens filhos quebrem para a linha seguinte caso não caibam no espaço horizontal disponível?

- (a) flex-wrap: wrap;
- (b) flex-direction: column;
- (c) justify-content: space-between;
- (d) display: grid;

3. No JavaScript, como capturamos o valor digitado pelo usuário em um campo <input id="nome">?

- (a) document.getElementById("nome").textContent
- (b) document.getElementById("nome").innerHTML
- (c) document.getElementById("nome").value

(d) document.getElementById("nome").type

4. Para que serve a função global fetch() no JavaScript moderno?

- (a) Para formatar e aplicar estilos CSS de forma automática na página.
- (b) Para declarar variáveis locais constantes.
- (c) Para realizar requisições HTTP assíncronas sem recarregar a página.
- (d) Para criar um banco de dados local na memória do navegador.

5. [V/F] () A propriedade de medida relativa em no CSS calcula seu valor com base no tamanho da fonte do elemento raiz do documento (a tag <html>), sendo ideal para criar dimensionamentos globais responsivos.

Justificativa para falsa:

6. [V/F] () No JavaScript, podemos alterar a cor de fundo de um elemento no DOM modificando a propriedade style.backgroundColor (ex: el.style.backgroundColor = "blue").

Justificativa para falsa:

7. [V/F] () A função `fetch()` no JavaScript rejeita automaticamente a sua Promise correspondente (caindo no bloco `.catch()`) sempre que o servidor responde com um código de erro HTTP do tipo 404 (Não Encontrado) ou 500 (Erro Interno).

Justificativa para falsa:

8. [V/F] () O evento do tipo `submit` no JavaScript é disparado em um elemento de formulário (`<form>`) sempre que o usuário tenta enviá-lo, por exemplo, ao clicar em um botão `<button type="submit">` contido no formulário.

Justificativa para falsa:

9. [Sequência] Associe a Coluna A (Seletor/Pseudo-classe CSS) com a Coluna B (Descrição de funcionamento).

(1) `.card:hover`

(2) `div > p`

(3) `input[type="submit"]`

(4) `#destaque`

Coluna B:

() Seleciona qualquer parágrafo (`<p>`) que seja um filho direto de um container `<div>`.

() Aplica estilos a um elemento da classe `card` somente quando o cursor do mouse estiver posicionado sobre ele.

() Seleciona o único elemento da página que possui a identificação exclusiva `id="destaque"`.

() Seleciona elementos de entrada do tipo formulário cujo atributo `type` seja exatamente `"submit"`.

10. Analise o trecho de código JavaScript abaixo:

```
const botaoAdd = document.querySelector('#btn-adicionar');
const inputTarefa = document.querySelector('#nova-tarefa');
const listaTarefas = document.querySelector('#lista');
```

```
botaoAdd.addEventListener('click', () => {
  const texto = inputTarefa.value.trim();

  if (texto !== '') {
    const item = document.createElement('li');
    item.textContent = texto;

    item.addEventListener('click', () => {
      item.classList.toggle('concluida');
    });

    listaTarefas.appendChild(item);
    inputTarefa.value = '';
  }
});
```

Supondo que no HTML existam os elementos com seletores corretos, qual será o comportamento do sistema quando um usuário digitar "Estudar JS", clicar no botão de adicionar e, em seguida, clicar sobre o texto adicionado na lista?

- (a) O texto "Estudar JS" será adicionado à lista e, ao ser clicado, será removido de forma definitiva do DOM da página.
- (b) O texto "Estudar JS" será inserido na lista e, ao receber o clique, terá a classe CSS "concluida" alternada (adicionada ou removida), possibilitando estilização visual dinâmica.
- (c) O código apresentará um erro de execução porque o evento de clique no item de lista (li) foi registrado após a criação do elemento.
- (d) O texto será adicionado, mas o campo de input de texto não será limpo.