

Prova Teórica de Programação para Internet 1

CST em Sistemas para Internet

Orientações: Prova individual. Responda com clareza. Nas questões de Verdadeiro ou Falso, justifique as falsas.

Gabarito. Preencha cada célula com a letra da opção correta, ou V/F/Sequência.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	A	C	C	F	V	F	F	3412	B

* Questão 9 é de relacionar colunas.

1. Qual tag semântica do HTML5 deve ser utilizada para englobar o conteúdo principal e exclusivo de uma página, excluindo cabeçalhos, rodapés e menus de navegação globais?

- (a) <section>
- (b) <main>
- (c) <article>
- (d) <header>

2. Sobre a diferença fundamental entre CSS Grid e Flexbox, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (a) **O CSS Grid foi projetado para layouts bidimensionais (linhas e colunas), enquanto o Flexbox foi projetado primariamente para layouts unidimensionais (uma linha ou coluna por vez).**
- (b) Flexbox requer que o elemento pai tenha altura fixa, enquanto o Grid ajusta-se automaticamente.
- (c) CSS Grid substituiu completamente o Flexbox, tornando-o obsoleto em navegadores modernos.
- (d) O Flexbox utiliza grid-template-columns para alinhar elementos verticalmente.

3. No JavaScript, qual método é a forma mais recomendada e moderna para adicionar um "escutador" de

eventos a um botão selecionado, para executar uma função ao ser clicado?

- (a) `button.onclick = function() { ... }`
- (b) `button.listenEvent("click", function() { ... })`
- (c) **`button.addEventListener("click", function() { ... })`**
- (d) `<button onclick="function()">` diretamente no HTML

4. Qual é o principal retorno da função `fetch()` no JavaScript antes de receber os dados efetivos da requisição?

- (a) Uma string no formato JSON.
- (b) Uma matriz contendo os objetos da API.
- (c) **Uma *Promise* (promessa) que representará a resposta HTTP no futuro.**
- (d) Um erro temporário de bloqueio (*blocking error*).

5. [V/F] () A propriedade `margin` do CSS adiciona espaço interno a um elemento, afastando o conteúdo das bordas da própria caixa.

Justificativa para falsa: Falso. O `margin` adiciona espaço EXTERNO (entre a borda e outros elementos). O espaço INTERNO é o `padding`.

6. [V/F] () Variáveis declaradas com `let` e `const` possuem escopo de bloco, significando que não podem ser acessadas fora do bloco (`{ ... }`) onde foram definidas.

Justificativa para falsa: Verdadeiro.

7. [V/F] () O método `document.getElementById()` é mais moderno e flexível que o `document.querySelector()`, pois permite selecionar elementos por qualquer seletor CSS, como classes (`.classe`) ou tags.

Justificativa para falsa: Falso. O método `getElementById()` busca apenas por um ID específico. O método mais moderno e flexível é o

8. [V/F] () O método `document.querySelectorAll()` retorna o primeiro elemento HTML que corresponda ao seletor CSS fornecido.

Justificativa para falsa: Falso. Ele retorna uma lista (NodeList) com TODOS os elementos que correspondem ao seletor. O método que retorna apenas o primeiro

9. [Sequência] Associe a Coluna A (Método) com a Coluna B (Descrição correta da sua função).

Coluna B (Descrição correta da sua função).

- (1) `document.createElement('div')`
- (2) `elemento.appendChild(novoElemento)`
- (3) `response.json()`
- (4) `elemento.classList.add('ativo')`

Coluna B:

(3) Transforma o fluxo de resposta da requisição *Fetch* em um objeto JavaScript utilizável.

(4) Adiciona uma classe CSS a um nó do DOM, possibilitando mudança visual sem reescrever atributos de estilo diretamente.

(1) Cria um novo nó de elemento HTML em memória, que ainda não está visível na tela.

(2) Insere um nó de elemento no final da lista de filhos de um nó pai especificado, renderizando-o na tela.

10. Analise o trecho de código JavaScript abaixo:

```
const divResultado = document.querySelector('#resultado');

fetch('https://api.exemplo.com/usuario/1')
  .then(resposta => resposta.json())
  .then(dados => {
    const paragrafo = document.createElement('p');
    paragrafo.innerText = `Nome: ${dados.nome}`;
    divResultado.appendChild(paragrafo);
  })
  .catch(erro => {
    console.log('Ocorreu um erro');
  });
```

Supondo que no HTML exista a `div` correspondente e a requisição seja um sucesso (retornando um JSON `{"nome": "Maria"}`), o que o usuário veria aparecer na tela?

- (a) Um alerta (`alert`) pop-up escrito "Nome: Maria".
- (b) **Um novo parágrafo na página contendo o texto "Nome: Maria".**
- (c) Apenas a string "Nome: Maria" exibida no *Console* do navegador.
- (d) A página seria recarregada e mostraria o arquivo JSON bruto.